

Atividades Práticas — Capítulo 7: Fundamentos do CSS

Organização do Repositório

As atividades deste capítulo introduzem o CSS externo a partir da AT02. A estrutura de diretórios deve ser organizada conforme abaixo:

```
None
repositorio-do-aluno/
├── index.html
└── cap07/
    ├── at01.html           ← CSS interno (sem arquivo separado)
    ├── at02.html
    ├── at02.css
    ├── at03.html
    ├── at03.css
    ├── at04.html
    ├── at04.css
    ├── at05.html
    ├── at05-reset.css
    ├── at05-variables.css
    └── at05-style.css
```

Padrão de nomenclatura

Elemento	Padrão	Exemplo
Pasta do capítulo	capNN/	cap07/
Arquivo HTML	atNN.html	at03.html
Arquivo CSS externo único	atNN.css	at03.css
Arquivos CSS múltiplos (AT05)	atNN-função.css	at05-reset.css

Atualização obrigatória do `index.html`

Adicione a seção abaixo ao `index.html`, mantendo as seções dos capítulos anteriores:

HTML

```
<section>
  <h2>Capítulo 7 - Fundamentos do CSS</h2>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="cap07/at01.html">AT01 - Cartão de Apresentação</a></li>
      <li><a href="cap07/at02.html">AT02 - Artigo Tipográfico</a></li>
      <li><a href="cap07/at03.html">AT03 - Galeria de Seletores</a></li>
      <li><a href="cap07/at04.html">AT04 - Página com Posicionamento</a></li>
      <li><a href="cap07/at05.html">AT05 - Mini Design System</a></li>
    </ul>
  </nav>
</section>
```

Orientações Gerais para Todas as Atividades

Estrutura mínima de cada arquivo HTML:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>PWEB1 - Cap. 07 - AT0N - Título da Atividade</title>
  <!-- links de CSS aqui -->
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Título da Atividade</h1>
    <p><a href="../index.html">← Voltar para a página principal</a></p>
  </header>

  <main>
    <!-- conteúdo aqui -->
  </main>

</body>
</html>
```

Proibições comuns a todas as atividades:

- Não utilizar frameworks CSS (Bootstrap, Tailwind ou similares)
- Não utilizar bibliotecas JavaScript para estilização
- Não copiar código de geradores automáticos de CSS — o código deve refletir compreensão do estudante (**não pule etapas, ao longo do curso você poderá usar ferramentas que auxiliam a geração de código, mas neste momento, você deve praticar a codificação**).

Validação recomendada:

Antes de submeter, o estudante deve validar o HTML em <https://validator.w3.org> e o CSS em <https://jigsaw.w3.org/css-validator>. Erros de validação que afetem o comportamento visual implicam desconto proporcional.

Entrega:

O repositório GitHub deve estar público e o link submetido via GitHub Classroom. Certifique-se de que todos os caminhos relativos (`href`, `src`, `url()` no CSS) funcionem sem servidor web.

AT01 — Cartão de Apresentação

Nível: ★ Iniciante **Arquivos:** `cap07/at01.html` (CSS interno via `<style>`) **Conceitos avaliados:** sintaxe básica do CSS, seletores de tipo e classe, propriedades de cor, tipografia elementar (`font-family`, `font-size`, `font-weight`, `color`), `text-align`, `border-radius`, `background-color`

Enunciado

Crie uma página HTML contendo um **cartão de apresentação pessoal** (estilo *name card*) estilizado inteiramente com CSS interno, declarado dentro de um elemento `<style>` no `<head>`. O objetivo é demonstrar domínio da sintaxe básica do CSS e das propriedades fundamentais de cor e tipografia, sem nenhuma dependência de arquivo externo.

O cartão deve ser composto pelos seguintes elementos visuais, todos estilizados via CSS:

- **Nome completo** — destaque visual claro (tamanho e peso de fonte maiores)
- **Cargo ou função** — exemplo: "Estudante de Sistemas de Informação — IFAL"
- **E-mail de contato**
- **Linha divisória** entre o nome e as informações de contato
- **Fundo do cartão** com cor diferente do fundo da página

Requisitos de HTML

A marcação deve utilizar elementos semânticos adequados. A estrutura mínima do cartão é:

```
HTML
<main>
  <article class="cartao">
    <h1 class="cartao-nome">Nome Completo</h1>
    <hr class="cartao-divisor" />
    <p class="cartao-cargo">Cargo ou função</p>
    <p class="cartao-email">email@exemplo.com</p>
  </article>
</main>
```

Requisitos de CSS (obrigatórios)

O bloco `<style>` deve conter **ao menos uma regra para cada um** dos seletores ou situações abaixo:

Seletor / situação	O que estilizar
<code>body</code>	<code>font-family</code> , <code>background-color</code> , centralização do conteúdo via <code>text-align: center</code>
<code>.cartao</code>	<code>background-color</code> diferente do <code>body</code> , <code>border-radius</code> $\geq 8\text{px}$, <code>padding</code> com valor em <code>rem</code>
<code>.cartao-nome</code>	<code>font-size</code> $\geq 2\text{rem}$, <code>color</code> definida explicitamente
<code>.cartao-divisor</code>	<code>border</code> com cor e espessura personalizadas; <code>border-style</code> diferente de <code>solid</code> é bem-vindo
<code>.cartao-cargo</code>	<code>font-style: italic</code> , <code>color</code> diferente do nome
<code>.cartao-email</code>	<code>font-size</code> ligeiramente menor que o padrão
Seletor de tipo <code>hr</code>	Pode ser usado em conjunto com a classe <code>.cartao-divisor</code>

Restrições

- O CSS deve estar inteiramente dentro de `<style>` no `<head>` — nenhum arquivo `.css` externo é permitido nesta atividade
- Nenhum atributo `style` inline é permitido — toda estilização deve passar pelo `<style>`
- O cartão não precisa estar perfeitamente centralizado na tela (essa técnica será abordada nos capítulos de Flexbox e Grid)

AT02 — Artigo Tipográfico

Nível: ★★ Básico **Arquivos:** `cap07/at02.html` + `cap07/at02.css` (CSS externo)

Conceitos avaliados: vinculação de CSS externo via `<link>`, unidades `rem` e `%`, `max-width`, `margin: 0 auto`, `line-height`, `font-weight`, Web Fonts via Google Fonts, Box Model (`padding`, `border`, `margin`), `box-sizing: border-box`

Enunciado

Crie uma página HTML contendo um **artigo de leitura** — um texto de ao menos três parágrafos sobre qualquer tema de tecnologia — estilizado com um arquivo CSS externo (`at02.css`). O objetivo desta atividade é consolidar o uso correto do Box Model e das unidades de medida relativas, além de demonstrar a aplicação de uma Web Font externa.

O conteúdo do artigo é livre, mas deve incluir os seguintes elementos HTML:

- Um `<header>` com título do artigo (`<h1>`) e subtítulo ou data (`<p>` ou `<time>`)
- Um `<article>` com ao menos três `<p>`, um `<h2>` interno e um `<blockquote>`
- Um `<footer>` com nome do autor

Requisitos do arquivo `at02.css`

Reset obrigatório — deve ser a primeira regra do arquivo:

```
CSS
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
```

```
padding: 0;  
}
```

Regras obrigatórias:

Seletor	Propriedades mínimas obrigatórias
html	font-size: 16px
body	font-family com Web Font + fallback, line-height entre 1.5 e 1.8, background-color, color
.container	max-width entre 600px e 800px, margin: 0 auto, padding em rem
h1	font-size em rem ($\geq 2\text{rem}$), font-weight, margin-bottom em rem
h2	font-size em rem (entre 1.25rem e 1.75rem), margin-top e margin-bottom em rem
p	margin-bottom em rem, font-size: 1rem
blockquote	border-left com espessura $\geq 4\text{px}$, padding-left em rem, font-style: italic, color diferente do texto principal
header e footer	padding em rem, background-color diferente do body

Web Font obrigatória

O estudante deve escolher e importar **uma fonte para o corpo do texto e uma para os títulos** a partir do Google Fonts. Os elementos `<link>` de importação devem ser declarados no `<head>` do HTML, **antes** do `<link>` para o `at02.css`. Exemplo de estrutura esperada:

```
HTML  
<head>  
  <meta charset="UTF-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>PWEB1 – Cap. 07 – AT02 – Artigo Tipográfico</title>

<!-- 1. Web Fonts (antes do CSS próprio) -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=..." rel="stylesheet" />

<!-- 2. CSS externo da atividade -->
<link rel="stylesheet" href="at02.css" />
</head>
```

Verificação esperada

Ao inspecionar qualquer `<p>` no DevTools (aba **Elements** → painel **Computed**), o estudante deve ser capaz de observar:

- `box-sizing: border-box`
- `font-size` calculado em `px` derivado do `rem` declarado
- `margin-bottom` calculado corretamente
- A Web Font escolhida como `font-family` efetiva

AT03 — Galeria de Seletores

Nível: ★★★ Intermediário **Arquivos:** `cap07/at03.html` + `cap07/at03.css` (CSS externo) **Conceitos avaliados:** seletores de atributo, pseudo-classes estruturais (`:nth-child`, `:first-child`, `:last-child`, `:not`), pseudo-classes de estado (`:hover`, `:focus`, `:checked`, `:disabled`, `:valid`, `:invalid`), pseudo-elementos (`::before`, `::after`, `::placeholder`, `::selection`), seletor `+` (irmão adjacente), especificidade, `display: inline-block`

Enunciado

Crie uma **página de demonstração de seletores CSS** — uma espécie de catálogo visual onde cada seção da página exibe e aplica um grupo de seletores. O objetivo não é criar uma interface funcional de uso real, mas demonstrar domínio técnico dos seletores e pseudo-classes estudados.

A página deve conter **cinco seções**, cada uma com um tema de seletores. O HTML de cada seção é fornecido abaixo — o estudante deve escrever **tudo o CSS** que produz os efeitos descritos.

Estrutura HTML obrigatória

HTML

```
<body>
  <header>
    <h1>Galeria de Seletores CSS</h1>
  </header>

  <main>

    <!-- SEÇÃO 1: Seletores de atributo -->
    <section id="sec-atributo">
      <h2>Seletores de Atributo</h2>
      <ul>
        <li><a href="https://ifal.edu.br">Site do IFAL</a></li>
        <li><a href="http://exemplo.com">Link não seguro</a></li>
        <li><a href="relatorio.pdf">Baixar relatório</a></li>
        <li><a href="#ancora">Âncora interna</a></li>
        <li><a href="https://github.com" target="_blank">GitHub</a></li>
      </ul>
    </section>

    <!-- SEÇÃO 2: Pseudo-classes estruturais -->
    <section id="sec-estrutural">
      <h2>Pseudo-classes Estruturais</h2>
      <ol>
        <li>Primeiro item</li>
        <li>Segundo item</li>
        <li>Terceiro item</li>
        <li>Quarto item</li>
        <li>Quinto item</li>
        <li>Sexto item</li>
      </ol>
    </section>

    <!-- SEÇÃO 3: Pseudo-classes de estado em formulário -->
    <section id="sec-estado">
      <h2>Pseudo-classes de Estado</h2>
      <form novalidate>
        <label for="nome-03">Nome:</label>
        <input type="text" id="nome-03" name="nome" required placeholder="Seu nome" />

        <label for="email-03">E-mail:</label>
```



```

        <input type="email" id="email-03" name="email" required
placeholder="usuario@dominio.com" />

        <label for="obs-03">Observações (opcional):</label>
        <input type="text" id="obs-03" name="obs" placeholder="Campo opcional" />

        <label for="cidade-03">Cidade:</label>
        <input type="text" id="cidade-03" name="cidade" disabled value="Maceió" />

        <label>
            <input type="checkbox" name="aceite-03" />
            Concordo com os termos
        </label>

        <button type="submit">Enviar</button>
    </form>
</section>

<!-- SEÇÃO 4: Pseudo-elementos -->
<section id="sec-pseudoelemento">
    <h2>Pseudo-elementos</h2>
    <p class="citacao">A Web é para todos.</p>
    <p class="obrigatorio">Este campo é obrigatório.</p>
    <p class="destaque-selecao">Selecione este texto com o mouse.</p>
    <input type="text" class="input-custom" placeholder="Digite algo aqui..." />
</section>

<!-- SEÇÃO 5: Seletor irmão adjacente + :not() -->
<section id="sec-combinadores">
    <h2>Combinadores e :not()</h2>
    <h3>Título do bloco A</h3>
    <p>Parágrafo imediatamente após o título – deve ter estilo diferenciado.</p>
    <p>Segundo parágrafo – estilo padrão.</p>
    <p>Terceiro parágrafo – estilo padrão.</p>

    <ul>
        <li class="ativo">Item ativo</li>
        <li>Item inativo</li>
        <li class="ativo">Item ativo</li>
        <li>Item inativo</li>
        <li class="ativo">Item ativo</li>
    </ul>
</section>

</main>
</body>

```

Requisitos do arquivo `at03.css` (por seção)

Seção 1 — Seletores de atributo: cada tipo de link deve ter aparência visual distinta:

- Links com `href` começando com `https` → cor verde
- Links com `href` começando com `http` (sem o `s`) → cor vermelha com aviso visual (usar `::after` com conteúdo " ⚠ ")
- Links com `href` terminando com `.pdf` → cor laranja, com `::after` exibindo "[PDF]"
- Links com `href` começando com `#` → cor cinza, `font-style: italic`
- Links com `target="_blank"` → `::after` exibindo " ↗ "

Seção 2 — Pseudo-classes estruturais:

- Primeiro item (`li:first-child`) → `font-weight: bold`
- Último item (`li:last-child`) → `color` diferenciada
- Itens pares → `background-color` suave
- Itens ímpares → `background-color` diferente
- Terceiro item especificamente → borda lateral destacada

Seção 3 — Pseudo-classes de estado:

- `input:focus` → `outline` visível com cor definida, `outline-offset: 2px`
- `input:disabled` → `background-color` cinza, `cursor: not-allowed`
- `input:required` → `border-left` com cor de destaque ($\geq 3px$)
- `input:valid` (após interação) → `border-color` verde
- `input:invalid` (após interação) → `border-color` vermelha
- `input[type="checkbox"]:checked + label` → `font-weight: bold`
- `button:hover` → mudança de `background-color` visível

Seção 4 — Pseudo-elementos:

- `.citacao::before` → aspas abertas " em tamanho grande e cor de destaque
- `.citacao::after` → aspas fechadas " em tamanho grande e cor de destaque
- `.obrigatorio::after` → conteúdo " *" em vermelho
- `::selection` (global) → `background-color` e `color` personalizadas
- `.input-custom::placeholder` → `color` e `font-style: italic` personalizados

Seção 5 — Combinadores e `:not()`:

- `h3 + p` → `font-size` ligeiramente maior e `color` diferenciada (apenas o parágrafo imediatamente após o `<h3>`)

- `li:not(.ativo) → opacity: 0.5`
- `li.ativo → font-weight: bold` e marcador visual via `::before` (ex.: "✓ ")

AT04 — Página com Posicionamento

Nível: ★★★★★ Avançado **Arquivos:** `cap07/at04.html` + `cap07/at04.css` (CSS externo) **Conceitos avaliados:** `position: relative`, `position: absolute`, `position: fixed`, `position: sticky`, `z-index`, variáveis CSS (`:root`), `overflow`, `display: none` vs `visibility: hidden`, `clamp()`

Enunciado

Crie uma **página de artigo longo** que demonstre os quatro valores de posicionamento estudados no capítulo, cada um aplicado em um componente real e contextualizado. O conteúdo textual é livre — use texto fictício (*lorem ipsum* ou similar) o suficiente para que a página seja rolável (ao menos três telas de altura).

A página deve conter os seguintes **componentes obrigatórios**, cada um explorando uma técnica de posicionamento:

Componente 1 — Barra de navegação fixa (`position: fixed`)

Uma `<nav>` que permanece visível no topo da página mesmo durante a rolagem.

Requisitos de CSS:

```
CSS
/* Estrutura mínima esperada */
.nav-fixa {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  z-index: 1000;
  /* background-color, padding e font definidos com variáveis CSS */
}
```

Atenção: como a `<nav>` é `fixed`, ela sobrepõe o conteúdo abaixo. O `<main>` deve ter `padding-top` suficiente para que o primeiro conteúdo não fique oculto sob a barra. O valor correto deve ser declarado com uma variável CSS.

Componente 2 — Cabeçalho de seção grudento (`position: sticky`)

Um `<h2>` de seção que "gruda" no topo da janela ao rolar, enquanto o conteúdo de sua seção ainda estiver visível.

Requisitos de CSS:

```
CSS
.titulo-sticky {
  position: sticky;
  top: /* altura da nav-fixa */ ;
  z-index: 100;
  background-color: var(--cor-fundo);
  /* padding e border-bottom para separar visualmente do conteúdo */
}
```

Componente 3 — Selo de destaque (`position: absolute`)

Um `<article>` (cartão ou caixa de destaque) contendo um elemento filho — um `<span class="selo">` com o texto "NOVO" ou "DESTAQUE" — posicionado no canto superior direito do cartão, sobreposto à borda.

Requisitos:

- O `<article>` deve ter `position: relative`
- O `.selo` deve ter `position: absolute`, `top` e `right` com valores negativos ou nulos para criar o efeito de sobreposição à borda
- O `.selo` deve ter `border-radius: var(--raio-circulo)` ou valor equivalente

```
HTML
<!-- Estrutura HTML esperada -->
<article class="cartao-destaque">
  <span class="selo">NOVO</span>
  <h3>Título do cartão</h3>
  <p>Descrição do item em destaque.</p>
</article>
```

Componente 4 — Botão "Voltar ao topo" (`position: fixed + z-index`)

Um `<a>` ou `<button>` posicionado no canto inferior direito da tela, sempre visível, que navega para o `id="topo"` no topo da página.

Requisitos:

CSS

```
.btn-topo {
  position: fixed;
  bottom: var(--espaco-lg);
  right: var(--espaco-lg);
  z-index: 999; /* abaixo da nav, mas acima do conteúdo */
  /* width, height, border-radius, background-color, color */
}
```

Componente 5 — Tooltip (`position: absolute + visibility`)

Um `<span class="tooltip-container">` contendo um texto e um `<span class="tooltip-texto">` que aparece **acima** do elemento quando o usuário passa o mouse.

Requisitos:

CSS

```
.tooltip-container {
  position: relative;
  display: inline-block;
  cursor: help;
}

.tooltip-texto {
  visibility: hidden; /* oculto por padrão - mantém espaço */
  position: absolute;
  bottom: 125%; /* posicionado acima do elemento pai */
  left: 50%;
  /* transform para centralizar horizontalmente */
  /* background-color, color, padding, border-radius */
  white-space: nowrap;
  z-index: 500;
}

.tooltip-container:hover .tooltip-texto {
  visibility: visible; /* visível ao passar o mouse */
}
```

HTML

```
<!-- Estrutura HTML esperada -->
<p>
  Passe o mouse sobre
```

```
<span class="tooltip-container">
  esta palavra
  <span class="tooltip-texto">Esta é a dica de contexto!</span>
</span>
para ver o tooltip.
</p>
```

Requisitos de variáveis CSS (obrigatório)

O arquivo `at04.css` deve iniciar com um bloco `:root` contendo **ao menos** as seguintes variáveis, usadas consistentemente nas demais regras:

```
CSS
:root {
  --cor-primaria: /* sua escolha */;
  --cor-fundo: /* sua escolha */;
  --cor-texto: /* sua escolha */;
  --altura-nav: /* valor em px ou rem */;
  --espaco-md: 1rem;
  --espaco-lg: 2rem;
  --raio-borda: 8px;
  --raio-circulo: 9999px;
  --z-nav: 1000;
  --z-sticky: 100;
  --z-btn-topo: 999;
  --z-tooltip: 500;
}
```

AT05 — Mini Design System (DESAFIO)

Nível: ★★★★★ **Desafio** **Arquivos:** `cap07/at05.html` + `cap07/at05-reset.css` + `cap07/at05-variables.css` + `cap07/at05-style.css` **Conceitos avaliados:** organização profissional de CSS em múltiplos arquivos, BEM (*Block, Element, Modifier*), reset moderno, variáveis CSS, tipografia fluida com `clamp()`, gradientes, `background-size: cover`, seletores avançados, Box Model completo, posicionamento, pseudo-elementos, especificidade controlada

Enunciado

Crie uma **página de apresentação de um mini design system** — um conjunto de componentes visuais documentados, semelhante a guias de estilo como o do Material Design ou o Bootstrap. O design system deve conter ao menos cinco componentes distintos, estilizados conforme as convenções BEM, organizados em três arquivos CSS com responsabilidades separadas.

O conteúdo é fictício — o nome do design system, a paleta de cores e a tipografia são escolha do estudante. O que é avaliado é a **organização, a aplicação correta das técnicas e a consistência do sistema**.

Estrutura dos três arquivos CSS

at05-reset.css — Reset moderno

Este arquivo deve conter exclusivamente o reset de estilos do navegador. O conteúdo mínimo obrigatório é:

```
CSS
/* — Reset moderno — */

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html {
  font-size: 16px;
  scroll-behavior: smooth;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
}

body {
  min-height: 100vh;
  line-height: 1.5;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

img,
picture,
video,
```

```

canvas,
svg {
  display: block;
  max-width: 100%;
}

input,
button,
textarea,
select {
  font: inherit;
}

p,
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  overflow-wrap: break-word;
}

```

O estudante pode acrescentar regras, mas não pode remover nenhuma das acima.

at05-variables.css — Variáveis do sistema

Este arquivo deve conter exclusivamente o bloco `:root` com todas as variáveis do design system. Requisitos mínimos:

```

CSS
:root {
  /* — Paleta de cores — */
  --cor-primaria:    /* obrigatório */;
  --cor-secundaria:  /* obrigatório */;
  --cor-destaque:    /* obrigatório */;
  --cor-sucesso:     /* obrigatório - ex.: verde */;
  --cor-erro:        /* obrigatório - ex.: vermelho */;
  --cor-texto:       /* obrigatório */;
  --cor-texto-claro: /* obrigatório - texto sobre fundo escuro */;
  --cor-fundo:       /* obrigatório */;
  --cor-fundo-alt:   /* obrigatório - fundo alternativo */;

  /* — Tipografia — */
  --fonte-base:      /* obrigatório - fonte para corpo do texto */;
  --fonte-titulo:    /* obrigatório - fonte para títulos */;

  /* — Tamanhos de fonte (clamp obrigatório nos dois primeiros) — */
  --texto-display: clamp(2rem, 5vw, 4rem);
  --texto-h1:      clamp(1.75rem, 4vw, 3rem);
}

```



```

--texto-h2:      /* valor fixo em rem */;
--texto-h3:      /* valor fixo em rem */;
--texto-base:    1rem;
--texto-sm:      0.875rem;
--texto-xs:      0.75rem;

/* — Espaçamento — */
--espaco-xs:     0.25rem;
--espaco-sm:     0.5rem;
--espaco-md:     1rem;
--espaco-lg:     2rem;
--espaco-xl:     4rem;

/* — Bordas — */
--raio-sm:       4px;
--raio-md:       8px;
--raio-lg:       16px;
--raio-circulo:  9999px;

/* — Sombras — */
--sombra-sm:     0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.12);
--sombra-md:     0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.10);
--sombra-lg:     0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);

/* — Transições — */
--transicao:      200ms ease-in-out;

/* — Layout — */
--largura-max:   1200px;
--altura-nav:    /* valor em px ou rem */;
}

```

Nenhuma regra de estilo (além do `:root`) é permitida neste arquivo.

at05-style.css — Estilos do design system

Este arquivo contém todos os componentes. **Deve importar os dois arquivos anteriores** como primeira instrução:

```

CSS
@import url('at05-reset.css');
@import url('at05-variables.css');

/* — Componentes ————— */

```

Componentes obrigatórios (com nomenclatura BEM)

Componente 1 — Hero com gradiente e imagem de fundo

Uma seção `<section class="hero">` que ocupe `100vh`, com `background-image` combinando um gradiente semitransparente sobre uma imagem de fundo, título com `font-size: var(--texto-display)` e subtítulo.

CSS

```
/* Estrutura BEM */
.hero { }                /* bloco */
.hero__titulo { }        /* elemento */
.hero__subtitulo { }     /* elemento */
.hero__cta { }           /* elemento: botão de chamada */
```

Requisito técnico: usar múltiplos backgrounds combinando `linear-gradient` com `url()` e `background-size: cover`.

Componente 2 — Botões com modificadores

Ao menos três variações de botão usando modificadores BEM:

HTML

```
<button class="btn btn--primario">Ação principal</button>
<button class="btn btn--secundario">Ação secundária</button>
<button class="btn btn--perigo">Ação destrutiva</button>
<button class="btn btn--primario" disabled>Desabilitado</button>
```

CSS

```
.btn { }                /* bloco: estilos comuns a todos os botões */
.btn--primario { }      /* modificador */
.btn--secundario { }    /* modificador */
.btn--perigo { }        /* modificador */

/* Estados obrigatórios */
.btn:hover { }
.btn:focus-visible { }
.btn:disabled { }
```

Componente 3 — Cartão com elemento posicionado

HTML

```
<article class="card">
  <span class="card__badge">Destaque</span>
  <div class="card__imagem"><!-- cor de fundo simulando imagem --></div>
  <div class="card__corpo">
    <h3 class="card__titulo">Título do card</h3>
    <p class="card__texto">Descrição do conteúdo do card.</p>
    <a class="card__link" href="#">Saiba mais →</a>
  </div>
</article>
```

Requisito técnico: `.card` com `position: relative`; `.card__badge` com `position: absolute` posicionado no canto superior esquerdo ou direito.

Componente 4 — Tabela de tokens de cor

Uma tabela visual (`<table>`) exibindo as cores do sistema, com células coloridas via `background-color` inline (única situação nesta atividade onde `style` inline é permitido — para exibir as cores dinamicamente) e nome/código da cor em colunas adjacentes. As linhas alternadas devem usar `:nth-child(even)`.

Componente 5 — Formulário estilizado

Um formulário com ao menos quatro campos, estilizados com as pseudo-classes `:focus`, `:required`, `:valid`, `:invalid` e `::placeholder`. A nomenclatura BEM deve ser aplicada:

CSS

```
.form { }
.form__grupo { }
.form__label { }
.form__input { }
.form__input:focus { }
.form__input:required { }
.form__input:valid { }
.form__input:invalid { }
.form__mensagem-erro { }
.form__botao { }
```

Requisito de vinculação no HTML

O `<head>` do `at05.html` deve vincular **apenas o `at05-style.css`** — o qual, por sua vez, importa os outros dois via `@import`. O estudante deve compreender que `@import` em CSS é funcional mas menos performático que múltiplos `<link>` — esta abordagem é adotada aqui exclusivamente para demonstrar a instrução.

HTML

```
<link rel="stylesheet" href="at05-style.css" />
```

```
<!-- NÃO vincular at05-reset.css nem at05-variables.css diretamente no HTML -->
```