

Instructions

- Créer un dossier appelé learn_git.
- Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git.
- Créer un fichier appelé third.txt.

```
MINGW64:/c/Users/Sala Sow/documents/learn_git

Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~
$ pwr
bash: pwr: command not found

Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/Sala Sow

Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~
$ cd documents

Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents
$ ls
Classeur1.xlsx  'Mes vidéos'@  Wondershare/  gomycod
'Ma musique'@  'Modèles Office personnalisés'/'  desktop.ini  learn_git/
'Mes images'@  WindowsPowerShell/  git-demo/

Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents
$ cd learn_git

Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git
$ touch third.txt
```

- Initialiser un dépôt git vide.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Sala Sow/Documents/learn_git/.git/
```

Ajouter third.txt à la staging area.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git add .
```

- Commiter avec le message "adding third.txt"

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git commit -m "adding third.txt"
[master (root-commit) 4eda657] adding third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 third.txt
```

- Vérifiez votre validation avec git log.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git log
commit c6cae5412ba4c4a78391709f95829a1ebde3d7cf (HEAD -> master)
Author: tala <thiawmourta@gmail.com>
Date:   Wed Feb 12 21:11:58 2025 +0000

    removing third.txt

commit 4eda657f80ba5ca13b8a5544dea9f55b0d9c2e6a
Author: tala <thiawmourta@gmail.com>
Date:   Wed Feb 12 21:08:17 2025 +0000

    adding third.txt
```

- Créez un autre fichier appelé fourth.txt.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ touch fourth.txt
```

- Ajoutez fourth.txt à la staging area.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git add fourth.txt
```

- Vérifiez avec le message "adding fourth.txt"

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git commit -m "adding fourth.txt"
[master 765419c] adding fourth.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 fourth.txt
```

1. Enlevez le fichier third.txt.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git rm third.txt
rm 'third.txt'
```

1. Ajoutez cette modification à la staging area. (En utilisant la commande "git add .")

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git add .
```

1. Commiter avec le message "removing third.txt".

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git commit -m "removing third.txt"
[master c6cae54] removing third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt
```

1. Vérifiez vos commits en utilisant git log.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git log
commit 765419c4a59af5aa64b93848929cb4be1d2a7323 (HEAD -> master)
Author: tala <thiawmourtala@gmail.com>
Date:   Wed Feb 12 21:41:16 2025 +0000

    adding fourth.txt

commit c6cae5412ba4c4a78391709f95829a1ebde3d7cf
Author: tala <thiawmourtala@gmail.com>
Date:   Wed Feb 12 21:11:58 2025 +0000

    removing third.txt

commit 4eda657f80ba5ca13b8a5544dea9f55b0d9c2e6a
Author: tala <thiawmourtala@gmail.com>
Date:   Wed Feb 12 21:08:17 2025 +0000

    adding third.txt
```

- Changez vos paramètres globaux pour core.pager=cat - vous pouvez en savoir plus ici.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git config --global core.pager "cat"
```

- Écrivez la commande appropriée pour lister toutes les configurations globales pour git sur votre machine.

```
Sala Sow@PC-SALA MINGW64 ~/documents/learn_git (master)
$ git config --list --global
user.email=thiawmourtala@gmail.com
user.name=tala
core.pager=cat
```