

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра инфокоммуникаций

Институт цифрового развития

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3.4

Дисциплина: «технологии распознавания образов»

Тема: «Основы работы с пакетом matplotlib»

Выполнил: студент 2 курса

группы Пиж-б-о-21-1

Рязанцев Матвей Денисович

Ставрополь 2023

Выполнение работы




Рисунок 1 -создание репозитория

```
C:\Users\ryaza\!!!\tro_lab4>git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [C:/Users/ryaza/!!!/tro_lab4/.git/hooks]
```

Рисунок 2 – организация репозитория по модели git flow




Рисунок 3 – файлы Jupyter с выполненными заданиями

Контрольные вопросы

1. Как осуществляется установка пакета matplotlib?

Существует два основных варианта установки этой библиотеки: в первом случае вы устанавливаете пакет Anaconda, в состав которого входит большое количество различных инструментов для работы в области машинного обучения и анализа данных (и не только); во втором – установить Matplotlib самостоятельно, используя менеджер пакетов.

2. Какая "магическая" команда должна присутствовать в ноутбуках Jupyter для корректного отображения графиков matplotlib?

`%matplotlib inline`

3. Как отобразить график с помощью функции plot?

Для построения графика используется команда `plot()`. Если в качестве параметра функции `plot()` передать список, то значения из этого списка будут отложены по оси ординат (ось y), а по оси абсцисс (ось x) будут отложены индексы элементов массива.

Для того, чтобы задать значения по осям x и y необходимо в `plot()` передать два списка.

```
plt.plot([1, 2, 3, 4, 5], [1, 2, 3, 4, 5])
```

4. Как отобразить несколько графиков на одном поле?


Для того, чтобы вывести несколько графиков на одном поле необходимо передать соответствующие наборы значений в функцию `plot()`.

```
plt.plot(x, y1, x, y2)
```

5. Какой метод Вам известен для построения диаграмм категориальных данных? Метод `bar()`

6. Какие основные элементы графика Вам известны?

- Заголовок (title)
- Легенда (legend)
- Основная сетка (major grid)
- Линейный график (plot)
- Точечный график (scatter)
- Дополнительные тики (minor ticks) Фигура (figure)
- Дополнительная сетка (minor grid) Подпись оси y (y label)
- Основные тики (major ticks) Подпись оси x (x label)



7. Как осуществляется управление текстовыми надписями на графике?

Наименование осей: `plt.xlabel()`, `plt.ylabel()`

Заголовок графика: `plt.title()`

Текстовое примечание: `plt.text()`

Легенда: `plt.legend()`

8. Как осуществляется управление легендой графика?

Легенда будет размещена на графике, если вызвать функцию `legend()`

9. Как задать цвет и стиль линий графика?

Задание цвета: `plt.plot(x, y, color='red')`, `plt.setp(color='red', linewidth=1)`

Задание цвета линии графика производится через параметр `color` (или `c`, если использовать сокращенный вариант). Значение может быть представлено в одном из следующих форматов:

- RGB или RGBA кортеж значений с плавающей точкой в диапазоне `[0, 1]` (пример: `(0.1, 0.2, 0.3)`)
- RGB или RGBA значение в hex формате (пример: `'#0a0a0a'`)
- строковое представление числа с плавающей точкой в диапазоне `[0, 1]` (определяет цвет в шкале серого) (пример: `'0.7'`)
- символ из набора `{'b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k', 'w'}`
- имя цвета из палитры X11/CSS4
- цвет из палитры `xkcd` (<https://xkcd.com/color/rgb/>), должен начинаться с префикса `'xkcd:'`
- цвет из набора `Tableau Color` (палитра T10), должен начинаться с префикса `'tab:'`

Если цвет задается с помощью символа из набора `{'b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k', 'w'}`, то он может быть совмещен со стилем линии в рамках параметра `fmt` функции `plot()`. Например штриховая красная линия будет задаваться так: `'-r'`, а штрих пунктирная зеленая так `'-.g'`

Задание стиля линии: `plt.plot(x, y, '--')`

10. Как выполнить размещение графика в разных полях?

Существуют три основных подхода к размещению нескольких графиков на разных полях:

- использование функции `subplot()` для указания места размещения поля с графиком;
- использование функции `subplots()` для предварительного задания сетки, в которую будут укладываться поля;
- использование `GridSpec`, для более гибкого задания геометрии размещения полей с графиками в сетке.

Самый простой способ представить графики в отдельных полях – это использовать функцию `subplot()` для задания их мест размещения.

После задания размера, указывается местоположение, куда будет установлено поле с графиком с помощью функции `subplot()`. Чаще всего используют следующие варианты вызова `subplot`:

`subplot(nrows, ncols, index)`

`nrows (int)` – количество строк.

`ncols (int)` – количество столбцов.

`index(int)` – местоположение элемента

`subplot(pos)`

`pos (int)` – позиция, в виде трехзначного числа, содержащего информацию о количестве строк, столбцов и индексе, например 212, означает подготовить разметку с двумя строками и одним столбцов, элемент вывести в первую позицию второй строки. Этот вариант можно использовать, если количество строк и столбцов сетки не более 10, в ином случае лучше обратиться к первому варианту.