

ნაწილი 1: რას მივიღებთ კონსოლში? (**console.log**)

1.

JavaScript

```
function makePrinter() {  
  let message = 'გამარჯობა';  
  
  return function() {  
    console.log(message);  
    message = 'ნახვამდის';  
  };  
}
```

```
const print = makePrinter();  
print();  
print();
```

პასუხი: _____

2.

JavaScript

```
const item = {  
  title: 'Laptop',  
  price: 2000  
};
```

```
const copy1 = item;  
const copy2 = { ...item };
```

```
copy1.price = 1500;  
copy2.price = 3000;
```

```
console.log(item.price);
```

პასუხი: _____

3.

JavaScript

```
function createAccumulator(startValue) {
```

```
let sum = startValue;

return function(num) {
  sum += num;
  return sum;
};
}

const acc = createAccumulator(10);
console.log(acc(5));
console.log(acc(5));
```

პასუხი: _____

4.

```
JavaScript
const numbers = [1, 2, 3, 4];
const [first, ...rest] = numbers;

console.log(first);
console.log(rest.length);
```

პასუხი: _____

5.

```
JavaScript
function setupButtons() {
  let clicks = 0;

  return {
    click: function() {
      clicks++;
    },
    getClicks: function() {
      return clicks;
    }
  };
}

const btn = setupButtons();
btn.click();
```

```
btn.click();
console.log(btn.clicks);
console.log(btn.getClicks());
```

პასუხი: _____

6.

JavaScript

```
const user = {
  id: 101,
  details: {
    firstName: 'დავითი'
  }
};
```

```
const { details: { firstName } } = user;
console.log(firstName);
```

პასუხი: _____

7.

JavaScript

```
function outer(x) {
  return function(y) {
    return function(z) {
      return x + y + z;
    };
  };
}
```

```
console.log(outer(1)(2)(3));
```

პასუხი: _____

8.

JavaScript

```
const arr = [10, 20, 30];
arr.push(40);
const lastItem = arr.pop();
```

```
console.log(arr.length);  
console.log(lastItem);
```

პასუხი: _____

9.

JavaScript

```
function stepCounter() {  
  let count = 0;  
  
  function changeBy(val) {  
    count += val;  
  }  
  
  return {  
    increment() { changeBy(1); },  
    decrement() { changeBy(-1); },  
    value() { return count; }  
  };  
}
```

```
const counter = stepCounter();  
counter.increment();  
counter.increment();  
counter.decrement();  
console.log(counter.value());
```

პასუხი: _____

10.

JavaScript

```
const person = { name: 'ლიზა', age: 20 };
```

```
function updateAge(obj) {  
  obj.age = 21;  
}
```

```
updateAge(person);  
console.log(person.age);
```

პასუხი: _____

ნაწილი 2: შეავსეთ გამოტოვებული კოდი (---)

11. შეავსეთ კოდი ისე, რომ **doubled** მასივში მივიღოთ თითოეული რიცხვის გაორმაგებული მნიშვნელობა (**[2, 4, 6]**):

JavaScript

```
const nums = [1, 2, 3];
const doubled = nums.map(function(num) {
  return ____;
});
```

12. შეავსეთ Closure-ის ლოგიკა ისე, რომ **greetAlice**-მა დაბეჭდოს **"Hello, Alice"**:

JavaScript

```
function greeter(greeting) {
  return function(name) {
    return `${greeting}, ${____}`;
  };
}
```

```
const greetHello = greeter('Hello');
console.log(greetHello('Alice'));
```

13. გამოიყენეთ დესტრუქტურისა, რომ ობიექტიდან **name** ცვლადში ამოიღოთ პროდუქტის დასახელება:

JavaScript

```
const product = { id: 1, name: 'Phone', price: 800 };
const { ____ } = product;
```

```
console.log(name); // "Phone"
```

14. შეავსეთ ობიექტის მეთოდი, რომელმაც უნდა დააბრუნოს ობიექტის შიგნით არსებული **brand** თვისება:

JavaScript

```
const car = {
  brand: 'Toyota',
  getBrand() {
    return ____;
  }
};
```

```
}  
};
```

```
console.log(car.getBrand()); // "Toyota"
```

15. შეავსეთ პირობა ისე, რომ **filter**-მა დააბრუნოს მხოლოდ ლუწი რიცხვები:

JavaScript

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];  
const evens = numbers.filter(n => ____);
```

```
console.log(evens); // [2, 4, 6]
```

16. შეავსეთ Closure ფუნქცია ისე, რომ მან დაიმახსოვროს ფასდაკლების პროცენტი:

JavaScript

```
function createDiscount(percent) {  
  return function(price) {  
    return price - (price * ____ / 100);  
  };  
}
```

```
const tenPercentOff = createDiscount(10);  
console.log(tenPercentOff(100)); // 90
```

17. შეავსეთ კოდი Bracket Notation-ის გამოყენებით, რომ დინამიურად წავიკითხოთ ობიექტის თვისება:

JavaScript

```
const key = 'role';  
const employee = { name: 'გიორგი', role: 'Admin' };
```

```
console.log(employee[____]); // "Admin"
```

18. შეავსეთ კოდი ისე, რომ ფუნქციამ დააბრუნოს მასივის ელემენტების ჯამი **reduce**-ით:

JavaScript

```
const values = [5, 10, 15];  
const total = values.reduce((acc, curr) => ____, 0);
```

```
console.log(total); // 30
```

19. შეავსეთ კოდი ისე, რომ **isLoggedIn** ცვლადს მიენიჭოს **false** (default მნიშვნელობა), თუ ობიექტში ეს თვისება არ არის:

JavaScript

```
const settings = { theme: 'dark' };  
const { theme, isLoggedIn = ____ } = settings;
```

```
console.log(isLoggedIn); // false
```

20. შეავსეთ Closure, რომელიც ზრდის და ინახავს **id**-ს ყოველ გამოძახებაზე:

JavaScript

```
function idGenerator() {  
  let id = 0;  
  return function() {  
    id____;  
    return id;  
  };  
}
```

```
const getNextId = idGenerator();  
console.log(getNextId()); // 1  
console.log(getNextId()); // 2
```