

Disciplina:

- Desenvolvimento Web 2

Objetivos:

- Criar sites dinâmicos

Conteúdo

- Conceitos
- Linguagem de programação para web: PHP
- Programação de código no servidor.
- Manipulação de sessão.
- Acesso a banco de dados.

Avaliação

Participação: 3 pontos/aula

Exercícios: 7 pontos/aula

Introdução

PHP é uma linguagem de programação:

- Interpretada (script)
- Lado do servidor
- Código PHP é transformado em resposta ao navegador (HTML)

Hello world!

- Crie o arquivo **hello.php**
- Salve o arquivo na pasta raiz: `C:\xampp\htdocs`
- Execute o servidor **XAMPP**
- Abra no navegador `localhost/hello.php`
- Código:

```
<?php  
echo "Hello World!";  
?>
```

Funcionamento

Página PHP é analisada:

- Código **HTML** é enviado para o navegador.
- Código **PHP** é executado e resposta é enviada para o navegador.

Sintaxe

- Início: `<?php`
- Fim: `?>`
- Comandos terminam com `;`
- `echo`

HTML + PHP

```
<html>
  <body>
    <p>
      <?php
echo "Hello world!";
?>
    </p>
  </body>
</html>
```

Extensão

- Código `.php` é analisado antes de ser entregue.

Prática

- Crie a página `hello_eu.php`
- Mostre seu nome em um título HTML na página

Comentários

```
// uma linha comentada  
# comentário de linha  
/* várias  
linhas  
comentadas */
```

Prática

- Comente a linha com erro de sintaxe:

```
<html>
  <body>
    <p>
      <?php
echo "Hello;
echo "world!"
?>
    </p>
  </body>
</html>
```

Nova linha

Dois `echo` imprimem na mesma linha:

```
echo "Hello";  
echo "world";
```

Nova linha

`\n` pula linha na saída, mas não tem efeito no navegador:

```
echo "Hello\n";  
echo "world";
```

Nova linha

A formatação que tem efeito no navegador é a mesma que afeta o HTML:

```
<?php  
echo "Hello<br>";  
echo "world";  
?>
```



```
<html>
  <body>
    <p>
      <?php
echo "Hello<br>";
echo "world!"
?>
    </p>
  </body>
</html>
```

Variável

Uma **variável** é um item na memória.

Toda **variável** tem um **nome** e um **valor**.

```
<?php  
$nome = valor;  
?>
```

Tipos de números

int: 1, -2

float: 1.32, 0.98

```
<?php  
$a = 3; // int  
echo $a*3;  
?>
```

Concatenação

O operador `.` une duas strings ou uma string e um valor.

```
<?php
$valor = 53.90;
$metade = 53.90 / 2;

echo "Inteira: " . $valor . " Meia: " . $metade;
?>
```

Exercícios

1. Crie uma página HTML, **ingressos.html** contendo dois links:
Um leva para a página **inteira.php** e outro leva para a página **meia.php**.
2. Crie a página **inteira.php** que cria a variável `$inteira` com o valor `53.90` e imprime somente o valor de `$inteira`.
3. Crie a página **meia.php** que cria a variável `$inteira` com o valor `53.90` e a variável `$meia` sendo igual a `$inteira / 2` e imprime somente o valor de `$meia`.

Strings com

Aceitam interpolação:

```
<?php  
$valor = 53.90;  
  
echo "Inteira: $valor";  
?>
```

Strings com '

Não aceitam interpolação:

```
<?php
$valor = 53.90;

echo 'Inteira: $valor'; // problema
// echo 'Inteira: ' . $valor;
?>
```

Booleans

`true` e `false` são os valores booleanos.

```
<?php  
$aprovado = false;  
  
echo $aprovado;  
?>
```


null

Para indicar que não há valor na variável use: `null`

```
<?php  
$produtoAprovado = null;  
?>
```

Concatenação .

O operador . une duas strings.

```
<?php
$primeiroNome = "Fulano";
$sobrenome = "de Tal";

$nomeCompleto = $primeiroNome . $sobrenome;
echo $nomeCompleto;
?>
```



Se unir String e outro valor, o outro valor se torna uma String.

```
<?php
$nome = "Fulano";
$idade = 22;

$mensagem = $nome . " tem " . $idade;
echo $mensagem;
?>
```

Enviando dados

Um formulário **HTML** envia dados para uma página PHP (**exemplo.php**) assim:

```
<form action='exemplo.php'>
```

Enviando dados

Cada dado é enviado por um `input` com `name` :

```
<form action='exemplo.php'>  
  <input type='text' name='dado'>
```

Enviando dados

O botão **submit** envia os dados:

```
<form action='exemplo.php'>  
  <input type='text' name='dados'>  
  <input type='submit'>  
</form>
```

Recebendo valores

Os dados de um formulário chegam no vetor `$_GET`:

```
echo $_GET['dado'];
```

Os dados recebidos são sempre strings.

trim

A função `trim` remove espaços em branco antes e depois dos dados.

```
$var = "   teste   ";  
$removidos = trim($var);  
echo $removidos;
```


Conversão

Podemos converter dados para outros tipos usando a sintaxe

`(tipo) valor :`

- `(int) $var`
- `(float) $var`
- `(bool) $var`
- `(string) $var`

Conversão

```
$x = "5";  
$total = 2 * (int) $x;  
echo $total;
```

Conversão automática

PHP consegue converter um número dentro de uma string:

```
$x = "5";  
$total = 2 * $x; // 10  
echo $total;
```

Operadores aritméticos

Operador	Operação
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão

Exercício

4. Crie uma página PHP que recebe o preço e a quantidade de um produto. Calcule e mostre o valor total. Assim:

```
Preço: 49.90  
Quantidade: 2  
Total: 99.80
```

Envio

<https://forms.gle/Xahu3kwtq11ZueF5A>