











ボーリング柱状図

調 査 名 その他河川 西林寺南川 通常砂防事業に伴う設計等業務委託

ボーリングNo.	5	1	3	3	4	2	4	1	0	0	2
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No.

ボーリング名		BonNo. 2		調査位置		西林寺南川				北緯		34° 22' 25.2202"			
発注機関		広島県東部建設事務所 三原支所				調査期間		平成30年 3月 3日～平成30年 3月 7日				東経		133° 16' 16.8437"	
調査業者名				主任技師		現代場		コ鑑ア		ボーリング責任者					
孔口標高		<div>角</div> <div></div> <td rowspan="2"><div>方</div><div></div><td rowspan="2"><div>地盤勾配</div><div></div><td rowspan="2"><div>使用機種</div><div></div><td colspan="2">試錐機</td><td colspan="2">YBM-05DA-2</td><td colspan="2">ハンマー落用具</td><td colspan="2">半自動型</td></td></td></td>	<div>方</div> <div></div> <td rowspan="2"><div>地盤勾配</div><div></div><td rowspan="2"><div>使用機種</div><div></div><td colspan="2">試錐機</td><td colspan="2">YBM-05DA-2</td><td colspan="2">ハンマー落用具</td><td colspan="2">半自動型</td></td></td>	<div>地盤勾配</div> <div></div> <td rowspan="2"><div>使用機種</div><div></div><td colspan="2">試錐機</td><td colspan="2">YBM-05DA-2</td><td colspan="2">ハンマー落用具</td><td colspan="2">半自動型</td></td>	<div>使用機種</div> <div></div> <td colspan="2">試錐機</td> <td colspan="2">YBM-05DA-2</td> <td colspan="2">ハンマー落用具</td> <td colspan="2">半自動型</td>	試錐機		YBM-05DA-2		ハンマー落用具		半自動型			
総掘進長						6.07m		エンジン		ヤンマーNFD-10		ポンプ		吉田鉄工所 YEM GP-5型	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験				原位置試験 深度 m	試験名 及び結果	試験採取			室内進捗 試験月日
												深 度 m	10cm毎の 打撃回数		打撃回数／ 貫入量			深 度 m	深 度 m	深 度 m	
													0 1 2 3	1 2 3							

1	31.44	1.60	1.60		シルト混じり砂	茶褐			表土を含む堆積物の数mm～10mmの礫や細粒分を含有する砂。	3/10 1.20	1.15	1	1/8	2/12	4/30	4	1.15	P-1	○	○		
2					風化土	灰褐		花崗岩の風化土 原岩組織を完全に残すも風化が進行している。	1.45								43	1.45	P-2		○	
3	30.04	1.40	3.00		風化花崗岩	褐灰		花崗岩の風化岩 上位に比べてよく締まっており、指圧では崩れない。 粗砂～細礫状に風化する。 深度5.3m以深は、礫状風化する。 軟岩Ⅰ（岩級DH）	2.15		10	13	20	43/30				2.15	P-2		○	
4									2.45		18	20	12/7	50/27	50以上				2.45		P-3	○
5									3.05		18	20	12/7	50/27	50以上				3.05		P-3	○
6	26.97	3.07	6.07						3.32										3.32		P-3	○
7									4.05	18	24	8/4	50/24	50以上				4.05	P-4	○		
8									4.29									4.29	P-4	○		
9									5.00	36	14/4	50/14	50以上					5.00	P-6	○		
10									5.14									5.14	P-6	○		
11									6.00	50		50/7	50以上					6.00	P-6	○		
12									6.07	7								6.07	P-6	○		