

## Rover

- codigoRover : String
  - nombre Propio : String
  - potencia Inicial : double
  - potencia Disponible : double
  - costo Detección : double
  - cantidad Recargas Realizadas : int
  - recargas Maximas : int
  - posicion Inicial X : int
  - posicion Inicial Y : int
  - posicion Actual X : int
  - posicion Actual Y : int
  - contador Detecciones : int
  - mandatos Exitosos : ArrayList < ArrayList < String > >
  - mandatos Fallidos : ArrayList < ArrayList < String > >
  - total Rovers Creadas : int
  - lista Rovers : ArrayList < Rover >
- 
- + Rover (nombre Propio P : String)
  - + Rover (nombre Propio P : String, potencia P : double)
  - + mover Arriba () : void
  - + mover Abajo () : void
  - + mover Derecha () : void
  - + mover Izquierda () : void
  - + consultar Posicion Actual () : String
  - + get Potencia Disponible () : double
  - + recargar Unidades Potencia (cantidad P : double) : void
  - + toString () : String
  - + getTotalRoversCreadas () : int
  - + getInformacionTodosLosRovers () : String
  - ejecutar Desplazamiento (tipo Mandato P : String, deltaXP : int, deltaYP : int) : void
  - detectar Fuga () : boolean
  - validar Potencia Actual () : boolean
  - validar Recarga () : boolean
  - determinar Fecha Hora Actual () : String
  - registrar Mandato (tipo Mandato P : String, estatus Mandato P : String) : void