

Tampa Batoque H'ibrida CIMED

Observações:

O produto representa um conceito em estágio de proposta CAD.

Dados técnicos, ficha técnica do produto

Dimensões, forças de ruptura, vedação e moldabilidade requerem validação física e ensaios

PRODUTO: Tampa Batoque Híbrida CIMED

CONCEITO: Vedar / Abrir / Evidenciar / Pegar (4 funções integradas)

DIMENSÕES PRINCIPAIS:

- Diâmetro externo da tampa: 13,5 a 15,5 mm
- Altura total (incluindo lacre integrado): 7,5 mm
- Espessura da parede externa de proteção: 1,3 mm
- Diâmetro interno do gargalo (acoplamento frasco): 8,7 mm
- Altura útil para vedação interna: 3,7 mm
- Massa estimada: 0,67 g (calculada no SolidWorks)

ARQUITETURA FUNCIONAL:

- 1. Vedação: batoque com região cônica de interferência
- 2. Abertura: rosca de passo grande (quick thread)
- 3. Lacre: pontes de ruptura por força axial
- 4. Pegada ergonômica: abas vazadas com chanfro otimizado

SISTEMA DE LACRE:

- Altura da camada de cisalhamento: 1,00 mm
- Largura radial disponível: 0,20 mm
- Parede da saída da tampa: 0,80 mm
- Parede do anel do lacre inferior: 1,30 mm
- Altura da ancoragem axial do gargalo: 0,50 mm
- Pontes de ruptura axial: 12

PEQUENO GIRO / PISTA HELICOIDAL:

- Passo da pista: aprox. 3,0 mm
- Giro: 90° (x4 = 360°)
- Levantamento axial suficiente: 1,0 a 1,5 mm
- Pistas: 4, com entradas cônicas
- Sensação: encaixa, comprime, trava, pequeno giro, libera

ERGONOMIA DE ABERTURA:

- Pegada menor (polegar): aprox. 3x3x4 mm
- Pegada maior (tracção): 4x4x4 mm (triangular com furo central)
- Indicação visual: relevo GIRE + setas de movimento

ARQUIVOS 3D (STEP):

- Tampa_Hibrida_Cimed_v01.STEP
- Frasco_Cimed_PE_Natural_Blender.STEP