

Tampa Batoque Híbrida CIMED

FICHA TÉCNICA — DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Identificação

Produto	Tampa Batoque Híbrida CIMED
Conceito	Vedar · Abrir · Evidenciar · Pegar (4 funções integradas)
Arquivos 3D (STEP)	Tampa_Hibrida_Cimed_v01.STEP · Frasco_Cimed_PE_Natural_Blender.STEP

Dimensões Principais

Diâmetro externo da tampa	13,5 a 15,5 mm
Altura total (incluindo lacre integrado)	7,5 mm
Espessura da parede externa de proteção	1,3 mm
Diâmetro interno do gargalo (acoplamento flaconete)	8,7 mm
Altura útil para vedação interna	3,7 mm
Massa estimada	0,67 g (calculada no SolidWorks)

Arquitetura Funcional

1 — Vedação	Batoque com região cônica de interferência
2 — Abertura	Rosca de passo grande (quick thread)
3 — Lacre	Pontes de ruptura por força axial
4 — Pega ergonômica	Abas vazadas com chanfro otimizado

Sistema de Lacre

Altura da câmara de cisalhamento	1,00 mm
Largura radial disponível	0,20 mm
Parede da saia da tampa	0,80 mm
Parede do anel do lacre inferior	1,30 mm
Altura da ancoragem axial do gargalo	0,50 mm
Pontes de ruptura axial	12

Pequeno Giro / Pista Helicoidal

Passo da pista	Aprox. 3,0 mm
Giro	90° (4x = 360°)
Levantamento axial suficiente	1,0 a 1,5 mm
Pistas	4, com entradas cônicas
Sensação projetada	Encaixa → comprime → trava → pequeno giro → libera

Ergonomia de Abertura

Pega menor (polegar)	Aprox. 3 x 3 x 4 mm
Pega maior (tração)	4 x 4 x 4 mm (triangular com furo central)
Indicação visual	Relevo "GIRE" + setas de movimento

Observações: O produto representa um conceito em estágio de proposta CAD. Dimensões, forças de ruptura, vedação e moldabilidade requerem validação física e ensaios.