ต้องการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลจำนวน n ไฟล์ ซึ่งมีความยาวของแต่ละไฟล์แทนด้วย l1, l2, l3, ..., ln ลงบนเทป (tape) บันทึกข้อมูลความยาวไม่จำกัด โชคไม่ดีที่ว่าการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์จะต้องเริ่มจากต้นเทปเสมอซึ่งจะส่งผลกระทบกับเวลารวมเฉลี่ยในการเข้าถึงไฟล์ (mean retrieval time) ทุกไฟล์บนเทป ตัวอย่างเช่น สมมติให้ f1, f2 และ f3 มีความยาวของไฟล์ 10, 5 และ 13 ตามลำดับ

- หากจัดเก็บไฟล์ f1 ตามด้วย f2 และ f3 จะได้เวลารวมเฉลี่ยของการเข้าถึงทั้ง 3 ไฟล์ คือ (10 + (10+5) + (10+5+13))/3 = 17.67
- หากจัดเก็บไฟล์ f2 ก่อนตามด้วย f1 และ f3 จะทำให้เวลารวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 16.00

จงเขียนโปรแกรม greedy เพื่อหาวิธีจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ให้เวลารวมเฉลี่ยมีค่าน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n แทนจำนวนไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ 1 < n <= 100

บรรทัดสอง รายการจำนวนเต็ม n รายการ แทนความยาวของแต่ละไฟล์ 1 <= fi <= 1,000 คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

เวลารวมเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการเข้าถึงทุกไฟล์บนเทป ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 10 5 13	16.00
6 7 8 15 6 12 9	28.17