

# คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ

## ขั้นตอนการดาวน์โหลด

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก GitLab:

### 1. เข้าสู่ระบบ GitLab

เปิดเว็บไซต์ GitLab และทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยใส่ อีเมล และ รหัสผ่าน ดังนี้:

- อีเมล: alrp.ce67@gmail.com
- รหัสผ่าน: r4e3w2q!

### 2. ค้นหาโปรเจกต์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ทำการค้นหาชื่อโปรเจกต์ว่า **alpr-kmitl-ce-project/alpr\_service** ใน GitLab

### 3. ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็น

ให้ตั้งค่าชื่อผู้ใช้งาน GitLab บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้อง

### 4. ทำการ pull หรือ clone ลงเครื่อง

git clone [https://gitlab.com/alpr-kmitl-ce-project/alpr\\_service.git](https://gitlab.com/alpr-kmitl-ce-project/alpr_service.git)

## เตรียมการก่อนติดตั้ง

### 1. ตรวจสอบการเตรียมฐานข้อมูล

ดาวน์โหลดหรือเตรียมฐานข้อมูลเพื่อทำการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ dump ซึ่งแนะนำให้ใช้ PostgreSQL เวอร์ชัน 15.10

### 2. ติดตั้ง Docker และ Docker-Compose

สำหรับ Windows ให้ทำการติดตั้ง Docker Desktop สำหรับ OS อื่นให้ ติดตั้ง Docker และ Docker-Compose

### 3. ติดตั้ง Python

ควรเป็น Python Version 3.10 หรือใหม่กว่า

## ขั้นตอนการติดตั้ง

เพื่อให้การติดตั้งซอฟต์แวร์นี้เป็นไปอย่างราบรื่นคุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ชัดเจนตั้งแต่การตั้งค่าฐานข้อมูลไปจนถึงการดาวน์โหลดหน้าหลักของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการรันสคริปต์ต่าง ๆ ด้านล่างคือคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การตั้งค่าฐานข้อมูล

ขั้นตอนแรกในการติดตั้งคือการตั้งค่าฐานข้อมูลที่จะใช้กับซอฟต์แวร์:

1. **สร้างฐานข้อมูล:** สร้างฐานข้อมูลชื่อ `alpr_service` โดยใช้ PostgreSQL

- ชื่อผู้ใช้: `alpr`
- รหัสผ่าน: `P@ssw0rd`
- พอร์ต: `62345`

2. **ตั้งค่าคอนฟิก:** ตรวจสอบไฟล์ `.env` ในโปรเจกต์ของคุณ

และทำการแก้ไขค่าพอร์ตหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบหากจำเป็น เพื่อความปลอดภัย

3. **นำเข้าไฟล์ดัมพ์:** ใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ดัมพ์ไปยังฐานข้อมูล

```
psql -U alpr -d alpr_service -f /path/to/dump.sql
```

หมายเหตุ: เปลี่ยน `/path/to/dump.sql` เป็นเส้นทางที่ถูกต้องของไฟล์ดัมพ์ที่ดาวน์โหลดจาก GitLab

## การรันสคริปต์

เมื่อทุกอย่างตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้รันสคริปต์เพื่อเริ่มกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์:

1. **Run Script : `model-setup.sh`**

เข้าไปใน `plate_recognizer` แล้ว run script

```
model-setup.sh
```

**2. Run Script : script\_start\_alpr.sh**

เข้าไปยัง Directory ที่ pull หรือ clone repo ลงมาแล้ว run script

`./script_start_alpr.sh`

**3. ตรวจสอบผลลัพธ์:** หากทุกอย่างทำงานได้สำเร็จ คุณจะเห็นข้อความ “All services started!”  
ซึ่งแสดงว่าทุกบริการทำงานได้อย่างถูกต้อง