

台州银轮信息项目部署

项目名称：

开发负责人：

说明：

- 1. 带*项目为强制要求项目，其他为选择性执行项
- 2. 每检查项必须附带清晰截图作为执行证据
- 3. 实施人员对不清楚的内容可要求开发负责人协助
- 4. 本文档关于密码、盐值类涉密内容时不允许明文

项目部署	
序号	检查项目
1	*Nginx部署 (Apache部署)
2	*Apache部署
3	*数据库备份
4	*自建数据库不使用数据库默认端口
5	*自建数据库密码强度
6	*自建数据库主机控制
7	*自建服务器登录密码
8	*正式环境发布移除swagger
9	*重置密码功能改成随机密码
10	*配置文件中的密码之类都需要加密
11	*所有服务必须配置自动启动

12	*系统需要配置允许上传的文件类型白名
13	*项目代码代码仓地址及分支

项目3	
序号	检查项目
1	*数据库异地备份
2	*防火墙
3	*远程桌面端口
4	*服务器远程访问（向日葵，todesk等远程桌面软件）
5	*系统密码强度设置
6	部署时建议用户申请域名及SSL证书
7	安全漏洞扫描
8	*所有服务必须配置自动启动

部署安全规范检查表1.7.2

项目经理：

检查时间：

目

填写

记录，应单独告知项目经理及部门上级进行备份

部署检查项1	
要求说明	检查结果
安装当前最新稳定版，并填写使用的版本 新项目统一nginx部署，仅对外开放一个端口	
若项目需要使用Apache部署，需要修改配置文件中Options Indexes FollowSymLinks，改成Options FollowSymLinks，禁止目录访问	
数据库1天备份1次或多次，部署后需要验证备份及还原是否成功（推荐客户使用navicat）	
* Mysql不使用3306端口 Oracle不使用1521端口 SqlServer不使用1433端口	
同时存在英文大小写、数字、特殊符号，长度不低于10位	
1、系统使用时不可直接使用root账号，必须新建账号，库权限仅业务库增删改查，不可开DBA权限，且仅一台服务器连接时，设置账号仅允许本地访问（localhost或127.0.0.1） 2、多台服务器，可限制账号允许访问的IP	
不同项目应配置不同的登录密码，密码同时存在英文大小写、数字、特殊符号，长度不低于10位	
1、正式环境打包时必须移除swagger相关内容 ，在pom中注释swagger-ui的引用，否则安全软件会扫描到sagger-ui的静态文件，提示未授权访问，过滤器中需要注释swagger-ui的资源放行 2、注释swagger的启动配置	
1、强度中以上，包含英文大小写，数字，特殊符号，特殊符号建议使用英文小数点，@等普通用户能清楚分辨的符号 2、不允许用户修改密码时使用弱口令（移除系统配置中的弱口令选项）	
1、需要使用Jasypt进行加密保存 2、每个项目的加密盐值需要不同 3、项目中使用后再进行解密 4、客户正式环境的数据仅保存在客户的环境中	
1、tomcat项目包、nginx、apache、redis等部署成开机自启，确保重启电脑能自动恢复服务 2、项目包必须以推荐的JVM调优配置运行	

常规仅支持 jpg, jpeg, png, gif, bmp, webp, svg, ico, tiff , heic, pdf, doc, docx, txt, rtf, odt, xls, xls x, ppt, pptx, mp3, wav, ogg, m4a, aac, flac, mp 4, mov, avi, wmv, flv, webm, ogv, m4v, zip, rar	
填写代码仓地址及具体分支名称，方便后续 维护更新	

部署检查项2	
要求说明	检查结果
1、告知甲方项目负责人数据库及附件上传文件地址 2、如果用户不进行异地备份，需要提供签字文件	
服务器开启防火墙，且仅开放必要的端口	
1、若不用远程桌面，直接禁用3389端口 2、*若需要使用，修改默认端口为其他端口	
建议客户使设置每次远程结束更新密码或者每天更新，需要使用服务器时再联系客户进行授权	
默认强制为中，密码必须包含英文大小写及数字	
有条件情况必须使用域名及https发布系统（公网部署不可直接使用IP部署），客户要求直接使用IP部署的需要提供签字确认	
1、正式项目发布时必须扫描安全漏洞 1.1、客户开放外网的提供客户的外网地址 1.2、客户使用内网的，可公网搭建测试服务扫描 1.3、收集地址后发给银轮余睿协助扫描漏洞 2、在维护的项目半年需要扫描一次安全漏洞，并处理发现的安全问题	
重启服务器5分钟后验证服务是否可以登陆	