

Git安装及上手

一、安装

官网下载安装, 我是选择一路默认下去, 具体步骤参考此篇博客: 博客

二、上手

参考: 知乎

1. 注册

```
1 git config --global user.name "your name"//提交用户名
2 git config --global user.email "youremail@"//提交邮件地址
```

2. 升级

1 git update-git-for-windows

3. **创建仓库**

- 1 git init //在当前目录新建一个仓库
- 2 git init name //新建一个目录将其初始化为仓库

4. 暂存区

- 1 git add "file1" "file2" //添加指定文件到缓存区
- 2 git add .//添加当前目录的所有文件到缓存区
- 3 git rm "file1" "file2"//删除工作区文件,并将这次删除放入缓存区
- 4 git mv "originalname" "rename"//改名,并将这次改名存入缓存区

5. 版本库

```
git commit . -m "关于此次提交的描述"//提交整个暂存区到仓库
git commit " " " -m "描述"//提交暂存区指定文件到仓库
//git commit 之后若进步Vim编辑器,i进入输入状态,esc退出输入状态,w保存,q退出
```

6. 查看

```
git status//查看有变更的文件
git ls-files//显示暂存区中的文件
git log //显示当前分支的历史版本
git log --follow "file"//显示指定文件的版本历史
git diff//显示暂存区与工作区的差异
git reflog//查询当前分支之前的所有操作
git reflog "file" //查询指定文件的所有操作
```

7. 回退

```
git restore "file"//从暂存区退回工作区,2.23版本后才有
git reset "file"//重置暂存区的指定文件,与仓库里的上一个版本保持一致,但工作区保持不变

/*

(1)--mixed: 默认值,当重置分支所指向commit提交位置时,暂存区中的内容会被新指向的commit提交内容所替换,工作区内容不变。
(2)--soft: 暂存区和工作区的内容都保持原样,不会被替换。
(3)--hard: 暂存区和工作区的内容都会被新指向的commit提交内容所替换; git reset --hard只影响被跟踪的文件,如果工作区有新增的文件,并不会被影响。

/*

git reset --hard <id>//工作区回退到指定版本,版本id可以用git log查询
git rest --hard HEADA//回退到当前分支的上个版本
```