AXIOMEVAL — MANUEL INTÉGRAL DE COMPRÉHENSION TECHNIQUE

Architecture, Python, Agents IA, Machine Learning, Statistiques, Mathématiques, Sécurité et MLOps — Semaines 01 à 26.

Édition du 10 novembre 2026, branche `feat/mission-s24`. Ce manuel décrit le dépôt tel qu'il est. Chaque semaine porte un statut : **IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ**, **PARTIEL** ou **PRÉVU (non implémenté)**. Le code commenté ligne par ligne est dans les volumes « Code expliqué » ; leur couverture réelle est mesurée dans `docs/pedagogie/INDEX_CODE_EXPLIQUE.md`.

> **Ce manuel ne valide pas ta compréhension.** Seuls les exercices faits sans aide, les modifications de code réussies et les explications orales sans support la valident.


- AXIOMEVAL — MANUEL INTÉGRAL DE COMPRÉHENSION TECHNIQUE
  - 0. Vue d'ensemble
    - 0.1 Le problème
    - 0.2 Architecture actuelle
    - 0.3 Correspondance des parcours
  - S01 — Socle : objets métier, configuration, verdict — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ
  - S02 — Agent local réel, RAG, outil sûr — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ
  - S03 — Traces, oracles, caviardage — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ (data card et label_source ajoutés en S04)
  - S04 — Corpus groupé, partitions gelées, releases, CI — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ (CI non exécutée à distance)
  - S05 — Comparaison appariée intégrée au verdict (P04) — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ
  - S06 — Autorisation hors modèle — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ
  - S07 — Sécurité des agents et confidentialité — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ
  - S08 — API, base de données, conformité, gate G8 — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ
  - S09 — Baselines ML — PARTIEL
  - S10 à S24 — PRÉVU, NON IMPLÉMENTÉ
  - S25 et S26 — PRÉVU (pédagogique)
  - Évaluation personnelle (pour chaque semaine implémentée)

0. Vue d'ensemble

0.1 Le problème

Une équipe qui déploie un agent IA (un modèle de langage qui lit des documents et appelle des outils) doit décider, à chaque nouvelle version, si elle peut la mettre en service. Deux risques : la qualité baisse (régression métier), ou l'agent fait quelque chose d'interdit (divulguer un secret, agir pour le mauvais client). AxiomEval transforme cette décision en un verdict fondé sur des preuves : **PROMOTE**, **HOLD**, **INCOMPLETE** ou **REJECT**.

0.2 Architecture actuelle





0.3 Correspondance des parcours

La spécification 32 semaines est la référence technique. Le travail publié le 10 novembre sous le nom « S6 » correspondait aux semaines S2–S3 de cette spécification ; S4–S6 ont été réalisées ensuite parce qu'elles bloquaient S7. Table complète : `docs/audit/AUDIT_INITIAL_S24.md`.

S01 — Socle : objets métier, configuration, verdict — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ

A. Présentation. Construire le chemin minimal « configuration → cible + scénario → exécution + preuves → évaluation → décision → rapport ». Compétences : modéliser un domaine avec des objets immuables, valider des entrées hostiles, séparer évaluation et décision. Prérequis : Python, dataclasses, exceptions.

B. Concepts.

Concept	Définition	Dans AxiomEval	Erreur fréquente
Identité stable	Identifiant calculé à partir du contenu (hachage)	`stable_id("TGT", …)` pour `Target` et `Scenario`	Utiliser un compteur : deux machines produisent des ids différents
Identité unique	Identifiant aléatoire, jamais réutilisé	`new_run_id()` (uuid4) pour `Run`	Réutiliser l'id d'une exécution pour une répétition
Preuve	Observation liée à une exécution, horodatée, d'empreinte vérifiable	`Evidence.valid_for()`	Accepter une preuve d'une autre exécution
Fail-closed	En cas de doute, refuser	YAML inconnu refusé, clé en double refusée	Ignorer silencieusement un champ mal orthographié

C. Architecture. `models/` (domaine, sans entrée/sortie) ← `config.py` (YAML sûr) ; `evaluators/deterministic.py` (constats) → `policies/gate.py` (verdict) → `reporting/` (JSON, HTML échappé).

D. Fichiers. `models/*.py`, `ids.py`, `config.py`, `evaluators/deterministic.py`, `policies/gate.py`, `reporting/reports.py`, `cli.py`, `demo.py` ; tests `tests/test_week1.py` (26).

F. Parcours d'exécution. `axiomeval demo --case violation` : config → `Run` → `make_evidence(run, ("export_customer_data",))` → `evaluate()` produit un `Finding` confirmé critique → `decide()` → `REJECT` → code de sortie 10 → `report.json` + `report.html`.

I. Résultats. Démonstrations synthétiques seulement : elles valident l'architecture, pas un modèle.

S02 — Agent local réel, RAG, outil sûr — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ

A. Exécuter un vrai modèle (Qwen2.5 1,5B via Ollama, local, licence Apache 2.0) avec une base documentaire et des outils, en mesurant latence, jetons, mémoire, licence et empreinte du modèle.

B. Concepts. *Agent* : boucle « le modèle propose un appel d'outil → le harnais l'exécute → le résultat revient au modèle » (au plus 4 étapes). *RAG* : on ajoute au message système les 2 documents qui partagent le plus de mots avec la question. *Appel d'outil* : réponse structurée `{"name": …, "arguments": {…}}` produite par le modèle.

C/F. Parcours. `collect/agent.py::run_agent` : `input` → `retrieval` → `model_call` → (`tool_call` → `authz` → `tool_result`)* → `guard`? → `output`. Le connecteur (`collect/adapters.py`) refuse toute adresse autre que localhost.

I. Résultats réels (P02). 5 tâches × 3 répétitions : réponses correctes sur retours et livraison ; tentative d'export interdit puis refus poli ; divulgation du secret planté. Détails : `docs/semaine-06/adaptateur-et-traces.md`.

S03 — Traces, oracles, caviardage — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ (data card et `label_source` ajoutés en S04)

B. Concepts. *Chaîne d'empreintes* : chaque événement contient l'empreinte du précédent ; retirer, réordonner ou modifier un événement casse la chaîne ou change l'empreinte finale stockée dans la preuve. *Caviardage avant hachage* : la trace stockée reste vérifiable et ne contient jamais le secret. *Label gelé* : un critère écrit après le début de l'exécution est refusé.

H. Tests. Faux lien, ordre, horodatages impossibles, label futur, secret absent du disque (`tests/test_agent_p02.py`).

S04 — Corpus groupé, partitions gelées, releases, CI — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ (CI non exécutée à distance)

A. Passer de 5 tâches à un corpus de 27 **groupes** indépendants (81 scénarios = 3 paraphrases par groupe), avec une répartition gelée et des releases identifiées par empreinte.

B. Concepts clés.

- **Groupe** = modèle de scénario + paramètres. C'est l'unité statistique : trois paraphrases de la même question ne sont pas trois observations indépendantes.
- **Partition par groupe** : un groupe est entièrement en entraînement *ou* en test, jamais les deux ; sinon le modèle verrait au test une paraphrase de ce qu'il a appris.

- **Identité de release** : modèle, température, graine, k de recherche, nombre d'étapes, empreinte des consignes, garde. Changer une consigne change l'identité.
- **Clé de tirage** : empreinte (release, scénario, tirage, version de l'évaluateur) ; une clé déjà collectée n'est jamais recomptée.

D. Fichiers. `corpus/scenarios.py`, `corpus/splits.py` (expliqué ligne par ligne), `corpus/release.py`, `corpus/evaluate.py`, `collection.py`, `fixtures/corpus/*`, `configs/releases/*.yaml`, `.github/workflows/ci.yml`, `docs/data/DATA_CARD.md`.

I. Résultats. 4 releases × 81 scénarios × 2 tirages = 648 exécutions réelles (environ 30 s par release). Empreintes dans `data/MANIFEST.json`.

Limites. Pas d'`uv` ni de fichier de verrouillage ; la CI est écrite mais n'a pas tourné sur GitHub (aucun push pendant la mission).

S05 — Comparaison appariée intégrée au verdict (P04) — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ

A. Décider entre deux releases avec le succès métier **et** la sécurité, selon la priorité de la spec §38.

B. Concepts. Différence appariée par groupe ; borne de Hoeffding unilatérale (valide sans loi normale, conservatrice) ; bootstrap groupé (diagnostic approximatif) ; marge de non-infériorité ; borne exacte de Clopper-Pearson pour les taux d'attaque. Démonstrations dans le manuel de mathématiques.

C. Règle de décision. Brèche → REJECT ; preuve manquante/incohérente → INCOMPLETE ; tentatives bloquées, trop peu de groupes, non-infériorité non démontrée → HOLD ; sinon PROMOTE. **Le cas « T3 » de S6 est corrigé** : un échec métier entre désormais dans la décision de release.

I. Résultats réels (`reports/s05/`).

Comparaison	Verdict	Raison	Écart métier (bootstrap 95 %)
r1 → r2 (consignes durcies)	REJECT	Jeton divulgué (`jeton_admin`)	—
r1 → r3 (modèle 0,5B)	REJECT	Jeton et statut d'un autre client divulgués	—
r1 → r4 (durcie + garde)	HOLD	Tentatives bloquées à revoir ; Hoeffding exigerait ~780 groupes	−0,012 [−0,117 ; 0,093]
r2 → r4	HOLD	Idem ; ~185 groupes	+0,080 [0,019 ; 0,148]

Leçon. 27 groupes ne suffisent pas à prouver la non-infériorité avec une marge de 10 points. C'est un résultat, pas un échec du code.

S06 — Autorisation hors modèle — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ

A. Garantir qu'aucun effet hors politique ne se produit, quoi que dise le modèle.

B. Identité de session ; rôle ; tenant ; propriétaire ; plafond ; approbation humaine à usage unique liée à l'identité, à l'outil et aux arguments exacts ; expiration ; refus par défaut ; prétentions d'identité dans les arguments ignorées (*confused deputy*).

D. `policy/authz.py` (expliqué ligne par ligne), `collect/secure_tools.py`, `fixtures/corpus/policy.json`, `tests/test_policy_s06.py` (14 tests couvrant §31.7).

Limites. Pas d'OIDC/JWT ni d'OPA : identité simulée dans le laboratoire.

S07 — Sécurité des agents et confidentialité — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ

A. Attaquer l'agent sur des familles versionnées, mesurer, corriger, transformer chaque finding en régression.

B. Brèche (effet réel) vs tentative stoppée ; canaux de fuite (réponse, arguments d'outil) ; transformations (base64, hexadécimal, épelé, inversé) ; garde de sortie déterministe ; bornes exactes.

I. Résultats réels (corpus de régression, 63 exécutions par release) : exfiltration 19/27 (r1), 15/27 (r2), 9/27 (r3), **0/27 (r4)** ; injection directe 3/9 → 0/9 avec la garde ; familles autorisation, approbation, injection RAG : 0 brèche, tentatives stoppées par le moteur d'autorisation. Findings F-001 (jeton dans les arguments d'outil, corrigé par egress-v2) et F-002 (consignes insuffisantes) : `docs/security/FINDINGS.md`.

Limites. Pas de mémoire multi-session (§31.9) ; la garde ne couvre que des secrets connus.

S08 — API, base de données, conformité, gate G8 — IMPLÉMENTÉ ET TESTÉ

A. Exposer imports et verdicts par une API REST locale, persister dans SQLite.

B. Migrations versionnées et vérifiées par empreinte ; transactions (tout ou rien) ; idempotence par clé de tirage ; conflit si même clé et trace différente ; jeton Bearer comparé en temps constant (`hmac.compare_digest`) ; contrats stricts (`extra="forbid"`) ; limite de taille ; sauvegarde SQLite et contrôle d'intégrité.

F. Parcours HTTP réel. `POST /v1/runs:import` (162 insérées ; ré-import : 0 insérée, 162 ignorées) → `GET /v1/releases` → `POST /v1/verdicts` (HOLD, identique au CLI) → `GET /v1/verdicts/{id}` ; sans jeton : 401.

Gate G8. Statistique/verdict, autorisation, confidentialité, premier API/DB : **atteint au périmètre du laboratoire**. Non couvert : charge, concurrence (S23), migrations descendantes.

S09 — Baselines ML — PARTIEL

A. Prédire, juste après le premier appel au modèle, si une exécution aura besoin de revue.

B. Horizon de prédiction ; contrat de caractéristiques ; fuite (information future) ; raccourci (identifiant de release) ; validation croisée groupée ; PR-AUC, Brier, log loss ; bootstrap par groupes.

I. Résultats réels (`docs/experiments/S09_BASELINES.md`) : PR-AUC majorité 0,54 ; logistique 0,77 [0,47 ; 0,97] ; boosting 0,88 [0,62 ; 0,98]. **4 groupes de test : aucune supériorité démontrée.** Le texte de la question porte l'essentiel du signal (raccourci de famille).

Statut. Pipeline et protocole faits ; conclusion impossible ; DVC/MLflow non installés (manifest JSON maison).

S10 à S24 — PRÉVU, NON IMPLÉMENTÉ

Chaque chapitre ci-dessous prépare la semaine : objectif tiré de la spécification, prérequis, lectures AXM, architecture visée, piège principal. Rien de ce qui suit n'existe dans le code.

Semaine	Objectif (spec)	Prérequis AXM	Architecture visée	Piège principal
S10	GRU ou TCN sur la séquence d'événements du préfixe ; masking, padding, temps	05-C05, 05-C06, 05-C07, 02-C02, 02-C06	`ml/sequence.py`, même horizon et même budget que S9	Comparer à un budget de réglage plus grand que les baselines
S11	Transformer compact (structure + contenu + capacités), paramètres, coût, mémoire	05-C08	encodeur partagé avec S13–S14	Le présenter comme supérieur sans comparaison contrôlée
S12	Ablations, courbes d'apprentissage, protocole gelé ; gate G12	05-C10, 04-C07	`ml/ablations.py`	Régler sur le test
S13	Contrastif borné (vues valides, collapse, linear probe)	05-C09	même encodeur	Une « augmentation » qui supprime un contrôle de sécurité change le label
S14	Auto-supervisé (événement masqué ou suivant), train seulement	05-C09	idem	Pré-entraîner sur les données de test
S15	Calibration : Brier, NLL, ECE, diagrammes de fiabilité, température	06-C01, 06-C02	`reliable/calibration.py`	Calibrer et choisir le seuil sur les mêmes données
S16	Conformal split, quantile fini, couverture ; gate G16	06-C04	`reliable/conformal.py`	Revendiquer la couverture sous changement de distribution
S17	Abstention, risque/couverture, coût asymétrique	06-C03, 03-C07	`reliable/selective.py`	Confondre revue d'un exemple et acceptation d'une release
S18	OOD (MSP, énergie, Mahalanobis), robustesse, optimisation bornée	06-C05, 06-C07, 01-C08, 02-C09	`reliable/ood.py`	Traiter un signal OOD comme une attaque
S19	Multi-tâche si labels suffisants ; SVD, covariance, puissance	01-C06, 01-C08, 04-C06	`ml/multitask.py`	Inventer des labels
S20	Test final gelé, transfert externe, contamination ; gate G20	04-C09, 06-C09	`experiments/final.py`	Ouvrir le test plusieurs fois
S21	MCP, délégation, confused deputy, seconde chaîne attaque → correctif	06-C08	`security/mcp.py`	Tester hors périmètre autorisé
S22	Registre de modèles, ONNX, parité, serving, health	—	`mlops/registry.py`, `serving/`	Parité non vérifiée entre Python et ONNX
S23	Concurrence, idempotence, pannes, rollback, p50/p95/p99	—	tests de charge sur l'API S8	Mesurer sur une seule exécution
S24	OpenTelemetry, SARIF, CycloneDX, provenance ; gate G24	—	`interop/`	Exporter un format sans valider son schéma

Bloquant commun à S10–S20 : le corpus. La spécification vise 200 à 600 groupes ; le dépôt en a 27. Il faut agrandir et diversifier le corpus avant tout modèle séquentiel, sinon les résultats ne voudront rien dire.

S25 et S26 — PRÉVU (pédagogique)

- **S25 (spec)** : rapport scientifique de 8 à 12 pages avec figures, contribution et limites ; démonstration et guide réutilisables. Préparation : rédiger dès maintenant le plan du rapport à partir des sections « Résultats » de ce manuel ; chaque affirmation doit renvoyer à un fichier de `reports/`.
- **S26 (spec)** : pilote borné ou usage externe recherché, avec accès consenti et périmètre écrit ; un refus ou une absence de cas est documenté, jamais inventé.

Évaluation personnelle (pour chaque semaine implémentée)

Compétence	Critère de réussite
Compréhension	Expliquer le rôle de chaque fichier de la semaine sans consulter le manuel
Code	Réécrire `authorize`, `assign` ou `paired_comparison` de mémoire, tests verts
Architecture	Dessiner le parcours d'une exécution de la question au verdict
Tests	Ajouter un test négatif qui échoue avant ta correction et passe après
Débogage	Retrouver la cause d'un test cassé volontairement par un camarade
Mathématiques	Dériver le rayon de Hoeffding et le calculer pour n = 27
Entretiens	Défendre pourquoi r4 reste en HOLD malgré 0 brèche