Login / Logoff

ingreso.php | conexion.php | logoff.php | menu.php | no_acceso_admi.php | valida_user.php

```php
<html>
<head>
<title>Validar usuario</title>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../estilos.css">
</head>
<body>

<h1>Login</h1>
<form name="admon" method="POST" action="valida_user.php">
Usuario:<input type="text" name="usuario" value="">
Password:<input type="password" name="password" value="">
<input type="submit" name="enviar" value="Ingresar">
</form>

</body>
</html>
```

ingreso.php | conexion.php | logoff.php | menu.php | no_acceso_admi.php | valida_user.php

```php
<?PHP
    $usuario=$_POST['usuario'];
    $password=$_POST['password'];

    $conexion = mysqli_connect('localhost','root','','bd1')or die('No pudo conectarse : ' . mysql_error());
    $consulta = "SELECT id FROM usuarios WHERE  user='$usuario' and pass='$password'";
    $result = mysqli_query($conexion,$consulta) or die('La consulta fallo;: ' . mysql_error());
    while($row = mysqli_fetch_array($result))
    {
        $id_administrador = $row["id_administrador"];
    }
    if (mysqli_num_rows($result)!=0)

    {
    //session_start() crea una sesión o reanuda la actual basada
    //en un identificador de sesión pasado mediante una petición GET o POST
    session_start();
    $_SESSION["autentificado"]= "SI";
    //header() es usado para enviar encabezados HTTP sin formato
    //header() debe ser llamado antes de mostrar nada por pantalla
        header ("Location:menu.php?id_administrador=$id_administrador");
    }
    else
    {
        header("Location:no_acceso_admi.php");
    }
    //mysql_free_result() liberará toda la memoria asociada con el identificador del resultado result
    mysqli_free_result($result);
    mysqli_close($conexion);
?>
```

ingreso.php | conexion.php | logoff.php | menu.php | no_acceso_adm

```php
<?php
//Iniciar la sesión
session_start();

//Es necesario comprobar que el usuario esté autentificado
if ($_SESSION["autentificado"] != "SI") {
    //si no existe, envio a la página de autentificacion
    header("Location: ingreso.php");
    //salir del script
    exit();
}
?>
<html>
  <head>
  <title>Registro de clientes</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../estilos.css">

  </head>
  <body>
  <div id="contenedor">
  <div id="cont">
<h1>Menu de opciones</h1>

<a href="../Altas/registro.php">Registro de clientes</a> <br>
<a href="../Consultas/listado.php">Listado de registros</a> <br>
<a href="../Consultas/busqueda.php">Busqueda de registros</a> <br>
<a href="../Borrado/borrado.php">Eliminacion fisica de registros</a> <br>
<a href="../Borrado/borradologico.php">Eliminacion logica de registros</a> <br>

<form name="cerrar" method="POST" action="logoff.php">
<input type="submit" name="salir" value="Cerrar sesion">
</form>
```

ingreso.php | conexion.php | logoff.php | menu.php | no_acceso_admi.php

```php
<html>
  <head>
  <title>Ingreso al sistema</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../estilos.css">
  </head>
  <body>
<h1>Validacion de usuario</h1>


No tienes permiso para acceder
<a href=ingreso.php>Ingresar  nuevamente</a>
  <br><br>

</body>
  </html>

```

ingreso.php | conexion.php | logoff.php | menu.php | no_acceso_admi.php | valida_user.php | segur

```php
<?PHP

    session_start();


    $_SESSION["autentificado"]= NULL;

        header ("Location:ingreso.php?id_administrador=NULL");

        //session_destroy() destruye toda la información asociada con la sesión actual.
        session_destroy();
?>


```