Backup Site www.sdis53.fr

O2Switch:

Paramètres o2switch:

Autorisation SSH spécifique à l'adresse [redacted] pour permettre la remonter des backup vers [redacted] DATA
Tâche Cron lançant le script de backup tous les jours à 00h
Utilisation du compte [redacted] pour la récupération des backups

Chemin d'accès:

Le répertoire de sauvegarde sur o2switch est [redacted]

Le script se trouve dans le sous dossier [redacted]
Les sauvegardes des 2 derniers jours sont dans le sous dossier [redacted] en archive.tar.gz
Les logs sont dans le fichier *backup_log.txt*

Fonctionnement du script:

1. Le script créer un dossier temp
2. On y copie les dossiers WordPress souhaités
3. On y exporte la base de donnée
4. Une archive.tar.gz du dossier temp est créé dans [redacted] sous forme de *backup**20001231**.**1200**.tar.gz*
5. On supprime le dossier temp

Les étapes du script sont loggés.
Pour plus de précision, aller voir le script qui est entièrement commenté.

Serveur-de-transit:

Compte svc_o2switch :

Le compte [redacted] est le compte de service utilisé pour lancer le script de transfère **o2switch** -->[redacted]
Il appartient au groupe [redacted]

Backup [redacted] :

Le dossier backup est situer [redacted]
Dans ce dossier, on a les clé de chiffrement ssh dans \.ssh\
On a les backups de tous les 1er du mois dans \month\
On a les backups des 7 derniers jours dans \week\

svc_o2switch a un accès exclusif à \.ssh\
svc_o2switch a un accès exclusif en écriture à \month\ et \week\

Script PowerShell:

Le script est situer dans [redacted] backup_site_sdis53.ps1
Il est exécuté tous les jours à 00:15 par [redacted] avec PowerShell

Fonctionnement:

1. Le script copy l'archive du jour dans le dossier \week\ via **scp** en tant que "[redacted]", il utilise la clé de chiffrement ssh de \.ssh\
2. Il supprime l'archive d'il y a plus de 2 jours coté o2swich via **ssh**
3. Si l'archive est du 1er du mois, on la copie de \week\ vers \month\
4. On finit par supprimer les archives veilles de plus de 7 jours dans \week\

Pour plus de précision, aller voir le script qui est entièrement commenté dans [redacted] backup_site_sdis53.ps1

Script PS1

```
$Date = Get-Date -Format "yyyyMMdd"
$Datej2 =(Get-Date).AddDays(-2).ToString("yyyyMMdd")
$localFolder = "[redacted]"
$localFileWeek = "$localFolder\week\backup$Date.tar.gz"
$localFileMonth = "$localFolder\month\backup$Date.tar.gz"
$remotFile = "[redacted]backup$Date.tar.gz"
$remotFileDel = "[redacted]backup$Datej2.tar.gz"
$keyFile = "[redacted]\.ssh\id_o2switch"

# Pour implémentation du script
#mkdir $localFileWeek | mkdir $localFileMonth | mkdir $localFolder

# Copy de l'archive journalière depuis o2s
scp -i $keyFile [redacted]@[redacted].net:$remotFile $localFileWeek

# Supression de l'archive j-2 coté o2switch
ssh -i $keyFile [redacted]@[redacted].net "rm $remotFileDel"


# Copy de l'archive dans le dossier Month tout les 1ers du mois
if ((Get-Date).Day -eq 1) {
    Copy-Item -Path $localFileWeek -Destination $localFileMonth
}

# Suppression des fichiers plus vieux que 7j dans le dossier week
Get-ChildItem -Path "[redacted]\week\" -File | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-7) } | Remove-Item -Force
```

Script sh

```
#!/bin/bash

# Nom des sauvgarde en focntion de la date et de l'heure
save_wp=WPbackup$(date '+%Y%m%d.%H%M')
save_db=DBbackup$(date '+%Y%m%d.%H%M').sql
save_folder=backup$(date '+%Y%m%d.%H%M')
save_tar=backup$(date '+%Y%m%d.%H%M').tar.gz
LOG=/home/sdis53/svc_o2sbackup/backup_log.txt

# Backup des fichiers WP
mkdir "[redacted]$save_folder"
echo "Debut backup: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
rsync -a --exclude="formation" --exclude="formulaires" --exclude="images" --exclude="sondage" --exclude="videos" "[redacted]public_html/" "[redacted]$save_folder/$save_wp" 2>> $LOG
# Log backup pour WordPress
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Backup WordPress completed successfully: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
else
    echo "Backup WordPress failed: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
fi

# Backup DB sdis53_wp862
mysqldump -u [redacted] -[redacted] --routines --triggers --events [redacted] > "/[redacted]/$save_folder"/$save_db 2>> $LOG
# Log backup pour Database
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Backup Database completed successfully: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
else
    echo "Backup Database failed: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
fi

# Compréssion des sauvgardes
tar -czf "[redacted]/backup/$save_tar" "/[redacted]/$save_folder" && rm -r "/[redacted]/$save_folder" 2>> $LOG
# Log compression sauvgarde
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Compression completed successfully: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
else
    echo "Compression failed: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
fi

echo "Fin backup: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> $LOG
echo "----------------------------------------------" >> $LOG
```