

搭建了一个基于 vue, vue-router, vuex 的项目，主要代码如下：

store/index.js

```
import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'

const state = {
  bills: []
}

let id = 1

const mutations = {
  ADD_BILL (state, bill) {
    bill.id = id++
    state.bills = [...state.bills, bill]
  },
  EDIT_BILL (state, bill) {
    for (var i = 0, len = state.bills.length; i < len; i++) {
      if (state.bills[i].id === bill.id) {
        state.bills[i] = bill
      }
    }
  },
  DEL_BILL (state, id) {
    for (var i = 0, len = state.bills.length; i < len; i++) {
      if (state.bills[i].id === id) {
        state.bills.splice(i, 1)
      }
    }
  }
}

const getters = {
  bills (state) {
    return state.bills
  }
}

Vue.use(Vuex)
```

```

const store = new Vuex.Store({
  strict: true, // process.env.NODE_ENV !== 'production',
  getters,
  state,
  mutations
})

export default store

```

route

```

const routes = [
  {
    path: '/',
    component: function(resolve) {
      require(['COMPONENTS/test/index'], resolve);
    }
  },
  {
    path: '/edit',
    component: function(resolve) {
      require(['COMPONENTS/test/bill'], resolve);
    }
  }
];

```

test/index.vue

```

<template>
  <div class="form">
    <h1 style="font-size: 30px;">app 首页</h1>
    <div style="margin: 1rem;">
      <router-link style="display: inline-block;" to="/edit" class="button">去
记账</router-link>
    </div>
    <h2 style="margin-bottom: 2rem;">你本月的账单为 : </h2>
    <ul class="list">
      <li v-for="b in bills">

```

```

      {{b.item}} : <span>{{b.money}}</span>
      <span class="modify" @click="modify(b)">修改</span>
      <span class="del" @click="del(b.id)">删除</span>
    </li>
  </ul>
  <div v-if="!bills || bills.length === 0">
    暂时没有数据
  </div>
</div>
</template>
<script type="text/ecmascript-6">
  import { mapGetters, mapMutations } from 'vuex'

  export default {
    data () {
      return {
        id: null,
        item: '',
        money: ''
      };
    },
    computed: mapGetters({
      bills: 'bills'
    }),
    methods: {
      ...mapMutations([
        'DEL_BILL'
      ]),
      modify (b) {
        this.$router.push({path: '/edit', query: {...b}})
      },
      del (id) {
        this.DEL_BILL(id)
      }
    }
  };
</script>

```

test/bill.vue

```

<template>
  <div class="form">
    <router-link to="/">返回列表</router-link>
  </div>
</template>

```

```

<div class="control">
  <input placeholder="条目" v-model="item"></input>
</div>
<div class="control">
  <input placeholder="金额" v-model="money"></input>
</div>
<button class="button" @click.prevent="submit">提交</button>
</div>
</template>
<script type="text/ecmascript-6">
  import { mapMutations } from 'vuex'

  export default {
    data () {
      return {
        id: null,
        item: '',
        money: '',
        bills: []
      };
    },
    created() {
      if (this.$route.query.id) {
        this.id = this.$route.query.id
        this.item = this.$route.query.item
        this.money = this.$route.query.money
      }
    },
    methods: {
      ...mapMutations([
        'ADD_BILL',
        'EDIT_BILL'
      ]),
      submit () {
        if (this.$route.query.id) {
          this.EDIT_BILL({id: this.id, item: this.item, money: this.money})
        } else {
          this.ADD_BILL({item: this.item, money: this.money})
        }
        this.$router.push('/')
      }
    }
  };
</script>

```

app首页

去记账

你本月的账单为：

a33 : 1	修改	删除
agd : 123	修改	删除

返回列表

条目

金额

提交