

SNN在线与本地学习算法研究汇总

Tao

摘要

SNN在线与本地学习算法研究汇总

文章汇总

RTRL: A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks [1];

E-prop: A solution to the learning dilemma for recurrent networks of spiking neurons [2];

OTTT: Online Training Through Time for Spiking Neural Networks [3];

NDOT: NDOT: Neuronal Dynamics-based Online Training for Spiking Neural Networks [4];

S-TLLR: S-TLLR: STDP-inspired Temporal Local Learning Rule for Spiking Neural Networks [5];

TESS: TESS: A Scalable Temporally and Spatially Local Learning Rule for Spiking Neural Networks [6]

I. INTRODUCTION: 研究背景与问题引入

- 1. SNN 与 ANN 的基本差异
- 2. SNN 训练的核心困难：脉冲的不可求导性质
- 3. 时间依赖性与 credit assignment 问题
- 4. 传统 BPTT/STBP 的基本思想与使用的局限性
- 5. 在线学习与本地学习的研究动机

A. SNN 与 ANN 的基本差异

ANN 使用连续值激活函数：

$$y = f(Wx)$$

SNN 使用事件驱动 spike：

$$s_t = H(u_t - \theta)$$

在 ANN 中，神经元输出通常是一个连续函数，例如 ReLU 或 sigmoid，输出只依赖当前输入。但在 SNN 中，神经元的输出是 spike，即一个离散的0-1事件，由膜电位是否超过阈值决定。

更关键的是，SNN 是一个带状态的动态系统，神经元的膜电位会随时间累积并衰减，因此当前时刻的输出不仅依赖当前输入，还依赖历史输入序列。

这一点使得 SNN 更接近生物神经系统，但也使得训练变得更加复杂。

B. SNN 训练的核心困难（不可导性）

Spike generation function:

$$s_t = H(u_t - \theta)$$

Heaviside function:

$$H(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

SNN 训练的核心数学障碍。

SNN 的 spike 是由 Heaviside step function 产生的，它是一个离散函数。

这个函数的导数在绝大多数位置都是零，在阈值点又是不可导的，因此无法直接用于梯度下降。

而深度学习的核心优化方法是 gradient descent 梯度下降，因此这构成了 SNN 训练的第一大障碍。

也就是说，我们无法像 ANN 一样直接对 loss function 进行反向传播。

C. 时间依赖性与 credit assignment 问题

- SNN neuron state:

$$u_t = f(u_{t-1}, s_{t-1}, x_t)$$

- 当前输出依赖：
 - 当前输入 x_t
 - 历史膜电位 u_{t-1}
 - 历史 spike s_{t-1}
- 问题：credit assignment over time
- 核心困难：
 - 哪个时间步导致当前 loss?
 - 如何将误差分配到过去?

SNN 的第二个核心困难：时间依赖性。

在 SNN 中，神经元是一个递归动态系统，它的状态由上一时刻的状态决定。

因此当前的输出不仅由当前输入决定，还受到过去所有时间步的影响。

这导致一个关键问题：当我们计算当前 loss 时，无法直接判断是哪一个时间步的输入或状态导致了这个误差。

这就是 temporal credit assignment problem，也就是时间维度上的误差分配问题。

这个问题是后续所有方法（BPTT、RTRL、E-prop 等）的核心出发点。

D. BPTT / STBP 的基本思想与局限

- 基本思想：
 - 将 SNN 沿时间展开
 - 转换为 deep feedforward graph
- STBP:
 - surrogate gradient 解决 spike 不可导问题
 - 结合 BPTT 进行训练
- 优点：
 - 可以直接使用 gradient descent
 - 训练效果较好
- 局限：
 - 需要存储完整时间序列
 - 非在线更新
 - 不适合硬件实现

这一页介绍目前最标准的解决方案：**BPTT** 和 **STBP**。

BPTT 的核心思想是把 SNN 在时间维度展开成一个深度神经网络，然后使用链式法则进行反向传播。

但由于 spike 不可导的问题，需要引入 STBP，也就是 surrogate gradient 方法，用一个平滑函数近似 spike 的导数，从而使梯度可以传播。

这种方法的优点是训练效果好，并且可以直接使用现有的深度学习优化框架。

但它的核心问题是必须存储整个时间序列的状态，因此内存消耗随时间增长，并且无法进行实时在线更新。

E. 研究动机：在线学习与本地学习

- BPTT / STBP 的问题：
 - memory cost scales with time
 - not suitable for streaming input
 - not biologically plausible
- 目标1: Online learning
 - update weights at each timestep
 - no need to store full history
- 目标2: Local learning
 - weight update uses only local information
 - no global backpropagation required
- 本报告主线：

BPTT/STBP → Online Learning → Local Learning

这一页总结整个 **Introduction** 的研究动机。

虽然 BPTT 和 STBP 可以有效训练 SNN，但它们存在明显的局限性，包括内存消耗随时间增长、无法进行在线更新，以及与生物神经系统机制不一致。

因此研究主要发展出两个方向。

第一个方向是 online learning，也就是在每个时间步直接更新参数，而不依赖完整历史。

第二个方向是 local learning，也就是权重更新只依赖突触局部可获得的信息，而不需要全局误差信号传播。

本报告的后序内容将围绕这一条演化路径展开，从 BPTT 和 STBP 出发，逐步介绍在线学习方法以及局部学习规则。

II. 脉冲神经网络反向传播算法：BPTT

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^l} = \sum_{t=1}^T \frac{\partial L}{\partial \mathbf{s}^{l+1}[t]} \frac{\partial \mathbf{s}^{l+1}[t]}{\partial \mathbf{u}^{l+1}[t]} \left(\frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[t]}{\partial \mathbf{W}^l} + \sum_{\tau < t} \prod_{i=t-1}^{\tau} \left(\frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i+1]}{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i]} + \frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i+1]}{\partial \mathbf{s}^{l+1}[i]} \frac{\partial \mathbf{s}^{l+1}[i]}{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i]} \right) \frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[\tau]}{\partial \mathbf{W}^l} \right), \quad (1)$$

[3];

本部分核心结构

1. 前向时空动态与LIF离散方程
2. BPTT完整梯度公式（含颜色标记）
3. 公式拆解：误差传入、当前直连项
4. 公式拆解：时间传播核（泄漏 vs 重置路径）
5. 代理梯度（SG）、STBP严格定义及BPTT固有瓶颈

PPT 1: 前向时空动态与不可微源头

a) **PPT**内容要点：：

- 时空参数：层索引 l ，时间步 t 。
- 神经元状态：膜电位 $u_i^l[t]$ ，脉冲 $s_i^l[t]$ 。
- LIF离散动力学（泄漏 + 硬重置）与脉冲生成（阶跃函数，不可导）：

$$\begin{cases} u_i[t+1] = \lambda(u_i[t] - V_{th}s_i[t]) + \sum_j w_{ij}s_j[t] + b_i, \\ s_i[t+1] = H(u_i[t+1] - V_{th}), \end{cases} \quad (2)$$

b) 讲稿：：

- 训练时网络沿时间和空间双向展开，构成时空计算图。
- 每个节点由 (u, s) 描述，更新遵循LIF方程。
- 方程含两项传播机制：泄漏项 λu （记忆衰减）与重置项 $-V_{th}s$ （硬复位）。
- 脉冲函数 H 几乎处处导数为0，此为BPTT需代理梯度的根本原因。

PPT 2: BPTT完整梯度公式（标准形式）

c) PPT内容要点：

- 损失定义：

$$L[t] = \frac{1}{T} \mathcal{L}(s^N[t], \mathbf{y}), L = \sum_{t=1}^T L[t] \quad (3)$$

- 对权重 $\mathbf{W}^l$ 的梯度（论文式(3)）：

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^l} = \sum_{t=1}^T \frac{\partial L}{\partial s^{l+1}[t]} \cdot \frac{\partial s^{l+1}[t]}{\partial \mathbf{u}^{l+1}[t]} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[t]}{\partial \mathbf{W}^l} + \sum_{\tau < t} \left[\prod_{i=t-1}^{\tau} \left(\frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i+1]}{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i]} + \frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i+1]}{\partial s^{l+1}[i]} \cdot \frac{\partial s^{l+1}[i]}{\partial \mathbf{u}^{l+1}[i]} \right) \right] \cdot \frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[\tau]}{\partial \mathbf{W}^l} \right)$$

d) 讲稿：

- 公式总体大结构：外层对 t 求和，根据上述的 $L = \sum_{t=1}^T L[t]$ ，内部由“当前的膜电位的贡献”与“历史回溯的膜电位的贡献”相加。
- 红色项 $\frac{\partial s}{\partial \mathbf{u}}$ ：脉冲对膜电位的敏感度（不可导，后续用代理梯度替代）。
- 绿色项 $\frac{\partial \mathbf{u}[i+1]}{\partial \mathbf{u}[i]}$ ：膜电位随着时间自动地进行衰减，等于 $\lambda \mathbf{I}$ （泄漏路径）。
- 青色项 $\frac{\partial \mathbf{u}[i+1]}{\partial s[i]}$ ：脉冲对下一时刻膜电位的影响，等于 $-\lambda V_{th} \mathbf{I}$ （重置路径）。
- $\text{CyanPart} \times \text{RedPart} + \text{GreenPart}$ 两项在连乘内相加，代表误差沿时间的两条并行传播通道。

PPT 3: $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^l}$ 的完整传播路径与“当前直连项”

e) PPT内容要点：

- 计算目标：损失 L 对第 l 层权重 $\mathbf{W}^l$ 的梯度。该权重连接上游层 l （脉冲 s^l ）与下游层 $l+1$ （膜电位 $\mathbf{u}^{l+1}$ ）；
- 时间下标约定：严格按公式， $\mathbf{u}^{l+1}[t+1]$ 由 $s^l[t]$ 驱动。用 t 表示当前响应时刻。因此梯度公式中写为 $\frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[t]}{\partial \mathbf{W}^l} = s^l[t]$ ；
- 外层求和 $\sum_{t=1}^T$ ：权重在所有时刻共享，需累加各时刻的梯度贡献。
- 误差传入项 $\frac{\partial L}{\partial s^{l+1}[t]}$ ：由输出层通过空间反向传播（层间BP）递推到节点 $(l+1, t)$ 的脉冲端。
- 红色代理梯度 $\frac{\partial s}{\partial \mathbf{u}}$ ：在同一节点 $(l+1, t)$ 内部，将误差从“脉冲”映射到“膜电位”。
- 当前直连项 $\frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[t]}{\partial \mathbf{W}^l} = s^l[t]$ ：空间上的直接传播。由上游节点 (l, t) 的脉冲，通过权重 $\mathbf{W}^l$ 直接传到下游节点 $(l+1, t)$ 的膜电位。
- 无时间回溯：当前项只依赖当前时刻输入 $s^l[t]$ ，不含 $\prod$ 或 $\sum_{\tau < t}$ ，纯空间部分

f) 讲稿（提纲式）：

- 整个梯度刻画的是：上游层 l 在所有时刻的脉冲，如何通过权重影响下游层 $l+1$ 的膜电位，并最终改变损失。
- 为统一符号，论文将层间延迟吸收进时间索引，故 $\frac{\partial \mathbf{u}^{l+1}[t]}{\partial \mathbf{W}^l} = s^l[t]$ 在约定下精确成立。
- 当前项的计算路径：节点 (l, t) 脉冲 $\xrightarrow{\mathbf{W}^l}$ 节点 $(l+1, t)$ 膜电位。
- 反向传播时：高层误差 $\frac{\partial L}{\partial s^{l+1}[t]}$ 到达节点 $(l+1, t)$ 脉冲端。
- 乘以红色代理梯度，将误差从脉冲传至同一节点的膜电位。

- 随后该膜电位误差乘以 $\frac{\partial u^{l+1}[t]}{\partial s^l[t]} = W^l$ ，沿空间反向传回上层节点 (l, t) 的脉冲端。
- 当前项不含连乘或历史求和，因为膜电位对权重的直接导数只依赖当前输入脉冲，不依赖过去状态。
- 整体相乘因子为：误差项 $\times$ 代理梯度 $\times$ 当前输入脉冲。

PPT 4: 公式拆解（核心）—— 时间传播核与“相乘、相加”的数学本质

g) PPT内容要点：

- 历史回溯项结构：

$$\sum_{\tau < t} \left[\prod_{i=t-1}^{\tau} (\lambda \mathbf{I} + (-\lambda V_{th} \mathbf{I}) \cdot \sigma') \right] \cdot \frac{\partial u[\tau]}{\partial W}$$

- 节点传播路径（时间维度）：同一层 $l+1$ 内部，历史时刻 τ 的膜电位节点 $u[\tau]$ ，通过神经元内部动态，一步一步传播到当前时刻 t 的膜电位节点 $u[t]$ 。
- 足迹项 $\frac{\partial u[\tau]}{\partial W} = s[\tau]$ ：历史时刻上游输入的脉冲。
- 相乘（ $\prod$ ）：链式法则：从 τ 到 t 必须经过中间所有时刻 $t-1, t-2, \dots, \tau$ ，复合函数嵌套求导，根据链式法则，连续相乘。
- 括号内相加（+）：全微分：同一个时间步 $i \rightarrow i+1$ 膜电位更新包含两项：

$$u[i+1] = \lambda u[i] - \lambda V_{th} s[i] + \dots$$

$u[i+1]$ 对 $u[i]$ 的依赖有两条并行路径：直接泄漏（绿色）和通过脉冲的间接重置（青色 $\times$ 红色）。两路径同时存在，总导数为二者之和（全微分公式： $\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dx}$ ）。

- 外层求和（ $\sum_{\tau < t}$ ）：所有历史时刻 $\tau = 1, \dots, t-1$ 都是独立的源头，各自通过时序核影响当前，总贡献为各源头之和。
- 青色项精确值（依据本论文公式(2)）：

$$\frac{\partial u[i+1]}{\partial s[i]} = -\lambda V_{th} \mathbf{I}$$

（对线性重置项 $-\lambda V_{th} s[i]$ 直接求导）

h) 讲稿（提纲式）：

- 历史回溯项计算的是：过去时刻 τ 的输入脉冲，经过下游神经元内部时间演化，对当前时刻 t 膜电位的影响。
- 节点路径：同一层内部 $u[\tau] \rightarrow u[\tau+1] \rightarrow \dots \rightarrow u[t]$ 。
- 为什么有连乘（ $\prod$ ）？因为时间推进是顺序发生的，复合函数链式法则要求每一步的局部导数连续相乘。这就是“串联”关系。
- 为什么括号内是相加（+）？因为在相邻时间步 $i \rightarrow i+1$ 中，膜电位受两种并行物理机制控制：泄漏（绿色）和重置（青色 $\times$ 红色）。二者互不排斥，同时作用。根据全微分原理，总传播系数等于各路径贡献的线性叠加。这就是“并联”关系。
- 青色项严格等于 $-\lambda V_{th}$ 。注意：这不是对阶跃函数求导，而是对线性项 $-\lambda V_{th} s[i]$ 求导，自变量是 s ，故直接得常数。
- 外层求和（ $\sum_{\tau < t}$ ）是因为每个历史时刻都是独立的误差源头，总影响是各源头贡献的总和。

PPT 5: 代理梯度 (SG)、STBP严格定义与BPTT固有瓶颈

i) PPT内容要点: :

- 代理梯度 (Surrogate Gradient) 的数学形式: 因 $\frac{\partial s}{\partial u} = 0$ (a.e.), 反向传播时用光滑函数导数替代。常用形式:

$$\sigma'(x) = \frac{1}{a} \text{sign} \left(|x - V_{th}| < \frac{a}{2} \right) \quad \text{或} \quad \sigma'(x) = \frac{1}{a} \frac{e^{(V_{th}-x)/a}}{(1 + e^{(V_{th}-x)/a})^2}.$$

- 使用范围: 代理梯度仅用于反向传播 (红色项), 前向传播仍为原始阶跃函数, 不改变脉冲离散性。
- STBP的严格学术定义:

STBP (Spatio-Temporal Backpropagation) $\equiv$ BPTT + Surrogate Gradient (SG).

STBP并非独立新算法, 而是BPTT在SNN场景下的工程化命名, 其核心特征为完整的时间展开配合代理梯度。

• BPTT的固有瓶颈:

- 内存复杂度 $\mathcal{O}(T)$: 反向传播时必须存储全部时刻的膜电位 $u[t]$ 和脉冲 $s[t]$, 以计算时序核连乘。
- 非流式 (Non-streaming): 必须等整个长度为 T 的序列处理完毕后才能计算梯度并更新权重, 无法在线学习。
- 无法适配神经形态硬件: 生物神经网络和Loihi等芯片要求逐时刻实时更新, BPTT的批处理特性与之矛盾。

j) 讲稿 (提纲式): :

- 代理梯度是解决脉冲函数不可导的必要工程近似, 仅反向使用, 不影响前向计算。
- STBP在严格意义上就是BPTT配合代理梯度, 二者数学等价, 只是命名侧重点不同。
- BPTT的核心问题来源于时序核的连乘结构, 必须存储全轨迹, 内存随 T 线性增长。
- BPTT需整段序列处理完才能更新, 属于离线批处理, 与生物在线学习机制不兼容。
- OTTT通过丢弃重置耦合路径, 将双向时序回溯简化为前向指数衰减累积, 从而打破 $\mathcal{O}(T)$ 内存限制并支持逐时刻更新。
- 理解标准BPTT的这些瓶颈, 是理解OTTT贡献的绝对前提。

总结

- BPTT完整保留泄漏与重置两条时间传播路径。
- 代理梯度唯一负责处理脉冲不可导性。
- 理解BPTT的每一项是理解OTTT改进的前提。

III. OTTT 与 NDOT: 针对 SNN 的在线训练方法

IV. S-TLLR 与 TESS: 时间本地化与空间本地化学习

V. RTRL 与 E-PROP: 从 BPTT 到在线学习

参考文献

- [1] R. J. Williams and D. Zipser, "A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks," *Neural computation*, vol. 1, no. 2, pp. 270–280, 1989.
- [2] G. Bellec, F. Scherr, A. Subramoney, E. Hajek, D. Salaj, R. Legenstein, and W. Maass, "A solution to the learning dilemma for recurrent networks of spiking neurons," *Nature Communications*, vol. 11, no. 1, p. 3625, Jul. 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17236-y>
- [3] M. Xiao, Q. Meng, Z. Zhang, D. He, and Z. Lin, "Online Training Through Time for Spiking Neural Networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, S. Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, D. Belgrave, K. Cho, and A. Oh, Eds., vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022, pp. 20 717–20 730. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/82846e19e6d42ebfd4ace4361def29ae-Paper-Conference.pdf
- [4] H. Jiang, G. D. Masi, H. Xiong, and B. Gu, "NDOT: Neuronal Dynamics-based Online Training for Spiking Neural..." [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=elF0QoBSFV>
- [5] M. P. E. Apolinario and K. Roy, "S-TLLR: STDP-inspired Temporal Local Learning Rule for Spiking Neural Networks," Oct. 2024, arXiv:2306.15220 [cs]. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2306.15220>
- [6] M. P. E. Apolinario, K. Roy, and C. Frenkel, "TESS: A Scalable Temporally and Spatially Local Learning Rule for Spiking Neural Networks," in *2025 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, Jun. 2025, pp. 1–9, iSSN: 2161-4407. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11227652>