

FROM A FORGOTTEN LINE TO READING AGAIN

잊었던 문장에서, 다시 독서로.

여러 권의 종이책을 띄엄띄엄 읽는 사람을 위한
문장 기반 독서 재개 서비스

프로젝트 소개 4분 · 작업 과정 2분 · 시연 2분 · Q&A 2분



THE PROBLEM

좋았던 문장도, 책을 덮으면 잊힙니다.

메모장에 남겨도 다시 찾지 않으면, 그 문장은 독서로 이어지지 않습니다.

- | | | |
|---|-------------------|---------------|
| ① | 여러 권을 동시에 읽습니다 | 종이책 · 불규칙한 간격 |
| ② | 도움이 된 문장을 만납니다 | 기억하거나 메모 |
| ③ | 시간이 지나 문장도 잊습니다 | 보관만으로는 부족 |
| ④ | 책을 다시 펼칠 계기를 잃습니다 | 독서 재개 단절 |

THE NARROWEST USEFUL LOOP

문장을 저장하는 앱이 아니라, 책을 다시 펴게 하는 흐름.

01 읽기 종료 현재 페이지와 오래 남기고 싶은 문장 하나를 기록합니다. RECORD	02 문장 재발견 다음 서재 방문에서 읽는 중인 책의 문장을 다시 만납니다. REDISCOVER	03 출처 책 열기 문장의 출처 책을 서가에서 꺼내 현재 책갈피를 확인합니다. REOPEN	04 독서 재개 “이어서 읽기”로 새 독서 세션을 시작합니다. RESUME
---	---	--	---

ONE PAGE, ONE WORKING RULE

Agent는 하나로 시작하고, 기준과 검증만 분리합니다.

01 읽기 기획 문서와 기존 흐름을 읽고 문제를 한 문장으로 고정합니다. CONTEXT	02 작게 말하기 메인 Agent가 가장 작은 수직 흐름부터 구현합니다. BUILD	03 필요할 때만 나누기 제품 판단이 충돌할 때만 사용자·개발·QA 관점을 더합니다. DECIDE	04 사람이 확인하기 diff, 테스트, 빌드, 실제 흐름을 보고 결정을 문서에 남깁니다. VERIFY
--	--	--	---

THE FIRST-VERSION EXPERIENCE

책장과 문장을 한 화면에서 만납니다.

읽는 책은 꺼내 펼칠 수 있게, 완독 책은
조용한 기록으로, 다시 만난 문장은
오른쪽에 둡니다.

3D의 역할 · 장식이 아니라 서가에서 실제 책으로 주의를
옮기는 짧은 전환

01	읽는 책	제한된 3D 서가
02	다시 만난 문장	출처 책 · 다시 열기
03	펼쳐진 책	현재 페이지 · 이어서 읽기
04	완독한 책	조용한 DOM 서가

문장 입력 독서 종료 때 선택 입력	접근성 키보드 · 동작 줄이기
빈 상태 읽던 책 열기로 연결	후속 기능 OCR · 알림 · 공유는 제외

THE BIGGEST CORRECTION

기능을 더하기보다, 다시 읽게 하는 이유를 좁혔습니다.

처음

BOOK TRACKING

- ✗ 책장과 마지막 페이지 기록이 중심이었습니다.
- ✗ 진도 관리는 필요하지만 이미 익숙한 기능입니다.
- ✗ 기록을 다시 볼 이유가 약했습니다.

지금

READING RETURN

- 잊었던 문장을 다시 보여줍니다.
- 문장의 출처 책을 바로 꺼내 펼칩니다.
- 새 독서 세션이 끝날 때 페이지 증가를 확인합니다.

저장량이 아니라, 문장이 실제 독서를 다시 시작하게 했는지를 봅니다.

HOW THE PROJECT EVOLVED

화면을 만드는 데서, 검증할 **행동 하나**를 찾는 쪽으로.

W1

보이는 서재

종이책을 모으고 읽던 위치를
기억하는 화면을 만들었습니다.

W2

끝까지 이어지는 기록

책 등록부터 독서 종료와
재조회까지 한 흐름으로
연결했습니다.

W3

문장으로 돌아오기

글귀를 다시 만나 출처 책을 펼치는
제품 가설로 좁혔습니다.

SHOW THE RETURN TO READING

시연은 기능 수가 아니라, 독서 재개 한 바퀴를 봅니다.

문장을 남기고, 다시 만난 문장에서 출처
책을 열어 새 독서를 시작합니다.

성공 기준 · 문장 재발견 → 출처 책 열기 → 이어서 읽기
→ 페이지 증가

01	독서 종료	현재 페이지 · 문장 입력
02	서재 재방문	저장한 문장 재노출
03	출처 책 열기	책 선택 · 펼침 전환
04	이어 읽기	새 독서 세션 시작
05	독서 완료	이전보다 증가한 페이지

WHAT MUST BE TRUE

클릭보다 중요한 건, 실제로 더 읽었는가입니다.

Phase 0

5명 프로토타입

- ✗ 최소 3명이 안내 없이 실제 문장을 입력합니다.
- ✗ 최소 3명이 다시 본 문장의 출처 책을 엽니다.
- ✗ 하나라도 실패하면 구현보다 흐름을 먼저 고칩니다.

2주 사용

행동 검증

- 문장을 저장한 사용자 중 3명이 출처 책을 다시 엽니다.
- 그중 2명이 독서를 끝내고 더 높은 페이지를 남깁니다.
- 인터뷰에서 문장이 독서 재개의 이유였는지 확인합니다.

“이어서 읽기” 클릭은 중간 지표일 뿐, 독서 완료 기록을 행동의 증거로 봅니다.

ONE MEANINGFUL RETURN

좋았던 문장이, 다시 책을 펴는 이유가 되도록.

기록을 많이 쌓는 서비스보다
잊었던 문장에서 독서를 다시 시작하는 경험을
검증합니다.

왜 글귀 보관만으로는 부족한가요?

3D는 제품 가치에 꼭 필요한가요?

실제 독서 재개를 어떻게 확인하나요?