



Reporte 01

Esquemas de Codificación

No. de cuenta	Nombre
320325775	Hernández Vázquez Carlos Arturo
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Índice

1	Problema	2
2	Ejercicio 1	2
2.1	Solución	2
3	Ejercicio 2	3
3.1	Solución	3
4	Ejercicio 3	4
4.1	Solución	4
5	Ejercicio 4	4
5.1	Solución	4
6	Ejercicio 5 (Opcional)	5
6.1	Solución	5
7	Referencias Bibliográficas	5

Problema

Enunciado

“DeliCiencias” es un nuevo proyecto estudiantil de logística y entrega de comida a domicilio que busca competir optimizando las rutas de sus repartidores. **Cada repartidor** utiliza una mochila térmica de alta tecnología que tiene una **capacidad máxima de peso** estricta. En un día de alta demanda, el sistema central recibe decenas de pedidos simultáneos de distintos locales aliados (pizzas, ensaladas saludables, hamburguesas, etc.). **Cada pedido pendiente i** tiene un **peso físico w_i** (en gramos) y **representa una ganancia económica v_i** (en pesos) para el repartidor.

El objetivo es diseñar un esquema para representar el catálogo de pedidos pendientes en un archivo, y proponer un algoritmo que determine si un repartidor puede seleccionar un subconjunto de estos pedidos tal que quepan en su mochila térmica sin superar el límite de peso W , y que en conjunto le garanticen una ganancia de al menos V pesos.

Ejercicio 1

Enunciado

- (a) ¿Cómo podemos expresar este problema en su versión de búsqueda?
- (b) ¿Tiene sentido plantearse una versión de optimización?
- (c) Plantea el problema en su versión de decisión, y enúncialo en su forma canónica.

Solución

- (a) **Un problema de búsqueda** consiste en encontrar y devolver la estructura exacta que cumple con las condiciones establecidas.

Para el caso de “DeliCiencias”, la versión de búsqueda se expresaría formalmente de la siguiente manera:

Dado un catálogo de pedidos pendientes donde cada pedido i tiene un peso físico w_i y una ganancia económica v_i , una capacidad máxima de mochila W y una ganancia meta V , **encuentra y devuelve** un subconjunto específico de pedidos S tal que la suma de sus pesos no exceda W ($\sum_{i \in S} w_i \leq W$) y la suma de sus ganancias alcance o supere la meta V ($\sum_{i \in S} v_i \geq V$). Si no existe ninguna combinación que cumpla ambas condiciones, el algoritmo debe reportarlo.

- (b) Si, tiene sentido, ya que se busca maximizar la ganancia del repartidor aprovechando al máximo la capacidad W de la mochila, sin depender de un umbral fijo V .
- (c) **OPTIMIZACIÓN DE ENTREGAS - VERSIÓN DE DECISIÓN.**
Datos: Un conjunto de n pedidos $\{1, 2, \dots, n\}$, donde cada pedido i tiene un peso

$w_i \in \mathbb{Z}^+$ y una ganancia $v_i \in \mathbb{Z}^+$. Una capacidad máxima $W \in \mathbb{Z}^+$ y una ganancia objetivo $V \in \mathbb{Z}^+$.

Pregunta: ¿Existe un subconjunto de pedidos $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ tal que $\sum_{i \in S} w_i \leq W$ y $\sum_{i \in S} v_i \geq V$?

Ejercicio 2

Enunciado

- (a) Describe un esquema de codificación para ejemplares del problema anterior (en su versión de decisión).

Nota: No es válido usar bibliotecas o herramientas externas que ya lean formatos predefinidos (como JSON, XML, CSV, etc).

- (b) Describe e implementa un algoritmo que lea archivos con el formato propuesto en el inciso anterior e imprima en consola los datos del ejemplar.

El programa debe recibir como entrada (desde consola):

- Nombre del archivo de entrada con el ejemplar a leer.

El ejemplar debe seguir el esquema de codificación propuesto

Como resultado de la ejecución, el programa deberá producir como salida:

- Imprimir en consola el total de pedidos disponibles
- Imprimir en consola la capacidad máxima de la mochila y la ganancia meta
- Imprimir dos ejemplos de pedidos disponibles, mostrando su peso y ganancia

Solución

Ejercicio 3

Enunciado

Supongamos que, debido a una promoción agresiva de la aplicación, todos los pedidos disponibles en el sistema tienen exactamente el mismo peso (por ejemplo, todos pesan 500 gramos), aunque la ganancia de cada uno sigue siendo diferente dependiendo de la distancia de entrega.

Describe e implementa un algoritmo eficiente para resolver el problema planteado, para este caso particular (pesos idénticos). La implementación del algoritmo debe hacer uso del esquema de codificación implementado en el inciso 2.

El programa implementado debe recibir como entrada (desde consola) el nombre del archivo que contiene el ejemplar a probar, y como salida deberá imprimir:

- Respuesta al problema de decisión planteado (SÍ o NO se puede alcanzar la ganancia meta sin romper la mochila).
- Salida adicional: Si la respuesta es SÍ, imprimir el peso total.

Incluir al menos 2 archivos de prueba (ejemplos de ejecución) para ambos programas (incisos 2 y 3), así como ejemplos visuales de los ejemplares con los que prueben su programa.

Al menos deben agregar ejemplos de los siguientes casos

- ejemplar en el que la respuesta sea un sí
- ejemplar en el que la respuesta sea un no

* En caso de que no se pueda construir alguno de los ejemplares, justifica detalladamente por qué y propón algún otro caso de prueba.

Solución

Ejercicio 4

Enunciado

Para que las terminales móviles de los repartidores consuman la menor cantidad de datos posible, el protocolo de red requiere un esquema de codificación estrictamente binario. El archivo con la información del ejemplar solo puede contener caracteres de texto '0' y '1' (sin espacios, comas ni saltos de línea). Describe e implementa un algoritmo, similar al del ejercicio 2, que decodifique este archivo binario e imprima los datos del ejemplar original.

Solución

Ejercicio 5 (Opcional)

Enunciado

Ejercicio opcional (obligatorio para los que trabajan en equipos de 4 integrantes)

- Describe e implementa un algoritmo que tome archivos del Ejercicio 2 y genere un archivo para el Ejercicio 4.
- Para resolver el problema general (cuando los pedidos tienen pesos diferentes), un alumno propone la siguiente idea: "Calcular el 'valor por gramo' (densidad) de cada pedido dividiendo su ganancia entre su peso. Ordenar los pedidos del más valioso por gramo al menos valioso. Meter los pedidos a la mochila en ese orden hasta que ya no quepa el siguiente. Si al terminar la ganancia es $\geq V$ responder SÍ".

¿Este enfoque siempre funciona de manera óptima? En caso de que no, diseña un ejemplar de prueba (un archivo) donde esta estrategia falle (es decir, el algoritmo diga que NO se alcanza la meta, pero en realidad SÍ existe una combinación válida), o justifica por qué este enfoque si podría siempre la respuesta correcta.

Solución

Referencias Bibliográficas

Referencias