



Tarea 03

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Índice

1	Ejercicio 1	2
1.1	Respuestas	2
1.2	1	2
1.3	2	2
2	Ejercicio	2
2.1	Respuestas	2
3	Ejercicio 3	3
3.1	Respuestas	3
3.2	a	3
3.3	b	3
3.4	c	3
3.5	d	3
4	Ejercicio 4	3
4.1	Solución	3
4.2	Solución	5
4.3	3	7
5	Ejercicio 5	7
5.1	Respuestas	7

Ejercicio 1

Enunciado

En este ejercicio vamos a asumir que una variante de la Máquina de Turing es equivalente a la versión estándar (vista en clase) si el conjunto de lenguajes L que puede ser decidido por el modelo de la variante es el mismo conjunto de lenguajes que puede ser decidido por la versión estándar. Justifica tu respuesta.

- Una MT con una cinta infinita en ambas direcciones que se puede mover arbitrariamente en cualquier dirección. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \mathbb{Z}$$

donde el último entero especifica que tan lejos se mueve hacia la derecha (si es positivo) o a la izquierda (si es negativo).

- Una Máquina de Turing que utiliza el alfabeto infinito $\Gamma = \mathbb{N}$.
- Una Máquina que no puede moverse hacia la izquierda. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{-, \rightarrow\}$$

Respuestas

1

2

Ejercicio

Enunciado

Investiga un modelo de cómputo (diferente a los mencionados en clase y en esta tarea) que sea equivalente a la máquina de Turing. Describe y ejemplifica un cómputo (ejecución de un algoritmo) en dicho modelo.

Respuestas

Ejercicio 3

Enunciado

Prueba que la colección de lenguajes decidibles es cerrada bajo las siguientes operaciones:

- (a) Unión.
- (b) Intersección.
- (c) Concatenación.
- (d) Complemento.

¿Para cuáles de las operaciones anteriores se mantiene la cerradura para las clases P, NP ?

Respuestas

a

b

c

d

Ejercicio 4

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$.

- (a) Demuestra que Σ^* es contable.
- (b) ¿El conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable? considera la versión de MT NO determinista vista en clase.
- (c) ¿Qué podemos concluir de las afirmaciones de los incisos anteriores?

Solución

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$. Demuestra que la cerradura de Kleene Σ^* es un conjunto **contable** (o **numerable**).

Datos

- **Alfabeto** (Σ): Es un conjunto finito de k símbolos, $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$.
- **Conjunto de cadenas de longitud n** (Σ^n): Es el conjunto formado por todas las secuencias de exactamente n símbolos tomados de Σ . Como en cada una de las n posiciones

hay k opciones posibles, la cardinalidad de este conjunto es estrictamente finita:

$$|\Sigma^n| = k^n$$

- **Cerradura de Kleene (Σ^*):** Es el conjunto de todas las cadenas finitas que se pueden construir con los símbolos del alfabeto Σ , incluyendo la cadena vacía ϵ (donde $|\epsilon| = 0$):

$$\Sigma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Sigma^n = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$$

- **Conjunto Contable:** Un conjunto A es contable si existe una **función biyectiva** $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ (es decir, si es posible listar todos sus elementos en una secuencia ordenada sin omitir ni repetir ninguno).

P.D. que Σ^* es contable

Para demostrar que Σ^* es contable, construiremos una enumeración explícita asignándole a cada cadena $w \in \Sigma^*$ un índice entero único $i \in \mathbb{N}$ mediante el **orden lexicográfico por longitud**.

Regla de ordenamiento:

1. **Por longitud creciente:** Listamos primero la cadena de longitud 0, luego todas las cadenas de longitud 1, después las de longitud 2, y así sucesivamente.
2. **Por orden lexicográfico:** Para cadenas que comparten la misma longitud n , las ordenamos alfabéticamente fijando una jerarquía en los símbolos: $s_1 < s_2 < \dots < s_k$.

Enumeración

Aplicando esta regla, obtenemos la siguiente lista ordenada e infinita de elementos de Σ^* :

1. **Longitud $n = 0$ (Σ^0):** Contiene $k^0 = 1$ cadena:

$$w_1 = \epsilon$$

2. **Longitud $n = 1$ (Σ^1):** Contiene $k^1 = k$ cadenas:

$$w_2 = s_1, \quad w_3 = s_2, \quad \dots, \quad w_{k+1} = s_k$$

3. **Longitud $n = 2$ (Σ^2):** Contiene k^2 cadenas:

$$w_{k+2} = s_1 s_1, \quad w_{k+3} = s_1 s_2, \quad \dots, \quad w_{k+1+k^2} = s_k s_k$$

4. **Longitud $n = L$ (Σ^L):** Contiene k^L cadenas.

Dado que cada bloque de longitud Σ^n es **finito**, para cualquier cadena arbitraria $w \in \Sigma^*$ de longitud L , la cantidad de cadenas que la anteceden en la lista es finita y está dada por la suma de las potencias de k :

$$\text{Posición inicial de los elementos de } \Sigma^L = 1 + \sum_{n=0}^{L-1} k^n = 1 + \frac{k^L - 1}{k - 1} \quad (\text{para } k > 1)$$

Conclusión

- **Sobreyectividad:** Cualquier cadena posible $w \in \Sigma^*$ tiene una longitud finita L , por lo que ocupará una posición finita y bien definida $i \in \mathbb{N}$ en la lista.
- **Inyectividad:** Dos posiciones distintas $i \neq j$ corresponden a dos cadenas distintas $w_i \neq w_j$.

La asignación $f(i) = w_i$ establece una **biyección explícita entre $\mathbb{N}$ y Σ^*** , lo que prueba formalmente que Σ^* es un conjunto contable.

Solución

Enunciado

¿El conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable? Considera la versión de MT NO determinista vista en clase.

Sí, el conjunto de todas las Máquinas de Turing No-Deterministas (MTND) es contable.

A pesar de que el no determinismo permite a la máquina ramificar sus cálculos y generar un árbol con múltiples rutas de decisión (árbol de cómputo), la estructura de cualquier MTND es estrictamente finita. Por lo tanto, el conjunto de todas las MTNDs posibles tiene cardinalidad numerable.

P.D. que el conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable

Definición de la MTND

Una Máquina de Turing No-Determinista se define formalmente como una 7-tupla:

$$N = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r \rangle$$

Donde:

1. $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{m-1}\}$ es un conjunto **finito** de m estados.
2. $\Sigma = \{s_1, \dots, s_k\}$ es el alfabeto **finito** de entrada.
3. $\Gamma = \{s_1, \dots, s_k, \sqcup, \dots, s_p\}$ es el alfabeto **finito** de la cinta.

4. $q_0 \in Q$ es el estado inicial, $q_a \in Q$ es el estado de aceptación y $q_r \in Q$ es el estado de rechazo.
5. δ es la **relación/función de transición no-determinista**:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{\leftarrow, \rightarrow, -\})$$

o equivalentemente $\delta \subseteq (Q \times \Gamma) \times (Q \times \Gamma \times \{\leftarrow, \rightarrow, -\})$. Para cada par (q, s) , la máquina tiene un número **finito** de posibles transiciones o elecciones.

Codificación de una MTND como una cadena binaria finita

Dado que los conjuntos Q, Σ, Γ son finitos y la función de transición δ contiene un número finito de pares y opciones de transición, **todos los elementos que conforman una MTND N se puede codificar como una cadena binaria de longitud finita $\langle N \rangle \in \{0, 1\}^*$** :

- **Codificación de Estados:** Los estados $q_0, q_1, \dots, q_{m-1}$ se representan con cadenas de ceros: $q_i \implies 0^{i+1}$.
- **Codificación del Alfabeto:** Los símbolos de Γ se representan análogamente: $s_j \implies 0^{j+1}$ (reservando una representación específica para el símbolo en blanco $\sqcup$).
- **Codificación de Movimientos:** Las direcciones $\{\leftarrow, \rightarrow, -\}$ se representan como: $- \implies 0, \leftarrow \implies 00, \rightarrow \implies 000$.
- **Codificación de las Transiciones:** Cada regla no-determinista de la forma $((q_i, s_j), (q_{i'}, s_{j'}, m))$ se codifica como un bloque delimitado por el símbolo 1:

$$0^{i+1} 1 0^{j+1} 1 0^{i'+1} 1 0^{j'+1} 1 0^{\text{movimiento}}$$

- **MTND Completa:** Una máquina no determinista N que tenga múltiples alternativas de transición para el mismo par de estado y símbolo simplemente lista todas sus reglas separadas por separadores dobles (11).

Dado que la descripción de N consta de un número finito de estados y reglas, la cadena codificada resultante $\langle N \rangle$ tiene una **longitud finita** $|\langle N \rangle|$.

Comprobación de que el conjunto de MTND es contable

Definimos la función f que asigna a cada Máquina de Turing No Determinista con su respectiva cadena binaria única que lo representa:

$$f : \mathcal{M}_{\text{ND}} \rightarrow \{0, 1\}^* \quad \text{donde} \quad f(N) = \langle N \rangle$$

- **Sobreyectividad (nota):** Creemos importante mencionar que la función de codificación f no es sobreyectiva sobre todo el conjunto $\{0, 1\}^*$ e incluso no es necesario que lo sea para demostrar que el conjunto es contable. Basta con que la función sea inyectiva, pues no es necesario construir una biyección directa contra todo el codominio.

De manera general, si existe una inyección $f : A \rightarrow B$, la cardinalidad de A es menor o igual a la de B ($|A| \leq |B|$). Como f es inyectiva, induce una **biyección** entre A y su **imagen** $\text{Im}(f) = f(A) \subseteq B$.

- **Inyectividad:** Dos máquinas no deterministas distintas $N_1 \neq N_2$ difieren en al menos un estado, símbolo o regla de transición no determinista. Por lo tanto, sus representaciones binarias son distintas: $\langle N_1 \rangle \neq \langle N_2 \rangle$.

Esto establece que el conjunto de todas las MTNDs ($\mathcal{M}_{\text{ND}}$) es biyectivo con un subconjunto de todas las cadenas binarias $\{0,1\}^*$. Cabe señalar que f no sea biyectiva con todas las cadenas posibles de $\{0,1\}^*$, porque no cualquier cadena binaria resulta ser una máquina válida (por ejemplo 11111).

Conclusión

En el **inciso (a)** demostramos que para cualquier alfabeto finito Σ , la cerradura de Kleene Σ^* (y en particular $\{0,1\}^*$) es un conjunto **contable (numerable)**. Además, todo subconjunto de un conjunto contable es a su vez **contable o finito**, y como $\mathcal{M}_{\text{ND}}$ equivale a un subconjunto de $\{0,1\}^*$, concluimos que **el conjunto de todas las Máquinas de Turing No Deterministas es contable**.

3

Ejercicio 5

Enunciado

Investiga ejemplos de problemas no computables. Ejemplifica los problemas y justifica por qué no son computables.

Respuestas