Reto 4: Enrutamiento Inteligente con Service Mesh

Ruteo por cabeceras HTTP con Linkerd sobre Kubernetes

Código	Integrante
2221909	David Esteban Suarez Lozano
2221906	Thomas Alejandro Perez Rojas
2221922	Jesus David Santodomingo Carrascal

Principios — Retos Software III

Octubre de 2026

1. Contexto y objetivo

En una arquitectura de microservicios sobre Kubernetes es difícil controlar hacia dónde va el tráfico entre servicios. Por ejemplo, cuesta enviar a una versión nueva solo las peticiones de ciertos usuarios para hacer pruebas A/B, *canaries* o *feature flags*. Un **Service Mesh** resuelve este problema con una capa de infraestructura: un proxy junto a cada pod intercepta el tráfico y aplica reglas de red. La aplicación no tiene que cambiar su código.

Objetivo del reto: configurar un Service Mesh (en nuestro caso **Linkerd**) para que las peticiones con una cabecera HTTP concreta lleguen a una versión específica de la aplicación (v2). El resto debe seguir llegando a la versión estable (v1). Además hay que comprobar el comportamiento con `curl`/Postman y con las herramientas de observabilidad de la malla.

Petición	Versión que debe responder
`X-Feature-Flag: new-version`	**v2** (nueva)
`User-Agent: experimental`	**v2** (nueva)
Sin cabecera, o con cualquier otro valor	**v1** (estable)

2. Marco conceptual

2.1 Service Mesh y Linkerd

Linkerd es un Service Mesh de la CNCF. Inyecta en cada pod un *sidecar* llamado `linkerd-proxy`, un microproxy escrito en Rust. Ese proxy captura el tráfico de entrada y de salida del pod con reglas de `iptables` que instala el contenedor `linkerd-init`. Así el proxy puede aplicar políticas, cifrar con **mTLS** automáticamente y medir tasa de éxito, RPS y latencia sin modificar la aplicación. En la versión utilizada (edge-26.10.1) el proxy se inyecta como *sidecar nativo* de Kubernetes, es decir, como un `initContainer` con `restartPolicy: Always`.

2.2 Por qué usamos `HTTPRoute` en lugar de `TrafficSplit` + `ServiceProfile`

El enunciado menciona `TrafficSplit` (de la especificación SMI) y `ServiceProfile`. En las versiones actuales de Linkerd, SMI y `TrafficSplit` están **deprecados**. El mecanismo oficial para ruteo dinámico es el recurso `HTTPRoute` de **Gateway API**, el estándar de Kubernetes, en su modalidad GAMMA (malla de servicios). En esa modalidad el `parentRef` de la ruta es un `Service` y no un Gateway.

`TrafficSplit` solo permitía repartir por pesos. `HTTPRoute` permite además condiciones `matches` por cabecera, ruta, método o parámetro, que es justo lo que pide el reto. Al ser un estándar, la misma

definición sirve con poco o ningún cambio en otras mallas, como Istio.

2.3 Dónde se toma la decisión de ruteo

En Linkerd las reglas de ruteo se aplican en el proxy **del cliente**, es decir, el proxy del pod que *envía* la petición. Por eso quien llama al servicio tiene que estar dentro de la malla. Lo comprobamos de forma experimental en la sección 8.2.

3. Arquitectura de la solución



- **web-v1 / web-v2:** la misma aplicación Node.js construida dos veces con `APP_VERSION=v1|v2`. Cada respuesta es un JSON que indica la versión, el pod que atendió y las cabeceras recibidas, y lleva la cabecera `X-App-Version`.
- **Service `web`:** es el nombre que usan los clientes. Su selector apunta **solo a v1**. Así, si se borra la ruta, el tráfico vuelve a la versión estable (comportamiento seguro por defecto).
- **Services `web-v1` y `web-v2`:** son los *backends* a los que apunta el `HTTPRoute`.
- **gateway:** un nginx dentro de la malla que reenvía todo a `web`. Gracias a él, las peticiones que salen del PC pasan por un proxy cliente de Linkerd y se les aplica la ruta.
- **client:** un pod de la malla con `curl` para probar desde dentro del clúster.

4. Entorno y herramientas

Componente	Versión	Uso
Docker Desktop (Windows 11)	29.9.1	Motor de contenedores
kind	0.33.0 (nodo `kindest/node:v1.37.0`)	Clúster Kubernetes local
kubectl	1.36.1 (servidor 1.37.0)	CLI de Kubernetes
Linkerd (CLI y control plane)	edge-26.10.1	Service Mesh
Linkerd viz	edge-26.10.1	Métricas, tap y dashboard (incluye Prometheus)
Gateway API CRDs	v1.2.1 (standard)	Recurso `HTTPRoute`
Node.js / nginx / curl	22-alpine / 1.27-alpine / 8.11.1	Aplicación, gateway y cliente

5. Implementación paso a paso

Todo el procedimiento está automatizado en scripts bash, ejecutados desde Git Bash en la raíz del proyecto:

```
scripts/01-crear-cluster.sh        # clúster kind "reto4" con el puerto 8080 publicado
scripts/02-instalar-linkerd.sh     # Gateway API CRDs + linkerd install + viz
scripts/03-desplegar-app.sh        # build v1/v2, kind load, kubectl apply k8s/
scripts/04-aplicar-rutas.sh header # HTTPRoute por cabecera
scripts/05-probar.sh 20            # 20 peticiones por caso y conteo por versión
scripts/06-observabilidad.sh       # stat, edges y dashboard
```

5.1 Creación del clúster

Se creó un clúster kind de un nodo. La configuración publica el NodePort 30080 en el puerto 8080 del PC, para que Postman/curl lleguen al gateway sin necesidad de `port-forward`.



Figura 1. Creación del clúster kind `reto4`.

5.2 Instalación de Linkerd

Primero se instalaron las CRDs de Gateway API (necesarias para `HTTPRoute`), después las CRDs y el *control plane* de Linkerd (`linkerd install --crds` y `linkerd install`), y por último la extensión `viz`. Todas las verificaciones de `linkerd check` salieron correctas: certificados de identidad, webhooks, versión del plano de control y plano de datos.




Figura 2. `linkerd version` y resumen de `linkerd check`: 57 verificaciones, todas en verde.

5.3 Despliegue de la aplicación en la malla

El namespace `reto4` tiene la anotación `linkerd.io/inject: enabled`, así que el *proxy injector* de Linkerd agrega el sidecar a todo pod que se crea en él. La Figura 3 muestra que los cinco pods tienen `linkerd-init` y `linkerd-proxy`, y que las imágenes `reto4-app:v1` y `reto4-app:v2` corren en Deployments separados.




Figura 3. Workloads del namespace `reto4`, todos con el sidecar de Linkerd.

5.4 Regla de enrutamiento por cabecera (`HTTPRoute`)

La ruta tiene dos reglas. Linkerd aplica la **primera** regla cuya condición se cumple:

1. Una lista de `matches` con dos alternativas que se combinan con **OR**: la cabecera `x-feature-flag` con valor exacto `new-version`, o la cabecera `user-agent` con valor `experimental`. Si se cumple alguna, el tráfico va a `web-v2`.
2. Una regla sin `matches` que funciona como valor por defecto y envía todo lo demás a `web-v1`.

Según Gateway API, los nombres de cabecera no distinguen mayúsculas de minúsculas, y el valor se compara de forma exacta. El controlador `linkerd.io/policy-controller` aceptó la ruta: tiene las condiciones `Accepted=True` y `ResolvedRefs=True`.

Git Bash — reto4: HTTPRoute aplicado

```
$ cat linkerd/httproute-header.yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
  name: web-por-cabecera
  namespace: reto4
spec:
  parentRefs:
    - name: web
      kind: Service
      group: core
      port: 80
  rules:
    - matches:
        - headers:
            - name: x-feature-flag
              value: new-version
        - headers:
            - name: user-agent
              value: experimental
      backendRefs:
        - name: web-v2
          port: 80
    - backendRefs:
        - name: web-v1
          port: 80

$ scripts/04-aplicar-rutas.sh header
httproute.gateway.networking.k8s.io/web-por-cabecera created
status:
  parents:
  - conditions:
    - lastTransitionTime: "2026-10-28T20:48:38Z"
      message: ""
      reason: Accepted
      status: "True"
      type: Accepted
    - lastTransitionTime: "2026-10-28T20:48:38Z"
      message: ""
      reason: ResolvedRefs
      status: "True"
      type: ResolvedRefs
    controllerName: linkerd.io/policy-controller
    parentRef:
      group: core
      kind: Service
      name: web
      namespace: reto4
      port: 80
```

Figura 4. Definición del `HTTPRoute` y su estado tras aplicarlo.

6. Pruebas y resultados

6.1 Antes de aplicar la ruta (línea base)

Primero se ejecutaron las pruebas **sin** `HTTPRoute`. Las 100 peticiones (20 por caso) llegaron a v1, incluso las que llevaban la cabecera. Esto confirma que la cabecera por sí sola no cambia nada: el desvío lo hace la malla.

Git Bash — reto4: pruebas sin HTTPRoute

```
$ scripts/05-probar.sh 20   # ANTES de aplicar el HTTPRoute

==> Desde el PC (localhost:8080 -> gateway mallado -> web), 20 peticiones por caso
Sin cabecera                                v1=20  v2=0   error=0
X-Feature-Flag: new-version                 v1=20  v2=0   error=0
X-Feature-Flag: otro-valor                  v1=20  v2=0   error=0
User-Agent: experimental                    v1=20  v2=0   error=0
x-feature-flag (en minusculas)              v1=20  v2=0   error=0

==> Desde el pod cliente mallado (dentro del clúster)
{
  "version": "v1",
  "mensaje": "Version estable",
  "pod": "web-v1-64646568bf-wqkmc",
  "path": "/",
  "cabeceras": {
    "x-feature-flag": null,
    "user-agent": "curl/8.11.1"
  }
}
{
  "version": "v1",
  "mensaje": "Version estable",
  "pod": "web-v1-64646568bf-hh7kn",
  "path": "/",
  "cabeceras": {
    "x-feature-flag": "new-version",
    "user-agent": "curl/8.11.1"
  }
}
```

Figura 5. Sin HTTPRoute, todo el tráfico va a v1.

6.2 Después de aplicar la ruta




Figura 6. Con el HTTPRoute aplicado, la cabecera decide la versión, tanto desde el PC como desde el pod cliente.

Caso (20 peticiones c/u)	Esperado	v1	v2	Resultado
Sin cabecera	v1	20	0	**Correcto**
`X-Feature-Flag: new-version`	v2	0	20	**Correcto**
`X-Feature-Flag: otro-valor`	v1	20	0	**Correcto**
`User-Agent: experimental`	v2	0	20	**Correcto**
`x-feature-flag: new-version` (nombre en minúsculas)	v2	0	20	**Correcto**

Las 100 peticiones llegaron a la versión esperada, sin errores. Dentro del clúster, el pod `client` obtuvo el mismo resultado: sin cabecera respondió `web-v1-…` y con `X-Feature-Flag: new-version` respondió `web-v2-5bcff59747-gnzbz`.

6.3 Peticiones manuales con `curl -i`

La cabecera de respuesta `x-app-version` y el campo `pod` del JSON confirman qué versión atendió cada petición. Estas mismas peticiones están en la colección de Postman

`docs/reto4.postman_collection.json`.

Git Bash — reto4: curl -i manual

```
$ curl -i http://localhost:8080/
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json; charset=utf-8
x-app-version: v1

{
  "version": "v1",
  "mensaje": "Version estable",
  "pod": "web-v1-64646568bf-wqkmc",
  "path": "/",
  "cabeceras": {
    "x-feature-flag": null,
    "user-agent": "curl/8.16.0"
  }
}

$ curl -i -H "X-Feature-Flag: new-version" http://localhost:8080/
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json; charset=utf-8
x-app-version: v2

{
  "version": "v2",
  "mensaje": "Nueva version (feature flag activo)",
  "pod": "web-v2-5bcff59747-gnzbz",
  "path": "/",
  "cabeceras": {
    "x-feature-flag": "new-version",
    "user-agent": "curl/8.16.0"
  }
}

$ curl -i -A experimental http://localhost:8080/
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json; charset=utf-8
x-app-version: v2

{
  "version": "v2",
  "mensaje": "Nueva version (feature flag activo)",
  "pod": "web-v2-5bcff59747-gnzbz",
  "path": "/",
  "cabeceras": {
    "x-feature-flag": null,
    "user-agent": "experimental"
  }
}
```

Figura 7. Peticiones manuales: sin cabecera (v1), con `X-Feature-Flag` (v2) y con `User-Agent: experimental` (v2).

7. Observabilidad con Linkerd viz

Para esta sección se generó tráfico continuo mezclado: por cada ciclo, dos peticiones sin cabecera, una con `X-Feature-Flag` y una con `User-Agent: experimental`. Con esa mezcla se espera un reparto 50/50 entre v1 y v2.

7.1 Métricas, mTLS y tráfico en vivo

`linkerd viz stat` muestra la tasa de éxito (100 %), los RPS y las latencias p50/p95/p99 de cada workload. `linkerd viz edges` muestra las conexiones entre workloads: `gateway → web-v1` y `gateway → web-v2` están marcadas como **SECURED (√)**, es decir, el tráfico va cifrado con **mTLS automático** sin haber configurado certificados en la aplicación.




Figura 8. `linkerd viz stat` y `linkerd viz edges` (mTLS).

`linkerd viz stat-outbound` muestra las métricas **desde el punto de vista del cliente** (gateway). El tráfico hacia `web:80` pasa por la ruta `web-por-cabecera` (tipo HTTPRoute) y se reparte entre los backends `web-v1:80` y `web-v2:80` con 1,55 RPS cada uno, que es el 50/50 esperado. En `linkerd viz tap` sobre `web-v2`, las peticiones llegan con `:authority=web.reto4.svc.cluster.local`: el cliente pidió el servicio `web` y la malla lo envió a v2. Todas llevan `tls=true`.



Figura 9. Métricas por ruta y backend (`stat-outbound`) y tráfico en vivo hacia v2 (`tap`).




Figura 10. Logs de `web-v2`: llegan peticiones con `x-feature-flag=new-version` y otras con `x-feature-flag=null`; estas últimas son las que traen `User-Agent: experimental`.

7.2 Dashboard web




Figura 11. Dashboard de Linkerd viz para el namespace `reto4`: grafo de tráfico y métricas por deployment.




Figura 12. Topología del `gateway`: el tráfico sale hacia `web-v1` y `web-v2` según la regla del HTTPRoute.

8. Experimentos adicionales

8.1 Canary por pesos combinado con la cabecera (opcional)

Se aplicó la variante `httproute-canary.yaml`. La regla por cabecera se mantiene, y el tráfico **sin** cabecera se reparte 90/10 entre v1 y v2. De 200 peticiones sin cabecera, 181 fueron a v1 y 19 a v2 (90,5 % / 9,5 %). Las 20 peticiones con cabecera fueron todas a v2. Así se combina un *feature flag* para probadores internos con un canary gradual para el resto de usuarios. Al terminar se restauró la ruta del reto.




Figura 13. Canary 90/10 con regla por cabecera.

8.2 Tráfico que no pasa por un proxy cliente de la malla

Para comprobar que el ruteo ocurre en el proxy del cliente, se hizo un `kubectl port-forward` directo al Service `web`. Así la petición no sale por ningún `linkerd-proxy` cliente. Con la cabecera `X-Feature-Flag: new-version`, las 5 respuestas vinieron de **v1**. Conclusión: en Linkerd, para que el ruteo funcione, quien llama debe estar dentro de la malla. Por eso la solución usa un gateway mallado como punto de entrada.




Figura 14. Fuera de la malla la regla no se aplica.

9. Service Mesh vs Ingress vs balanceador tradicional

Aspecto	Balanceador L4	Ingress (L7 en el borde)	Service Mesh (Linkerd)
Dónde decide	Solo en la entrada	Solo en la entrada (norte-sur)	En **cada** llamada, también entre servicios (este-oeste)
Ruteo por cabeceras	No (no interpreta HTTP)	Sí, solo para tráfico externo	Sí, para cualquier llamada entre servicios
Cifrado entre servicios	No	No (el TLS termina en el borde)	mTLS automático con identidad por workload
Métricas	Mínimas	Solo del borde	Tasa de éxito, RPS y latencia por workload y ruta, sin instrumentar código
Reintentos y timeouts	No	Limitados	Declarativos por ruta
Costo	Bajo	Bajo	Un sidecar por pod (CPU/RAM extra) y más componentes que operar

Un Ingress basta para publicar una aplicación hacia Internet. Pero si el servicio A llama al servicio B, el Ingress no interviene en esa llamada interna. El Service Mesh sí: permite pruebas A/B, canaries y feature flags **a nivel de servicio interno**, cifra todo el tráfico este-oeste y da observabilidad uniforme. Su costo es un proxy por pod y la complejidad de operar el plano de control. Linkerd reduce ese costo frente a Istio porque su proxy es muy ligero; en nuestras pruebas la latencia p99 fue de 1–2 ms.

10. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
`docker`, `kubectl` y `kind` no se encontraban en Git Bash, aunque estaban instalados.	Docker Desktop y winget instalan los binarios en carpetas que no estaban en el PATH de esa terminal.	`scripts/env.sh` agrega esas carpetas y `bin/` (CLI de Linkerd) al PATH de todos los scripts.
El listado de contenedores no mostraba `linkerd-proxy`.	Linkerd edge-26 inyecta el proxy como *sidecar nativo* (`initContainer`).	Se consulta también `.spec.initContainers` para evidenciar la inyección.
Una petición directa al Service con la cabecera seguía yendo a v1.	Linkerd aplica `HTTPRoute` en el proxy del cliente.	Punto de entrada mallado (gateway nginx) y pod cliente mallado.
El enunciado menciona `TrafficSplit` / `ServiceProfile`.	SMI está deprecado en Linkerd moderno.	Se usa `HTTPRoute` de Gateway API (GAMMA), que además permite `matches` por cabecera.

11. Conclusiones

- Se implementó con Linkerd un ruteo por cabeceras HTTP **sin modificar el código** de la aplicación. La cabecera `X-Feature-Flag: new-version` o `User-Agent: experimental` lleva el tráfico a v2, y todo lo demás va a v1. El 100 % de las peticiones de prueba llegó a la versión esperada.
- El diseño es seguro por defecto: si se elimina el `HTTPRoute`, el Service `web` solo apunta a v1.
- La observabilidad de Linkerd viz confirma el comportamiento sin instrumentar la app: métricas por ruta y por backend, tráfico en vivo y mTLS en todas las conexiones.
- La misma ruta, con pesos, permite un canary gradual combinado con el feature flag. Así se pueden lanzar funcionalidades en producción con riesgo controlado.
- Aprendizaje clave: en Linkerd el ruteo ocurre en el proxy **cliente**, así que quien llama debe estar en la malla.

12. Cómo reproducir

```
Estructura del repositorio
  app/              server.js + Dockerfile
  k8s/              namespace, deployments v1/v2, services, client, gateway
  linkerd/          httproute-header.yaml, httproute-canary.yaml
  scripts/          00..06 + 99-limpiar.sh
  kind-config.yaml  clúster kind (8080 → NodePort 30080)
  docs/             informe, capturas, evidencias (salidas en texto), colección Postman
  tools/            capturar.js (genera las capturas PNG)

Pasos
  scripts/00-verificar-herramientas.sh
  scripts/01-crear-cluster.sh
  scripts/02-instalar-linkerd.sh
  scripts/03-desplegar-app.sh
  scripts/05-probar.sh            # línea base
  scripts/04-aplicar-rutas.sh header
  scripts/05-probar.sh            # con la ruta
  scripts/06-observabilidad.sh
  scripts/99-limpiar.sh           # borra el clúster
```

13. Referencias

1. Linkerd Documentation — Traffic Splitting / Dynamic Request Routing. https://linkerd.io/2/tasks/configuring-dynamic-request-routing/
2. Linkerd Documentation — HTTPRoute reference. https://linkerd.io/2/reference/httproute/
3. Kubernetes Gateway API — GAMMA (Service Mesh). https://gateway-api.sigs.k8s.io/mesh/
4. Istio Documentation — Traffic Management. https://istio.io/latest/docs/concepts/traffic-management/
5. Service Mesh Interface (SMI) Specification. https://github.com/servicemeshinterface/smi-spec