IIUM cat-us-trophy

Contents

Mathematical Sums

$\sum_{k=0}^{n} k = n(n+1)/2$
$\sum_{k=a}^{b} k = (a+b)(b-a+1)/2$
$\sum_{k=0}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$
$\sum_{k=0}^{n} k^3 = n^2(n+1)^2/4$
$\sum_{k=0}^{n} k^4 = (6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n)/30$
$\sum_{k=0}^{n} k^5 = (2n^6 + 6n^5 + 5n^4 - n^2)/12$
$\sum_{k=0}^{n} x^k = (x^{n+1} - 1)/(x-1)$
$\sum_{k=0}^{n} kx^k = (x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2})/(x-1)^2$
$1 + x + x^2 + \cdots = 1/(1-x)$

d

Suffix arrays

```
const int N = 100 * 1000 + 10;
char str[N]; bool bh[N], b2h[N];
int rank[N], pos[N], cnt[N], next[N], lcp[N];
bool smaller(int a, int b) { return str[a]<str[b];}
void suffix_array(int n) {
    REP(i,n)pos[i]=i, b2h[i]=false;
    sort(pos,pos+n,smaller);
    REP(i,n) bh[i]=!i||str[pos[i]] != str[pos[i-1]];
    for(int h=1;h<n;h*=2) {
        int buckets=0;
        for(int i=0,j; i<n; i=j) {
            j=i+1;
            while(j<n && !bh[j])j++;
            next[i]=j;
            buckets++;
        }
        if(buckets==n)break;
        for(int i=0;i<n;i=next[i]) {
            cnt[i] = 0;
            FOR(j, i, next[i]-1) rank[pos[j]]=i;
        }
        cnt[rank[n-h]]++;
        b2h[rank[n-h]]=true;
        for(int i=0;i<n;i=next[i]) {
            FOR(j, i, next[i]-1) {
                int s = pos[j]-h;
                if(s>=0){
                    rank[s] = rank[s] + cnt[rank[s]]++;
                    b2h[rank[s]]=true;
            }   }
            FOR(j, i, next[i]-1) {
                int s = pos[j]-h;
                if(s>=0 && b2h[rank[s]])
                    for(int k=rank[s]+1;!bh[k] && b2h[k]; k++) b2h[k]=false;
        }   }
        REP(i,n) pos[rank[i]]=i, bh[i]|=b2h[i];
}   }
void get_lcp(int n) {
    lcp[0]=0;
    int h=0;
    REP(i,n) if(rank[i]) {
        int j=pos[rank[i]-1];
        while(i+h<n && j+h<n && str[i+h] == str[j+h]) h++;
        lcp[rank[i]]=h;
        if(h)h--;
}   }
```