Part										CE QUI N'A	
Part 1 Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part											
Part	ID	TYPE	PRIORITY	STATUS	DESCRIPTION		ASSIGNE A	AVAN	REELLE	PU ETRE FAIT	
And the September work Lyphe											DAO done
To Table 1 DOME Provided provided by the pr											
Page 1 Pa	69	REFAC	1	IP	Tests		Rudy	80%	(ACR) 3h		
Fig. 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
** On distinguous product in claims CSV quite will be a control or	72	TA 01/		DONE			Crio.				
Laboration and appelled according of CPU of CPU part of American Process of CPU part of CP	/3	IASK	'	DONE	lesis		ETIC		5N		
Conditionments in precision of the imments in the imments in precision of the imments in											
Part of the comment o											
Part Sect 1 Part CRU State Addition at Addition at Addition at State Section CRU Section C											
Helicular general Helicular general Helicular general Helicular general Fig. But Helicular general Helicular general Fig. But Helicular general											
The first patricing of the control o											
Test						Telechargement					la fishiar d'avample cat dans Cay-Files/Mahila-Durahasa cay : à capier caller qualque part aux vetra na pour tester
os adonce de aor un statut des bibbles genérates planteres per pura de la companie de particular de particular de particular planteres per pura pura de la companie de la c	74	TASK	1	DONE	Import service import csv ihm	* Tests selenium	Eric		2h		l'import csv sur tout ce qui concerne les evenements, parametres, et valeurs des parametres :
Fig. 1 p. Appel service génération action him promotier et par type d'actions y bouture rappeller in source de princheron factions. (Authoris charles, Marchine) and the control of actions of the control of actions. (Authoris charles) are destinant. Particular											
Part											
75 IASK 1 IP Appel service génération action tem generale l'asks) + sécriture - Dans la même logique event type et even type e											ActionServiceImpl.generateTasks()
Pass le même logique event, type et event, type parameter, on de la pouvoir despuis film available and en Action et gardinaria de la pouvoir despuis film available action et Action et gardinaria de la pouvoir charge et la pouvoir charge	76	TASK	1	IP	Appel service génération action ihm		Eric				
- Dans is midme logique ovent, lype et some service in the control of the control		171011				generality continues				Reste à faire: - test	or an interview to page 1000 1000 main
* CRUD tables Action et Action Trigger im Face se optimiser CRUD are tree complete in face sections and the complete in face section											
CRUD tables Action at Action Trager Imm TS NASK 1 I IP CRUD tables Action at Action Trager Imm Standardisation et amélioration babeaux Standardisation et amélioration avec des 1. Pouvoir configuer l'application avec des 2. Demontre la capacité de l'application à coller à des besonères de l'emprise 1. Pouvoir changer de langue ilm en cliquant sur verify sur jou de données 2. Demontre la capacité de l'application à coller à des besonères des 3. Devoir d'actions des sur l'application à coller à des besonères des 4. Devoir changer de langue ilm en cliquant sur besonère la capacité de l'application à coller à des besonères des 4. Devoir changer de langue ilm en cliquant dans la brone langue tout les messages 4. Devoir changer de langue ilm en cliquant dans la brone langue tout les messages 4. Devoir changer de langue ilm en cliquant dans la brone langue tout les messages 4. Devoir changer de langue ilm en cliquant dans la brone langue tout les messages 4. Devoir changer de langue ilm en cliquant dans la brone langue tout les messages 4. Devoir changer de langue ilm en cliquant dans la brone langue tout les messages 4. Devoir changer en planification génération d'actions appelle 4. Developpement page planification génération d'actions appelle 5. Devoir changement fichier des des la capacité des										actionConfigurationI	
event, type, parameter, or odit pouvos depuis film faire las options conforces. CRUD use to conferus de la conf						* Dans le même logique event, type et					
1 P CRUD tables Action et Action Trigger ihm Standardisation et emélocation tableaux S											
1 P											
sec le framework web de gestion des tableaux (act charter graphque, tri dynamique) 1. Pauvior configurer l'application avec des données réelles 1. Peuvior configurer l'application à colle d'ales besoins réelles 2. Démontrer le capacité de l'application à colle at des besoins réelles 3. Nation d'ales s'experiment de la des besoins réelles 4. L'application d'act des besoins réelles 4. L'application review des des réprésentations de la des besoins réelles 4. L'application review des des réprésentations de la des les des la des la des la des l'application d'actions des la pauris l'application d'actions des la l'application d'actions des l'	75	TASK	1	IP	CRUD tables Action et Action_Trigger ihm		Rudy	80%	8h		
Security of the province of											
Récupérer un jeu de données de l'entreprise 1. Pouvoir configurer l'application avec des données réclies 2. Demotrér la capacité de l'application à coller à des besiens réclies 2. Demotrér la capacité de l'application à coller à des besiens réclies 3. Demotrér la capacité de l'application à coller à des besiens réclies 4. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies de l'application serventuelles des extensités 5. TODO de l'application à coller à des besiens réclies de l'application serventuelles des extensités 5. TODO des l'application à coller à des besiens de l'application reclier de l'application de l'applica	02			ID.			Torile				
1. Pouvoir configurer fapplication avec des données reelles 2. Dernottre la capacité de l'application à coller à des besoins réels 3. Dernottre la capacité de l'application à coller à des besoins réels 4. Arbiér deux liens dans l'application "FR" et EN", Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bouton page web Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bouton page web Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bouton page web Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bouton page web Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bouton page web Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bouton page web Pouvoir changer de langue imm en cliquant sur bouton page web Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb Pouvoir changer en langue imm en cliquant sur bouton page veb les seaves ve exercises seaves Pouvoir changer en langue imm en cliquant sex l'exit seaveur pouvoir seaver en langue imm en cliquant de l'interior CSV avec un header conferant les colonnes de la table Customer warsy: less turbusines Pouvoir changer en langue imm en cliquant de l'interior exit seaveur pouvoir hanger en langue imm en cliquant de l'interior exit seaveur seaveur exercise page administration user l'exit seaveur pouvoir page en langue imm en cliquant de l'interior exit seaveur pouvoir page en langue en langue imm en cliquant de l'interior exit seaveur pouvoir page en langue en langu	93		- '	IP		(sort, charte graphique, th'dynamique)	Talik				
données réelles 2. Démontre la capacité de l'application à coller à des besoins réels 4. Vanir deux liers des l'application Pri et En. Pouvoir changer de langue ihm en cliquant sur bouten page web 4. Refac Vorkflow v1 Refac Workflow v2 Refac Vorkflow v1 Refac Vorkflow v2 Refac Vorkflow v1 Refac Vorkflow v2 Refac Vorkflow v1 Ref					recorporer un jeu de derinices de rentreprise						
108 TASK 1 IP 2. Démontrer la capacité de l'application à coller à des besoins réels coller à des besoins réels cett him maucels jass de bug 1					Pouvoir configurer l'application avec des						
108 Task 1 P											
Antoine Pouvoir changer de langue ihm en cliquati sur bouton page web Refac Vorkflow v1 Refac Workflow v2 Refac Workflow v1 Refac Workflow v2 Refac Workflow v2 Refac Workflow v2 Refac Workflow v2 Refac Workflow v1 Refac Workflow v1	100			ID.	2. Démontrer la capacité de l'application à						
Pouvoir changer de langue imm en cliquent sur fun, l'application doit switcher dans la bonne langue tout les messages externalisés 2 PEP Refac Workflow v1 Iests unitaires + infégration sur nouveau dévelopement + modifications éventuelles des lets de la v1 90 2 DONE Workflow v2 Poéveloppement page planification génération Développement page planification génération Développement service chargement fichier client Développement page chargement fichier client cli	100	IASK	- '	IP .	Coller a des besoiris reels						
Pouvoir changer de langue ihm en cliquant de sur bouton page web sur bouton page web externalisés REFAC 2 IP Refac Workflow v1 tests unitaires + intégration sur nouveau développement + modifications éventuelles des tests de la v1 19											
82 REFAC 2 IP Refac Workflow v1 lests unitaires + intégration sur nouveau développement + modifications éventuelles des tests de la v1 movruerify Antoine 3n lests des la v1 movruerify Antoine 3n lests de la v1 movruerify Antoine 3n lest developpement page planification génération actions					Pouvoir changer de langue ihm en cliquant						
Refac 2 IP Refac Workflow v1 Antoine 0% securities of tests selection of tests unitaires + intégration sur nouveau développement + modifications éventuelles des tests de la v1 Antoine 3h Développement planification génération actions acti	80	TASK	2	TODO	sur bouton page web	externalisés	Eric		1h30 +		Si autre tâche finie, faire un choix de langue au niveau du login
Refac Workflow v1 Refac Workflow v1 Refac Workflow v1 Refac Workflow v2 Developpement page planification genération actions Rudy Developpement page planification genération actions appelé toutes les 30 secondes Rudy Developpement page planification genération Nouverify, tests unitaires Eric 1 hao Developpement page administration user Tarik Developpement page Administration team Tarik Ta										sécurité accès page	
REFAC 2 IP Refac Workflow v1 tests unitaires + intégration sur nouveau développement + modifications éventuelles des tests de la v1 vinverify antoins 2 pouvoir permanent page planification génération actions toutes les 30 secondes vour les les 30 secondes vour les des vour les										+ tests selenium	
Lests unitaires + intégration sur nouveau développement + modifications éventuelles des tests de la v1 Antoine 3h	82	REFAC	2	IP	Refac Workflow v1		Antoine	0%			
Section Sect								T			
90 2 DONE Workflow V2 mm.verify Antoine 3h 2 IP Développement planification génération actions Développement page planification génération actions Rudy 2 ABORTED 2 ABORTED 2 ABORTED 2 DONE Développement service chargement fichier client actions Développement service chargement fichier client de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier client doit être disponible en téléchargement Développement page Administration user 96 2 IP Développement page Administration user 97 2 IP Développement page Administration user Développement page Administration user Développement page Administration user Of analyse mm verify, tests intégration Tarik Of analyse Tarik											
Développement planification génération actions dour le service de génération d'actions appelé toutes les 30 secondes Rudy 2 ABORTED 2 ABORTED 2 ABORTED Développement page planification génération actions Développement service chargement fichier contenant les colonnes de la table Customer Développement service chargement fichier contenant les colonnes de la table Customer Développement page chargement fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes d						tests de la v1					
Développement planification génération actions dour le service de génération d'actions appelé toutes les 30 secondes Rudy 2 ABORTED 2 ABORTED 2 ABORTED Développement page planification génération actions Développement service chargement fichier contenant les colonnes de la table Customer Développement service chargement fichier contenant les colonnes de la table Customer Développement page chargement fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes d	90		2	DONE	Workflow V2	mvn:verify	Antoine		3h		
91 2 IP actions toutes les 30 secondes Rudy 92 2 ABORTED Développement page planification génération actions Pas d'intérêt côté utilisateur Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer 95 2 DONE client Pas d'intérêt côté utilisateur Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer Werrify: tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement 96 2 IP Développement page chargement fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement 97 2 IP Développement page Administration user Cf analyse 98 2 IP Développement page Administration team Verify, tests intégration Tarik Cf analyse Or analyse Werthy tests intégration Tarik Cf analyse Werthy tests intégration Tarik Cf analyse Werthy tests intégration Tarik Tarik Tarik									0.1		
92 2 ABORTED actions Pas d'intérêt côté utilisateur Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer 95 2 DONE client Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer Pouvoir charger un fichier client à partir de l'Interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier myn verify, tests intégration Eric 96 2 IP Développement page Administration user 97 2 IP Développement page Administration user Of analyse Of analyse Cf analyse	91		2	IP	actions		Rudy				
Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer Développement service chargement fichier client mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier contenant les colonnes de la table Customer mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier mvn verify, tests intégration Eric Cf analyse proviende province de la table Customer mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier CSV avec un header contenant les colonnes de la table Customer mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Eric Cf analyse mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse mvn verify : tests intégration Tarik Cf analyse Tarik			_	4000===							
Développement service chargement fichier client mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier client mvn verify, tests intégration Eric Prouvoir charger un fichier doit être disponible en téléchargement client mvn verify, tests intégration Eric Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement client mvn verify, tests intégration Eric Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement client mvn verify, tests intégration Eric Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Eric Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Eric Cf analyse Prouvoir charger un fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Tarik Prouvoir charger un fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Tarik Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Tarik Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Tarik Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Tarik Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Tarik Prouvoir charger un fichier de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement mvn verify, tests intégration Tarik Prouvoir charger un fichier de l'interface	92	-	2	AROKIED	actions		+	-			
Développement service chargement fichier client mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier mvn verify, tests intégration Eric Of analyse mvn verify, tests intégration Tarik Of analyse mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse mvn verify, tests intégration Tarik											
95 2 DONE client mvn verify : tests unitaires Eric 1h30 Pouvoir charger un fichier client à partir de l'interface web Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier client mvn verify, tests intégration Eric Of analyse 98 2 IP Développement page Administration user Développement page Administration team mvn verify, tests intégration Tarik Of analyse mvn verify, tests intégration Tarik Of analyse mvn verify, tests intégration Tarik Of analyse Tarik Of analyse Tarik Of analyse Tarik Of analyse Tarik					Développement service chargement fichier	The second secon					
Proceedings Procedenge Proceedings Procedenge Procedenge Pro	95		2	DONE			Eric		1h30		
Exempe de fichier doit être disponible en téléchargement Développement page chargement fichier client mvn verify, tests intégration Eric Of analyse mvn verify, tests intégration Tarik Proposition of the disponible en téléchargement page Administration user Développement page Administration user mvn verify, tests intégration Tarik Of analyse mvn verify, tests intégration Tarik											
Développement page chargement fichier mvn verify, tests intégration Eric Of analyse mvn verify, tests intégration Tarik	1										
96 2 IP Développement page chargement fichier client mvn verify, tests intégration Eric 97 2 IP Développement page Administration user mvn verify, tests intégration Tarik 98 2 IP Développement page Administration team mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse mvn verify, tests intégration Tarik											
96 2 IP client mvn verify, tests intégration Eric Cf analyse 97 2 IP Développement page Administration user mvn verify, tests intégration Tarik 98 2 IP Développement page Administration team mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse					Développement page chargement fichier	and the second s					
97 2 IP Développement page Administration user mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse 98 2 IP Développement page Administration team mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse Cf analyse Cf analyse	96		2	IP			Eric				
98 2 IP Développement page Administration team Cf analyse mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse					_,						
98 2 IP Développement page Administration team mvn verify, tests intégration Tarik Cf analyse	97		2	IP	Développement page Administration user		Tarik	-			
Cf analyse Cf analyse	Q.R		2	IP	Développement page Administration team		Tarik				
	30				20. Stopportions page Administration team		· unix				
	99		2	DONE	Développement fiche client v1		Antoine		4h		Pas de tests d'intégration car la v2 va profondément changer l'interface

Developpement fiche client v2 Cf analyse content agree in content page power in content of present of the client v2 content agree in content a						OUVERTURE DOD-UD
Développement fiche client v2 invive tests intégration my verify, tests intégration my verify, tests intégration de l'analyse extensification de reseaueur de select metre un customerid et avec un service customer par fut de actorif my verify, tests intégration my verify, tests intégration de l'analyse extensification et l'analyse extensifica	100					
Developpement fiche client v2 mvn verify, tests intégration confidence de la confidence de	100	Cf analyse			1 1	
Calculation Control Calculation Control Calculation Control Calculation Control Calculation Control Calculation Calcul						
Reporting v1 mvn verify, tests intégration Antoine 40% 14h Cota HMM on peut afficher un nomiprénom mais dans la valeur du select metre un oustomeri et avec un service Customer récupéer le oustomer part fit of action/formisp, choix team) @gradm customer mone i primone four du solence (Berefilhanus/Service String save/Event)	100 Developpement					externalisation des messages
Cold HM on peut afficher un nom/prénom mais dans la valeur ut apset/mais product team) (Sparam customer nom et prenom du customer par fil (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fil (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et person du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per la fill (et altorifermis per la customer l'eventhimus per la customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per la customer l'eventhimus pe		Cf analyse			1 1	
Cold HM on peut afficher un nom/prénom mais dans la valeur ut apset/mais product team) (Sparam customer nom et prenom du customer par fil (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fil (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Sparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et prenom du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per hoix team) (Resparam customer nom et person du customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per la fill (et altorifermis per la customer l'eventhimus per la customer l'eventhimus per la fill (et altorifermis per la customer l'eventhimus pe	101 3 DONE Reporting v1	myn verify, tests intégration	Antoine	40%	14h	
@param customer nom et prenom du customer Evertificanus[service. String savel-verti String customer		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Côté IHM on peut afficher un nom/prénom mais dans la valeur du select mettre un customerld et avec un service
Refact 3 TODO Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Refactor purposer un objet Customer. Refactor purposer un objet Customer Messages de notification inter controlleur et service, ne plus envoyer le message directement mais un booléen desservice qualification et service qualification et service yeur indication faire controlleur et service, ne plus envoyer le message directement mais un booléen desservice des destervices yeur des envoices yeur desservices yeur objet Customer Messages de notification et service, ne plus envoyer le message directement mais un booléen desservice des required fields. Avantages: - externalisation de tous les messages dans les jap (à supprimer des services / controllers) - suppression des tests sur l'inuli doté jap > devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les me					1 1	Customer récupérer le customer par l'id (cf actionForm.jsp choix team)
Refact 3 TODO Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Refactor purposer un objet Customer. Refactor purposer un objet Customer Messages de notification inter controlleur et service, ne plus envoyer le message directement mais un booléen desservice qualification et service qualification et service yeur indication faire controlleur et service, ne plus envoyer le message directement mais un booléen desservice des destervices yeur des envoices yeur desservices yeur objet Customer Messages de notification et service, ne plus envoyer le message directement mais un booléen desservice des required fields. Avantages: - externalisation de tous les messages dans les jap (à supprimer des services / controllers) - suppression des tests sur l'inuli doté jap > devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages derreur dans un <pn name="infoNotification"></pn> 2. Tous les me					1 1	
REFAC 3 TODO Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Pas évolutif ni réutilisable. Refactor pour passer un dejet Customer Refactor pour passer un dejet customer un besident est value paut et eu ullie par un benarder de clause action, linger) Appel service génération action générer Appel service génération action générer Appel service génération action générer Refactor pour passer un dejet customer un des un event plus en un event plus action, linger ou passer pa						@param customer nom et prenom du customer
REFAC 3 TODO Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Refactor pour passer un object Customer Refactor pour passer un object Customer Respace de notification Entre controlled ent service, ne plus envoyer le message directement mais un boolden et supprimer les notifications techniques qui affichent les valeurs insérées, uniquement mettre "XXX saved" or "Please feet requirer de facts" Avantages: - Suppression des tests sur !=mull côté jap > devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Toutes les notifications de lous les messages dans les jap (à supprimer des services / controllers) - suppression des tests sur !=mull côté jap > devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Toutes les notifications divinormations delivent être dans un panne="infoNotolification"/> 2. Tous les messages d'erreur dans un panne="infoNotolification"/> 2. Tous les messages d'erreur dans un panne="infoNotolification"/> 2. Tous les messages d'erreur dans un panne="infoNotolification"/> 3. L'ajout de la classe en jouery (ui-state-highlight ou ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon traversale dans footer jap 104 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration action trigger 105 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration action trigger Appel service génération action génère					1 1	IEventManualService.String saveEvent(String customer)
REFAC 3 TODO Refactoring paramètres service mvn verify Rudy Refactor pour passer un object Customer Refactor pour passer un object Customer Respace de notification Entre controlled ent service, ne plus envoyer le message directement mais un boolden et supprimer les notifications techniques qui affichent les valeurs insérées, uniquement mettre "XXX saved" or "Please feet requirer de facts" Avantages: - Suppression des tests sur !=mull côté jap > devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Toutes les notifications de lous les messages dans les jap (à supprimer des services / controllers) - suppression des tests sur !=mull côté jap > devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Toutes les notifications divinormations delivent être dans un panne="infoNotolification"/> 2. Tous les messages d'erreur dans un panne="infoNotolification"/> 2. Tous les messages d'erreur dans un panne="infoNotolification"/> 2. Tous les messages d'erreur dans un panne="infoNotolification"/> 3. L'ajout de la classe en jouery (ui-state-highlight ou ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon traversale dans footer jap 104 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration action trigger 105 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration action trigger Appel service génération action génère					1 1	
Messages fe notification Entre controlleur et service, ne plus envoyer le message directement mais un boolden et supprimer le notifications techniques qui affichent les valeurs insérées, uniquement mettre "XXX saved" or "Please feet required fields" Avantages: - A			l		1 1	
et supprimer les notifications techniques qui affichent les valeurs insérées, uniquement mettre "XXX saved" or "Please fed required fields" Avantages: - externalisation de tous les messages dans les jsp (à supprimer des services / controllers) - suppression des tests sur !=null côté jsp. > devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 2. Tous les notifications d'informations doivent être dans un name="infoNotification" > 2. Tous les notifications d'informations doivent être dans un name="infoNotification" > 3. L'ajour de la classe en jquery (ui-statie-hightlight ou ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon mutualisation composants 3. L'ajour de la classe en jquery (ui-statie-hightlight ou ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon mutualisation composants 4. Supprimer les notifications techniques qui an information action trigger ActionTrigger pour configurer, comme dans les jsec, paiser une enum et pas une String pour la clause On sécurisation configuration action trigger Appel service génération action génère Appel service génération action génère Appel service génération action génère	102 REFAC 3 TODO Refactoring pa	rametres service mvn verify	Rudy			
Please feed required fields* Avanlages: A					1 1	
Avantages: - extermalisation de tous les messages dans les jsp (à supprimer des services / controllers) - suppression des tests sur l=null côté jsp -> devient if (noSet) par exemple - facilité lecture 1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pn ame="infoNotification"></pn> 2. Tous les messages d'erreur dans un <pn ame="infoNotification"></pn> 3. L'ejout de la classe en jquery (ui-state-highight ou ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon forme toutes les notifications 104 REFAC 3 TODO Sécurisation composants Action*Trigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau event/Parameter/Value (mais un event/Parameter/Value peut etre utilisé par différents action, trigger Appel service génération action génère					1 1	et supprimer les notifications techniques qui affichent les valeurs insérées, uniquement mettre "XXX saved" or
and the service of the service of services of the service of the substitute of the substitute of the substitute of the service of the substitute of the service of the substitute of t						"Please feed required fields"
and the service of the service of services of the service of the substitute of the substitute of the substitute of the service of the substitute of the service of the substitute of t					1 1	A
TODO Amélioration des notifications 1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en mutualisation composants TODO Sécurisation action trigger Appel service génération action génère 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se rejuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se rejuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se rejuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se rejuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se rejuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se ripuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se ripuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se ripuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se ripuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se ripuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se ripuery (ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les spec se ripuery (ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon stansversale dans footer jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameter/value (mais un eventParameter/value fullisé par différents action, trigger) Autres des clauses sur l'=null côté jsp > devient if (noSet) par evente des sus r'=null côté jsp > devient if (noSet) par evente des sus r'=null côté jsp > devient if (noSet) par evente des sus sur l'=null côté jsp > devient if (noSet) par evente des sus sur l'entre dans un null par evente des clauses sur l'entre dans un null par evente						
1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui-state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. TODO Standardisation du style des notifications et mutualisation composants 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications TODO Sécurisation configuration action trigger Appel service génération action génère 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un name="infoNotification"/> 2. Tous les messages d'erreur dans un name="infoNotification"/> 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-statte-hightlight) ou ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer jsp 4 Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameter/value (mais un eventParameter/value) eut etre utilisé par différents action_trigger Appel service génération action génère						
1. Plus de jquery addClass ui-state-hightligh ou ui- state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. TODO Standardisation du style des notifications et mutualisation composants TODO Sécurisation configuration action trigger 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un 2. Tous les messages d'erreur dans un 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-highlight ou ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer; jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisara qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action_trigger) Appel service génération action génère	103 PEEAC 3 TODO Amélioration d	es notifications			1 1	
state-error dans les jsp 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-statte-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 104 REFAC 3 TODO Sécurisation composants Sécurisation configuration action trigger Appel service génération action génère Standardisation du style des notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-statte-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 5. L'ajout de la classes en jquery (ui-state-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 6. Sécurisation configuration action trigger On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue peut etre utilisé par différents action, trigger. Autre solution, table association qui va faire le lien entre action_trigger.eventParameterValue det	TOO KEI AC O TODO TURNICIONALION O			_		- lacilité l'écule
2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 3. TODO Standardisation du style des notifications et mutualisation composants TODO Sécurisation configuration action trigger Appel service génération action génère 2. Les notifications sont bien toutes avec le style jquery ui 1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un 2. Tous les messages d'erreur dans un 3. L'ajout de la classe en iquery (ui-statte-highlight ou ui-statte-error) doit se faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer; jsp 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action, trigger) Appel service génération action génère			u ui-		1 1	
1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pname="infonotification"></pname="infonotification"> 2. Tous les messages d'erreur dans un <pname="infonotification"></pname="infonotification"> 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-highlight ou un-hotification"/> 3. L'ajout de la classe en jquery (ui-state-highlighlighlighlighlighlighlighlighligh		state-error dans les jsp			1 1	
1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un <pname="infonotification"></pname="infonotification"> 2. Tous les messages d'erreur dans un <pname="infonotification"></pname="infonotification"> 3. Lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications et forme toutes les notificatio						
Standardisation du style des notifications et mutualisation composants Standardisation du style des notifications et mutualisation composants 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 4. Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action, trigger) Appel service génération action génère		Les notifications sont bien toutes avec le sty	/le		1 1	
2. Tous les messages d'erreur dans un pame="error l'> 3. L'ajout de la classe en juery (ui-statte-nor) /> 3. L'ajout de la classe en juery (ui-statte-highlight orun's faire en fonction de ses p de façon transversale dans footer, jsp 3. 2 lignes dans le code footer, jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 3. 2 lignes dans le code footer, jsp doivent mettre en forme toutes les notifications 4 Supprimer tous les juery addClass dans les jsp qui en servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action, trigger) Appel service génération action génère		liquery ui				1. Toutes les notifications d'informations doivent être dans un
Standardisation du style des notifications et mutualisation composants TODO Standardisation du style des notifications ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action, trigger) Appel service génération action génère		,				
104 REFAC 3 TODO mutualisation composants forme toutes les notifications 4 Supprimer tous les jquery addiclass dans les jsp qui ne servent plus ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action, grigger) Appel service génération action génère	Ctandardiaatia	n du atula das natifications et 2. 2 liannes dans la sada faster ion deivent mett	tro on		1 1	
ActionTrigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause On sécurisation configuration action trigger On sécurisation configuration action trigger Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action, trigger) Appel service génération action génère Appel service génération action génère			lie en		1 1	
105 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration action trigger On sécurisera qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action_trigger) Appel service génération action génère Appel service génération action génère	104 REFAC 3 TODO mutualisation	composants forme toutes les notifications				4 Supprimer tous les jquery addClass dans les jsp qui ne servent plus
105 REFAC 3 TODO Sécurisation configuration action trigger On sécurisar qu'on n'insère des clauses qui sont gérées par notre service de génération d'actions Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action_trigger) Appel service génération action génère Appel service génération action génère						
Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action_trigger) Appel service génération action génère						Action i rigger pour configurer, comme dans les specs, passer une enum et pas une String pour la clause
Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue peut etre utilisé par différents action_trigger) Appel service génération action génère	105 PEEAC 3 TODO Sécurisation o	onfiguration action trigger			1 1	On aéquisors qu'en plineère des elevises qui cont gérées par petre conjus de génération d'actions
Appel service génération action génère Appel service génération action génère action_trigger) Autre solution, table association qui va faire le lien entre action_trigger.eventParameterValueld et	100 NEFAC 3 TODO SECURSACION C	omiguration action myger		+		On secunsera qui on minisere des ciadses qui sont gerees par notre service de generation d'actions
Appel service génération action génère Appel service génération action génère action_trigger) Autre solution, table association qui va faire le lien entre action_trigger.eventParameterValueld et						Voir si flag niveau eventParameterValue (mais un eventParameterValue neut etre utilisé par différents
Autre solution, table association qui va faire le lien entre action_trigger.eventParameterValueld et					1 1	
	Appel service	génération action génère			1 1	
106 Bug 4 TODO plusieurs fois même taches eventParameterid pour dire lesquels ont détà été utilisés pour générer des actions	106 BUG 4 TODO plusieurs fois i	nême taches			1 1	eventParameterId pour dire lesquels ont déjà été utilisés pour générer des actions
		t de classes de service				Migrer les 2 classes de service EventManual et EventAll* dans EventService