

Cours 5 : Espaces de noms

Motivations

- mélanger différents [vocabulaires](#) et [éviter les conflits](#) de nom
 - modularité, [réutilisation](#)
 - [exporter les définitions](#) d'un schéma
- ➡ utilisation de [noms qualifiés](#) (= préfixés) pour les éléments et les attributs.

Utiliser des espaces de noms

Identification d'un espace de noms

Un [espace de noms](#) est identifié par une adresse [IRI](#), (Internationalized Resource Identifier)

- [IRI](#) = extension des [URI](#) permettant l'utilisation de caractères internationaux (par ex. [UTF-8](#)) dans l'adresse elle-même.
`http://www.exemple.org/clés`
- [URI](#) = URN ou URL
 - [URN](#) : `urn:isbn-0-395-36341-1`
 - [URL](#) : `ftp://ftpperso.free.fr/pxml`

Remarques

- Le W3C [déconseille l'usage d'une IRI relative](#) comme identifiant d'espace de nom
- L'analyse d'un identifiant d'espace de nom [tient compte de la casse](#) et [ne prend pas en compte la résolution de l'IRI](#). Tous les exemples suivants représentent des identifiants différents :

`http://www.Example.org/wine`

`http://www.example.org/Wine`

`http://www.example.org/rosé`

`http://www.example.org/ros%c3%a9`

`http://www.example.org/ros%c3%A9`

Finalement en pratique

Identifiant d'espace de nom = [URL absolue avec des caractères ASCII](#).

`http://www.w3.org/XML/1998/namespace`

`http://www.w3.org/1999/xhtml`

`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`

`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance`

`http://www.w3.org/1999/XSL/Transform`

`http://xml.insee.fr/schema/`

`http://fil.univ-lille1.fr/miage-fa-fc`

Déclaration d'un espace de noms

Le [préfixe](#) qui désigne un espace de noms doit avoir été déclaré, grâce à un [pseudo attribut](#) qui commence par `xmlns:`

- Les préfixes `xml` et `xmlns` sont réservés.
- La déclaration se fait [dans la balise ouvrante](#) d'un élément
- Lorsqu'on déclare un espace de noms, le préfixe est [applicable dès la balise ouvrante](#) où se fait la déclaration, [et pour tout le contenu de cet élément](#), sauf si le même préfixe est utilisé plus bas pour un autre espace de noms.
- L'utilisation du préfixe pour un élément (ou attribut) indique que cet élément (ou attribut) appartient à l'espace de noms associé au préfixe. (nom qualifié)
- On peut [déclarer plusieurs espaces de noms](#) dans une même balise ouvrante.

Déclaration d'un espace de noms

- La déclaration se fait dans la balise ouvrante d'un élément
- Lorsqu'on déclare un espace de noms, le préfixe est applicable dès la balise ouvrante où se fait la déclaration, et pour tout le contenu de cet élément.

```
<x xmlns:edi="http://ecom.exple.org/schema">
    ....
</x>
```

Déclaration d'un espace de noms

- La déclaration se fait dans la balise ouvrante d'un élément
- Lorsqu'on déclare un espace de noms, le préfixe est applicable dès la balise ouvrante où se fait la déclaration, et pour tout le contenu de cet élément.

```
<edi:price xmlns:edi="http://ecom.exple.org/sch" units="Euro">
  32.18
</edi:price>
```

Déclaration d'un espace de noms

- La déclaration se fait dans la balise ouvrante d'un élément
- Lorsqu'on déclare un espace de noms, le préfixe est applicable dès la balise ouvrante où se fait la déclaration, et pour tout le contenu de cet élément.

```
<x xmlns:edi="http://ecom.exple.org/schema">
  <lineItem edi:taxClass="exempt">
    Baby food
  </lineItem>
</x>
```

Déclaration d'un espace de noms

- La déclaration se fait dans la balise ouvrante d'un élément
- Lorsqu'on déclare un espace de noms, le préfixe est applicable dès la balise ouvrante où se fait la déclaration, et pour tout le contenu de cet élément, **sauf si le même préfixe est utilisé plus bas pour un autre espace de noms.**

```
<x xmlns:edi="http://ecom.exple.org/sch1">
  <edi:a>
    <edi:b xmlns:edi="http://ecom.exple.org/sch2">
      <edi:a>
        <edi:c/>
      </edi:a>
    </edi:b>
  <edi:b/>
</edi:a>
</x>
```

Déclaration d'un espace de noms

On peut déclarer **plusieurs espaces de noms** dans une même balise ouvrante.

```
<bk:book xmlns:bk="urn:loc.gov:books"
          xmlns:isbn="urn:ISBN:0-395-36341-6">
  <bk:title>Cheaper by the Dozen</bk:title>
  <isbn:number>1568491379</isbn:number>
</bk:book>
```

Espace de noms par défaut

- Si on utilise l'attribut `xmlns` (sans `:`), on définit alors un [espace de noms par défaut](#), pour lequel il n'existe [pas de préfixe associé](#). L'espace de nom par défaut [ne s'applique pas aux attributs](#).

```
<?xml version="1.1"?>
<!-- elements are in the HTML namespace, by default -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head><title>Frobnostication</title></head>
  <body>
    <p>
      Moved to <a href="http://frob.example.com">here</a>.
    </p>
  </body>
</html>
```

Espace de noms par défaut

- Si on utilise l'attribut `xmlns` (sans `:`), on définit alors un espace de noms par défaut, pour lequel il n'existe pas de préfixe associé.

```
<?xml version="1.1"?>
<!-- initially, the default namespace is "books" -->
<book xmlns="urn:loc.gov:books"
      xmlns:isbn="urn:ISBN:0-395-36341-6">
  <title>Cheaper by the Dozen </title>
  <isbn:number>1568491379</isbn:number>
  <notes>
    <!-- make HTML the default namespace for some commentary -->
    <p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      This is a <i>funny</i> book!
    </p>
  </notes>
</book>
```

Espace de noms par défaut

- Il faut, en général, réserver l'[espace de noms par défaut](#) à l'[espace de noms le plus utilisé](#).
- Tant que l'[espace de noms par défaut n'a pas été spécifié](#), les éléments dont le nom n'est pas qualifié ne font partie d'[aucun espace de noms](#). Leur propriété espace de noms n'a pas de valeur.
- Il est possible de [revenir à l'espace de noms par défaut non spécifié](#) en affectant la chaîne vide à l'attribut `xmlns`.
- Les attributs [peuvent également avoir des noms qualifiés](#) formés d'un préfixe et d'un nom local. Ils font alors partie de l'espace de noms auquel est associé le préfixe.
- Les attributs dont le nom n'est pas qualifié [ne font jamais partie](#) de l'espace de noms par défaut. Cette règle s'applique que l'espace de noms par défaut soit spécifié ou non.

Créer des espaces de noms

Exporter un espace de noms

attribut `targetNamespace`

- Pour [exporter](#) (créer) [un espace de nom](#) dans un schéma, on utilise l'attribut `targetNamespace` de la balise `xsd:schema`

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation=
    "http://www.w3.org/2001/XMLSchema
    http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd"
  targetNamespace="http://fil.univ-lille1.fr/miage-fa-fc">
  <!-- description de la miage fa fc -->
  ...
```

Exporter un espace de noms

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<miage-fa-fc
  xmlns="http://fil.univ-lille1.fr/miage-fa-fc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation=
    "http://fil.univ-lille1.fr/miage-fa-fc http://
    www.fil.univ-lille1.fr/FORMATIONS/MIAGE-FC-FA/schemas/miage-
    fa-fc.xsd"
  annee="2011">
  <creneaux>
    <creneau>
      <trimestre>T1</trimestre>
      <jour>lundi</jour>
      <de>09:00:00</de>
      <a>12:00:00</a>
      <salle>M5-A2</salle>
    ...
```

Espaces de noms et schémas

attribut `elementFormDefault`

Quand on exporte un espace de noms,

- Les [déclarations globales](#) [appartiennent à l'espace de nom](#)
- Les déclarations locales n'appartiennent pas à l'espace de nom, [sauf si on ajoute l'attribut](#) `elementFormDefault="qualified"`
- on dispose aussi de l'attribut `attributFormDefault`

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
    http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd"
  xmlns="http://fil.univ-lille1.fr/miage-fa-fc"
  targetNamespace="http://fil.univ-lille1.fr/miage-fa-fc"
  elementFormDefault="qualified">
  <!-- description de la miage fa fc -->
```

Inclusions de schémas

On peut [assembler](#) plusieurs composants de schémas (définitions de types, déclarations d'éléments, ...), provenant de plusieurs documents.

- élément `include` qui permet d'inclure les définitions provenant d'autres schémas mais pas de plusieurs espaces de noms.
- Les schémas inclus doivent avoir
 - soit [le même espace de noms cible](#) que le document qui les inclut
 - soit [pas d'espace de noms](#), dans ce cas, c'est l'espace de noms du schéma qui inclut tous les autres qui est pris en compte.

Exemple d'inclusion sans espace de noms cible

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="dept.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="emp.xsd"/>
  <xsd:element name="ent">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="employees"/>
        <xsd:element ref="departements"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    ... les clefs étrangères ...
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

- dept.xsd et emp.xsd sont des fichiers dans le même répertoire.
- dept.xsd (resp. emp.xsd) contient les déclarations de l'élément departements(resp. employees) et de tous ses sous-éléments.

Exemple d'instance du schéma précédent

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="entreprise.xsd">
  <employees>
    <emp num="1">
      <nom>toto</nom><prenom>jules</prenom>
      <salaire>3452</salaire>
      <dept>informatique</dept>
    </emp>
  </employees>
  <departements>
    <dept>
      <nom>informatique</nom>
      <contact>Mme Machin 45-76-77-09-54</contact>
      <chef>1</chef>
    </dept>
  </departements>
</ent>
```

Exemple d'inclusion avec espace de noms cible

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.lifl.fr/~yroos/schema"
  targetNamespace="http://www.lifl.fr/~yroos/schema"
  elementFormDefault="qualified"
>
  <xsd:include schemaLocation="dept.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="emp.xsd"/>

  <xsd:element name="ent">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="employees"/>
        <xsd:element ref="departements"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    ... et les clefs étrangères ...
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Instance du schéma précédent

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://www.lifl.fr/~yroos/schema"
  xsi:schemaLocation="http://www.lifl.fr/~yroos/schema
  http://saxo.lifl.fr/~yroos/schema/entreprise.xsd">
  <employees>
    <emp num="1">
      <nom>toto</nom> <prenom>jules</prenom>
      <salaire>3452</salaire> <dept>informatique</dept>
    </emp>
  </employees>
  <departements>
    <dept>
      <nom>informatique</nom>
      <contact>Mme Machin 45-76-77-09-54</contact>
      <chef>1</chef>
    </dept>
  </departements>
</ent>
```

Importation de schémas

- Un schéma est associé à un espace de noms cible
- L'élément `import` permet de faire référence à des composants d'un schéma qui appartient à un autre espace de noms que le schéma dans lequel on fait référence à ces composants.
- Dans l'exemple qui suit, on utilise un composant du schéma de XHTML pour notre propre schéma.

Exemple d'importation de schémas

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.lifl.fr/~yroos/schema"
  xmlns:art="http://www.lifl.fr/~yroos/schema"
  xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  elementFormDefault="qualified"
>

  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    schemaLocation=
      "http://www.w3.org/2002/08/xhtml/xhtml1-strict.xsd" />
  ...
```

Exemple d'importation de schémas

```
...
<xsd:element name="dansRevue">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="auteur" maxOccurs="unbounded"
        type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="revue" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="titre" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" name="resume"
        type="html:Block"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Exemple d'instance de ce schéma

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bibliographie xmlns:xsi=
  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://www.lifl.fr/~yroos/schema"
  xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xsi:schemaLocation="http://www.lifl.fr/~yroos/schema
    http://saxo.lifl.fr/~yroos/schema/articles.xsd"
>
  <dansRevue>
    <auteur>Tryphon Tournesol</auteur>
    <revue>Revue de Physique</revue>
    <titre>Ma machine à voyager dans le temps</titre>
    <resume><html:div>et patati
      <html:br/>et patata</html:div></resume>
  </dansRevue>
</bibliographie>
```

En conclusion

Bonne pratique

L'utilisation des espaces de noms peut parfois être un peu compliquée. Quand un espace de nom est très clairement majoritaire dans le document XML (que ce soit une instance ou un schéma), on le définit comme espace de nom par défaut, sinon une bonne pratique est de lier (dans un premier temps) tous les espaces de noms à des préfixes et de ne définir un espace de nom par défaut que lorsqu'il y en a un qui se détache (c.a.d. quand on tape majoritairement toujours le même préfixe)