TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · CAPÍTULO 3

Banco de Dados e SQL

SGBD, PostgreSQL, pgAdmin e os primeiros comandos

```sql
SELECT nome_aluno
FROM alunos
WHERE cidade_aluno = 'Recife';
```

PROFESSOR
Tarik Ponciano

CAPÍTULO 3 • BANCO DE DADOS

Roteiro

01 **Banco de dados e SGBD**
O que são, por que existem e o que fazem por você

02 **PostgreSQL**
O SGBD da disciplina: no seu computador ou na nuvem (Aiven)

03 **pgAdmin**
Conectar, criar o banco e as tabelas, inserir dados pela interface

04 **SQL: consulta e manipulação**
SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE no banco da escola

NESTE MATERIAL

Exemplo explicado
Um caso resolvido passo a passo.

Prática
Individual e digital, no seu PostgreSQL, com o professor acompanhando.

Código SQL
Testado no PostgreSQL, com o resultado que aparece na tela.

ONDE ESTAMOS

Do desenho ao banco de verdade

CAPÍTULO 1 · CONCEITUAL


DER



O que existe e como se liga.

CAPÍTULO 2 · LÓGICO

MER na 3FN



Tabelas, atributos, PK e FK — sem repetição.

CAPÍTULO 3 · FÍSICO · HOJE

PostgreSQL + SQL

```sql
CREATE TABLE alunos (
  rm_aluno   integer PRIMARY KEY,
  nome_aluno varchar(100) NOT NULL
);
```

O modelo vira um banco de verdade, com tipos de dados — e recebe dados.

Hoje o MER da escola sai do papel: vamos criá-lo num **SGBD**, colocar dados nele e conversar com ele em **SQL**.

SEÇÃO 01

Banco de dados e SGBD

01

O que são, por que existem e o que um SGBD faz pelos seus dados.

Banco de dados?



Imagem: meme popular da internet • autor desconhecido.

Antes que alguém pergunte: não, não é este.

Este é um **banco** feito de **dados** — de jogo. Confortável? Nem um pouco.

O nosso guarda outro tipo de dado: nomes, notas, pedidos, pagamentos, músicas favoritas… e é sobre ele que vamos falar.

Aquecimento: quantos bancos de dados — dos de verdade — você já usou hoje, desde que acordou?

01 • BANCO DE DADOS E SGBD

O que é um banco de dados

> Um banco de dados é uma **coleção de dados inter-relacionados**, que representa informações sobre um **assunto específico**.
>
> Definição adaptada de Korth e Silberschatz.

1. **Dados relacionados.** Um assunto só, com dados que se ligam — não uma pilha aleatória de informações.
2. **Com um propósito.** Projetado para atender um grupo de usuários e de aplicações.
3. **Espelho do mundo real.** Uma mudança na realidade — uma nova matrícula — vira uma mudança no banco.

VOCÊ USA TODOS OS DIAS

Contatos do celular
nome, telefone, foto

Loja virtual
produtos, clientes, pedidos

Streaming de música
músicas, playlists, histórico

Sistema da escola
alunos, disciplinas, notas

01 • BANCO DE DADOS E SGBD

Por que bancos de dados importam

Quase todo sistema que você vai programar guarda dados num banco: o app do banco, o PIX, o e-commerce, o prontuário do posto de saúde, o sistema acadêmico. Por quê?

Guardar sem perder
Os dados continuam lá depois que o programa fecha — e depois de anos.

Muita gente ao mesmo tempo
Milhares de pessoas comprando, pagando ou se matriculando no mesmo segundo.

Achar rápido
Encontrar um cliente entre milhões em milissegundos.

Dados confiáveis
Nota 15, data 31/02 ou matrícula de aluno que não existe? Recusado.

Seguro
Cada usuário vê e altera só o que pode.

Fonte única
O site, o app e o sistema interno leem os mesmos dados.

Uma planilha guarda dados. Um **sistema de banco de dados** guarda, protege, organiza e entrega esses dados para muitos usuários e aplicações ao mesmo tempo.

01 • BANCO DE DADOS E SGBD

O vocabulário do banco relacional

alunos			
rm_aluno	nome_aluno	data_nasc	cidade_aluno
101	André Silva	2008-03-14	Recife
102	Carla Motta	2007-11-02	Olinda
103	Bruno Lima	2009-06-25	**Recife**

TABELA — O assunto guardado: **alunos**. Vem da entidade do MER.

COLUNA • CAMPO — Uma característica: **nome_aluno**. Vem do atributo.


LINHA • REGISTRO — Um aluno específico: a **Carla**.

VALOR — O dado de uma célula: **Recife**.

Banco relacional: os dados ficam em tabelas que se ligam por chaves — exatamente o MER que você já sabe fazer.

Esquema é a estrutura (tabelas e colunas). **Dados** são as linhas que entram nela.

Antes do SGBD: cada programa com seus arquivos



cada programa lê e grava direto nos arquivos

Mudou a estrutura?

Uma coluna nova no arquivo obriga a alterar **todos** os programas — até os que nem usam essa coluna.

Dados repetidos e divergentes

Cada sistema guarda a sua cópia do aluno. Qual delas está certa?

Dois ao mesmo tempo


A secretaria e o professor salvam juntos: o último apaga o trabalho do outro.

Sem controle

Quem abre o arquivo vê e altera tudo — notas, CPFs, endereços.

O que é um SGBD

SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados — é o software que fica **entre os dados e as aplicações**: guarda, protege e entrega os dados.



- As aplicações **nunca mexem nos arquivos**: pedem os dados ao SGBD.
- Cada programa **vê só o que precisa**, sem saber como os dados estão gravados.
- Mudou a estrutura? Só muda quem usa aquela parte: **independência dos dados**.
- Exemplos: **PostgreSQL**, MySQL, SQL Server, Oracle, SQLite.

01 • BANCO DE DADOS E SGBD

O que o SGBD faz por você

Integridade

Regras que o dado precisa cumprir: tipo, PK, FK, campo obrigatório, faixa de valores.

`ex.: data 31/02 recusada`

Concorrência

Muitos usuários lendo e gravando ao mesmo tempo, sem um estragar o trabalho do outro.

`ex.: duas compras do último item`

Segurança

Usuários, senhas e permissões: quem pode ver, inserir, alterar ou excluir.

`ex.: estagiário só consulta`

Backup e recuperação

Cópias e registro das operações para voltar depois de uma falha.

`ex.: o servidor desligou`

Desempenho

Índices e otimização para achar um registro entre milhões rapidamente.

`ex.: busca por CPF`

Linguagem padrão

Todos os SGBDs relacionais conversam em SQL.

`ex.: SELECT … FROM …`

Consistência: os dados obedecem às regras. **Validade**: cada valor pertence ao conjunto de valores possíveis — um telefone não pode ser “Residencial”.

EXEMPLO EXPLICADO • INTEGRIDADE

A planilha aceita tudo; o SGBD não

NA PLANILHA • TUDO ENTRA

rm	nome	data_nasc	telefone	nota
101	André Silva	14/03/2008	98888-1111	8,5
101	Outro André	02/05/2009	97777-2222	7
103	Bruno Lima	31/02/2009	Residencial	oito

A planilha aceitou um RM repetido, uma data que não existe, um telefone que é texto e uma nota por extenso. Ninguém avisou.

NO POSTGRESQL • O SGBD RECUSA

RM repetido — a PK não aceita repetição

```
ERROR: duplicate key value violates unique constraint "alunos_pkey"
```

Data 31/02 — o tipo date só aceita datas reais

```
ERROR: date/time field value out of range: "2008-02-31"
```

Nota “oito” — a coluna nota é numérica

```
ERROR: invalid input syntax for type numeric: "oito"
```

Essas regras são **criadas por você** ao montar as tabelas — o tipo de cada coluna, a PK, os campos obrigatórios. A seção 03 mostra como.

PRÁTICA 1 • 4 MIN • INDIVIDUAL

Banco, SGBD ou aplicação?

Classifique cada item como **B** (banco de dados — os dados), **S** (SGBD — o software que gerencia) ou **A** (aplicação — usa os dados).

a PostgreSQL

b Os alunos, notas e faltas da escola

c O app em que o professor lança as notas

d MySQL

e pgAdmin

f O catálogo de produtos de uma loja virtual

g O site da loja virtual

h SQLite

FORMATO DA RESPOSTA

```
a) S
```

Dica: pergunte “isso **são** dados, **guarda** dados ou **usa** dados?”

PENSE E RESPONDA O pgAdmin é o banco de dados? Se você desinstalar o pgAdmin, os dados somem?

PRÁTICA 2 • 5 MIN • INDIVIDUAL

Qual recurso do SGBD resolve?

Para cada situação, diga **qual recurso do SGBD** resolve o problema — e como.

1. Dois caixas vendem, no mesmo segundo, a última unidade de um produto.
2. O estagiário pode consultar os alunos, mas não pode ver os salários.
3. O disco do servidor queimou durante a noite.
4. Alguém digitou a nota 15 numa prova que vale 10.
5. O sistema tentou matricular o aluno 999, que não existe.
6. A busca por CPF ficou lenta com 2 milhões de clientes.

RECURSOS

- INTEGRIDADE
- CONCORRÊNCIA
- SEGURANÇA
- BACKUP E RECUPERAÇÃO
- DESEMPENHO

```
1) Concorrência — o SGBD …
```

PENSE E RESPONDA Qual dessas situações uma planilha compartilhada também resolveria?

SEÇÃO 02

PostgreSQL

O SGBD da disciplina: como ele funciona e como colocar um servidor no ar — no seu computador ou na nuvem.

02

02 • POSTGRESQL

PostgreSQL: o SGBD da disciplina

O QUE É


- Um **SGBD relacional**: dados em tabelas ligadas por chaves.
- **Código aberto e gratuito**, inclusive para uso comercial.
- Roda em **Windows, Linux e macOS**.
- Segue o **padrão SQL**: o que você aprender aqui vale em outros SGBDs.
- Nasceu na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos anos 1980 — e é mantido por uma comunidade global até hoje.

POR QUE ELE NESTA DISCIPLINA

- Você instala **em casa, sem pagar nada**.
- Está disponível como serviço nas grandes nuvens — AWS, Google Cloud, Azure — e na **Aiven**, que vamos usar.
- É um dos SGBDs **mais usados pelo mercado**: aparece em vagas de back-end e de dados.
- Tem tipos de dados ricos: datas, valores monetários, textos, JSON.
- Vem com o **pgAdmin**, uma interface gráfica para começar sem decorar comandos.

No dia a dia, todo mundo chama de **“Postgres”**. Na documentação e nas vagas: **PostgreSQL**.

Cliente e servidor



Servidor

Um processo que fica rodando e é o **único** que mexe nos arquivos do banco.

Clientes

pgAdmin, psql e a sua aplicação **pedem** os dados ao servidor — mesmo no mesmo computador.

Para conectar

host, **porta**, **banco**, **usuário** e **senha**. Guarde essas cinco informações.

02 • POSTGRESQL

Local ou na nuvem?

O servidor pode estar em dois lugares. O pgAdmin e o SQL são os mesmos — **só muda o endereço da conexão**.

	LOCAL • INSTALADO	NUVEM • AIVEN
Onde o servidor roda	No seu computador	Num datacenter da Aiven
O que instalar	PostgreSQL (o instalador já traz o pgAdmin)	Só o pgAdmin, para acessar
Precisa de internet?	Não	Sim
Acessar de outro lugar	Só naquela máquina	De casa, do laboratório, do celular
Custo	Gratuito	Plano Free, sem cartão de crédito
Quando escolher	Computador pessoal, com permissão de administrador	Laboratório sem permissão para instalar; trabalhar de vários lugares

Nesta disciplina, as duas valem. Muita gente usa as duas: local em casa, Aiven no laboratório — mas aí são dois bancos diferentes, cada um com seus dados.

02 • POSTGRESQL

Instalação local no Windows

1 Baixe o instalador

postgresql.org/download → **Windows** → *Download the installer* (EDB). Escolha a versão mais recente.

2 Componentes

Deixe marcados **PostgreSQL Server**, **pgAdmin 4** e **Command Line Tools**. O Stack Builder é opcional.

3 Pastas

Aceite a pasta de instalação e a pasta de dados (*data*) sugeridas.

4 Senha do superusuário

Crie a senha do usuário `postgres` — o administrador do servidor. **Anote.**

5 Porta

Mantenha `5432`, a porta padrão do PostgreSQL.

6 Concluir

Locale: deixe o padrão. Avance até o fim e desmarque “Launch Stack Builder”.

⚠ **A senha do `postgres`** é a chave do servidor. Esquecê-la é o problema mais comum da aula.

Linux: pacote `postgresql` da distribuição. **macOS:** instalador da EDB ou Postgres.app.

02 • POSTGRESQL

Conferindo a instalação

DEU CERTO SE…

1. **O serviço está rodando.** Em **Serviços** do Windows, procure `postgresql-x64-NN` (NN é a versão) com status “Em execução”.
2. **O pgAdmin abre.** No menu Iniciar, abra o **pgAdmin 4**. Em *Servers* já aparece **PostgreSQL NN**.
3. **A senha funciona.** Clique no servidor: ele pede a senha do `postgres`. Conectou? Pronto.

PROBLEMAS COMUNS

Porta 5432 ocupada

Já existe outra instalação. O instalador sugere 5433 — use essa porta ao conectar.

Sem permissão de administrador

Comum no laboratório. Use a Aiven: nada para instalar além do pgAdmin.

Esqueceu a senha

Peça ajuda ao professor antes de reinstalar. E, da próxima vez, anote num lugar seguro.

02 • POSTGRESQL

Banco na nuvem com a Aiven

A **Aiven** oferece PostgreSQL gerenciado na nuvem, com um plano gratuito: o servidor fica no ar e você só conecta.

1 Crie a conta

Em **console.aiven.io**, com e-mail, Google ou GitHub. O plano gratuito não pede cartão.

2 Novo serviço

No projeto: **Services** → **Create service** → **PostgreSQL**.

3 Plano Free

Escolha o tier **Free**. A nuvem e a região são definidas pela Aiven.

4 Dê um nome

Ex.: `pg-escola`. Clique em **Create service**.

5 Espere ficar pronto

O status muda de *Rebuilding* para **Running** em alguns minutos.

6 Copie a conexão

Na página **Overview** do serviço: host, porta, usuário, senha, banco e SSL (ou **Quick connect**).

Para acessar: instale só o pgAdmin, em `pgadmin.org/download`.

Serviço gratuito **parado por muito tempo** pode ser desligado. Religue pelo console.

02 • POSTGRESQL

Os dados de conexão

A Aiven entrega a conexão num endereço só, a **Service URI**. Cada pedaço vira um campo no pgAdmin:

```
postgres://avnadmin:SENHA@pg-escola-turma.a.aivencloud.com:12691/defaultdb?sslmode=require
```

CAMPO NO PGADMIN	AIVEN (EXEMPLO)	LOCAL
Host name/address	`pg-escola-turma.a.aivencloud.com`	`localhost`
Port	`12691` (a do seu serviço)	`5432`
Maintenance database	`defaultdb`	`postgres`
Username	`avnadmin`	`postgres`
Password	a do console da Aiven	a que você criou na instalação
SSL mode	`require`	padrão (não precisa mexer)

⚠ **A senha é sua.** Não mande print da conexão no Discord nem suba a URI para o GitHub: quem tem a URI entra no seu banco.

PRÁTICA 3 • 15 MIN • INDIVIDUAL

Seu servidor no ar

Escolha um caminho e deixe o seu servidor PostgreSQL pronto para a próxima seção.

CAMINHO A • LOCAL

1. Instale o PostgreSQL com o pgAdmin.
2. Confira o serviço e a senha do `postgres`.

CAMINHO B • AIVEN

1. Crie a conta e o serviço PostgreSQL Free.
2. Espere o status **Running** e instale o pgAdmin.

PRONTO QUANDO

- O servidor está rodando (serviço do Windows ou **Running** na Aiven).
- Você anotou **host, porta, banco, usuário e senha** num lugar seguro.
- O pgAdmin está instalado e abre.

PENSE E RESPONDA Quem escolheu a Aiven consegue usar o mesmo banco em casa? E quem instalou no computador do laboratório?

SEÇÃO 03


pgAdmin

Conectar ao servidor, transformar o MER em tabelas de verdade e colocar dados nelas — primeiro juntos, depois sozinho.

03

03 • PGADMIN

O pgAdmin




Esquema simplificado da tela — a aparência muda um pouco entre versões do pgAdmin.

- A **interface gráfica oficial** do PostgreSQL: um **cliente**, como vimos.
- Conecta a servidores locais e na nuvem.
- Cria bancos e tabelas, mostra e edita dados e roda SQL na **Query Tool**.
- Já vem no instalador do PostgreSQL. Para a Aiven, instale só ele.

⚠ O pgAdmin **não é o banco**: é a janela para ele. Na 1ª vez, ele pede uma **senha mestra**, que protege as senhas salvas.

03 • PGADMIN

Conectar ao servidor



Esquema simplificado da tela — a aparência muda um pouco entre versões do pgAdmin.

1. **Abrir o cadastro.** Clique com o botão direito em **Servers** → **Register** → **Server…**
2. **General. Name**: um apelido, ex.: `Aiven - escola`.
3. **Connection.** Host, porta, banco, usuário e senha — os dados que você anotou.
4. **Parameters.** Na Aiven: **SSL mode** = `require`. (Em versões antigas, aba **SSL**.)
5. **Save.** O servidor aparece na árvore. Clique nele para conectar.

Instalação local? O servidor **PostgreSQL NN** já vem cadastrado: é só clicar e digitar a senha do `postgres`.

03 • PGADMIN

Quem guarda quem

- **Servidor** — `PostgreSQL 15 ou Aiven` — o SGBD rodando, local ou na nuvem
  - **Banco de dados** — `escola` — um servidor guarda vários bancos
    - **Schema** — `public` — uma “pasta” dentro do banco — usamos a public
      - **Tabela** — `alunos` — as tabelas do seu MER
        - **Colunas e restrições** — `rm_aluno, nome_aluno… · PK` — a estrutura de cada tabela

No pgAdmin: **Servers** → **servidor** → **Databases** → **escola** → **Schemas** → **public** → **Tables**.

Cada ferramenta abre **num banco**. Abriu a Query Tool no banco `postgres`? A tabela `alunos` “não existe” lá.

Tipos de dados essenciais

TIPO	GUARDA	NA ESCOLA
`integer`	número inteiro	`rm_aluno, faltas, carga_horaria`
`numeric(p, s)`	decimal exato: p dígitos, s depois da vírgula	`nota numeric(4,2) → 8.50`
`varchar(n)`	texto de até n caracteres	`nome_aluno varchar(100)`
`char(n)`	texto de tamanho fixo	`cpf_aluno char(11)`
`text`	texto sem limite definido	`observacoes`
`date`	data (ano-mês-dia)	`data_nasc → '2008-03-14'`
`timestamp`	data e hora	`'2026-02-02 19:30'`
`boolean`	verdadeiro ou falso	`ativo → true`
`serial`	inteiro gerado automaticamente (1, 2, 3…)	`id de uma tabela nova`

ESTRATÉGIA: COMO ESCOLHER

- Vai fazer **conta**? Número: `integer` ou `numeric`.
- Tem **zero à esquerda** ou não faz conta (CPF, CEP, telefone)? **Texto**.
- É data? `date` — **nunca** texto.
- Dinheiro e nota: `numeric`, que não arredonda errado.

Lista completa: postgresql.org/docs/current/datatype.html

03 • PGADMIN

Restrições: as regras do banco

Restrições são as **regras** que o SGBD confere a cada inserção e alteração. Nesta primeira implementação, vamos usar quatro — todas fáceis de achar no pgAdmin:

RESTRIÇÃO	O QUE GARANTE	NA ESCOLA	ONDE NO PGADMIN
PRIMARY KEY	identifica cada linha: única e nunca vazia	`rm_aluno`	aba **Columns** → *Primary key?*
NOT NULL	campo obrigatório	`nome_aluno`	aba **Columns** → *Not NULL?*
UNIQUE	não repete — mas não é a PK	`cpf_aluno`	aba **Constraints** → *Unique*
DEFAULT	valor automático quando nada é informado	`faltas → 0`	lápis da coluna → *Constraints* → *Default value*

E o **tipo** de cada coluna já é uma regra: um campo `date` não aceita “31/02”, um `integer` não aceita “oitenta”.

FOREIGN KEY e **CHECK** também são restrições — ficam para um próximo passo.

03 • PGADMIN • ATENÇÃO

Antes de criar: maiúsculas e aspas

```
-- criada no pgAdmin com o nome "Clientes"
SELECT * FROM Clientes;
```

```
ERROR: relation "clientes" does not exist
```

```
SELECT * FROM "Clientes";   -- só funciona com aspas
```

- O PostgreSQL **converte para minúsculas** todo nome escrito sem aspas.
- Se a tabela foi criada com maiúscula, você vai precisar de **aspas duplas** em todo comando.
- **Regra da turma:** nomes em minúsculas, com `_`, sem acento e sem espaço: `alunos`, `nome_aluno`.

⚠ **Outros tropeços comuns:** esquecer de salvar a grade (F6) • Query Tool aberta no banco errado • vírgula em vez de ponto no decimal • data em formato brasileiro.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA

Vamos construir o banco da escola — juntos

O ROTEIRO

1. Do MER ao projeto físico
2. O projeto físico da escola
3. Criar o banco escola
4. Tabela professores: colunas, PK e UNIQUE
5. Tabelas disciplinas e alunos
6. Tabela matriculas: PK composta e DEFAULT
7. Conferir a aba SQL
8. Lançar os dados pela grade
9. O banco cobra as regras?

COMO FUNCIONA

O professor mostra cada passo no projetor e **todos fazem junto**, no próprio servidor — local ou Aiven.


No fim, cada um terá o banco `escola` pronto, com dados — é nele que vamos aprender SQL.

Depois, na **Prática 4**, você repete o processo sozinho, numa situação nova: a **biblioteca** da escola.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 1 DE 9

Do MER ao projeto físico

O MER DA ESCOLA • CAPÍTULO 2



1. **Nomes em minúsculas.** `Alunos.RM_Aluno` vira `alunos.rm_aluno`: sem maiúsculas, acentos ou espaços.

2. **Um tipo para cada coluna.** RM é número inteiro; nome é texto; data é `date`; nota é decimal.

3. **As regras simples.** PK de cada tabela, campos obrigatórios (NOT NULL), valores únicos (UNIQUE) e valores padrão (DEFAULT).

4. **As ligações viram colunas.** `matriculas.rm_aluno` guarda o RM do aluno, com o **mesmo tipo** da PK de `alunos`. A FK fica para depois.

O MER tinha só os atributos principais. No banco, completamos: CPF, nascimento, cidade, e-mail, carga horária, nota e faltas.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 2 DE 9

O projeto físico da escola

professores

cod_prof	integer	PK
nome_prof	varchar(100)	NOT NULL
email_prof	varchar(100)	UNIQUE

alunos

rm_aluno	integer	PK
nome_aluno	varchar(100)	NOT NULL
cpf_aluno	char(11)	UNIQUE
data_nasc	date	
cidade_aluno	varchar(60)	

disciplinas

sigla_disc	varchar(10)	PK
nome_disc	varchar(60)	NOT NULL
carga_horaria	integer	NOT NULL
cod_prof	integer	→ professores

matriculas


rm_aluno	integer	PK → alunos
sigla_disc	varchar(10)	PK → disciplinas
data_mat	date	NOT NULL DEFAULT hoje
nota	numeric(4,2)	
faltas	integer	NOT NULL DEFAULT 0

Em `matriculas`, a PK é **composta**: o par (rm_aluno, sigla_disc). Um aluno não se matricula duas vezes na mesma disciplina.


A seta `→ alunos` marca a ligação do MER: a coluna guarda a PK da outra tabela.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 3 DE 9

Criar o banco escola




1. Botão direito em **Databases** → **Create** → **Database…**
2. **Database**: `escola`. Owner: o seu usuário (`postgres` ou `avnadmin`).
3. **Save**. O banco aparece em Databases.




Esquema simplificado da tela — a aparência muda um pouco entre versões do pgAdmin.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 4 DE 9

Tabela professores: colunas, PK e UNIQUE





1. Em **escola** → **Schemas** → **public**: botão direito em **Tables** → **Create** → **Table…** Aba **General**: Name `professores`.
2. Aba **Columns**: **+** para cada coluna — nome, tipo e tamanho (*Length*).
3. Ligue **Primary key?** em `cod_prof` e **Not NULL?** em `nome_prof`.
4. Aba **Constraints** → **Unique** → **+**, lápis, **Definition** → **Columns**: `email_prof`.
5. **Save**.

> No pgAdmin, `varchar` aparece como **character varying**, e `char` como **character**.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 5 DE 9

Tabelas disciplinas e alunos

Create - Table • disciplinas

General | **Columns** | Constraints | … | SQL

Columns +

	Name	Data type	Length/Precision	Not NULL?	Primary key?
✎	sigla_disc	character varying	10	●	●
✎	nome_disc	character varying	60	●	○
✎	carga_horaria	integer		●	○
✎	cod_prof	integer		○	○

Cancelar **Save**

Create - Table • alunos

General | **Columns** | Constraints | … | SQL

Columns +

	Name	Data type	Length/Precision	Not NULL?	Primary key?
✎	rm_aluno	integer		●	●
✎	nome_aluno	character varying	100	●	○
✎	cpf_aluno	character	11	○	○
✎	data_nasc	date		○	○
✎	cidade_aluno	character varying	60	○	○

Cancelar **Save**

Mesmo processo

General → Columns → Save. Nenhum clique novo.

disciplinas.cod_prof


Guarda o código do professor: tipo `integer`, **igual à PK** de professores.

alunos.cpf_aluno

`character` 11 — texto, por causa do zero à esquerda. E **Unique**, como o e-mail do professor.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 6 DE 9

Tabela matriculas: PK composta e DEFAULT



Esquema simplificado da tela — a aparência muda um pouco entre versões do pgAdmin.

1. Crie as 5 colunas. Em `nota`: tipo **numeric**, *Length/Precision* `4`, *Scale* `2`.
2. **PK composta:** ligue **Primary key?** em `rm_aluno` **e** em `sigla_disc`.
3. **DEFAULT:** no lápis ✎ de `data_mat` → aba **Constraints** → *Default value*: `CURRENT_DATE`.
4. No lápis de `faltas`: *Default value* `0`.
5. **Save**.

> `CURRENT_DATE` = a data do dia em que a linha for inserida.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 7 DE 9

Conferir a aba SQL

ALUNOS • ABA SQL, RESUMIDA

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.alunos
(
    rm_aluno integer NOT NULL,
    nome_aluno character varying(100) NOT NULL,
    cpf_aluno character(11),
    data_nasc date,
    cidade_aluno character varying(60),
    PRIMARY KEY (rm_aluno),
    UNIQUE (cpf_aluno)
);
```

MATRICULAS • ABA SQL, RESUMIDA

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.matriculas
(
    rm_aluno integer NOT NULL,
    sigla_disc character varying(10) NOT NULL,
    data_mat date NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    nota numeric(4, 2),
    faltas integer NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (rm_aluno, sigla_disc)
);
```

Seus cliques viraram SQL

Cada tipo, **NOT NULL**, **PRIMARY KEY**, **UNIQUE** e **DEFAULT** aparece no comando.

É o DDL


A parte da SQL que **define** a estrutura. Aqui, o pgAdmin escreveu por você.

Revise antes do Save

Faltou um NOT NULL? A PK está nas duas colunas? A aba SQL mostra.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 8 DE 9

Lançar os dados pela grade



Esquema simplificado da tela — a aparência muda um pouco entre versões do pgAdmin.

1. Botão direito na tabela → **View/Edit Data** → **All Rows**.
2. **Add row** e digite cada valor na célula.
3. **Save Data Changes** (F6). Sem salvar, nada vai para o banco.

- Datas: `2008-09-10` (ano-mês-dia).
- Decimais com **ponto**: `8.5`.
- Coluna com DEFAULT? Deixe vazia: o banco preenche.
- A grade só deixa editar tabelas **com PK**.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 8 DE 9

Os dados da escola

PROFESSORES

cod_prof	nome_prof	email_prof
7	Rui Lima	rui.lima@escola.edu.br
8	Ana Reis	ana.reis@escola.edu.br

ALUNOS

rm_aluno	nome_aluno	cpf_aluno	data_nasc	cidade_aluno
101	André Silva	11122233344	2008-03-14	Recife
102	Carla Motta	22233344455	2007-11-02	Olinda
103	Bruno Lima	33344455566	2009-06-25	Recife
104	Júlia Reis	44455566677	2008-09-10	Jaboatão
105	Davi Rocha	55566677788	2006-01-30	Recife

DISCIPLINAS

sigla_disc	nome_disc	carga_horaria	cod_prof
BD	Banco de Dados	80	7
LOG	Lógica de Programação	60	8
WEB	Desenvolvimento Web	80	7

MATRICULAS

rm_aluno	sigla_disc	data_mat	nota	faltas
101	BD	2026-02-02	8.5	2
101	LOG	2026-02-03	7.0	0
102	BD	2026-02-02	9.5	1
103	WEB	2026-02-05	6.0	10
104	BD	2026-02-04	*[null]*	0
105	LOG	2026-02-03	5.5	16

[null] = deixe a célula vazia: a nota da Júlia ainda não foi lançada. Comece pelos cadastros e termine nas matrículas.

CONSTRUÇÃO GUIADA • ESCOLA • PASSO 9 DE 9

O banco cobra as regras?

Tentamos lançar dados errados de propósito, na grade. A mensagem de erro diz **qual regra** barrou.

TENTATIVA	REGRA	RESULTADO	MENSAGEM
Um aluno com RM `101` de novo	PRIMARY KEY	✗ recusado	`duplicate key value violates unique constraint "alunos_pkey"`
Um aluno com o CPF do André	UNIQUE	✗ recusado	`duplicate key value violates unique constraint "alunos_cpf_aluno_key"`
Um aluno sem nome	NOT NULL	✗ recusado	`null value in column "nome_aluno" … violates not-null constraint`
Carga horária `oitenta`	tipo integer	✗ recusado	`invalid input syntax for type integer: "oitenta"`
Matrícula sem data e sem faltas	DEFAULT	✓ aceito	`aceita: data de hoje e 0 faltas`
Matrícula do aluno `999`	— nenhuma	✓ aceito	`aceita!`

⚠ A última passou — e não deveria: **não existe aluno 999**. Quem confere essa ligação é a **FOREIGN KEY**, o próximo passo do nosso banco. Por enquanto, quem cuida disso é você.

PRÁTICA 4 • NOVA SITUAÇÃO • 30 MIN • INDIVIDUAL

Agora é com você: a biblioteca

“A biblioteca da escola quer sair do caderno: cadastrar editoras, livros e leitores — e registrar cada empréstimo.”

editoras	
cod_editora	código; identifica a editora
nome_editora	obrigatório
cidade_editora	texto

leitores	
cod_leitor	código; identifica o leitor
nome_leitor	obrigatório
email_leitor	não se repete
turma	ex.: TDS-1

livros	
cod_livro	código; identifica o livro
titulo	obrigatório
isbn	13 dígitos; não se repete
ano_publicacao	ano, ex.: 1899
cod_editora	código da editora do livro

emprestimos	
cod_livro	código do livro
cod_leitor	código do leitor
data_retirada	se não for informada, é hoje
data_devolucao	vazia até a devolução
renovacoes	obrigatório; começa em 0

Identificação: livro + leitor + data de retirada, juntos. O mesmo leitor pode pegar o mesmo livro de novo, em outra data.

O QUE FAZER

1. Crie o banco `biblioteca`.
2. Crie as 4 tabelas. **Você decide** o tipo de cada coluna.
3. Pelas regras, configure **PK**, **Not NULL**, **Unique** e **Default**.
4. Confira a aba **SQL** de cada tabela.
5. Lance os dados do próximo slide.

PENSE E RESPONDA Por que a PK de `emprestimos` precisa de três colunas?

PRÁTICA 4 • OS DADOS

Os dados para lançar

EDITORAS

cod_editora	nome_editora	cidade_editora
1	Editora Aurora	Recife
2	Editora Horizonte	São Paulo
3	Editora Código	Recife

LEITORES

cod_leitor	nome_leitor	email_leitor	turma
1	Marcos Paulo	marcos@email.com	TDS-1
2	Júlia Reis	julia@email.com	TDS-2
3	Lia Rocha	*[null]*	TDS-1
4	Rui Melo	rui@email.com	ADM-1

LIVROS

cod_livro	titulo	isbn	ano_publicacao	cod_editora
10	Dom Casmurro	9786500000101	1899	1
11	O Cortiço	9786500000102	1890	1
12	Iracema	9786500000103	1865	2
13	Lógica de Programação	9786500000104	2019	3
14	Banco de Dados Essencial	9786500000105	2021	3

EMPRESTIMOS

cod_livro	cod_leitor	data_retirada	data_devolucao	renovacoes
10	1	2026-09-01	2026-09-10	0
12	1	2026-09-15	*[null]*	1
11	2	2026-09-20	*[null]*	0
13	4	2026-09-22	2026-09-30	0
10	3	2026-10-01	*[null]*	0

[null] = deixe a célula vazia: a Lia não tem e-mail, e três livros ainda não foram devolvidos.

PRÁTICA 5 • 10 MIN • INDIVIDUAL

Tente enganar o SGBD

No banco `biblioteca`, tente lançar cada dado pela grade. **Antes** de salvar, escreva o que você espera; **depois**, o que aconteceu.

a Um livro com ano de publicação `mil novecentos`.

b Um livro com o código `10` de novo.

c O empréstimo do livro 10 para o leitor 1 em `2026-09-01`, de novo.

d Um leitor sem nome.

e Um empréstimo retirado em `2026-02-30`.

f Um leitor com o e-mail da Júlia.

g Um empréstimo para o leitor `99` — que não existe.

h Um empréstimo informando só o livro e o leitor.

PARA CADA TESTE

```
Esperava: …
Aconteceu: …
Regra que barrou: …
```

A mensagem de erro diz **qual regra** barrou. Leia com calma — ela é sua aliada.

PENSE E RESPONDA Dois testes foram aceitos. Qual deles é um problema? O que faltou no banco para recusá-lo?

SEÇÃO 04

SQL: consulta e manipulação

A linguagem dos bancos relacionais: buscar, filtrar e ordenar dados — e inserir, alterar e excluir com segurança.

04

O que é SQL

SQL — *Structured Query Language*, linguagem de consulta estruturada — é como **conversamos com um SGBD relacional**.

- Criada na IBM nos anos 1970; padrão ANSI e ISO desde os anos 1980.
- A mesma base no PostgreSQL, MySQL, SQL Server e Oracle — cada um com pequenos “sotaques”.
- É a língua comum entre **programadores** e **DBAs**.

PYTHON • LISTA DE DICIONÁRIOS

```python
for aluno in alunos:
    if aluno["cidade_aluno"] == "Recife":
        print(aluno["nome_aluno"])
```


SQL • NO BANCO

```sql
SELECT nome_aluno
FROM alunos
WHERE cidade_aluno = 'Recife';
```

No Python, você diz **como** percorrer. Na SQL, você diz **o que** quer — e o SGBD decide como buscar.

04 • SQL

As famílias de comandos



Hoje: **DQL** (consultar) e **DML** (inserir, alterar, excluir). O **DDL** você já viu na aba SQL do pgAdmin.

04 • SQL

Onde escrever SQL: a Query Tool



Botão direito no banco **escola** → **Query Tool**.

REGRAS DE ESCRITA

Termine com `;`
Cada comando acaba em ponto e vírgula.

Texto e data entre `' '`
`'Recife'`, `'2008-03-14'`. Aspas **simples**.

Número sem aspas
`101`, `8.5` — com **ponto** decimal.

MAIÚSCULAS nas palavras-chave
É convenção: o SGBD aceita `select`, mas fica mais legível.

Comentários
`-- isto não é executado`

Selecionou um trecho?
O F5 executa **só ele**.

PRÁTICA 6 • 5 MIN • INDIVIDUAL

Leia o comando

Comandos para o banco `biblioteca`. Sem executar: diga a **família** de cada um e o que ele faz, **em português**.

a

```
SELECT titulo FROM livros WHERE
ano_publicacao < 1900;
```

b

```
INSERT INTO leitores (cod_leitor,
nome_leitor) VALUES (5, 'Caio Nunes');
```

c

```
UPDATE emprestimos SET data_devolucao =
'2026-10-14' WHERE cod_livro = 12 AND
cod_leitor = 1;
```

d

```
DELETE FROM emprestimos WHERE
data_devolucao IS NOT NULL;
```

e

```
CREATE TABLE autores (cod_autor integer
PRIMARY KEY);
```

f

```
GRANT SELECT ON livros TO estagiario;
```

FORMATO DA RESPOSTA

a) DQL — mostra o título dos livros publicados antes de 1900.

PENSE E RESPONDA Qual desses comandos você pode executar sem medo de estragar nada? Por quê?

04 • SQL • DQL

SELECT: buscar dados

TODAS AS COLUNAS • `*`

```
SELECT * FROM alunos;
```

rm_aluno	nome_aluno	cpf_aluno	data_nasc	cidade_aluno
101	André Silva	11122233344	2008-03-14	Recife
102	Carla Motta	22233344455	2007-11-02	Olinda
103	Bruno Lima	33344455566	2009-06-25	Recife
104	Júlia Reis	44455566677	2008-09-10	Jaboatão
105	Davi Rocha	55566677788	2006-01-30	Recife

SÓ AS COLUNAS QUE INTERESSAM

```
SELECT nome_aluno, cidade_aluno
FROM alunos;
```

nome_aluno	cidade_aluno
André Silva	Recife
Carla Motta	Olinda
Bruno Lima	Recife
Júlia Reis	Jaboatão
Davi Rocha	Recife

Estrutura: `SELECT` quais colunas `FROM` qual tabela. As colunas vêm separadas por vírgula.

O `*` é ótimo para explorar. No sistema, peça **só o que vai usar**.

SELECT: apelidos, cálculos e textos

APELIDO (AS) E CÁLCULO

```sql
SELECT nome_disc AS disciplina,
       carga_horaria,
       carga_horaria * 0.25 AS limite_faltas
FROM disciplinas;
```

disciplina	carga_horaria	limite_faltas
Banco de Dados	80	20.00
Lógica de Programação	60	15.00
Desenvolvimento Web	80	20.00

Limite de faltas: 25% da carga horária. O cálculo **não altera** a tabela — só a resposta.

JUNTAR TEXTOS • CONCATENAÇÃO

```sql
SELECT nome_aluno || ' (RM ' || rm_aluno || ')' AS aluno
FROM alunos;
```

aluno
André Silva (RM 101)
Carla Motta (RM 102)
Bruno Lima (RM 103)
… 5 linhas

```sql
SELECT CONCAT(nome_aluno, ' - ', cidade_aluno)
FROM alunos;
```

No PostgreSQL: o operador `||` ou a função `CONCAT()`. Se um valor for **NULL**, `||` devolve NULL; `CONCAT` ignora.

WHERE: filtrar as linhas

`WHERE` filtra **quais linhas** entram na resposta: só as que tornam a condição verdadeira.

OPERADOR	SIGNIFICA	EXEMPLO
`= <>`	igual • diferente	`cidade_aluno = 'Recife'`
`> ⩾ < ⩽`	maior, menor…	`nota ⩾ 7`
`AND OR NOT`	combinar condições	`nota < 7 OR faltas > 5`
`BETWEEN`	dentro de uma faixa	`data_nasc BETWEEN '2008-01-01' AND '2008-12-31'`
`IN`	está na lista	`cidade_aluno IN ('Olinda', 'Jaboatão')`
`LIKE`	padrão de texto • % = qualquer coisa	`nome_aluno LIKE '%Lima'`
`IS NULL`	está vazio	`nota IS NULL`

```
SELECT rm_aluno, sigla_disc, nota
FROM matriculas
WHERE nota ⩾ 7;
```

rm_aluno	sigla_disc	nota
101	BD	8.50
101	LOG	7.00
102	BD	9.50

⚠ A Júlia (nota **NULL**) não aparece: NULL não é ≥ 7 nem < 7. Para achá-la, use `IS NULL`.

ORDER BY e LIMIT

`ORDER BY` • ORDENAR

```sql
SELECT nome_aluno, data_nasc
FROM alunos
ORDER BY data_nasc;
```

nome_aluno	data_nasc
Davi Rocha	2006-01-30
Carla Motta	2007-11-02
André Silva	2008-03-14
Júlia Reis	2008-09-10
Bruno Lima	2009-06-25

Crescente é o padrão (`ASC`). Para decrescente: `DESC` .

`LIMIT` • AS PRIMEIRAS N LINHAS

```sql
SELECT rm_aluno, sigla_disc, nota
FROM matriculas
WHERE nota IS NOT NULL
ORDER BY nota DESC
LIMIT 3;
```

rm_aluno	sigla_disc	nota
102	BD	9.50
101	BD	8.50
101	LOG	7.00

⚠ Sem o `IS NOT NULL` , a Júlia viria em 1º: no PostgreSQL, o `DESC` coloca os **NULL no topo**.

Ordem das cláusulas: SELECT → FROM → WHERE → ORDER BY → LIMIT. Sempre nessa sequência.

EXEMPLO EXPLICADO • ESTRATÉGIA

Da pergunta ao SELECT

PERGUNTA DA COORDENAÇÃO

“Quais alunos de **Recife** nasceram a partir de **2008**? Quero em ordem alfabética.”

1 De qual tabela?
Os dados de nome, cidade e nascimento estão em alunos.

```
FROM alunos
```

2 Quais linhas?
De Recife e nascidos a partir de 2008: duas condições, com AND.

```
WHERE cidade_aluno = 'Recife'
  AND data_nasc ⩾ '2008-01-01'
```

3 Quais colunas?
O que a pergunta quer ver: nome e data.

```
SELECT nome_aluno, data_nasc
```

4 Em que ordem?
“Em ordem alfabética”: pelo nome.

```
ORDER BY nome_aluno
```

MONTADO NA ORDEM CERTA

```
SELECT nome_aluno, data_nasc
FROM alunos
WHERE cidade_aluno = 'Recife'
  AND data_nasc ⩾ '2008-01-01'
ORDER BY nome_aluno;
```

nome_aluno	data_nasc
André Silva	2008-03-14
Bruno Lima	2009-06-25

PRÁTICA 7 • 15 MIN • INDIVIDUAL

Consultas na biblioteca

No banco `biblioteca`, que você montou na Prática 4: um `SELECT` para cada pergunta. Salve tudo em `consultas_biblioteca.sql`.

1. Todos os dados das editoras.
2. Título e ano de publicação de todos os livros.
3. Os livros publicados antes de 1900.
4. Os leitores da turma TDS-1.
5. Os empréstimos que ainda não foram devolvidos.
6. Os leitores sem e-mail cadastrado.
7. Os livros da editora 3, em ordem de título.
8. Os 2 livros mais recentes.

PENSE E RESPONDA Desafio: liste cada livro no formato “Dom Casmurro (1899)”, do mais antigo para o mais novo.

INSERT: inserir linhas

UMA LINHA, TODAS AS COLUNAS

```
INSERT INTO alunos (rm_aluno, nome_aluno, cpf_aluno, data_nasc, cidade_aluno)
VALUES (106, 'Lia Rocha', '66677788899', '2009-04-18', 'Olinda');
```

```
INSERT 0 1    ← 1 linha inserida
```

- Liste as **colunas** e depois os **valores**, na mesma ordem.
- Várias linhas num comando só: separe os grupos por vírgula.
- Coluna omitida recebe o **DEFAULT** — data de hoje, 0 faltas — ou fica **NULL**.

VÁRIAS LINHAS, COLUNAS OMITIDAS

```
INSERT INTO matriculas (rm_aluno, sigla_disc)
VALUES (106, 'BD'),
       (106, 'WEB');
```

rm_aluno	sigla_disc	data_mat	nota	faltas
106	BD	2026-10-14	*[null]*	0
106	WEB	2026-10-14	*[null]*	0

data_mat = data do dia · faltas = 0 (DEFAULT)

⚠ As regras valem aqui também: RM repetido, CPF repetido, aluno sem nome ou texto num campo numérico são **recusados**, como na grade.

UPDATE: alterar dados

`UPDATE` tabela `SET` coluna = novo valor `WHERE` quais linhas.

LANÇAR UMA NOTA

```
UPDATE matriculas
SET nota = 6.5
WHERE rm_aluno = 104 AND sigla_disc = 'BD';
```

```
UPDATE 1
```

VÁRIAS COLUNAS DE UMA VEZ

```
UPDATE alunos
SET cidade_aluno = 'Paulista', data_nasc = '2008-09-11'
WHERE rm_aluno = 104;
```

```
UPDATE 1
```

CALCULAR A PARTIR DO VALOR ATUAL

```
UPDATE matriculas
SET faltas = faltas + 2
WHERE sigla_disc = 'WEB';
```

```
UPDATE 2    ← todas as matrículas de WEB
```

rm_aluno	sigla_disc	faltas
103	WEB	12
106	WEB	2

O `WHERE` decide **quantas** linhas mudam: uma, várias — ou todas.

04 • SQL • DML

DELETE: excluir linhas

`DELETE FROM` tabela `WHERE` quais linhas. Apaga a **linha inteira** — não existe “apagar só uma coluna”.

DAVI TRANCOU LÓGICA

```
DELETE FROM matriculas
WHERE rm_aluno = 105 AND sigla_disc = 'LOG';
```

```
DELETE 1
```

Para esvaziar só um campo, é `UPDATE … SET nota = NULL`.

EXCLUIR O ANDRÉ?

```
DELETE FROM alunos
WHERE rm_aluno = 101;
```

```
DELETE 1
```

```
SELECT rm_aluno, sigla_disc, nota
FROM matriculas
WHERE rm_aluno = 101;
```

rm_aluno	sigla_disc	nota
101	BD	8.50
101	LOG	7.00

⚠ O banco deixou — e as matrículas do André ficaram **órfãs**, de um aluno que não existe mais. Sem FK, a ordem é com você: **primeiro as matrículas, depois o aluno**.

04 • SQL • ATENÇÃO

O perigo do UPDATE e do DELETE sem WHERE

```
UPDATE matriculas SET nota = 0;
```

```
UPDATE 7    ← todas as notas viraram zero
```

```
DELETE FROM alunos;
```

```
sem WHERE = todas as linhas
```

⚠ **Não existe Ctrl+Z no banco.** Um `UPDATE` ou `DELETE` sem `WHERE` vale para **todas as linhas** da tabela — e o PostgreSQL não pergunta "tem certeza?".

ESTRATÉGIA: TESTE O WHERE ANTES

1 Escreva o SELECT

```
SELECT * FROM matriculas
WHERE sigla_disc = 'WEB';
```

2 Confira as linhas

```
-- são exatamente
-- estas linhas que
-- devem mudar?
```

3 Troque o começo

```
UPDATE matriculas
SET faltas = faltas + 2
WHERE sigla_disc = 'WEB';
```

EXEMPLO EXPLICADO • MANIPULAÇÃO

Um dia na secretaria

1 “Chegou uma aluna nova: Lia Rocha, RM 106, de Olinda, nascida em 18/04/2009. Ela vai cursar BD.”

```sql
INSERT INTO alunos (rm_aluno, nome_aluno,
data_nasc, cidade_aluno)
VALUES (106, 'Lia Rocha', '2009-04-18',
'Olinda');

INSERT INTO matriculas (rm_aluno, sigla_disc)
VALUES (106, 'BD');
```

Primeiro o aluno, depois a matrícula: não se matricula quem não está cadastrado.

2 “A Júlia se mudou para Paulista.”

```sql
SELECT * FROM alunos WHERE rm_aluno = 104;
-- conferir

UPDATE alunos SET cidade_aluno = 'Paulista'
WHERE rm_aluno = 104;
```

Identifique a linha pela **PK**, não pelo nome: pode haver dois “André Silva”.

3 “O Davi trancou Lógica.”

```sql
SELECT * FROM matriculas
WHERE rm_aluno = 105 AND sigla_disc = 'LOG';

DELETE FROM matriculas
WHERE rm_aluno = 105 AND sigla_disc = 'LOG';
```

PK composta: o WHERE usa as **duas** colunas.

PRÁTICA 8 • 15 MIN • INDIVIDUAL

Manipulação na biblioteca

Ainda no banco `biblioteca`. Antes de cada `UPDATE` e `DELETE`, rode o `SELECT` com o mesmo `WHERE`.


1. Cadastre a editora 4: **Editora Nordeste**, de Fortaleza.
2. Cadastre o livro 15: **Algoritmos em Python**, 2024, ISBN `9786500000106`, editora 4.
3. Empreste o livro 15 para a Júlia (2) informando **só** o livro e o leitor.
4. A Lia (3) devolveu Dom Casmurro (10) hoje: registre a devolução com `CURRENT_DATE`.
5. O Marcos (1) renovou o livro 12: **some 1** às renovações.
6. O Rui (4) mudou de turma: agora é **ADM-2**.
7. O empréstimo do livro 11 para a Júlia (2) foi lançado por engano: remova.
8. O Rui Melo (4) saiu da escola. Exclua o leitor — na **ordem certa**.

PENSE E RESPONDA Depois da tarefa 3, consulte o empréstimo do livro 15. De onde vieram a data de retirada e as renovações?

PRÁTICA 9 • DESAFIO • 30 MIN • INDIVIDUAL

Do MER ao banco: a papelaria

MER • A PLANILHA DO CAPÍTULO 2, NORMALIZADA



Num_Venda	Data	Cod_Cli	Nome_Cli	Produtos (qtd × preço)
1	10/03	5	Lia Rocha	Caderno (2 × 15,00); Caneta (3 × 2,50)
2	10/03	8	Rui Melo	Caneta (1 × 2,50)
3	11/03	5	Lia Rocha	Mochila (1 × 89,90); Caderno (1 × 15,00)

1. No pgAdmin: banco `papelaria` com as 4 tabelas — tipos, PK (composta em `itens_venda`), NOT NULL, UNIQUE (e-mail do cliente) e DEFAULT (estoque 0, data da venda = hoje).

2. Com `INSERT`: os dados da planilha (datas de 2026). Crie os códigos dos produtos.

3. `SELECT`: produtos acima de R$ 10 • vendas da Lia por data • itens da venda 1 com `qtd * preco_unit AS subtotal`.

4. `UPDATE`: a caneta passa a custar 3,00. `DELETE`: tire a mochila da venda 3.

PENSE E RESPONDA Por que `itens_venda` guarda o `preco_unit` se o preço já está em `produtos`?

04 • SQL

Confira antes de chamar o professor

SERVIDOR E PGADMIN

- [ ] Servidor rodando: local ou Aiven.
- [ ] Dados de conexão guardados em local seguro.
- [ ] pgAdmin conectado ao servidor.

CONSTRUÇÃO

- [ ] Banco `escola` montado junto com o professor.
- [ ] Banco `biblioteca`: tipos, PK, NOT NULL, UNIQUE e DEFAULT.
- [ ] Dados lançados e salvos nos dois bancos.

SQL

- [ ] Consultas salvas em `consultas_biblioteca.sql`.
- [ ] Todo UPDATE e DELETE com WHERE — testado antes com SELECT.
- [ ] Desafio da papelaria.

BANCO DE DADOS · CONSULTA RÁPIDA

Resumo

Banco de dados
dados relacionados
sobre um assunto
com um propósito

SGBD
software entre
dados e aplicações
integridade · segurança

PostgreSQL
SGBD relacional
gratuito e aberto
cliente/servidor :5432

Local ou Aiven
host · porta · banco
usuário · senha
Aiven: sslmode=require

pgAdmin
cliente gráfico
Create → Table…
View/Edit Data · F6

Tipos
integer · numeric
varchar · char · date
conta? número

Restrições
PRIMARY KEY · NOT NULL
UNIQUE · DEFAULT
FK e CHECK: depois

Famílias SQL
DQL: SELECT
DML: INSERT
UPDATE · DELETE

SELECT
SELECT colunas
FROM tabela
AS · || · CONCAT

Filtrar e ordenar
WHERE condição
ORDER BY … DESC
LIMIT n

INSERT • UPDATE
INSERT INTO … VALUES
UPDATE … SET
… WHERE

DELETE
DELETE FROM …
WHERE sempre
filhos antes do pai

Armadilhas: Query Tool no banco errado • nomes com maiúsculas (aspas) • texto sem aspas simples • vírgula decimal • esquecer o F6 • UPDATE/DELETE sem WHERE • NULL no topo do ORDER BY DESC

BANCO DE DADOS · CAPÍTULO CONCLUÍDO

Seu banco está no ar!

Termine a biblioteca e o desafio da papelaria. Dúvidas? Discord aberto.

DISCORD

discord.gg/wt5CVZZWJs

DRIVE

drive.google.com/drive/folders/1hOl0DaPeAor7gnhKBUIlZ5n8lLRDNvUY

GITHUB

github.com/TarikPonciano/Programador-de-Sistema-SENAC

PARA ESTUDAR

postgresql.org/docs — documentação oficial do PostgreSQL

pgadmin.org/docs — documentação do pgAdmin 4

aiven.io/docs — PostgreSQL na Aiven

w3schools.com/sql — exercícios rápidos de SQL