

Commande	Rôle / Description
ifconfig / ip a	Affiche la configuration des interfaces réseau (privilégier ip a).
ping	Teste la connectivité réseau (tourne en boucle par défaut sur Linux).
tracert	Trace l'itinéraire réseau (les sauts) vers une destination.
netstat / ss	Affiche les connexions réseau, ports ouverts et statistiques.
nslookup / dig	Interroge les serveurs DNS (résolution de noms).
top / htop	Moniteur système en temps réel interactif (processus, RAM, CPU).
ps aux	Affiche de manière détaillée tous les processus en cours d'exécution.
kill / kill -9	Envoie un signal pour arrêter un processus (-9 = arrêt forcé).
df -h	Affiche l'espace disque disponible et utilisé sur les partitions.
du -sh	Affiche la taille totale occupée par un dossier spécifique.
free -m	Affiche la quantité de RAM et de Swap libre/utilisée (en Mo).
uptime	Affiche le temps de fonctionnement du système et la charge moyenne.
uname -a	Affiche les informations complètes sur le noyau (kernel) et l'OS.
whoami	Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté.
id	Affiche l'UID, le GID et les groupes de l'utilisateur.
chmod	Modifie les droits d'accès (permissions : r/w/x) d'un fichier/dossier.
chown	Modifie le propriétaire et/ou le groupe d'un fichier ou dossier.
systemctl status	Affiche l'état en direct d'un service géré par systemd.
systemctl restart	Redémarre un service géré par systemd.
journalctl	Consulte les journaux système (logs) centralisés par systemd.
ls	Liste le contenu (fichiers et dossiers) du répertoire courant.
cd	Change de répertoire (navigation dans l'arborescence des fichiers).
mkdir	Crée un ou plusieurs nouveaux dossiers/répertoires.
rm -rf	Supprime des fichiers/dossiers de manière récursive et forcée.
grep	Recherche un motif ou une chaîne de caractères spécifique dans un fichier.

Exemple d'utilisation

ip addr show

ping -c 4 google.fr

traceroute 8.8.8.8

ss -tulpn

dig google.com

htop

ps aux | grep ssh

kill -9 1234

df -h

du -sh /var/log/

free -m

uptime

uname -a

whoami

id

chmod 755 script.sh

chown root:root fichier.txt

systemctl status ssh

systemctl restart apache2

journalctl -u ssh

ls -la

cd /var/www/

mkdir nouveau_dossier

rm -rf /tmp/test/

grep "error" /var/log/syslog