

Propriétés :

{ EmailUser, NomUser, PrénomUser, AdressePostale,
IdProduit, NomProduit, PrixDeRevient, Stock,
NomCat, DescriptionCat,
IdSalle,
IdVente, PrixDépart, TypeVente, LimiteOffre, DateDébutVente, HeureDébutVente,
DuréeVente, VenteRévocable,
PrixOffreProposé, DateDépotOffre, HeureDépotOffre, QuantitéProduit,
NomCaractéristique, ValeurCaractéristique }

Contraintes :

1. Dépendances fonctionnelles

- EmailUser → NomUser, PrénomUser, AdressePostale
- IdProduit → NomProduit, PrixDeRevient, stock, NomCaractéristique,
- NomCat
 - NomCat → DescriptionCat
 - IdSalle → NomCat
 - IdVente → IdProduit, IdSalle, TypeVente, PrixDépart, LimiteOffre,
- DateDebutVente, HeureDebutVente, DuréeVente, VenteRevocable
 - EmailUser, IdVente → PrixOffreProposé, DateDepotOffre, HeureDepotOffre,
- QuantitéProduit
 - NomCaractéristique → ValeurCaractéristique

2. Contraintes de valeurs

- Ventes : PrixDépart > 0
- Produit : PrixRevient > 0
- Produit : Stock > 0
- Offre : QuantitéProduit > 0
- Vente : DuréeVente > 0 ou ILLIMITÉ

3. Contraintes de Multiplicité

- Salle de Vente : chaque salle de vente ne contient qu'une seule catégorie de produit.
- Produit : chaque produit est associé à une seule vente
- Offre : une vente peut recevoir plusieurs offres d'un utilisateur, sauf si la vente limite le nombre d'offres par utilisateur.
- Produit : Chaque vente est associée à un seul produit.
- Vente : Une Salle de Vente peut contenir plusieurs ventes, mais chaque vente a lieu dans une seule salle.
- Produit : Chaque produit appartient à une seule catégorie.
- Produit : Un produit peut posséder des caractéristiques.

- Vente : Une vente a lieu dans une unique salle.

4. Contraintes Contextuelles

- Une vente est annulée si le prix de revient n'est pas atteint (pour les ventes révocables).
- Dans les ventes descendantes, le premier utilisateur à faire une offre remporte la vente.

- Utilisateurs = {email, nom, prénom, adresse postale}

- Produit = {idProduit, nom, prix de revient, stock}

- Catégorie de produit = {nomCat, descriptionCat}

- Salle de Vente = {identifiant}

- Vente = {identifiant, prixDépart, typeVente, LimiteOffre, dateDébut, heureDébut, durée, venteRévocable}

- Offre = {prix proposé, dateDépot, heureDépot, Qté Produit}

- Caractéristique = {nomCaracteristique, valeurCaractéristique}

Questions :

Un produit peut-il avoir 0 caractéristiques ? 1*

Une catégorie peut avoir 0 produits ? oui

Une catégorie peut elle être proposée dans aucune salle ? oui

Une salle de vente peut-elle accueillir aucune vente ? oui

1. Dépendances fonctionnelles

- EmailUser → NomUser, PrénomUser, AdressePostale
- IdProduit → NomProduit, PrixDeRevient, stock, NomCat
- NomCat → DescriptionCat
- IdSalle → NomCat
- IdVente → IdProduit, IdSalle, TypeVente, PrixDépart, LimiteOffre, DateHeureDebutVente, DuréeVente, VenteRevocable
- EmailUser, IdOffre, IdVente → PrixOffreProposé, DateHeureDepotOffre, QuantitéProduit
- NomCaractéristique, IdProduit → ValeurCaractéristique

2. Contraintes de valeurs

- Ventes : PrixDépart > 0
- Produit : PrixRevient > 0
- Produit : Stock > 0
- Offre : QuantitéProduit > 0
- Vente : DuréeVente > 0 ou ILLIMITÉ

3. Contraintes de Multiplicité

--> 1..*
-|-> 0..*
-|-> 0..1

- nomCat -|-> IdSalle
- nomCat -|-> IdProduit
- IdProduit --> NomCaractéristique
- EmailUser -|-> IdOffre
- IdVente -|-> IdOffre

Contraintes Contextuelles

- Une vente est annulée si le prix de revient n'est pas atteint (pour les ventes révocables).
- Dans les ventes descendantes, le premier utilisateur à faire une offre sur le lot complet remporte la vente.

```
BEGIN
FOR t IN (SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES) LOOP
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE ' || t.TABLE_NAME || ' CASCADE
CONSTRAINTS';
```

```
END LOOP;  
END;  
/
```