

UNIVERZITA KOMENSKÉHO, BRATISLAVA  
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

# MODERNÉ REGULÁRNE VÝRAZY

Bakalárska práca

2013

Tatiana Tóthová

UNIVERZITA KOMENSKÉHO, BRATISLAVA  
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

## MODERNÉ REGULÁRNE VÝRAZY

Bakalárska práca

Študijný program: Informatika  
Študijný odbor: 2508 Informatika  
Školiace pracovisko: Katedra Informatiky  
Školiteľ: RNDr. Michal Forišek, PhD.

Bratislava, 2013

Tatiana Tóthová



Univerzita Komenského v Bratislave  
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

---

## ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

**Meno a priezvisko študenta:** Tatiana Tóthová  
**Študijný program:** informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)  
**Študijný odbor:** 9.2.1. informatika  
**Typ záverečnej práce:** bakalárska  
**Jazyk záverečnej práce:** slovenský

**Názov:** Moderné regulárne výrazy

**Cieľ:** Spraviť prehľad nových konštrukcií používaných v moderných knižniciach s regulárnymi výrazmi (ako napr. look-ahead a look-behind assertions). Analyzovať tieto rozšírenia z hľadiska formálnych jazykov a prípadne tiež z hľadiska algoritmickej výpočtovej zložitosti.

**Vedúci:** RNDr. Michal Forišek, PhD.  
**Katedra:** FMFI.KI - Katedra informatiky  
**Vedúci katedry:** doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.  
**Dátum zadania:** 23.10.2012

**Dátum schválenia:** 24.10.2012

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.  
garant študijného programu

*Podakovanie*

Tatiana Tóthová

## Abstrakt

Abstrakt po slovensky

**Kľúčové slová:** napíšme, nejaké, kľúčové, slová

## Abstract

Abstract in english

**Key words:** some, key, words

# Obsah

<b>Úvod</b>	<b>1</b>
<b>1 Základné definície a výsledky</b>	<b>3</b>
1.1 Základná definícia regulárnych výrazov . . . . .	3
1.2 Spätné referencie . . . . .	5
1.3 Lookaround . . . . .	5
<b>2 Moje výsledky</b>	<b>8</b>
2.1 Minimalistická iterácia . . . . .	8
2.2 Lookaround . . . . .	8
2.3 Negatívny lookaround . . . . .	16
<b>Záver</b>	<b>17</b>
<b>Literatúra</b>	<b>18</b>

# Úvod

Bla bla úvodné info o regulárnych výrazoch: - vzniklo ako teória - niekto implementoval do textových editorov, neskôr Thomson do Unixu - odtiaľ sa rozšírili do programovacích jazykov - programovacie jazyky rozširujú svoju funkcionálnosť, to platí aj pre časť regulárnych výrazov. Rozšírením o nové konštrukcie už nemusia patriť do triedy regulárnych jazykov. Mnohé konštrukcie sú len kozmetické úpravy a pomôcky, ktoré nezosilnia daný model. Zaujímavé sú tie, ktoré už pomôžu vytvoriť (akceptovať) jazyky z vyšších tried Chomského hierarchie. - Zaradením triedy jazykov aktuálneho modelu do Chomského hierarchie môže dopomôcť pri implementácii jednotlivých operácií. Trieda regulárnych jazykov vystačí s ľahko naprogramovateľnými konečnými automatmi, avšak vyššie triedy vyžadujú backtracking, ktorý samozrejme znamená väčšiu časovú zložitosť.



# Používané pojmy a skratky

$L_1 L_2$  – zrefazenie jazykov  $L_1$  a  $L_2$

$L^*$  – iterácia ( $L^* = \cup_{i=0}^{\infty} L^i$ , kde  $L^0 = \{\varepsilon\}$ ,  $L^1 = L$  a  $L^{i+1} = L^i L$ )

$\mathcal{R}$  – trieda regulárnych jazykov, zároveň trieda jazykov tvorená regexami

$\mathcal{L}_{CF}$  – trieda bezkontextových jazykov

$\mathcal{L}_{CS}$  – trieda bezkontextových jazykov

DKA/NKA – deterministický/nedeterministický konečný automat

LBA – lineárne ohraničený Turingov stroj

regex – regulárny výraz, ktorý môže vytvoriť najviac regulárny jazyk (základná definícia)

TS – Turingov stroj

e-regex – regex so spätnými referenciami

le-regex – e-regex s operáciami lookahead a lookbehind

Eregex – trieda jazykov tvorená e-regexami

LEregex – trieda jazykov tvorená le-regexami

lookaround – spoločný názov pre lookahead a lookbehind

nsn – najmenší spoločný násobok

# Kapitola 1

## Základné definície a výsledky

...

### 1.1 Základná definícia regulárnych výrazov

Keďže implementované regulárne výrazy sa už natoľko líšia od počiatočného teoretického modelu, zaužíval sa pre ne názov **regexy**. Budeme ho používať aj my a prípadnými predponami budeme rozlišovať, ktorú množinu operácií práve myslíme.

Pojem **regex** bude slúžiť na pomenovanie regulárnych výrazov, ktoré pokrývajú triedu regulárnych jazykov. Z tohto dôvodu nebudem vytvárať zvlášť pomenovanie pre túto triedu, bolo by to zbytočné. Pre ozrejmienie uvediem základnú definíciu regexu z článku [CSY03]. Niektoré konštrukcie sú oproti teoretickému modelu nové, ale dôkaz toho, že pokrýva stále rovnakú triedu jazykov, je triviálny.

#### Základná forma regexov

- (1) Pre každé  $a \in \Sigma$ ,  $a$  je regex a  $L(a) = \{a\}$ . Poznamenajme, že pre každé  $x \in \{ (, ), \{, \}, [, ], \$, |, \backslash, ., ?, *, + \}$ ,  $\backslash x \in \Sigma$  a je regexom a  $L(\backslash x) = \{x\}$ . Navyše aj  $\backslash n$  a  $\backslash t$  patria do  $\Sigma$  a oba sú regexami.  $L(\backslash n)$  a  $L(\backslash t)$  popisujú jazyky skladajúce sa z nového riadku a tabulátora.

- (2) Pre regexy  $e_1$  a  $e_2$

$(e_1)(e_2)$  (zretazenie),

$(e_1)|(e_2)$  (alternácia), a

$(e_1)^*$  (Kleeneho uzáver)

sú regexy, kde  $L((e_1)(e_2)) = L(e_1)L(e_2)$ ,  $L((e_1)|(e_2)) = L(e_1) \cup L(e_2)$  a  $L((e_1)^*) = (L(e_1))^*$ . Okrúhle zátvorky môžu byť vynechané. Ak sú vynechané, alternácia, zretazenie a Kleeneho uzáver majú vyššiu prioritu.

- (3) Regex je tvorený konečným počtom prvkov z (1) a (2).

#### Skrátnená forma

- (1) Pre každý regex  $e$ :  $(e)^+$  je regex a  $(e)^+ \equiv e(e)^*$ .
- (2) Znak  $' \cdot '$  znamená ľubovoľný znak okrem  $\backslash n$ .

#### Triedy znakov

- (1) Pre  $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_t} \in \Sigma$ ,  $t \geq 1$ ,  $[a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_t}] \equiv a_{i_1} | a_{i_2} | \dots | a_{i_t}$ .
- (2) Pre  $a_i, a_j \in \Sigma$  také, že  $a_i \leq a_j$ ,  $[a_i - a_j]$  je regex a  $[a_i - a_j] \equiv a_i | a_{i+1} | \dots | a_j$ .
- (3) Pre  $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_t} \in \Sigma$ ,  $t \geq 1$ ,  $[\wedge a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_t}] \equiv b_{i_1} | b_{i_2} | \dots | b_{i_s}$ , kde  $\{b_{i_1} | b_{i_2} | \dots | b_{i_s}\} = \Sigma - \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_t}\}$ .
- (4) Pre  $a_i, a_j \in \Sigma$  také, že  $a_i \leq a_j$ ,  $[a_i - a_j]$  je regex a  $[\wedge a_i - a_j] \equiv b_{i_1} | b_{i_2} | \dots | b_{i_s}$ , kde  $\{b_{i_1} | b_{i_2} | \dots | b_{i_s}\} = \Sigma - \{a_i | a_{i+1} | \dots | a_j\}$ .
- (5) Zmes (1) a (2) alebo (3) a (4).

#### Ukotvenie

- (1) Znak pre začiatok riadku  $\wedge$ .
- (2) Znak pre koniec riadku  $\$$ .

Rada by som spomenula aj iné konštrukcie, ktoré v definícii chýbajú. V konečnom dôsledku síce modelu silu nepridajú, ale budem s nimi rátať v ďalšom výskume.

$*?, +?, ??$  definované ako  $*, +, ?$ , ale snažia sa matchovať čo najmenej znakov ( $*, +, ?$  sú greedy)

$\{m\}$  – matchuje práve  $m$  kópií predošlého regexu;  $m \in \mathbb{N}$  je konštanta

$\{m, n\}$  – matchuje aspoň  $m$  a najviac  $n$  kópií predošlého regexu, matchuje čo najviac;  $m, n \in \mathbb{N}$  sú konštanty

$\{m, n\}?$  – ako  $\{m, n\}$ , ale matchuje čo najmenej

$(? \# \dots)$  komentár, pri matchovaní sa obsah ignoruje

Ukážme si, že to naozaj platí. Pre ľahší dôkaz uvediem aj formálne definície.

**Definícia 1.1.1** (Greedy iterácia).

$$L_1 \otimes L_2 = \{uv \mid u \in L_1^* \wedge v \in L_2 \wedge u \text{ je najdlhšie také}\}$$

**Definícia 1.1.2** (Minimalistická iterácia).

$$L_1 * L_2 = \{uv \mid u \in L_1^* \wedge v \in L_2 \wedge u \text{ je najkratšie také}\}$$

V sekcii 2.1 dokážem, že tieto iterácie pokrývajú rovnakú triedu jazykov ako Kleeneho  $*$ . Ostatné operácie sa ľahko prepíšu na už definované regexy, preto triedu jazykov nad regexami nerozšíria o žiaden nový jazyk. Poďme sa teda venovať tým zložitejším a zaujímavejším operáciám.

## 1.2 Spätné referencie

Spätná referencia (angl. *backreference*) je označovaná ako  $\backslash m$ , kde  $m \in \mathbb{N}$  je konštantá. Predstavuje refazec, ktorý matchoval regex vnútri  $m$ -tých okrúhlych zátvoriek. Okrúhle zátvorky číslujeme zľava doprava podľa poradia ľavej zátvorky. Samozrejme,  $\backslash m$  môže ukazovať na zátvorky, ktoré obsahujú regex s inými spätnými referenciami. Vždy však budeme predpokladať, že spätná referencia s číslom  $m$  sa bude nachádzať až za pravou zátvorkou s číslom  $m$ .

Regexy rozšírené o spätné referencie budeme nazývať **e-regex**. Triedu jazykov nad e-regexami budem nazývať **Eregex**, presná definícia sa nachádza v článku [CSY03]. (Autori ju pôvodne nazvali extended regex resp. EREG, avšak pre lepšiu prehľadnosť v tejto práci som názov upravili.) Narába s regexami uvedenými iba v úvodnej definícii, ale myslíme, že je zrejmé, že nové operácie nepridajú modelu silu, preto môžeme pracovať s touto rozšírenou množinou operácií.

Dospelo sa k nasledujúcim výsledkom:

- V rámci Chomského hierarchie je trieda Eregex vlastnou podmnožinou  $\mathcal{L}_{CS}$ . Existujú jazyky z  $\mathcal{L}_{CF}$  aj  $\mathcal{L}_{CS}$ , ktoré do nej nepatria.
- Čo sa týka uzáverových vlastností, trieda je uzavretá na homomorfizmus a nie je uzavretá na komplement, inverzný homomorfizmus, konečnú substitúciu, shuffle s regulárnym jazykom. Neuzavretosť na prienik sa podarilo dokázať až v článku [CN09].
- Nekonečné jazyky z Eregex sa dajú pumpovať, dokázali sa už 2 verzie pumpovacej lemy ([CSY03, Lemma 1], [CN09, Lemma 3]).

## 1.3 Lookaround

Tieto operácie nás v práci budú zaujímať. Je to niečo nové a málo skúmané. Tu si uvedieme ich popis a definície.

Lookaround je spoločný názov pre dve operácie – lookahead a lookbehind. Ako fungujú?

Zoberme si lookahead. Myšlienka spočíva v tom, že si chceme povedať, čo má za daným matchovaným podslovom nasledovať. Je to niečo, čo umožňuje pozrieť sa na slovo ďalej a 'nevyjedá' písmenká, čiže keď lookahead uspeje, pokračuje sa v ďalšom matchovaní od toho miesta, kde on začal pracovať. Presnejšie: slovo sa matchuje podľa regexu. Keď narazíme na lookahead, zapamätáme si toto miesto. Matchujeme podľa lookaheadu. Ak uspeje, potom sa vrátíme na zapamätané miesto a pokračujeme v matchovaní regexom za lookaheadom.

Lookbehind pracuje analogicky, ale pozerá sa dozadu – teda chceme vedieť, čo danému slovu predchádza. V praxi by sa toto riešilo backtrackingom, lebo nevieme vopred ako ďaleko dozadu sa budeme potrebovať pozrieť. A keďže autori programovacích jazykov nechceli príliš spomaľovať výpočty a asi nepovažovali lookbehind za taký dôležitý, určili si, že lookbehind môže obsahovať iba také regexy, z ktorých je jasne určiteľné aký dlhý retazec bude potrebovať na výpočet (takže sa backtrackingu vyhli). My sme však v teoretickom prostredí a primárne nás bude zaujímať veľkosť triedy, ktorú budeme vedieť popísať aj pomocou týchto operácií, preto sme sa rozhodli na tieto obmedzenia zabudnúť. Je však jasné, že reálny model bude akousi podmnožinou toho nášho.

**Definícia 1.3.1** (Pozitívny lookahead).

$$L_1(? = L_2)L_3 = \{uvw \mid u \in L_1 \wedge v \in L_2 \wedge vw \in L_3\}$$

*Operáciu  $(? = \dots)$  nazývame pozitívny lookahead alebo len lookahead.*

**Definícia 1.3.2** (Pozitívny lookbehind).

$$L_1(? <= L_2)L_3 = \{uvw \mid uv \in L_1 \wedge v \in L_2 \wedge w \in L_3\}$$

*Operáciu  $(? <= \dots)$  nazývame pozitívny lookbehind alebo len lookbehind.*

Negatívna verzia funguje rovnako, ale otáča akceptačnú požiadavku – namiesto toho, aby sme písali, čo nasleduje, definujeme práve to, čo nechceme aby nasledovalo. Teda negatívny lookahead 'zbehne', ak nie je schopný matchovať jeho vstup.

**Definícia 1.3.3** (Negatívny lookahead).

$$L_1(!L_2)L_3 = \{uv \mid u \in L_1 \wedge v \in L_3 \wedge \text{neexistuje také } x, y, \text{ že } v = xy \text{ a } x \in L_2\}$$

*Operáciu  $(?! \dots)$  nazývame negatívny lookahead.*

**Definícia 1.3.4** (Negatívny lookbehind).

$$L_1(? <!L_2)L_3 = \{uv \mid u \in L_1 \wedge v \in L_3 \wedge \text{neexistuje také } x, y, \text{ že } u = xy \text{ a } y \in L_2\}$$

Operáciu  $(? <!\dots)$  nazývame *negatívny lookbehind*.

Nachádza sa tu ešte jeden rozdiel od reálneho modelu, na ktorý by sme chceli upozorniť. Regulárne výrazy sa začali využívať na vyhľadávanie v texte. V tomto kontexte má lookaround iný význam ako v teoretickom prostredí. Je pravda, že nevyjedá písmenká a preto je obľúbený aj v takých prípadoch, kedy si chceme označiť slovo  $w$ , ale vieme, že hľadáme slovo  $v$ , pričom  $w$  je podslovo  $v$ . Teda v takom prípade môže lookahead ďaleko presahovať slovo, na ktoré sme vyhlásili zhodu. Z toho vyplýva, že my by sme na vstup nechceli dostať  $w$ , ale  $v$ . V teoretickom prostredí nás však zaujíma slovo, ktoré do jazyka patrí a na jeho okolie sa nepozerať. Preto sa zdá, že budeme na vstupe očakávať  $w$  a lookahead a lookbehind nebudú môcť presahovať dĺžku tohto slova. Táto úprava však neuškodí, nakoľko vieme z daného  $w$  spraviť  $v$  jednoduchým pridaním  $(.*)$  na správne miesta.

# Kapitola 2

## Moje výsledky

### 2.1 Minimalistická iterácia

**Veta 2.1.1.**  $L_1 \circledast L_2 = L_1 * ? L_2 = L_1^* L_2$

*Dôkaz.*  $\subseteq$ : Nech  $w \in L_1 \circledast L_2$ . Potom z definície  $w = uv$  vieme, že  $u \in L_1^*$  a  $v \in L_2$ , teda  $uv \in L_1^* L_2$ . Analogicky ak  $x = yz \in L_1 * ? L_2$ , potom  $yz \in L_1^* L_2$ .

$\supseteq$ : Majme  $w \in L_1^* L_2$  a rozdelme na podslová  $u, v$  tak, že  $u \in L_1^*$ ,  $v \in L_2$  a  $w = uv$ . Takéto rozdelenie musí byť aspoň jedno. Ak je ich viac, vezmeme to, kde je  $u$  najdlhšie. Potom  $uv \in L_1 \circledast L_2$ . Ak zvolíme  $u$  najkratšie, tak zasa  $uv \in L_1 * ? L_2$ .  $\square$

Z toho vyplýva aj uzavretosť na  $+$ ,  $?$ .

**Dôsledok 2.1.2.** *Trieda  $\mathcal{R}$  je uzavretá na operácie  $\circledast$  a  $*?$ .*

### 2.2 Lookaround

Lookaround je spoločné pomenovanie pre lookahead a lookbehind, nové operácie nad regexami. Oba majú pozitívnu a negatívnu verziu. Je jednoduchšie skúmať novú funkcionality postupne a preto sme sa rozhodli najprv sa venovať pozitívnemu lookaroundu a neskôr pridať aj ten negatívny. Tu si ich zadefinujeme a pozrieme sa na ich základné vlastnosti v rámci Chomského hierarchie a potom aj triedy Eregex.

**Lema 2.2.1.** *Trieda  $\mathcal{R}$  je uzavretá na lookahead.*

*Dôkaz.* Nech  $L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{R}$ , chceme ukázať, že  $L = L_1(? = L_2)L_3 \in \mathcal{R}$ .

Keďže  $L_1, L_2, L_3$  sú regulárne, existujú  $A_i = (K_i, \Sigma_i, \delta_i, q_{0i}, F_i)$  DKA také, že  $L(A_i) = L_i, i \in \{1, 2, 3\}$ . Zostrojím NKA  $A = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$  pre  $L$ , kde  $K = K_1 \cup K_2 \times K_3 \cup$

$K_3$  (predp.  $K_1 \cap K_3 = \emptyset$ ),  $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3$ ,  $q_0 = q_{01}$ ,  $F = F_3 \cup F_2 \times F_3$ ,  $\delta$  funkciu definujeme nasledovne:

$$\begin{aligned} \forall q \in K_1, \forall a \in \Sigma & : \delta(q, a) \ni \delta_1(q, a) \\ \forall q \in F_1 & : \delta(q, \varepsilon) \ni [q_{02}, q_{03}] \\ \forall p \in K_2, \forall q \in K_3, \forall a \in \Sigma_2 \cap \Sigma_3 & : \delta([p, q], a) \ni [\delta(p, a), \delta(q, a)] \\ \forall p \in F_2, \forall q \in K_3 & : \delta([p, q], a) \ni \delta(q, a) \end{aligned}$$

$$L(A) = L.$$

$\supseteq$ : Máme  $w \in L$  a chceme preň nájsť výpočet na  $A$ . Z definície  $L$  vyplýva  $w = xyz$ , kde  $x \in L_1, y \in L_2$  a  $yz \in L_3$ , teda existujú akceptačné výpočty pre  $x, y, yz$  na DKA  $A_1, A_2, A_3$ . Z toho vyskladáme výpočet pre  $w$  na  $A$  nasledovne. Výpočet pre  $x$  bude rovnaký ako na  $A_1$ . Z akceptačného stavu  $A_1$  vieme na  $\varepsilon$  prejsť do stavu  $[q_{02}, q_{03}]$ , kde začne výpočet pre  $y$ . Ten vyskladáme z  $A_2$  a  $A_3$  tak, že si ich výpočty napíšeme pod seba a stavy nad sebou budú tvoriť karteziánsky súčin stavov v  $A$  (keďže  $A_2$  aj  $A_3$  sú deterministické, tieto výpočty na  $y$  budú rovnako dlhé).  $y \in L_2$ , teda  $A_2$  skončí v akceptačnom stave. Podľa  $\delta$  funkcie v  $A$  vieme pokračovať len vo výpočte na  $A_3$ , teda doplníme zvyšnú postupnosť stavov pre výpočet  $z$ . Keďže  $yz \in L_3$  a  $F_3 \subseteq F$  (resp.  $F_2 \times F_3 \subseteq F$  pre  $z = \varepsilon$ ), automat  $A$  akceptuje.

$\subseteq$ : Nech  $w \in L(A)$ , potom existuje akceptačný výpočet na  $A$ . Z toho vieme  $w$  rozdeliť na  $x, y$  a  $z$  tak, že  $x$  je slovo spracované od začiatku po prvý príchod do stavu  $[q_{02}, q_{03}]$ ,  $y$  odtiaľto po posledný stav reprezentovaný karteziánskym súčinom stavov a zvyšok bude  $z$ . Nevynechali sme žiadne znaky a nezmenili poradie, teda  $w = xyz$ . Do  $[q_{02}, q_{03}]$  sa  $A$  môže prvýkrát dostať len vtedy, ak bol v akceptačnom stave  $A_1$ . Prechod do  $[q_{02}, q_{03}]$  je na  $\varepsilon$ , takže  $x \in L_1$ . Práve tento stav je počiatočný pre  $A_2$  aj  $A_3$ . Ak  $z = \varepsilon$ , tak akceptačný stav  $A$  je z  $F_2 \times F_3$  a  $y \in L_2, y \in L_3$  a aj  $yz \in L_3$ . Z toho podľa definície vyplýva, že  $xyz = w \in L$ . Ak  $z \neq \varepsilon$ , potom je akceptačný stav  $A$  z  $F_3$ . Podľa  $\delta$  funkcie sa z karteziánskeho súčinu stavov do normálneho stavu dá prejsť len tak, že  $A_2$  akceptuje, teda  $y \in L_2$ .  $A_3$  akceptuje na konci, čo znamená  $yz \in L_3$ . Znova podľa definície operácie lookahead  $xyz = w \in L$ .  $\square$

**Lema 2.2.2.** *Trieda  $\mathcal{R}$  je uzavretá na lookbehind.*

*Dôkaz.* Opäť chceme ukázať, že  $L = L_1(? \leq L_2)L_3 \in \mathcal{R}$  pre  $L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{R}$ . Postupujeme podobne ako pri lookahead. (Karteziánsky súčin stavov  $L_1$  a  $L_2$ , ale  $A_2$  sa pripája v každom stave  $A_1$  - celkový NKA si potom nedeterministicky zvolí jeden moment tohto napojenia.)  $\square$

**Veta 2.2.3.** *Regulárne jazyky sú uzavreté na lookaround.*



Teraz ukážem, ako lookahead a lookbehind nezosilnia model regexov.

**Lema 2.2.4.** *Nech  $L_1, L_2, L_3, L_4 \in \mathcal{R}$ ,  $\alpha = (L_1 (? = L_2) L_3) * L_4$ . Potom  $L(\alpha) \in \mathcal{R}$ .*

*Dôkaz.* Keďže  $L_1, L_2, L_3, L_4 \in \mathcal{R}$ , tak pre ne existujú DKA  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , kde  $A_i = (K_i, \Sigma_i, \delta_i, q_{0i}, F_i)$  pre  $\forall i$ . Z nich zostrojíme NKA  $A$  pre  $L$ . Výpočet bez lookaheadov by vyzeral tak, že by sme simulovali  $A_1$ , potom po jeho akceptácii  $A_3$  a odtiaľ by sa išlo v rámci iterácie naspäť na  $A_1$ . Zároveň z  $A_1$  by sa dalo na  $\varepsilon$  prejsť na  $A_4$ , čo by znamenalo koniec iterácie (ošetruje aj nulovú iteráciu). Pozrime sa na to, ako a kam vsunúť lookahead. Problém je, že pri každej ďalšej iterácii pribúda nový, teda ďalší  $A_2$ . Vieme ich však simulovať všetky naraz, keď vezmeme do úvahy, že vždy pracujeme nad konečnou abecedou a  $K_2$  je konečná. Z toho vyplýva, že aj  $\mathcal{P}(K_2)$  je konečná.

Konstruktia:  $A = (K, \Sigma, \delta, q_0, F) : K = (K_1 \cup K_3 \cup K_4) \times \mathcal{P}(K_2)$ , kde  $K_1 \cap K_3 \cap K_4 = \emptyset$  (množiny v stavoch možno reprezentovať napr. 0-1 reťazcom dĺžky  $|K_2|$ , kde 1 na  $i$ -tom mieste symbolizuje, že nejaká inštancia  $A_2$  je v  $i$ -tom stave),  $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3 \cup \Sigma_4$ ,  $q_0 = (q_{01}, \emptyset)$ ,  $F = F_4 \times \emptyset$ ,  $\delta$ -funkcia:

- $\forall q \in K_i \ i = 1, 3, 4, \forall U \in \mathcal{P}(K_2), \forall a \in \Sigma : \delta((q_i, U), a) \ni (\delta_i(q_i, a), V)$ ,  
kde  $\forall q \in U \ \delta_2(q, a) \in V'$  a  $V = V' \setminus F_2$
- $\forall q_A \in F_1, \forall U \in \mathcal{P}(K_2) : \delta((q_A, U), \varepsilon) \ni (q_{03}, U)$
- $\forall q_A \in F_3, \forall U \in \mathcal{P}(K_2) : \delta((q_A, U), \varepsilon) \ni (q_{01}, U)$
- $\forall U \in \mathcal{P}(K_2) : \delta((q_{01}, U), \varepsilon) \ni (q_{04}, U)$

Automat  $A$  akceptuje až keď akceptuje  $A_4$ . Je zrejmé, že ak v simulácii  $A_i$  príde písmenko, ktoré do  $\Sigma_i$  nepatrí, automat sa zasekne.

$$L(A) = L(\alpha).$$

$\subseteq$ : Nech  $w \in L(A)$ , potom preň existuje akceptačný výpočet na  $A$ . Podľa stavov vieme určiť počet iterácií, časti z  $L_1, L_3, L_4$  a takisto vznikajúce a akceptujúce výpočty na  $A_2$  – každý takýto výpočet totiž začína s výpočtom na  $A_3$  a keďže  $A_2$  je deterministický, existuje práve jeden výpočet, ktorý musí byť akceptačný. Teda vieme povedať, že  $w = x_1 y_1 x_2 y_2 \dots x_n y_n z$ , kde  $n$  je počet iterácií,  $\forall i = 1, 2, \dots, n : x_i \in L_1, y_i \in L_3$  a  $z \in L_4$ . Zároveň vieme, že v mieste, kde začína  $y_i$  takisto začína podreťazec slova  $w$ , ktorý patrí do  $L_2$ . Z toho vidíme ako vyzerá zhoda regexu  $\alpha$ .

$\supseteq$ : Majme  $v \in L(\alpha)$ , teda vieme nájsť zhody podslov  $v$  pre všetky  $L_i$  (rovnaká dekompozícia slova ako v predošlej inklúzii). Keďže poradie jazykov je rovnaké ako  $\varepsilon$ -ové napojenie stavov v  $A$  (akceptačný–počiatočný, akceptačný–akceptačný pri  $L_4$ ), vieme správne poprepájať akceptačné výpočty jednotlivých  $A_i$  do celkového výpočtu automatu  $A$ .  $\square$

**Veta 2.2.5.** *Trieda jazykov nad regexami je uzavretá na lookahead.*

*Dôkaz.* Regexy pokrývajú triedu regulárnych jazykov a tá je na lookahead uzavretá 2.2.3. Keďže pracujeme s množinou operácií, treba overiť, či nejaká ich kombinácia nie je náhodou silnejšia. Ak regex umiestnime do lookaheadu, či pred alebo za neho, vždy to bude regulárny jazyk a celý regex bude tiež definovať regulárny jazyk. Teda nás zaujíma vloženie lookaheadu dovnútra vykonávanej operácie. V tomto prípade prichádza do úvahy  $*$ ,  $+$  a  $?$ , ktoré menia počet lookaheadov a vynútia ich simuláciu na rôznych častiach slova.

$?$  veľa nespraví – lookahead tam buď bude 1x alebo nebude vôbec.  $+$  je prípad  $*$  s jedným lookaheadom istým. No a podľa lemy 2.2.4 vieme, že ani táto kombinácia nestačí na zložitejší jazyk.  $\square$

**Veta 2.2.6.**  $\mathcal{L}_{CF}$  nie je uzavretá na operácie lookahead a lookbehind.

*Dôkaz.* Nech  $L_1, L_2, L_3, L_4 \in \mathcal{L}_{CF}$ .  $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ ,  $L_2 = \{a * b^n c^n \mid n \geq 1\}$ ,  $L_3 = \{a^n b^n c * \mid n \geq 1\}$ ,  $L_4 = \{ab^n c^n \mid n \geq 1\}$ . Potom  $d(? = L_1)L_2 = \{da^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$  a  $L_3(? \leq L_4)d = \{a^n b^n c^n d \mid n \geq 1\}$ , čo nie sú bezkontextové jazyky.  $\square$

**Veta 2.2.7.**  $\mathcal{L}_{CS}$  je uzavretá na operáciu lookahead a lookbehind.

*Dôkaz.* Uzavretosť na lookahead:

Pre  $L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}_{CS}$  a slovo  $z$   $L = L_1(? = L_2)L_3$  zostrojíme LBA  $A$  z LBA  $A_1, A_2, A_3$  pre dané kontextové jazyky. Najprv sa pozrime na štruktúru vstupu – prvé je slovo  $z$   $L_1$  a za ním nasleduje slovo  $z$   $L_3$ , pričom jeho prefix patrí do  $L_2$ . Preto, aby  $A$  mohol simulovať dané lineárne ohraňované automaty, je potrebné označiť hranice jednotlivých slov.

Na začiatku výpočtu  $A$  prejde pásku a nedeterministicky označí 2 miesta – koniec slov pre  $A_1$  a  $A_2$ . Následne sa vráti na začiatok a simuluje  $A_1$ . Ak akceptuje,  $A$  pokračuje a presunie sa za označený koniec vstupu pre  $A_1$ . Inak sa zasekne. V tomto bode sa začína vstup pre  $A_2$  aj  $A_3$ , teda slovo až do konca prepíše na 2 stopy. Najprv na hornej simuluje  $A_2$ . Pokiaľ  $A_2$  neskončí v akceptačnom stave,  $A$  sa zasekne. Inak sa vráti na označené miesto a simuluje  $A_3$  na spodnej stope až do konca vstupu. Akceptačný stav  $A_3$  znamená akceptáciu celého vstupného slova.

Uzavretosť na lookbehind sa dokáže analogicky.  $\square$

### Vlastnosti lookaheadu.

Tu ukážem, že dávať do lookaheadu prefixový jazyk nemá zmysel. Vytvorme čisto jazyk všetkých rôznych prefixov, aké obsahuje. Do lookaheadu stačí vložiť regex pre tento jazyk a celkový matchovaný rovnaký. Samozrejme, to isté platí aj pre lookbehind a suffixové jazyky.

**Veta 2.2.8.** *Nech  $L$  je ľubovoľný jazyk a  $L_p = L \cup \{uv \mid u \in L\}$ . Nech  $\alpha$  je ľubovoľný regulárny výraz taký, že obsahuje  $(? = L_p)$ . Potom ak prepíšeme tento lookahead na  $(? = L)$  (nazvime to  $\alpha'$ ), bude platiť  $L(\alpha') = L(\alpha)$ . Analogicky to platí aj pre lookbehind.*

*Dôkaz.*  $\subseteq$ : triviálne.

$\supseteq$ : Majme  $w \in L(\alpha)$  a nech  $x$  je také podslovo  $w$ , ktoré sa zhodovalo práve s daným lookaheadom. Potom  $x \in L_p$ , teda  $x = uv$ , kde  $u \in L$ . Ak  $v = \varepsilon$ ,  $x \in L$  a máme čo sme chceli. Takže  $v \neq \varepsilon$ . Ale celá zhoda lookaheadu sa môže zúžiť len na  $u$ , keďže  $u \in L_p$ , a bude to platná zhoda s  $w$ . Čo znamená, že  $w \in L(\alpha')$ .  $\square$

**Veta 2.2.9.** *Nech  $\alpha$  je regulárny výraz, ktorý obsahuje nejaký taký lookahead  $(? = L)$  (lookbehind  $(? \leq L)$ ), že  $\varepsilon \in L$ . Nech je  $\alpha'$  regulárny výraz bez tohto lookaheadu (lookbehindu). Potom  $L(\alpha') = L(\alpha)$ .*

*Dôkaz.* Uvedomme si, že lookaround nie je fixovaný na dĺžku vstupu - musí sa zhodovať s nejakým podslovom začínajúcim sa (končiacim sa) na konkrétnom mieste. Tým pádom akonáhle si môže regulárny výraz vnútri tejto operácie vybrať  $\varepsilon$ , bude hlásiť zhodu vždy.  $\square$

### Spätné referencie

Skúsme teraz zložitejší model. Pridáme k e-regexom pozitívny lookaround a nazveme to **le-regex**. Triede jazykov nad le-regexami budem hovoriť **LEregex**.

**Veta 2.2.10.**  $Eregex \subsetneq LEregex$

*Dôkaz.*  $\subseteq$  vyplýva z definície.

Jazyk  $L = \{a^i b a^{i+1} b a^k \mid k = i(i+1)k' \text{ pre nejaké } k' > 0, i > 0\}$  nepatrí do triedy Eregex [CN09, Lemma 2], ale patrí do LEregex:

$$\alpha = (a^*)b(\backslash 1a)b(? = (\backslash 1) * \$)(\backslash 2) * \$^1$$

$\square$

**Veta 2.2.11.**  $LEregex \subseteq \mathcal{L}_{CS}$

*Dôkaz.* Vieme, že  $Eregex \in \mathcal{L}_{CS}$  [CSY03, Theorem 1], teda ľubovoľný e-regex vieme simulovať pomocou LBA. Ukážem, že ak pridáme operáciu lookahead/lookbehind, vieme to simulovať tiež.

---

<sup>1</sup>Nie je nutné dávať  $\$$  na koniec le-regexu, nakoľko pracujeme v teoretickom prostredí a nehľadáme slovo v texte. Na vstup dostávame vždy len samotné slovo a teda vieme povedať, že na jeho konci bude isto aj koniec riadku ( $\$$ ). Znak sme uviedli, pre ľahšie pochopenie, budeme uvádzať aj vo všetkých ďalších prípadoch.

Nech  $\alpha$  je le-regex. Potom  $A$  je LBA pre  $\alpha$ , ktorý ignoruje lookahead (t.j. vyrábame LBA pre e-regex). Teraz vytvorím LBA  $B$  pre e-regex vnútri lookaheadu. Z nich vytvoríme LBA  $C$  pre úplný le-regex  $\alpha$  tak, že bude simulovať  $A$  a keď príde na rad lookahead zaznačí si, v akom stave je  $A$  a na ktorom políčku skončil a simuluje do toho miesta  $B$ . Pokiaľ  $B$  akceptoval, vráti sa naspäť k výpočtu na  $A$ .  $C$  akceptuje práve vtedy, keď  $A$ .

Všimnime si, že samotný lookahead môže obsahovať le-regex, t.j. vnorený lookahead. Tých však môže byť iba konečne veľa, keďže každý le-regex musí mať konečný zápis. A teda si pre ne vieme naznačeným postupom postupne vybudovať LBA, ktorý ich dokáže simulovať.  $\square$

**Veta 2.2.12.** *LEregex je uzavretá na prienik.*

*Dôkaz.* Nech  $L_1, L_2 \in LEregex$ , potom  $L_1 \cap L_2 = (? = L_1\$) L_2\$$ .  $\square$

**Veta 2.2.13.** *Jazyk všetkých platných výpočtov Turingovho stroja patrí do LEregex.*

*Dôkaz.* Máme Turingov stroj  $A = (K, \Sigma, q_0, \delta, F)$ . Zostrojíme lerege  $\alpha$ , ktorý bude matchovať všetky jeho platné výpočty. Vieme, že pracuje nad konečnou abecedou, má konečne veľa stavov a konečne definovanú  $\delta$ -funkciu. Keďže to všetko treba zahrnúť do leregexu, vďaka konečnosti máme potrebné predpoklady na jeho vytvorenie. Stav bude ukazovať pozíciu hlavy a  $\#$  bude oddeľovať jednotlivé konfigurácie (bude sa nachádzať aj na začiatku a na konci celého slova = výpočtu).

Prejdime k samotnému výpočtu. Na to, aby po sebe nasledovali len prijateľné konfigurácie využijeme lookahead a spätné referencie. To zabezpečí, aby sa v každom kroku výpočtu menilo len malé okolie stavu (spätné referencie zvyšok okopírujú) a aby sa menilo podľa  $\delta$ -funkcie. Keď máme zaručenú správnu postupnosť konfigurácií, vieme použiť  $*$  a matchovať tak ľubovoľne dlhý výpočet. Netreba zabudnúť, že prvá konfigurácia je počiatočná a posledná akceptačná. Toto sú špeciálne prípady, preto ich ošetríme zvlášť, a takisto prípad, kedy je počiatočný stav zároveň aj akceptačným.

**Konstrukcia.**  $\alpha = \beta(\gamma) * \eta$ , kde:

- $\gamma = \gamma_1 \mid \gamma_2 \mid \gamma_3$

$\star \gamma_1 = ((\underset{k}{.} \underset{k}{*}) \underset{k}{x} \underset{k}{q} \underset{k}{y} (\underset{k+1}{.} \underset{k+1}{*}) \#)(? = \xi \#)$  platí pre  $\forall q \in K, \forall y \in \Sigma$  a kde  $\xi = \xi_1 \mid \xi_2 \mid \dots \mid \xi_n$ . Ak

- $(p, z, 0) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (\backslash k p z \backslash k + 1)$  pre nejaké  $i$
- $(p, z, 1) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (\backslash k x z p \backslash k + 1)$  pre nejaké  $i$
- $(p, z, -1) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (\backslash k p x z \backslash k + 1)$  pre nejaké  $i$

$\star \gamma_2 = (q y (\underset{k}{.} \underset{k}{*}) \underset{k+1}{\#})(? = \xi \#)$  platí pre  $\forall q \in K, \forall y \in \Sigma \cup \{B\}^2$  a kde

---

<sup>2</sup> $B$  označuje blank – prázdne políčko na páske. Z definície TS  $B \notin \Sigma$ .

$\xi = \xi_1 \mid \xi_2 \mid \dots \mid \xi_n$ . Teda hlava ukazuje na začiatok slova. Dodefinovanie  $\xi_i$  je podobné. Ak

- $(p, z, 0) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (pz \setminus k)$  pre nejaké  $i$
  - $(p, z, 1) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (zp \setminus k)$  pre nejaké  $i$
  - $(p, z, -1) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (pBz \setminus k)$  pre nejaké  $i$
- ★  $\gamma_3 = ((\underset{k}{.} \underset{k}{*}) x q y \#)(? = \xi \#)$  platí pre  $\forall q \in K, \forall y \in \Sigma \cup \{B\}$  a kde  $\xi = \xi_1 \mid \xi_2 \mid \dots \mid \xi_n$ . Teda hlava je na konci slova, opäť je treba ošetriť blankový prípad. Ak
- $(p, z, 0) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (\setminus k x p z)$  pre nejaké  $i$
  - $(p, z, 1) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (\setminus k x z p B)$  pre nejaké  $i$
  - $(p, z, -1) \in \delta(q, y)$ , potom  $\xi_i = (\setminus k p x z)$  pre nejaké  $i$
- $\beta = (\# q_0 x (\underset{k}{.} \underset{k}{*}) \#)(? = \theta \#)$  je definovaná rovnako ako  $\gamma_2$ , ale iba pre  $q_0$ .
  - $\eta = ((\underset{k}{.} \underset{k}{*}) x q_A y (\underset{k}{.} \underset{k}{*}) \#)$  platí pre  $\forall q_A \in F$

Ak je počiatkový stav akceptačným, pridáme na koniec  $\alpha$  znak pre alebo  $\mid$  a regex  $(\# q_0 \cdot * \#)$ .  $\square$

Teraz vyslovíme vetu, ktorá je veľmi blízko pumpovacej leme, ale ňou nie je, nakoľko sme nevedeli dokázať pumpovanie pre jeden prípad. A to keď sa lookahead, obsahujúci na konci znak  $\$,$  objaví vnútri iterácie. Nenašli sme argument ako zaručiť, že pri pumpovaní vzniká slovo z daného jazyka. Problém tkvie v tom, že pri každej pridanej iterácii sa pridá aj ďalší lookahead a my musíme zaručiť, že matchuje slovo za ním až do konca.

**Veta 2.2.14.** *Nech  $\alpha$  taký je le-regex nad unárnou abecedou  $\Sigma = \{a\}$ , že neobsahuje lookahead s  $\$$  vnútri iterácie. Existuje konštanta  $N$  taká, že ak  $w \in L(\alpha)$  a  $|w| > N$ , potom existuje dekompozícia  $w = xy$  s nasledujúcimi vlastnosťami:*

1.  $|y| \geq 1$
2.  $\exists k \in \mathbb{N}, k \neq 0; \forall j = 1, 2, \dots : xy^{kj} \in L(\alpha)$

*Dôkaz.* Pokiaľ  $\alpha \in Eregex$ , tak pre  $\alpha$  platí pumpovacia lema [CSY03, Lemma 1], t.j.  $w = a_0 b a_1 b \dots a_m$  pre nejaké  $m$  a  $a_0 b^j a_1 b^j \dots a_m \in L(\alpha) \forall j$ . My pracujeme nad unárnym jazykom, teda na poradí nezáleží:  $x = a_0 a_1 \dots a_m, y = b^m, k = 1$  a  $xy^j \in L(\alpha) \forall j$ .

Zaoberajme sa le-regexami, ktoré obsahujú aspoň jeden lookaround. Ale ešte predtým si povedzme, aké je to dostatočne dlhé slovo. Chceme, aby sme s určitou istotou vedeli, či nejaká  $*/+$  iteruje aspoň 2x. Zoberieme dĺžku le-regexu  $|\alpha|$ . Skreslovať ju môžu 3 operácie – spätné referencie,  $\{n\}$  a  $\{n, m\}$ . Nech teda  $d$  je súčet dĺžok le-regexov vnútri

$l$ -tých zátvoriek pre všetky  $\setminus l$ , ktoré v  $\alpha$  sú a sú pripočítané toľkokrát, koľkokrát sa tam jednotlivé  $l$  nachádzajú. Ďalej k  $d$  pripočítame za každé  $\{n\}$   $n$ -krát dĺžku le-regexu, ktorý má kopírovať, a takisto za každú operáciu  $\{n, m\}$  pripočítame takýto le-regex  $m$ -krát. Pre  $N = |\alpha| + d$  vieme povedať, že ak  $|w| > N$ , potom jediná operácia, ktorá ho vie predĺžiť do takejto dĺžky môže byť iba Kleeneho  $*$ , prípadne  $+$ .  $+$  je však v podstate prípad  $*$ , preto budeme pracovať s touto operáciou.

Máme dostatočne dlhé slovo, rozoberieme si teraz prípady, ktoré môžu nastať.

1. Žiadny lookahead nezasahuje do  $*$ , ktorá iteruje. V tom prípade iteruje normálne, bez obmedzení, nejaké  $a^s$ ,  $s < |\alpha| \leq N < |w|$ . Potom  $y = a^s$ ,  $k = 1$ .
2. Lookaround zasahujúci do iterujúcej  $*$  nie je ohraničený, t.j. ak je to lookahead, neobsahuje na konci  $\$$ , a ak je to lookbehind, neobsahuje na začiatku  $^$ . Potom ho podľa vety 2.2.8 ho vieme prepísať tak, že bude matchovať len najkratšie slovo z jeho jazyka. Daný konečný prefix/suffix síce ovplyvňuje dĺžku matchovaných slov, ale iba tú minimálnu. Teda  $*$  iteruje bez obmedzení, čo je predošlý prípad.
3. Našli sme iterujúcu  $*$  a zasahuje do nej lookahead matchujúci až po koniec resp. začiatok slova. Buď je to lookbehind (nachádzajúci sa za  $*$ ), za ktorým už v  $\alpha$  nie je žiadne iterovanie alebo je to lookahead (nachádzajúci sa pred  $*$ ), prípadne oba alebo ich môže byť viac. Každopádne, keďže je slovo dostatočne dlhé, aj samotný lookahead musí niečo pumpovať. Vyriešme to pre prípad jedného lookaheadu a potom uvidíme, že tie ostatné z toho vyplývajú.

Máme  $w = a^e$ . V lookaroude sa pumpuje nejaké  $a^f$ , v  $*$  mimo neho  $a^g$  (ak je na výber viac možností, stačí vybrať jednu, napr. tú najkratšiu). Potom lookahead matchuje  $a^{e+h*f}$  a  $*$  mimo neho  $a^{e+i*g}$ , pre ľubovoľné  $h, i \in \mathbb{N}_0$ . Nech  $b = \text{nsn}(f, g)$ , prienik týchto slov je  $a^{e+b*j} \in L(\alpha)$ ,  $\forall j \in \mathbb{N}_0$ . Tvrdíme  $b < e$ . A naozaj, keďže  $a^e \in L(\alpha)$  a zároveň lookahead aj  $*$  určite niečo pumpovali, ich najmenšia možná zhoda je práve  $b$ .

Pracujeme s le-regexami, takže sa niekde musia objaviť aj spätné referencie<sup>3</sup>. Uvedomme si, že lookarouandy sa môžu vyskytovať niekde medzi nimi, takže keď napríklad  $*$  pumpuje  $a^m$ , celkovo sa v slove pumpuje  $a^{n*m}$ , kde  $n$  je počet referencií ukazujúcich na túto  $*$ . Tým, že sa lookarouandy budú nachádzať medzi nimi, môže nastať, že pre jeden sa ďalej v slove pumpuje  $a^{n_1*m}$  a pre druhý  $a^{n_2*m}$ , kde  $n_1 \neq n_2$ . Ak  $*$  vie pumpovať  $a^m$ , tak vie aj  $a^{n!*m}$ , čo by vyriešilo všetky možné násobky, ktoré ovplyvňujú rôzne lookarouandy. Podľa toho  $k = n!$ , pre  $n$  ako najvyšší počet spätných referencií na nejakú iteráciu, ktorú využívame.

<sup>3</sup>Keby sa v  $\alpha$  nenachádzali, podľa vety 2.2.3 máme regulárny jazyk, pre ktorý pumpovacia lema existuje.

Celkovo máme  $x = a^{e-b}$ ,  $y = a^b$  a  $k = n!$ , ak je určené, inak  $k = 1$ . Z toho  $xy^{kj} = a^{e-b}a^{bkj} = a^{e-b+bj'} \in L(\alpha) \forall j \in \mathbb{N}$ ,  $j' = kj$ .

V prípade viacerých lookaroundov riešime postupne – vždy vyrátané  $b$  bude v ďalšom kole novým  $g$ . Podobne riešime vnorené lookaroundy – postupujeme zvnútra von (musí ich byť konečne veľa a ten najvnútornejší z nich isto bude obsahovať už len Eregex).

□

**Poznámka 1.** Spomínaný prípad, pre ktorý je problematické túto vetu dokázať má problém aj s definovaním dostatočne veľkého slova. Pozrime sa napríklad na le-regex  $\beta = ((? = (a^m) * \$)a^{m+1}) * a1, m - 1$ , aké slová obsahuje?

- $m + 1 + (m - 1)$
- $2m + 2 + (m - 2)$
- $\vdots$
- $(m - 1)(m + 1) + 1$

avšak  $m(m + 1) \notin L(\beta)$ , lebo nám chýba zvyšok 0. Teda vidíme, že le-regex využíva iteráciu  $(m - 1)$ -krát a napriek tomu je konečný.

**Poznámka 2.** Zoberme si triedu jazykov nad takýmito le-regexami. Veta nám hovorí čosi o zložitosti jej jazykov. Napríklad  $L = a^m \mid m \text{ je prvočíslo}$  do nej nepatrí, lebo sa nedá vôbec pumpovať – medzi prvočíslami nenájdeme žiadne násobky. Z toho už vyplýva, že je vlastnou podmnožinou  $\mathcal{L}_{CS}$  a nie je uzavretá na komplement.

## 2.3 Negatívny lookaround

**Definícia 2.3.1.** Triedu nad leregexami obohatenými o negatívny lookaround budeme nazývať  $L!Eregex$ .

**Veta 2.3.2.**  $L!Eregex$  je uzavretá na prienik, zjednotenie, zreťazenie a iteráciu.

*Dôkaz.* Vyplýva z vlastností le-regexov.

□

**Veta 2.3.3.**  $L!Eregex$  je uzavretá na komplement.

*Dôkaz.* Nech  $L_1 \in L!Eregex$ , potom  $L_1^c = (?!L_1\$) . * \$$ .

□

## Záver



# Literatúra

- [CN09] BENJAMIN CARLE and PALIATH NARENDRAN. On extended regular expressions. In *Language and Automata Theory and Applications*, volume 3, pages 279–289. Springer, April 2009.  
[http://www.cs.albany.edu/~dran/my\\_research/papers/LATA\\_version.pdf](http://www.cs.albany.edu/~dran/my_research/papers/LATA_version.pdf) [Online; accessed 19-March-2013].
- [Cox07] Russ Cox. *Regular Expression Matching Can Be Simple And Fast (but is slow in Java, Perl, PHP, Python, Ruby, ...)*, 2007.  
<http://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html> [Online; accessed 30-December-2012].
- [CSY03] CEZAR CÂMPEANU, KAI SALOMAA, and SHENG YU. A formal study of practical regular expressions. *International Journal of Foundations of Computer Science*, 14(06):1007–1018, 2003.  
<http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S012905410300214X> [Online; accessed 19-March-2013].
- [doc12] Python documentation. *Regular expressions operations*, 2012.  
<http://docs.python.org/3.1/library/re.html> [Online; accessed 30-December-2012].