

Vue.js - Dag 1

- Ramverket
 - Binding
 - Directives
 - Events
 - Lists

Vue 3

- Options API
- Composition API
 - CDN
 - Vue Vite

Vue.js

<https://vuejs.org>

<https://vuejs.org/guide/introduction.html>

Vue 3 - cdn

```
<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
```

Vue Dev tools för Chrome och Firefox

<https://chrome.google.com/webstore/detail/vuejs-devtools/nhdogjmejiglipccpnnnanhbledajbpd>

<https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/vue-js-devtools/>

Vue.js – Ett första exempel

```
<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
<div id="app">{{ message }}</div>
<script>
  const { createApp } = Vue

  createApp({
    data() {
      return {
        message: 'Hello Vue!'
      }
    }
  }).mount('#app')
</script>
```

Vue.js – createApp()

Ett Vue-program börjar med:

```
createApp({
```

```
  })
```

Objektet som skickas in innehåller inställningar och funktionalitet för vår Vue-applikation.

Exempel:

```
createApp({
```

```
  data() {
```

```
  }
```

```
})
```

Vue.js – mount()

Vue måste veta vilken del av HTML-sidan som programmet ska kontrollera.

Det gör vi med:

```
.mount("#app")
```

HTML:

```
<div id="app">
```

```
</div>
```

JavaScript:

```
createApp({  
}).mount("#app")
```

Vue kontrollerar nu allt som ligger inne i:

```
<div id="app">
```


Vue.js – data()

data() används för att lagra programmets data.

```
data() {  
  return {  
    message: "Hej Vue!",  
    count: 0  
  }  
}
```

Vi kan sedan använda variablerna direkt i HTML.

```
<h1>{{ message }}</h1>
```

```
<p>{{ count }}</p>
```

Vue.js – Interpolation

```
{{ message }}
```

Dubbel måsvingeparantes används för att skriva ut data i html.

Man kan också använda v-text som är ett Directive:

```
<h1 v-text="message"></h1>
```

Vue.js – Reaktivitet

`this.count++`

uppdaterar Vue automatiskt HTML-sidan där count används.

Vi behöver därför normalt inte göra:

`document.querySelector(...)`

eller:

`element.innerHTML = ...`

Vue sköter uppdateringen åt oss.

Vue.js – methods()

Funktioner placeras vanligtvis i:

```
methods: {  
  }
```

Exempel:

```
methods: {  
  increase() {  
    this.count++  
  }  
}
```

För att komma åt data från en method använder vi:

this

Exempel:

this.count

this.name

this.message

Vue.js – Introduction

Binding

1-vue-dag1-introduktion.html

2-vue-dag1-vmodel.html

(vue-dag1.zip)

<https://vuejs.org/guide/essentials/template-syntax.html#text-interpolation>

<https://vuejs.org/guide/essentials/forms.html>

Vue.js – Introduktion

Lists med Directive (v-for)

3-vue-dag1-lists.html

4-vue-dag1-lists-add.html (Kräver methods, se Events)

5-vue-dag1-lists-object.html
(vue-dag1.zip)

<https://vuejs.org/api/built-in-directives.html>

<https://vuejs.org/guide/essentials/conditional.html>

<https://vuejs.org/guide/essentials/list.html>

Vue.js – Introduction

Events

6-vue-dag1-events-1.html

7-vue-dag1-events-2.html

8-vue-dag1-events-3.html

9-vue-dag1-events-4.html

(vue-dag1.zip)

<https://vuejs.org/guide/essentials/event-handling.html>

Vue.js – Introduktion

Bindings och Directive (v-if)

10-vue-dag1-vif.html

11-vue-dag1-bindings-class-1.html

12-vue-dag1-bindings-class-2.html

13-vue-dag1-bindings-img.html

(vue-dag1.zip)

<https://vuejs.org/api/built-in-directives.html>

<https://vuejs.org/guide/essentials/conditional.html>

<https://vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html>

Exempel och övningar:

- Kodexempel för Vue Dag 1
- Övningar för Vue - Delarna för Dag 1
(övningar-vue.pdf)

Referenser:

- Videokurs med grunder i Vue (Vue School)
<https://vueschool.io/courses/vuejs-3-fundamentals>
- Videokurs med grunder i Vue (Vue Mastery, du behöver skapa konto)
<https://www.vuemastery.com/courses/intro-to-vue-3/intro-to-vue3>