FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

Faculdade de Engenharia, Tecnologia e Inovação - FAETI
Bacharelado em Ciência da Computação

PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Relatório da Primeira Avaliação

Cinzel: Sistema de Processamento de Imagens em Escala de Cinza

João Henrique Vieira do Carmo

Matrícula: 20231009063

Professor: Lucas Marques da Cunha

Porto Velho - RO
2026

Identificação do trabalho

Aluno(a):	*João Henrique Vieira do Carmo*
Matrícula:	*20231009063*
Disciplina:	Processamento de Imagens
Professor:	Lucas Marques da Cunha
Título do sistema:	Cinzel: Sistema de Processamento de Imagens em Escala de Cinza
Linguagem/ambiente:	C++17 / aplicação desktop (Linux), interface com Dear ImGui
Repositório:	*https://github.com/Tatmiki/cinzel*

Sumário

1 Introdução **3**

1.1 Objetivos . . . 3

2 Fundamentação teórica **4**

2.1 Representação de imagens digitais e vizinhança . . . 4

2.2 Operações algébricas e transformações de intensidade . . . 4

2.3 Histograma . . . 5

2.4 Filtragem espacial e convolução . . . 5

2.5 Detecção de bordas . . . 6

2.6 Aguçamento . . . 7

2.7 Controle de contraste adaptativo . . . 7

3 Materiais e métodos **8**

3.1 Ambiente de desenvolvimento . . . 8

3.2 Arquitetura e organização do sistema . . . 8

3.3 Implementação das operações . . . 9

3.3.1 Operações algébricas e transformações de intensidade . . . 10

3.3.2 Expansão e equalização de histograma . . . 10

3.3.3 Filtros da média e mediana . . . 10

3.3.4 Convolução genérica . . . 10

3.3.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano . . . 11

3.3.6 Aguçamento e high boost . . . 11

3.3.7 Controle de contraste adaptativo . . . 11

3.4 Validação . . . 11

4 Resultados **12**

4.1 Interface e fluxo de utilização 12
4.2 Transformações de intensidade e histogramas 13
4.3 Filtragem espacial 16
4.4 Testes de convolução 17
4.4.1 Filtro de aguçamento 17
4.4.2 Filtros de relevo 18
4.4.3 Máscaras de detecção de bordas 19
4.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano 19
4.6 Aguçamento pelo Laplaciano e high boost 21
4.7 Controle de contraste adaptativo 21

5 Discussão **22**
5.1 Limitações e dificuldades encontradas 23

6 Conclusão **24**

7 Declaração de uso de ferramentas de Inteligência Artificial **24**

Referências **24**

A Respostas às questões de domínio conceitual **25**

B Informações complementares **28**

1 Introdução

Uma imagem digital é uma representação discreta de uma cena: uma grade de elementos (*pixels*) em que cada posição armazena uma intensidade. O processamento digital de imagens reúne as técnicas que transformam essa grade para realçar informações, reduzir degradações ou extrair estruturas de interesse, servindo de base para aplicações como diagnóstico médico, sensoriamento remoto, inspeção industrial e visão computacional [1].

Boa parte dessas técnicas é construída sobre um pequeno conjunto de operações fundamentais. As **transformações de intensidade** alteram o valor de cada pixel isoladamente e permitem corrigir imagens escuras, claras demais ou com pouco contraste. O **histograma** descreve a distribuição dos níveis de cinza e orienta transformações globais de contraste, como a expansão e a equalização. As operações **baseadas em vizinhança**, formalizadas pela convolução, combinam cada pixel com os seus vizinhos para suavizar ruído, detectar bordas ou aguçar detalhes.

Compreender essas operações exige mais do que usá-las prontas: cada uma envolve decisões de implementação que afetam diretamente o resultado, como o tratamento dos pixels próximos à borda da imagem, a conversão de valores que saem da faixa de 8 bits, a orientação das máscaras e a escolha de parâmetros. Por isso, nesta avaliação todos os algoritmos foram implementados integralmente, sem bibliotecas de processamento.

Este relatório documenta o **Cinzel**, um sistema desktop escrito em C++17 para processamento de imagens em escala de cinza de 8 bits por pixel. O sistema implementa as operações da Unidade 01 da disciplina, oferece uma interface gráfica para aplicá-las com parâmetros ajustáveis e visualizar respostas intermediárias, e inclui um conjunto de testes automatizados e um gerador das imagens de resultado apresentadas neste documento.

1.1 Objetivos

Objetivo geral. Desenvolver um sistema de processamento de imagens em escala de cinza de 8 bits que implemente, sem bibliotecas de processamento, as operações fundamentais da Unidade 01, permitindo aplicar, parametrizar e analisar cada uma delas.

Objetivos específicos.

- Implementar operações algébricas (dissolve cruzado uniforme e não uniforme) e transformações de intensidade (negativo, alargamento de contraste, limiarização, potência e logaritmo).
- Implementar a expansão e a equalização de histograma e o controle de contraste adaptativo com constante c e vizinhança $n \times n$ parametrizáveis.
- Implementar uma convolução genérica $g = f * h +$ offset, com máscara $n \times m$, tratamento explícito das bordas e dos valores fora de $[0, 255]$.
- Implementar os filtros da média e da mediana com vizinhança parametrizável.
- Implementar os detectores de bordas de Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano, exibindo G_x, G_y, a magnitude do gradiente e as respostas de cada máscara.
- Implementar o aguçamento pelo Laplaciano e a técnica *high boost*, exibindo separadamente a resposta do operador e a imagem combinada.
- Executar e interpretar os testes obrigatórios de convolução (aguçamento, relevo e detecção de bordas).

2 Fundamentação teórica

2.1 Representação de imagens digitais e vizinhança

Uma imagem em escala de cinza é modelada como uma função $f(x, y)$, em que (x, y) são as coordenadas espaciais (coluna e linha) e $f(x, y)$ é a intensidade no ponto. Em uma imagem digital, as coordenadas são inteiras e as intensidades são quantizadas. Com 8 bits por pixel há $L = 2^8 = 256$ níveis possíveis:

$$f : \{0, \ldots, M-1\} \times \{0, \ldots, N-1\} \to \{0, 1, \ldots, 255\}, \tag{1}$$

em que M e N são a largura e a altura, 0 representa o preto e 255 o branco [1].

A **vizinhança** de um pixel é o conjunto de pixels próximos a ele. As mais comuns são a vizinhança-4 (os quatro vizinhos horizontais e verticais), a vizinhança-8 (inclui as diagonais) e, de forma geral, uma janela $n \times m$ centrada no pixel. Operações de vizinhança precisam definir o que fazer quando a janela ultrapassa os limites da imagem. Para isso define-se uma imagem estendida $\tilde{f}$, igual a f dentro da imagem e definida por uma estratégia fora dela:

- **Zero:** $\tilde{f}(x, y) = 0$ fora da imagem, o que tende a escurecer a moldura.
- **Replicação:** usa o pixel da borda mais próximo, $\tilde{f}(x, y) = f(\mathrm{clamp}(x, 0, M-1),\ \mathrm{clamp}(y, 0, N-1))$.
- **Reflexão:** espelha a imagem na borda ($x = -1 \mapsto 1$, $x = M \mapsto M-2$).
- **Circular:** trata a imagem como periódica ($x = -1 \mapsto M-1$).

2.2 Operações algébricas e transformações de intensidade

Dissolve cruzado. Combina duas imagens f_1 e f_2 de mesmo tamanho por média ponderada. No dissolve **uniforme**, o peso $t \in [0, 1]$ é o mesmo para todos os pixels; variando t de 0 a 1, a imagem passa gradualmente de f_1 para f_2. No **não uniforme**, o peso varia com a posição, $t(x, y)$, permitindo transições espaciais (por exemplo, uma rampa horizontal ou um padrão radial):

$$g(x, y) = \big(1 - t(x, y)\big)\, f_1(x, y) + t(x, y)\, f_2(x, y). \tag{2}$$

Transformações de intensidade são operações pontuais da forma $s = T(r)$, em que r é o nível de entrada e s o de saída: o resultado em cada pixel depende apenas do valor daquele pixel [1].

- **Negativo:** $s = 255 - r$. Inverte a escala de cinza, realçando detalhes claros em regiões escuras extensas.
- **Limiarização:** $s = 255$ se $r \geq T$ e $s = 0$ caso contrário. Produz uma imagem binária, separando objetos do fundo segundo o limiar T.
- **Alargamento de contraste:** função linear por partes definida pelos pontos (r_1, s_1) e (r_2, s_2):

$$s = \begin{cases} \dfrac{s_1}{r_1}\, r, & r < r_1, \\ s_1 + \dfrac{s_2 - s_1}{r_2 - r_1}\,(r - r_1), & r_1 \leq r \leq r_2, \\ s_2 + \dfrac{255 - s_2}{255 - r_2}\,(r - r_2), & r > r_2. \end{cases} \tag{3}$$

  A inclinação do segmento central, $(s_2 - s_1)/(r_2 - r_1)$, é maior que 1 quando se deseja ampliar o contraste da faixa $[r_1, r_2]$.

- **Potência (gamma):** com r normalizado para $[0, 1]$,

$$s = 255 \cdot c \left(\frac{r}{255} \right)^{\gamma}. \tag{4}$$

  Para $\gamma < 1$ a curva fica acima da identidade e expande os tons escuros (clareia); para $\gamma = 1$ (e $c = 1$) é a identidade; para $\gamma > 1$ a curva fica abaixo da identidade e expande os tons claros (escurece).

- **Logaritmo:** $s = c \log(1 + r)$. Expande fortemente os níveis baixos e comprime os altos. Com $c = 255/\ln 256 \approx 45{,}99$, o nível 255 é mapeado em 255.

2.3 Histograma

O histograma de uma imagem conta quantos pixels possuem cada nível de cinza. Normalizado pelo total N de pixels, ele estima a probabilidade de ocorrência de cada nível:

$$h(k) = \#\{(x, y) : f(x, y) = k\}, \qquad p(k) = \frac{h(k)}{N}. \tag{5}$$

Imagens escuras concentram o histograma à esquerda, imagens claras à direita e imagens de baixo contraste em uma faixa estreita.

A **expansão** de histograma é uma transformação linear que leva a faixa ocupada $[r_{\min}, r_{\max}]$ para toda a faixa $[0, 255]$:

$$s = \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} \cdot 255. \tag{6}$$

Ela não altera a forma do histograma, apenas o "estica". Se a imagem já possui pixels próximos de 0 e de 255, o efeito é quase nulo.

A **equalização** usa a distribuição acumulada (CDF) como transformação, buscando um histograma aproximadamente uniforme [1]:

$$s_k = \operatorname{round}\left(255 \sum_{j=0}^{k} p(j) \right). \tag{7}$$

É uma transformação não linear que depende do conteúdo: níveis muito frequentes recebem uma faixa maior da escala de saída e níveis raros são agrupados. Como a imagem é discreta, o histograma resultante não é perfeitamente plano, e níveis distintos podem ser fundidos.

2.4 Filtragem espacial e convolução

Operações baseadas em vizinhança calculam cada pixel de saída a partir de uma janela de pixels de entrada. A forma linear dessas operações é a **convolução** com uma máscara h de dimensão $n \times m$. Indexando a máscara pelo deslocamento (s, t) em relação ao seu centro, com $a = \lfloor (n-1)/2 \rfloor$ e $b = \lfloor (m-1)/2 \rfloor$:

$$(h * f)(x, y) = \sum_{s} \sum_{t} h(s, t)\, \tilde{f}(x - t,\, y - s). \tag{8}$$

A **correlação** tem a mesma forma, mas com $\tilde{f}(x + t, y + s)$; a convolução equivale, portanto, a rotacionar a máscara em $180°$ antes de aplicar a correlação. Para máscaras simétricas as duas operações coincidem; para máscaras assimétricas (relevo, detectores direcionais) o resultado muda de sentido [1].

Em regiões de intensidade constante v, a resposta da máscara é $v \sum h(s, t)$. A soma dos coeficientes indica, portanto, o comportamento global do filtro: soma 1 preserva o brilho médio (suavização normalizada, aguçamento), soma 0 anula regiões uniformes e mantém apenas as

variações (detecção de bordas, relevo), soma maior que 1 clareia e soma negativa inverte. Como as máscaras podem ter coeficientes negativos e somas diferentes de 1, a convolução pode produzir valores negativos ou maiores que 255, que precisam de tratamento antes da conversão para 8 bits.

O **filtro da média** substitui cada pixel pela média aritmética da vizinhança $n \times n$, o que equivale à convolução com uma máscara de coeficientes $1/n^2$. É um filtro **linear**: reduz ruído aleatório, mas também borra bordas e espalha ruído impulsivo, já que um único valor extremo altera a média de toda a janela.

O **filtro da mediana** ordena os valores da vizinhança e escolhe o valor central. É **não linear** (a mediana de uma soma não é a soma das medianas) e, portanto, não pode ser expresso como convolução. É especialmente eficaz contra ruído impulsivo (sal-e-pimenta), pois valores extremos isolados vão para as pontas da lista ordenada e são descartados, preservando melhor as bordas [1, 2].

2.5 Detecção de bordas

Bordas são regiões de variação brusca de intensidade e podem ser detectadas por derivadas. Os operadores de **primeira derivada** estimam o gradiente

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial f/\partial x \\ \partial f/\partial y \end{bmatrix}, \qquad |\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \approx |G_x| + |G_y|, \tag{9}$$

em que G_x responde a variações horizontais (bordas verticais) e G_y a variações verticais (bordas horizontais). A magnitude combina as duas componentes em uma medida de intensidade de borda independente da orientação.

Roberts usa duas máscaras 2×2 que estimam derivadas nas diagonais:

$$G_x : \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad G_y : \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

Por usar apenas quatro pixels, é rápido e produz bordas finas, mas é muito sensível a ruído.

Sobel usa máscaras 3×3 que combinam a diferença em uma direção com uma suavização na direção perpendicular (peso 2 na linha ou coluna central), o que o torna menos sensível a ruído:

$$G_x : \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad G_y : \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{11}$$

Kirsch é um operador de bússola com oito máscaras 3×3, obtidas girando em $45°$ os coeficientes do anel externo da máscara base [5]:

$$K_0 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}, \quad K_1 = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad K_7 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}. \tag{12}$$

Cada máscara responde mais fortemente a bordas em uma das oito orientações. Como uma borda tem uma única orientação dominante em cada ponto, a resposta do operador é a maior entre as oito, $g = \max_k (K_k * f)$, e a máscara vencedora indica a direção da borda. Todas as máscaras somam zero, de modo que regiões uniformes produzem resposta nula.

O **Laplaciano** é um operador isotrópico de **segunda derivada**:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x{+}1, y) + f(x{-}1, y) + f(x, y{+}1) + f(x, y{-}1) - 4f(x, y), \tag{13}$$

que corresponde à máscara de 4 vizinhos; a versão de 8 vizinhos inclui as diagonais (centro -8):

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{14}$$

O Laplaciano produz uma resposta dupla (positiva de um lado da borda e negativa do outro, cruzando o zero sobre ela), não fornece direção e é bastante sensível a ruído, pois derivadas de segunda ordem amplificam variações finas.

2.6 Aguçamento

O aguçamento realça detalhes finos e transições, aproximando a percepção de nitidez. Diferentemente da detecção de bordas, cujo resultado é apenas um mapa de variações (regiões uniformes viram zero), o aguçamento preserva o conteúdo da imagem e adiciona a ele as variações realçadas.

Aguçamento pelo Laplaciano. A resposta do Laplaciano é combinada com a imagem original [1]:

$$g(x, y) = f(x, y) + c\,\nabla^2 f(x, y), \tag{15}$$

com $c = -1$ quando o coeficiente central da máscara é negativo (como nas máscaras acima) e $c = +1$ quando é positivo. A regra garante que um pixel mais claro que os vizinhos (que gera Laplaciano negativo com centro negativo) fique ainda mais claro. A combinação com a original é necessária porque o Laplaciano isolado elimina a informação de fundo. Com o Laplaciano de 8 vizinhos e $c = -1$, as duas operações se reduzem a uma única máscara:

$$g = f - \nabla^2 f \iff h = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{16}$$

***Unsharp masking* e *high boost*.** Subtrai-se da imagem uma versão suavizada $\bar{f}$, obtendo uma máscara de nitidez que contém só os detalhes, e soma-se essa máscara ponderada à original:

$$g(x, y) = f(x, y) + k\,\big(f(x, y) - \bar{f}(x, y)\big). \tag{17}$$

Com $k = 1$ tem-se o *unsharp masking*; com $k > 1$, o *high boost*, que realça os detalhes com mais intensidade [1].

2.7 Controle de contraste adaptativo

Transformações globais aplicam a mesma função a toda a imagem e podem não realçar detalhes em regiões de baixo contraste local. O controle de contraste adaptativo ajusta cada pixel segundo as estatísticas da sua vizinhança $n \times n$ [1]: a média local $m(x, y)$ e o desvio padrão local $\sigma(x, y)$, com $N = n^2$ pixels na janela W:

$$m(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{(i,j) \in W} \tilde{f}(i, j), \qquad \sigma(x, y) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{(i,j) \in W} \tilde{f}(i, j)^2 - m(x, y)^2}. \tag{18}$$

A formulação adotada neste trabalho segue o método de ganho local de [4], que amplifica o desvio de cada pixel em relação à média local por um ganho inversamente proporcional ao desvio padrão local. Na proposta original o ganho é $\alpha M/\sigma$, em que M é a média global da imagem; aqui o numerador αM é substituído por uma única constante c:

$$g(x, y) = m(x, y) + \frac{c}{\sigma(x, y)}\,\big(f(x, y) - m(x, y)\big). \tag{19}$$

Em regiões de pouco contraste (σ pequeno), o ganho c/σ é grande e os detalhes são realçados; em regiões já contrastadas (σ grande), o ganho é pequeno. A constante c controla a intensidade do realce, e a dimensão n define a escala do que é considerado “local”. Em regiões perfeitamente uniformes ($\sigma = 0$) o pixel é mantido.

3 Materiais e métodos

3.1 Ambiente de desenvolvimento

O sistema foi desenvolvido em **C++17**, compilado com **g++ 13.3** e organizado com **CMake**, no sistema operacional **Ubuntu 24.04**, utilizando o editor **Visual Studio Code**. A Tabela 1 lista as bibliotecas usadas. Todas se limitam a leitura, escrita, exibição de imagens e construção da interface, como permitido pela especificação; nenhuma delas executa os algoritmos avaliados, que foram implementados integralmente no módulo `src/core`, usando apenas a biblioteca padrão do C++.

Biblioteca	Uso no sistema
stb_image / stb_image_write	Leitura de PNG, JPG e BMP e escrita de PNG (arquivos de cabeçalho único).
libtiff 4.5	Leitura de arquivos TIFF, formato da maioria das imagens de teste.
Dear ImGui 1.91	Construção da interface gráfica (botões, controles deslizantes, exibição de imagens e histogramas).
GLFW 3.3 e OpenGL 3.3	Criação da janela, captura de eventos e desenho das texturas na tela.

Tabela 1: Bibliotecas externas e sua finalidade.

Imagens coloridas são convertidas para cinza na leitura, com os pesos $(77R + 150G + 29B)/256$, os mesmos utilizados pela stb_image. A partir desse ponto o sistema trabalha exclusivamente com uma intensidade de 8 bits por pixel.

3.2 Arquitetura e organização do sistema

O código foi dividido em três partes; a arquitetura da aplicação principal está na Figura 1:

- **Núcleo** (`src/core`): todos os algoritmos, sem nenhuma dependência de interface. É compilado como uma biblioteca estática reutilizada pelos demais executáveis.
- **Interface** (`src/gui`, executável `cinzel`): apenas chama as funções do núcleo e exibe os resultados.
- **Testes** (`src/testes`): o executável `cinzel_testes` verifica os algoritmos em matrizes pequenas com valores calculados à mão, e o executável `cinzel_relatorio` gera em lote todas as imagens deste relatório.

A Tabela 2 descreve os módulos do núcleo.

Módulo	Responsabilidade
`imagem`	Tipos `Imagem` e `ImagemF`, conversão entre eles e leitura/escrita de arquivos.
`bordas_pixel`	Função `pixelComBorda`, único ponto de acesso a pixels fora da imagem.
`mascaras`	Tipo `Mascara` e todas as máscaras usadas (Roberts, Sobel, Kirsch, Laplaciano, testes).
`convolucao`	Convolução genérica $g = f * h +$ offset.
`pontuais`	Negativo, limiarização, alargamento de contraste, potência e logaritmo.
`algebricas`	Dissolve cruzado uniforme e não uniforme.
`histograma`	Cálculo do histograma, expansão e equalização.
`filtros`	Filtros da média e da mediana.
`adaptativo`	Controle de contraste adaptativo.
`deteccao`	Operadores de Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano.
`agucamento`	Aguçamento pelo Laplaciano e *high boost*.

Tabela 2: Módulos do núcleo de processamento.

As principais estruturas de dados são:

- `Imagem`: largura, altura e um vetor de bytes (`uint8_t`) em ordem de linhas, de modo que o pixel (x, y) está no índice $y \cdot M + x$. É o tipo lido, exibido e salvo.
- `ImagemF`: a mesma organização com valores `float`. Armazena resultados intermediários que podem ser negativos ou maiores que 255 (G_x, G_y, Laplaciano, convoluções).
- `Mascara`: dimensões $n \times m$ e um vetor de coeficientes `float`.
- `Resultado`: a imagem principal de uma operação e uma lista de imagens intermediárias com nome (por exemplo, G_x, G_y e magnitude). Com ela, a interface exibe qualquer número de respostas intermediárias sem conhecer o algoritmo.




Figura 1: Arquitetura da aplicação: a interface depende apenas do núcleo de processamento, e as operações de vizinhança dependem da convolução e do acesso a pixels com tratamento de bordas.

3.3 Implementação das operações

Duas decisões atravessam todas as operações:

- **Tratamento das bordas.** Toda leitura de vizinhança passa pela função `pixelComBorda`, que implementa as estratégias zero, replicação, reflexão e circular. A estratégia é um parâmetro de todas as operações de vizinhança e pode ser escolhida na interface; nos resultados deste relatório foi usada a replicação, exceto no teste específico de bordas.
- **Valores fora de $[0, 255]$.** Operações que podem gerar esses valores são calculadas em `ImagemF` e só convertidas para 8 bits no final, por uma estratégia explícita: **saturação**, $v' = \mathrm{clamp}(v, 0, 255)$; **normalização**, $v' = 255(v - v_{\min})/(v_{\max} - v_{\min})$; ou **valor absoluto**, $v' = \min(|v|, 255)$. Nunca é feita a conversão direta para `uint8_t`, que reduziria o valor módulo 256 (por exemplo, $-160 \mapsto 96$ e $300 \mapsto 44$). A normalização trata a imagem constante ($v_{\max} = v_{\min}$) sem divisão por zero.

3.3.1 Operações algébricas e transformações de intensidade

O dissolve uniforme percorre os pixels calculando $(1-t)f_1 + tf_2$ e arredondando o resultado. O não uniforme recebe uma `ImagemF` de pesos $t(x, y) \in [0, 1]$; foram implementados geradores de pesos em rampa horizontal, $t = x/(M-1)$, e radial, $t = d(x, y)/d_{\max}$, em que d é a distância ao centro. As duas imagens precisam ter o mesmo tamanho; caso contrário, a função lança uma exceção, que a interface exibe como mensagem.

Como as transformações de intensidade dependem apenas do valor do pixel, todas foram implementadas por meio de uma **tabela de consulta** (LUT) de 256 posições: calcula-se $\texttt{lut}[r] = T(r)$ para $r = 0, \ldots, 255$ uma única vez e depois aplica-se $s = \texttt{lut}[r]$ a cada pixel. Os parâmetros são: o limiar T (limiarização); os pontos (r_1, s_1) e (r_2, s_2) (alargamento, com as divisões protegidas nos casos $r_1 = 0$, $r_1 = r_2$ e $r_2 = 255$); c e γ (potência, com normalização de r para $[0, 1]$); e c (logaritmo, com valor automático $255/\ln 256$ quando $c = 0$). Os resultados são arredondados e saturados em $[0, 255]$.

3.3.2 Expansão e equalização de histograma

O histograma é um vetor de 256 contadores preenchido em uma única passagem pela imagem. A expansão encontra $r_{\min}$ e $r_{\max}$ e monta a LUT linear da expansão (Seção 2.3); se a imagem for constante, ela é devolvida sem alteração. A equalização acumula $p(k) = h(k)/N$ em ordem crescente de k e monta a LUT $s_k = \mathrm{round}(255 \cdot \mathrm{CDF}(k))$. Para o relatório, foi implementada também uma função que desenha o histograma como imagem (barras pretas em fundo branco, com altura normalizada pelo maior valor).

3.3.3 Filtros da média e mediana

O filtro da média é implementado como uma convolução com a máscara $n \times n$ de coeficientes $1/n^2$, reutilizando a convolução genérica. O filtro da mediana percorre, para cada pixel, a vizinhança $n \times n$ centrada nele, lendo cada vizinho por `pixelComBorda` e guardando-o em um vetor. A mediana é obtida com `std::nth_element`, que posiciona o elemento central como se o vetor estivesse ordenado, sem ordenar o restante. Nos dois filtros, n é parametrizável e a interface restringe n a valores ímpares, para que a vizinhança tenha um centro exato.

3.3.4 Convolução genérica

A convolução recebe a imagem f, a máscara h de dimensão $n \times m$ (digitada na interface em uma grade de até 9×9 ou carregada de uma das máscaras prontas), o offset, a estratégia de borda, a estratégia de faixa e uma opção que define se a máscara é rotacionada. O centro da máscara fica em $\big(\lfloor (n-1)/2 \rfloor, \lfloor (m-1)/2 \rfloor\big)$: para dimensões ímpares é o centro exato; para dimensões pares (como o Roberts 2×2) fica no canto superior esquerdo do bloco central. O trecho essencial é:

```
for (int y = 0; y < f.altura; ++y)
  for (int x = 0; x < f.largura; ++x) {
    float soma = 0.0f;
    for (int i = 0; i < h.linhas; ++i)
      for (int j = 0; j < h.colunas; ++j) {
        int s = i - cy, t = j - cx;  // deslocamento ao centro
        // convolucao: f(x - t, y - s);  correlacao: f(x + t, y + s)
        float valor = rotacionar ? pixelComBorda(f, x - t, y - s, borda)
                                 : pixelComBorda(f, x + t, y + s, borda);
        soma += h.at(i, j) * valor;
```

```
      }
    g.at(x, y) = soma;
  }
```

O resultado é acumulado em `float`; em seguida o offset é somado e a imagem é convertida para 8 bits pela estratégia de faixa escolhida, ou seja, $g = \mathrm{Faixa}(f * h + \text{offset})$. Na convolução genérica, a opção padrão é a convolução verdadeira (máscara rotacionada em $180°$), conforme a definição $g = f * h$; a correlação pode ser selecionada para comparação.

3.3.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano

Os detectores reutilizam a função de convolução, aplicando as máscaras por **correlação**, isto é, exatamente como estão escritas. Assim, $G_x > 0$ indica que a intensidade cresce para a direita, $G_y > 0$ que cresce para baixo, e a máscara K_0 do Kirsch responde a regiões claras acima do pixel.

- **Roberts e Sobel:** calculam G_x e G_y em `ImagemF` e combinam as componentes pela magnitude euclidiana ou pela soma dos valores absolutos (opção da interface). G_x e G_y são exibidos normalizados, de modo que o cinza médio representa zero, tons escuros os valores negativos e tons claros os positivos; a magnitude é saturada (ou tratada pela estratégia escolhida).
- **Kirsch:** as oito máscaras são geradas por código, deslocando circularmente os valores do anel externo da máscara K_0 ($[5, 5, 5, -3, -3, -3, -3, -3]$, no sentido horário). Cada máscara é aplicada, sua resposta é guardada como imagem intermediária (nomeada pela direção: N, NE, L, SE, S, SO, O, NO) e a resposta final é o máximo pixel a pixel das oito respostas.
- **Laplaciano:** aplica a máscara de 4 ou 8 vizinhos e exibe a resposta normalizada (que mostra o sinal) e a resposta pela estratégia escolhida (por padrão, valor absoluto).

3.3.6 Aguçamento e high boost

O aguçamento calcula o Laplaciano em `ImagemF`, determina c pelo sinal do coeficiente central da máscara ($c = -1$ para centro negativo) e soma $c\,\nabla^2 f$ à imagem original, também em `ImagemF`. Só então o resultado é saturado. A resposta do Laplaciano é exibida separadamente, em versão normalizada e em valor absoluto, junto da imagem aguçada.

O *high boost* suaviza a imagem com o filtro da média $n \times n$, calcula a máscara de nitidez $f - \bar{f}$ (com valores positivos e negativos) e soma $k(f - \bar{f})$ à original. São exibidas a imagem suavizada, a máscara de nitidez normalizada e o resultado.

3.3.7 Controle de contraste adaptativo

Para cada pixel, a vizinhança $n \times n$ é percorrida uma vez, acumulando a soma $\sum \tilde{f}$ e a soma dos quadrados $\sum \tilde{f}^2$. A média é $m = \sum \tilde{f}/N$ e a variância é $\sigma^2 = \sum \tilde{f}^2/N - m^2$, limitada inferiormente a zero para evitar raiz de valores negativos causados por arredondamento. O pixel de saída é $m + (c/\sigma)(f - m)$, ou o próprio f quando $\sigma \approx 0$. O resultado é saturado em $[0, 255]$. A constante c e a dimensão n são parâmetros, e a média e o desvio padrão locais são exibidos como imagens intermediárias.

3.4 Validação

O executável `cinzel_testes` executa 82 verificações automáticas, cada uma comparando a saída do sistema com um valor calculado manualmente em uma matriz pequena. Alguns exemplos:

- Laplaciano de 4 vizinhos no centro de uma matriz 3×3 com valor 50 cercado por 10: $4\cdot10-4\cdot50=-160$; o aguçamento resulta em $50+160=210$.
- Sobel em uma borda vertical (colunas 10, 10 e 100): $G_x=90+2\cdot90+90=360$, $G_y=0$ e magnitude saturada em 255; no Kirsch, a máscara K_2 (Leste) vence com resposta 1350.
- Média e mediana de uma vizinhança com um pixel 255 cercado por 10: média $335/9\approx37$ e mediana 10.
- Uma máscara que desloca a imagem diferencia convolução e correlação: no mesmo pixel, a convolução lê o vizinho da esquerda e a correlação o da direita.
- Equalização de 16 pixels (seis com valor 2, seis com 3, quatro com 5): os níveis são mapeados em $\mathrm{round}(255\cdot6/16)=96$, 191 e 255.

Todas as verificações passam. A leitura de TIFF foi conferida comparando os pixels obtidos com os da biblioteca Python Pillow nas 38 imagens TIFF de teste, com diferença nula em todas.

4 Resultados

Todas as imagens desta seção foram geradas pelo executável `cinzel_relatorio`, que aplica as mesmas funções usadas pela interface. Salvo indicação contrária, as operações de vizinhança usam borda por replicação.

4.1 Interface e fluxo de utilização

A interface (Figura 2) é dividida em duas áreas. À esquerda fica o painel de controle, onde o usuário escolhe a imagem de entrada (lista dos arquivos da pasta de imagens, incluindo TIFF), seleciona uma das 19 operações e ajusta os parâmetros por controles deslizantes. Com a opção "Aplicar automaticamente", o resultado é recalculado a cada alteração de parâmetro, o que permite observar o efeito de γ, T, c ou n em tempo real. Para operações de vizinhança há um seletor da estratégia de borda; para a convolução genérica, uma grade editável de até 9×9 coeficientes, campos de offset e estratégia de faixa, a opção de rotacionar a máscara e botões com as máscaras dos testes obrigatórios. O dissolve exibe um segundo seletor de arquivo para f_2.

À direita são exibidas a imagem original e o resultado, cada uma com o seu histograma, e abaixo as respostas intermediárias da operação (G_x, G_y e magnitude; as oito respostas do Kirsch e o máximo; a resposta do Laplaciano e a imagem aguçada; etc.). Ao posicionar o mouse sobre qualquer imagem, o sistema mostra as coordenadas, o valor do pixel e a vizinhança 3×3, o que permite conferir manualmente um cálculo. O botão "Usar resultado como entrada" encadeia operações, e "Salvar resultado e respostas" grava todas as imagens exibidas.




Figura 2: Interface principal do sistema desenvolvido.

4.2 Transformações de intensidade e histogramas

Dissolve cruzado. A Figura 3 mostra o dissolve entre a Lena (f_1) e o Mandril (f_2). No uniforme, a imagem dominante passa gradualmente de f_1 para f_2 conforme t cresce, e em $t = 0{,}5$ as duas aparecem com o mesmo peso. No não uniforme, a transição é espacial: com a rampa, f_1 domina à esquerda e f_2 à direita; com o padrão radial, f_1 permanece no centro e f_2 aparece nos cantos.




Figura 3: Dissolve cruzado uniforme (primeira linha) e não uniforme (segunda linha). Nos mapas de pesos, preto corresponde a $t = 0$ e branco a $t = 1$.

Negativo, alargamento de contraste e limiarização. No negativo da mamografia (Figura 4), o tecido denso, antes claro, passa a escuro sobre fundo claro, evidenciando estruturas sutis. A imagem *polymersomes* ocupa só a faixa $[90, 241]$; o alargamento com $(r_1, s_1) = (140, 30)$ e $(r_2, s_2) = (200, 230)$ aplica inclinação $200/60 \approx 3{,}3$ à faixa central, onde está a maioria dos pixels, e torna nítidas as bordas das vesículas. Na limiarização, T define o que é considerado objeto: $T = 60$ mantém quase toda a face em branco, $T = 128$ separa as regiões claras e escuras, e $T = 180$ preserva apenas as regiões mais claras.




Figura 4: Negativo, alargamento de contraste (com as curvas $s = T(r)$; a diagonal cinza é a identidade) e limiarização com três limiares.

Potência (gamma). Antes de executar o teste na ressonância da coluna, foi feita uma previsão qualitativa do efeito de passar γ de 1 para $0{,}5$. A imagem é predominantemente escura: 76% dos pixels estão abaixo de 32 e a mediana é 1. Com $\gamma = 0{,}5$, a curva $s = 255\sqrt{r/255}$ fica acima da identidade e tem inclinação muito maior que 1 perto de $r = 0$, menor que 1 perto de $r = 255$. Esperava-se, portanto, que (i) a imagem clareasse de forma geral; (ii) os tons escuros fossem expandidos, revelando estruturas antes escondidas nas sombras; (iii) os tons claros fossem comprimidos, reduzindo o contraste entre eles; e (iv) o ruído quase preto do fundo fosse amplificado. Numericamente, a curva leva $1 \mapsto 16$, $64 \mapsto 128$ e $200 \mapsto 226$: um pixel escuro ganha 64 níveis e um claro, apenas 26.

O resultado (Figura 5) confirma a previsão: com $\gamma = 0{,}5$ a média passa de 32,6 para 59,2 e a mediana de 1 para 16, exatamente o valor previsto para $r = 1$. As vértebras e os tecidos ao redor da coluna tornam-se visíveis, e o fundo deixa de ser preto uniforme. A sequência $\gamma = 0{,}6$, $0{,}5$, $0{,}4$ e $0{,}3$ eleva a média para 50,1, 59,2, 72,5 e 92,1. Com $\gamma = 0{,}3$, o fundo fica acinzentado (apenas 1,5% dos pixels permanecem abaixo de 32), o que mostra a amplificação do ruído escuro. Na foto aérea “lavada” (média 197,1), $\gamma > 1$ tem o efeito oposto: escurece a imagem (média 131,5 para $\gamma = 3$ e 94,7 para $\gamma = 5$) e recupera o contraste das regiões claras.




Figura 5: Transformação de potência com $c = 1$ em uma imagem predominantemente escura ($\gamma < 1$, primeira linha) e em uma imagem predominantemente clara ($\gamma > 1$, segunda linha). A diagonal cinza das curvas é a identidade ($\gamma = 1$).

Logaritmo. Aplicado à imagem do Hubble (Figura 6), o logaritmo com $c = 255/\ln 256$ eleva a média de 34,5 para 160,1 e torna visíveis galáxias tênues. Ao mesmo tempo, reduz o desvio padrão de 25,1 para 15,2: os tons claros são comprimidos, e as estrelas mais brilhantes perdem contraste entre si.




Figura 6: Transformação logarítmica com $c = 255/\ln 256 \approx 45{,}99$.

Expansão e equalização de histograma. A Tabela 3 resume as estatísticas e a Figura 7 mostra as imagens com seus histogramas. Na *polymersomes*, a expansão leva $[90, 241]$ para $[0, 255]$, multiplicando o desvio padrão pelo fator $255/151 \approx 1{,}7$ sem alterar o número de níveis (152) nem a forma do histograma. A equalização espalha os níveis pela escala inteira e eleva o desvio padrão para 73,0, mas funde níveis vizinhos (restam 69) e realça também a textura do fundo. Na *sol2*, que já ocupa a faixa $[0, 249]$, a expansão quase não muda nada, enquanto a equalização eleva a média de 34,4 para 130,7. Na imagem *regiao*, que tem apenas dois níveis (127 em 70,6% dos pixels e 204 nos demais), a expansão produz 0 e 255, mas a equalização produz 180 e 255: o nível mais frequente recebe $\mathrm{round}(255 \cdot 0{,}706) = 180$, e o histograma continua com duas barras.

Imagem	Operação	mín.	máx.	média	desvio	níveis
polymersomes	original	90	241	169,6	13,8	152
	expansão	0	255	134,5	23,3	152
	equalização	0	255	133,4	73,0	69
regiao	original	127	204	149,7	35,1	2
	expansão	0	255	75,1	116,2	2
	equalização	180	255	202,1	34,2	2
sol2	original	0	249	34,4	39,6	202
	expansão	0	255	35,1	40,6	202
	equalização	26	255	130,7	70,3	118
washed	original	0	255	197,1	40,9	236
	equalização	0	255	128,7	73,9	133

Tabela 3: Estatísticas das imagens antes e depois da expansão e da equalização.




Figura 7: Expansão e equalização de histograma. Abaixo de cada imagem está o seu histograma (eixo horizontal: níveis 0 a 255).

4.3 Filtragem espacial

Para comparar os filtros, foi adicionado 5% de ruído sal-e-pimenta (2,5% de pixels com 0 e 2,5% com 255, semente fixa) à Lena 256×256. A Tabela 4 mede a fidelidade de cada resultado à imagem original pela PSNR, $\mathrm{PSNR} = 10 \log_{10}(255^2/\mathrm{MSE})$, em que valores maiores indicam maior semelhança. A imagem ruidosa tem PSNR de 18,4 dB. A mediana 3×3 remove praticamente todo o ruído (29,6 dB) e preserva as bordas, enquanto a média 3×3 transforma cada impulso em uma mancha cinza (25,0 dB). Aumentar n piora os dois filtros, porque a suavização passa a apagar detalhes da própria imagem (Figura 8).

Filtro	$n = 3$	$n = 5$	$n = 7$
Média	25,02 dB	24,61 dB	23,57 dB
Mediana	29,58 dB	27,12 dB	25,62 dB

Tabela 4: PSNR em relação à imagem original sem ruído (imagem ruidosa: 18,42 dB).




Figura 8: Filtros da média e da mediana aplicados à imagem com ruído sal-e-pimenta.

O efeito do tratamento das bordas fica evidente com uma janela grande (Figura 9). Com a média 25×25 e borda zero, os pixels fictícios valem 0 e escurecem uma faixa de 12 pixels em toda a moldura. Com replicação e reflexão a moldura mantém a intensidade das regiões vizinhas. Com a estratégia circular, cada borda recebe valores do lado oposto da imagem, o que mistura o céu claro do topo com o gramado da base.



Figura 9: Média 25×25 com as quatro estratégias de tratamento das bordas.

4.4 Testes de convolução

Todos os testes desta seção usam a convolução genérica com a máscara rotacionada em $180°$ (convolução verdadeira), borda por replicação e a imagem *cameraman*.

4.4.1 Filtro de aguçamento

A máscara do teste é

$$h = \begin{bmatrix} -c & -c & -c \\ -c & 8c + d & -c \\ -c & -c & -c \end{bmatrix}, \qquad \sum h = -8c + (8c + d) = d. \tag{20}$$

Ela pode ser decomposta como $h = d\,\delta + c\,L$, em que δ é a máscara identidade e L é o negativo do Laplaciano de 8 vizinhos (centro 8, vizinhos -1, soma 0). Assim, $g = d \cdot f + c \cdot$ (realce de bordas): o parâmetro d controla o peso da imagem original e, portanto, o brilho médio, e c controla a intensidade do realce das bordas. Os resultados foram saturados em $[0, 255]$ e estão na Figura 10 e na Tabela 5.

Com $c = d = 1$, a soma é 1: a média permanece praticamente igual à da original (121,1 contra 118,7), e o desvio padrão sobe de 62,3 para 82,6, refletindo bordas mais marcadas. Com $c = 1$ e d crescente, a soma passa a ser d e a imagem é multiplicada por d nas regiões uniformes: com $d = 2$, 60,6% dos pixels já saturam em 255 e, com $d = 4$, 73,4% e restam praticamente só as regiões escuras. Com $d = 1$ e c crescente, a média se mantém (soma 1), mas o realce fica cada vez mais forte: com $c = 3$, 15,6% dos pixels saturam em 255 e 21,2% em 0, e a textura do gramado e o ruído aparecem amplificados.

c	d	centro	$\sum h$	média	desvio	pixels em 255	pixels em 0
original				118,7	62,3	–	–
1	1	9	1	121,1	82,6	7,3%	11,8%
1	2	10	2	183,7	102,1	60,6%	7,1%
1	4	12	4	203,7	90,5	73,4%	4,3%
2	1	17	1	122,2	90,4	11,8%	17,8%
3	1	25	1	122,7	95,4	15,6%	21,2%

Tabela 5: Estatísticas do teste de aguçamento (resultados saturados em $[0, 255]$).



original $c = 1, d = 1$ $c = 1, d = 2$ $c = 1, d = 4$ $c = 2, d = 1$ $c = 3, d = 1$

Figura 10: Teste 2.1: filtro de aguçamento com diferentes valores de c e d.

4.4.2 Filtros de relevo

As máscaras do teste são


$$h_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{21}$$

ambas com soma zero. Por isso, regiões uniformes produzem resposta nula e foi usado offset 128, de modo que o cinza médio represente “sem variação”, tons claros as variações positivas e tons escuros as negativas (Figura 11).

Com a rotação da convolução, h_1 calcula $g = f(x, y) - f(x - 1, y - 1)$: a diferença entre o pixel e o seu vizinho diagonal superior esquerdo. Bordas em que a intensidade cresce no sentido da diagonal principal ficam claras e as de sentido oposto ficam escuras, o que produz a ilusão de uma superfície em relevo iluminada obliquamente. A máscara h_2 atua na outra diagonal (do canto inferior esquerdo ao superior direito), com $g = 2f(x - 1, y + 1) - f(x, y) - f(x + 1, y - 1)$. Por isso as bordas realçadas e a direção aparente da iluminação mudam, e o peso 2 produz um relevo mais intenso: o desvio padrão é 40,0, contra 24,6 de h_1. Bordas paralelas à diagonal de cada máscara praticamente não aparecem, pois não há variação na direção analisada.

Sem offset, a saturação elimina todas as respostas negativas e restam apenas as bordas de um dos lados. A versão por correlação (máscara não rotacionada) inverte o sentido das diferenças:

regiões que eram claras ficam escuras e vice-versa, e o relevo parece “afundado” em vez de “elevado”. Isso mostra que a orientação dos coeficientes, e não apenas os seus valores, define a aparência do relevo.



h_1, offset 128 | h_1, offset 0 | h_1, correlação | h_2, offset 128 | h_2, offset 0 | h_2, correlação

Figura 11: Teste 2.2: filtros de relevo com e sem offset, por convolução e por correlação.

4.4.3 Máscaras de detecção de bordas


As máscaras do teste são

$$h_3 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \; (\textstyle\sum = 2)\,, \qquad h_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & -4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \; (\textstyle\sum = -8)\,. \tag{22}$$

Cada uma foi aplicada com as três estratégias de faixa (Figura 12).

Em h_3, os coeficientes negativos estão de um lado da diagonal e os positivos do outro, o que caracteriza um detector **direcional**: ele responde a variações ao longo dessa diagonal e responde pouco a bordas paralelas a ela. Como a soma é 2, porém, a máscara não anula regiões uniformes: ela devolve aproximadamente o dobro da intensidade local somado ao termo de borda. Com saturação, a imagem fica muito clara (média 194,2), com as bordas aparecendo como linhas escuras ou claras conforme o sentido da transição. A normalização mostra o resultado completo, semelhante a um relevo sobre a própria imagem.

Em h_4, todos os coeficientes são negativos ou nulos. A máscara é o negativo de uma média ponderada com peso total 8: para qualquer imagem não negativa, o resultado é ≤ 0 em todos os pixels. Com saturação, a imagem resultante é **inteiramente preta** (100% dos pixels em 0). Com valor absoluto, $|-8\bar{f}|$ ultrapassa 255 sempre que a média local supera 32, e a imagem fica quase toda branca, com exceção das regiões mais escuras. Só a normalização revela a estrutura, que corresponde à imagem suavizada e invertida. Comparada ao Laplaciano $[0, 1, 0;\ 1, -4, 1;\ 0, 1, 0]$, a inversão do sinal dos vizinhos muda a soma de 0 para -8 e transforma um detector de bordas isotrópico em um filtro passa-baixa invertido. Isso mostra que a disposição dos sinais importa mais que o formato da máscara.



h_3, saturar | h_3, absoluto | h_3, normalizar | h_4, saturar | h_4, absoluto | h_4, normalizar

Figura 12: Teste 2.3: máscaras h_3 e h_4 com as três estratégias de tratamento de valores fora de $[0, 255]$ (offset 0).

4.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano

Os quatro operadores foram aplicados à *cameraman* (Figuras 13 a 15). Em G_x e G_y, exibidos normalizados, o cinza médio corresponde a zero: G_x realça as bordas verticais (o tripé e a lateral

do casaco) e G_y as horizontais (a linha do horizonte e os ombros), com sinais opostos nos dois lados de cada borda. O Roberts produz bordas finas e de baixa amplitude (apenas 0,1% dos pixels saturam na magnitude), porque usa só quatro pixels. O Sobel produz bordas mais espessas e contínuas (7,9% saturados). A aproximação $|G_x| + |G_y|$ é visualmente semelhante à magnitude euclidiana, porém ligeiramente mais intensa.




Figura 13: Operadores de Roberts e Sobel: componentes G_x e G_y (normalizadas) e magnitude do gradiente (saturada).

No Kirsch (Figura 14), cada máscara realça as bordas de uma orientação: K_0 (N) e K_4 (S) acendem nas bordas horizontais, como a linha do horizonte, mas com lados opostos; K_2 (L) e K_6 (O) acendem nas verticais, como as pernas do tripé; as diagonais respondem às bordas inclinadas. A resposta final, o máximo das oito, reúne todas as orientações. Como os coeficientes (5 e -3) produzem respostas grandes, 22,9% dos pixels saturam e as bordas ficam espessas; a versão normalizada mostra a variação real de intensidade das bordas.





Figura 14: Operador de Kirsch: respostas das oito máscaras direcionais (valores negativos saturados em 0) e resposta final.

O Laplaciano (Figura 15) responde a todas as orientações ao mesmo tempo. Na versão normalizada, cada borda aparece como um par de linhas claras e escuras (a dupla resposta da segunda

derivada). Em valor absoluto, as bordas são finas, mas a textura do gramado e o ruído aparecem com intensidade comparável à dos contornos principais. A máscara de 8 vizinhos gera respostas mais fortes que a de 4, inclusive para o ruído.




4 vizinhos, normalizado | 4 vizinhos, absoluto | 8 vizinhos, normalizado | 8 vizinhos, absoluto

Figura 15: Resposta do Laplaciano de 4 e de 8 vizinhos.

4.6 Aguçamento pelo Laplaciano e high boost

A Figura 16 mostra o aguçamento da imagem da Lua por $g = f - \nabla^2 f$. A resposta do Laplaciano, exibida separadamente, contém apenas as bordas das crateras: o fundo e as regiões uniformes ficam em zero (cinza médio na versão normalizada e preto na versão absoluta). Somada à original, essa resposta torna as crateras e a borda do disco mais nítidas sem perder a informação de fundo. A versão de 8 vizinhos produz um realce mais forte.

No *high boost* da *cameraman*, com média 5×5, a máscara de nitidez $f - \bar{f}$ contém só os detalhes. Com $k = 1$ (*unsharp masking*) o realce é discreto. Com $k = 2$ e $k = 4$, os contornos ficam progressivamente mais marcados, surgem halos claros e escuros ao redor das bordas, e a textura do gramado é amplificada.



original | $\nabla^2 f$ (4 viz.), normalizado | $|\nabla^2 f|$ (4 viz.) | aguçada (4 viz.) | aguçada (8 viz.)

original | $\bar{f}$ (média 5×5) | $f - \bar{f}$ (normalizada) | $k = 1$ | $k = 2$ | $k = 4$

Figura 16: Aguçamento pelo Laplaciano (primeira linha), com a resposta do operador exibida separadamente, e *high boost* (segunda linha).

4.7 Controle de contraste adaptativo

O contraste adaptativo foi testado na foto *sol2*, escura e com detalhes nas sombras das árvores (Figura 17). Como a formulação preserva a média local, o brilho geral praticamente não muda

(média entre 35 e 37,5, contra 34,4 na original). O que muda é o contraste local: texturas da areia e das folhagens, antes uniformes, passam a ser visíveis. Aumentar c de 20 para 40 aumenta o ganho c/σ e o desvio padrão global (de 37,1 para 45,1 com $n = 15$), mas também amplifica o ruído nas regiões quase uniformes. Aumentar n torna as estatísticas menos locais: com $n = 7$ o realce acompanha detalhes finos, enquanto com $n = 31$ ele passa a refletir regiões maiores. Os mapas de média e desvio padrão locais mostram onde o ganho é alto (desvio baixo, regiões escuras) e onde é baixo (bordas com o céu).




Figura 17: Controle de contraste adaptativo com diferentes valores de c e n, e as estatísticas locais usadas no cálculo.

5 Discussão

As respostas objetivas às dez questões de domínio conceitual da especificação estão reunidas no Apêndice A; esta seção discute os resultados de forma mais ampla.

Operações pontuais e de vizinhança. As transformações de intensidade, o dissolve, a expansão e a equalização são pontuais: o valor de saída de um pixel depende apenas do valor daquele pixel, o que permitiu implementá-las com uma LUT. Na expansão e na equalização, a função T é calculada a partir de estatísticas globais da imagem ($r_{\min}$, $r_{\max}$ e o histograma), mas, uma vez calculada, é aplicada a cada pixel de forma independente. Média, mediana, convolução, detectores de bordas, aguçamento e contraste adaptativo são operações de vizinhança e, por isso, exigem o tratamento das bordas. O experimento com a média 25×25 mostrou que essa escolha não é um detalhe: a borda zero introduz um artefato visível, e a circular mistura conteúdo de lados opostos da imagem.

Média versus mediana. A diferença de mais de 4 dB na PSNR com $n = 3$ resume o comportamento esperado. A média é linear e trata o impulso como um valor qualquer, distribuindo o erro por toda a vizinhança. A mediana é não linear e descarta os extremos, desde que eles sejam minoria na janela. Em contrapartida, a média é mais adequada a ruídos de pequena amplitude distribuídos em todos os pixels, e ambas perdem detalhes quando n cresce.

Expansão versus equalização. A expansão é linear e previsível, mas inútil quando a imagem já ocupa toda a faixa (*sol2*). A equalização sempre redistribui os níveis, mas não produz necessariamente uma imagem melhor: na *polymersomes* ela realçou o ruído do fundo e fundiu níveis; na

regiao, uma imagem com dois níveis, ela piorou a separação em relação à expansão (180 e 255, contra 0 e 255), porque o mapeamento depende da frequência dos níveis e não da distância entre eles. A equalização é uma ferramenta de realce automático, e o seu resultado deve ser avaliado conforme a aplicação.

Comparação dos detectores de bordas. Roberts (duas máscaras 2×2, diagonais) é o mais simples e o mais sensível a ruído, pois não faz nenhuma suavização. Sobel (duas máscaras 3×3, horizontal e vertical) combina derivada e suavização e produz bordas mais contínuas. Kirsch (oito máscaras 3×3, uma para cada direção) é o mais robusto e o que fornece mais informação de orientação, ao custo de oito convoluções por pixel e de respostas de grande amplitude, que saturaram com facilidade. O Laplaciano (uma máscara, isotrópico) não fornece direção, responde duas vezes a cada borda e foi o mais afetado pela textura e pelo ruído, como previsto para uma derivada de segunda ordem. Para Sobel e Roberts, G_x e G_y isolados mostram apenas uma orientação cada; a magnitude é necessária para obter uma resposta independente da direção. No Kirsch, selecionar o máximo das oito respostas cumpre o mesmo papel: em cada ponto vence a máscara mais alinhada à borda local.

Detecção de bordas versus aguçamento. Os resultados do Laplaciano e do aguçamento mostram que uma imagem de bordas não é uma imagem aguçada. O mapa de bordas descarta as regiões uniformes; o aguçamento soma esse mapa à original e preserva o conteúdo. A mesma relação aparece no teste 2.1: a máscara com soma $d = 1$ é exatamente a identidade somada ao negativo do Laplaciano de 8 vizinhos, e por isso aguça. Já máscaras de soma zero, como as de relevo, só mantêm as variações. O sinal da combinação também importa: com centro negativo é preciso subtrair o Laplaciano, pois somá-lo suavizaria a imagem em vez de aguçá-la.

Influência dos parâmetros e dos valores fora da faixa. Os testes de convolução mostraram que a soma dos coeficientes prevê o comportamento global antes da execução: soma 1 preserva o brilho (2.1 com $d = 1$), soma 0 mantém apenas variações (relevo), soma maior que 1 clareia e satura (2.1 com $d = 4$), e soma negativa inverte e pode zerar toda a imagem (h_4). Valores negativos surgem sempre que há coeficientes negativos, e valores acima de 255 quando a soma ponderada ultrapassa a faixa. A estratégia de conversão muda a interpretação do resultado: a saturação descarta informação (todo o resultado de h_4), o valor absoluto ignora o sentido da transição, e a normalização preserva a estrutura, mas altera a escala e depende dos extremos da imagem. Uma conversão direta para inteiro de 8 bits seria a pior opção, pois aplicaria aritmética módulo 256 e transformaria valores muito negativos em tons claros, produzindo padrões sem significado. Por esse motivo, todos os cálculos intermediários foram feitos em ponto flutuante.

Convolução versus correlação. A diferença é invisível para máscaras simétricas (média, Laplaciano), mas inverte o sentido do relevo de h_1 e h_2. Por isso a convolução genérica usa a definição matemática (com rotação), enquanto os detectores de bordas usam correlação, para que as máscaras tenham a orientação com que são apresentadas na literatura.

5.1 Limitações e dificuldades encontradas

- **Formulação do contraste adaptativo.** A especificação não fixa a fórmula; foi adotada $g = m + (c/\sigma)(f - m)$, variante do método de ganho local de [4], em que o ganho $\alpha M/\sigma$ (M = média global) é substituído por c/σ. Diferentemente da proposta original, o ganho não foi limitado, o que amplifica o ruído em regiões quase uniformes; e, como a formulação preserva a média local, o brilho geral de imagens escuras não é alterado.
- **Desempenho.** As operações de vizinhança têm custo $O(MN \cdot nm)$, sem otimizações como somas acumuladas ou separabilidade. Em imagens grandes, a mediana e o contraste adaptativo com n elevado levam alguns segundos, o que torna a atualização automática da interface lenta nesses casos.
- **Saturação dos detectores.** A resposta do Kirsch e dos Laplacianos ultrapassa 255 com frequência; a saturação engrossa as bordas e a normalização depende dos valores extremos de

cada imagem. Não foi implementada uma limiarização automática das bordas.

- **Máscaras de dimensão par.** O centro foi definido em $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$, o que desloca a resposta do Roberts em meio pixel em relação às máscaras ímpares.
- **Leitura de TIFF.** A maioria das imagens de teste está em TIFF, formato que a stb_image não lê. A solução foi incluir a libtiff apenas para a leitura desses arquivos.
- **Escolha da representação intermediária.** No início, a possibilidade de perder valores negativos ao armazenar resultados diretamente em 8 bits levou à criação do tipo `ImagemF` e de uma conversão explícita, aplicada em um único ponto do código.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou o Cinzel, um sistema em C++17 para processamento de imagens em escala de cinza de 8 bits, que implementa integralmente as operações da Unidade 01: dissolve cruzado uniforme e não uniforme, negativo, alargamento de contraste, limiarização, potência, logaritmo, expansão e equalização de histograma, contraste adaptativo, filtros da média e da mediana, convolução genérica com offset, os detectores de Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano e o aguçamento pelo Laplaciano e por *high boost*. O sistema oferece uma interface gráfica com parâmetros ajustáveis e exibição das respostas intermediárias, testes automatizados com valores calculados à mão e um gerador reprodutível de todas as imagens de resultado.

Os experimentos confirmaram o comportamento previsto pela teoria: as curvas de potência e logaritmo clarearam ou escureceram as imagens conforme o parâmetro; a mediana superou a média no ruído impulsivo; os detectores apresentaram as diferenças esperadas de espessura, orientação e sensibilidade ao ruído; e os testes de convolução mostraram que a soma e a disposição dos coeficientes determinam o resultado. Foram consolidados, em especial, a distinção entre operações pontuais e de vizinhança, o papel do tratamento das bordas, a diferença entre convolução e correlação e a importância de tratar explicitamente os valores que saem da faixa de 8 bits.

Permanecem como limitações a ausência de otimizações para vizinhanças grandes, a falta de um limite para o ganho do contraste adaptativo e a dependência da estratégia de conversão na visualização dos detectores de bordas.

7 Declaração de uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Ferramentas utilizadas: Claude Code (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5.

Finalidade do uso: planejamento do projeto e dos requisitos; implementação do código do núcleo de processamento, da interface gráfica, dos testes unitários e do gerador de imagens de resultado; escolha das imagens de teste; e redação da primeira versão deste relatório.

Observações: *Descreva a revisão feita por você sobre o código e o texto gerados (por exemplo: quais trechos foram estudados, reescritos ou modificados) e ajuste esta declaração para refletir o uso efetivo.*

Referências

[1] GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. **Processamento digital de imagens**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

[2] PEDRINI, Hélio; SCHWARTZ, William Robson. **Análise de imagens digitais**: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Thomson Learning, 2008.

[3] MARQUES FILHO, Ogê; VIEIRA NETO, Hugo. **Processamento digital de imagens**. Rio de Janeiro: Brasport, 1999.

[4] NARENDRA, Patrenahalli M.; FITCH, Robert C. Real-time adaptive contrast enhancement. **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, v. PAMI-3, n. 6, p. 655–661, 1981.

[5] KIRSCH, Russell A. Computer determination of the constituent structure of biological images. **Computers and Biomedical Research**, v. 4, n. 3, p. 315–328, 1971.

[6] CORNUT, Omar. **Dear ImGui**: bloat-free graphical user interface library for C++. Disponível em: https://github.com/ocornut/imgui.

[7] BARRETT, Sean. **stb**: single-file public domain libraries for C/C++. Disponível em: https://github.com/nothings/stb.

[8] LIBTIFF. **LibTIFF**: TIFF library and utilities. Disponível em: https://libtiff.gitlab.io/libtiff/.

[9] *CUNHA, Lucas Marques da. Material da disciplina de Processamento de Imagens. Porto Velho: UNIR, 2026.*

A Respostas às questões de domínio conceitual

As respostas abaixo seguem a numeração da seção 3 da especificação e remetem aos resultados apresentados neste relatório.

1. Transformação pontual e operação baseada em vizinhança

Em uma **transformação pontual**, o valor de saída de um pixel depende apenas do valor desse mesmo pixel: $g(x,y) = T\big(f(x,y)\big)$. Em uma **operação de vizinhança**, ele depende dos valores de um conjunto de pixels ao redor: $g(x,y) = T\big(\{\tilde{f}(i,j) : (i,j) \in W(x,y)\}\big)$. Por isso as pontuais podem ser implementadas por uma tabela de 256 posições e não precisam de tratamento de bordas, enquanto as de vizinhança exigem as duas coisas: percorrer a janela e decidir o que ler fora da imagem. Classificação de operações implementadas:

- **Negativo** (pontual): $s = 255 - r$ usa só o próprio pixel.
- **Potência (gamma)** e **limiarização** (pontuais): s depende só de r e dos parâmetros.
- **Dissolve cruzado** (pontual): usa o pixel na mesma posição de duas imagens, sem vizinhos.
- **Expansão e equalização** (pontuais): a função T é calculada a partir de estatísticas globais ($r_{\min}$, $r_{\max}$, histograma), mas é aplicada a cada pixel olhando apenas o seu valor.
- **Média, mediana, convolução, Sobel, Kirsch, Laplaciano, aguçamento e contraste adaptativo** (vizinhança): todos combinam o pixel com os vizinhos da janela $n \times m$.

2. Comportamento de $s = c\,r^{\gamma}$

Com r normalizado em $[0,1]$: para $\gamma < 1$ a curva fica acima da identidade, com inclinação alta nos tons escuros, que são expandidos, e baixa nos claros, que são comprimidos; a imagem clareia.

Para $\gamma = 1$ (e $c = 1$) a transformação é a identidade. Para $\gamma > 1$ a curva fica abaixo da identidade, os tons claros são expandidos e os escuros comprimidos; a imagem escurece.

Previsão antes da execução (imagem predominantemente escura, γ de 1 para $0{,}5$): a imagem deve clarear; os detalhes nas sombras devem aparecer, pois a faixa escura é esticada; o contraste entre tons claros deve diminuir; e o ruído quase preto do fundo deve ser amplificado. Pela curva, $1 \mapsto 16$, $64 \mapsto 128$ e $200 \mapsto 226$. **Verificação:** na ressonância da coluna, a média foi de 32,6 para 59,2 e a mediana de 1 para 16 (Figura 5), confirmando a previsão.

3. Filtros da média e da mediana

- **Linearidade:** a média é linear (é uma convolução com máscara $1/n^2$); a mediana é não linear, pois em geral $\mathrm{med}(f_1 + f_2) \neq \mathrm{med}(f_1) + \mathrm{med}(f_2)$, e não pode ser escrita como convolução.
- **Cálculo:** a média soma os n^2 valores da janela e divide por n^2; a mediana ordena os valores e escolhe o central.
- **Ruído impulsivo:** na média, um único impulso altera a janela inteira. Por exemplo, um pixel 255 cercado por 10 vira $335/9 \approx 37$, uma mancha cinza. Na mediana, o impulso vai para a ponta da lista ordenada e é descartado: o resultado é 10. No experimento com 5% de sal-e-pimenta (Tabela 4), a mediana 3×3 atingiu 29,6 dB de PSNR contra 25,0 dB da média.

4. Finalidade de G_x e G_y no operador de Sobel

G_x estima a derivada horizontal $\partial f/\partial x$ e responde a bordas verticais; G_y estima $\partial f/\partial y$ e responde a bordas horizontais. Cada máscara de Sobel faz uma diferença em uma direção e uma suavização com pesos $[1, 2, 1]$ na direção perpendicular, o que reduz a sensibilidade ao ruído. Como cada componente sozinha só detecta bordas de uma orientação, elas são combinadas na magnitude do gradiente, $|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ (ou a aproximação $|G_x| + |G_y|$), que mede a intensidade da borda independentemente da orientação. A direção da borda pode ser obtida por $\theta = \arctan(G_y/G_x)$. Exemplo: em uma borda vertical de 10 para 100, $G_x = 360$, $G_y = 0$ e $|\nabla f| = 360$, saturado em 255 (Figura 13).

5. Comparação de Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano

Operador	Máscaras	Tamanho	Direções analisadas	Sensibilidade ao ruído
Roberts	2	2×2	duas diagonais	alta: usa só 4 pixels, sem suavização
Sobel	2	3×3	horizontal e vertical	moderada: suaviza na direção perpendicular
Kirsch	8	3×3	oito direções, a cada $45°$	menor: cada lado da máscara soma três pixels
Laplaciano	1	3×3	todas (isotrópico), sem indicar direção	alta: derivada de segunda ordem

Tabela 6: Comparação dos detectores de bordas.

Nos resultados (Figuras 13 a 15), o Roberts gerou as bordas mais finas e fracas, o Sobel bordas contínuas, o Kirsch as respostas mais fortes (22,9% de pixels saturados) e o Laplaciano a resposta mais afetada pela textura e pelo ruído, com bordas duplas.

6. Múltiplas máscaras no operador de Kirsch

Uma máscara direcional responde fortemente apenas às bordas alinhadas à sua orientação. Como as bordas de uma imagem podem ter qualquer orientação, o Kirsch usa oito máscaras que cobrem os $360°$ em passos de $45°$. Em cada pixel, a borda tem uma orientação dominante, e a máscara mais alinhada a ela produz a maior resposta; selecionar o máximo das oito fornece, portanto, a intensidade da borda, e o índice da máscara vencedora indica a direção. Somar as respostas não funcionaria: as oito máscaras somadas resultam na matriz nula (cada posição do anel recebe três vezes 5 e cinco vezes -3), de modo que as respostas de direções opostas se cancelariam. Na Figura 14, cada K_k realça bordas de uma orientação, e o máximo reúne todas.

7. Laplaciano para bordas e para aguçamento

O Laplaciano é uma segunda derivada: é nulo em regiões uniformes e em rampas de intensidade constante, e diferente de zero nas transições. Por isso, sozinho, ele produz um mapa de bordas. No aguçamento, o mesmo valor é usado para aumentar a diferença entre cada pixel e seus vizinhos: um pixel 50 cercado por 10 tem Laplaciano (centro -4) igual a -160, e $g = f - \nabla^2 f$ resulta em 210. A resposta é combinada com a original porque o Laplaciano isolado zera as regiões uniformes e perde o conteúdo da imagem; a combinação mantém o conteúdo e acentua as transições (Figura 16). O sinal depende da máscara: quando o coeficiente central é **negativo** (-4 ou -8), o Laplaciano deve ser **subtraído** ($c = -1$); quando é **positivo**, deve ser **somado** ($c = +1$). Usar o sinal errado suaviza a imagem em vez de aguçá-la.

8. Valores negativos ou superiores a 255 após a convolução

Valores negativos surgem sempre que a máscara tem coeficientes negativos (derivadas, Laplaciano, relevo, h_4), e valores acima de 255 surgem quando a soma ponderada ultrapassa a faixa: por exemplo, com soma dos coeficientes maior que 1, ou no Sobel, cujo G_x pode chegar a $4 \cdot 255 = 1020$. No sistema, a convolução é calculada em ponto flutuante (`ImagemF`), o offset é somado e só então o resultado é convertido para 8 bits por uma estratégia explícita: saturação, normalização ou valor absoluto. A conversão direta para inteiro de 8 bits faria aritmética módulo 256 ($-160 \mapsto 96$, $300 \mapsto 44$): valores muito negativos virariam tons claros, valores altos virariam escuros, e o resultado teria padrões falsos e perderia o sinal da resposta. A Figura 12 mostra como a estratégia muda a interpretação: com saturação, a máscara h_4 (soma -8) gera uma imagem inteiramente preta.

9. Expansão e equalização de histograma

A **expansão** é linear: leva $[r_{\min}, r_{\max}]$ para $[0, 255]$, preserva a forma do histograma e a ordem e as proporções entre os níveis, e não tem efeito se a imagem já ocupa toda a faixa. A **equalização** é não linear: usa a distribuição acumulada para aproximar um histograma uniforme, dando mais faixa de saída aos níveis frequentes e fundindo níveis raros. A equalização **não** produz necessariamente uma imagem melhor. Nos testes (Tabela 3), ela realçou a textura do fundo e fundiu níveis na *polymersomes* (de 152 para 69 níveis); na *regiao*, de apenas dois níveis, gerou 180 e 255, separação pior que a da expansão (0 e 255), porque o mapeamento depende da frequência dos níveis e não da distância entre eles. Ela também pode amplificar ruído em grandes áreas uniformes. A qualidade do resultado depende da imagem e da aplicação.

10. Aguçamento e detecção de bordas

A **detecção de bordas** produz um mapa das variações de intensidade: regiões uniformes viram zero e só as transições permanecem; o objetivo é localizar contornos. O **aguçamento** soma as

variações realçadas à imagem original; o objetivo é melhorar a percepção de nitidez sem perder o conteúdo. Uma imagem produzida por um operador de bordas **não** é uma imagem aguçada, pois perdeu as regiões e os tons da cena. Compare a resposta isolada do Laplaciano com a imagem aguçada na Figura 16, ou as máscaras de soma zero (relevo) com a máscara de aguçamento do teste 2.1, cuja soma é 1 e que equivale à identidade somada ao negativo do Laplaciano.

B Informações complementares

Compilação e execução

O sistema requer as dependências `build-essential`, `cmake`, `libglfw3-dev`, `libgl1-mesa-dev` e `libtiff-dev` (Ubuntu). O Dear ImGui é obtido automaticamente pelo CMake. Na raiz do repositório:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j

./build/cinzel_testes      # testes unitarios (82 verificacoes)
./build/cinzel_relatorio   # gera as imagens deste relatorio em imagens/saida/
./build/cinzel             # interface grafica
```

O arquivo `imagens/saida/RESUMO.md`, criado pelo gerador, lista cada imagem produzida com a imagem de entrada, os parâmetros e as máscaras utilizados.

Máscaras de Kirsch

As oito máscaras são obtidas girando o anel externo de K_0 no sentido horário:

$$K_0^{(N)} = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad K_1^{(NE)} = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad K_2^{(L)} = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix} \quad K_3^{(SE)} = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$K_4^{(S)} = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix} \quad K_5^{(SO)} = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & -3 \end{bmatrix} \quad K_6^{(O)} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad K_7^{(NO)} = \begin{bmatrix} 5 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$