

CASOS OPERATIVOS DE SOPORTE TI

Distribuidora ADD

Version	1.0
Vigencia	Julio de 2026
Clasificacion	Uso interno demostrativo

Documento ficticio inspirado en el contexto operativo de una importadora y distribuidora. Fue creado exclusivamente como fuente de conocimiento para el Challenge Alura Agente.

1. Alcance del documento

Este documento funciona como guía de consulta para analistas del Área de TI de Distribuidora ADD. Reune casos operativos frecuentes reportados por usuarios y los pasos esperados de validación o resolución.

El objetivo es que, ante un mensaje como Nathaly dice que no funciona su impresora o Raquel se olvidó su contraseña del correo, el equipo de soporte pueda consultar rápidamente los pasos a seguir.

La Mesa de Ayuda atiende de lunes a viernes, de 07:30 a 17:30. Los sábados se cubren incidentes operativos de depósito y facturación de 08:00 a 12:00. Fuera de ese horario solo se gestionan incidentes críticos mediante el número de guardia +595 981 000 120.

2. Casos de acceso a carpetas, sistemas y red

Si un usuario informa que no abre una carpeta compartida o no accede al sistema, primero se debe validar si esta fuera de la empresa o dentro de la red interna. Si esta fuera, verificar que se encuentre conectado a la VPN. Si esta dentro, verificar que tenga conexión a Internet.

Luego se debe ingresar a Panel de control, Conexiones, y revisar la configuración de DNS de la interfaz activa. En la conexión por cable de red o en la de Wi-Fi, según corresponda, la dirección DNS primaria debe ser 192.0.2.4 y como secundaria debe figurar 198.51.100.136 o 203.0.113.8.

Si el usuario continúa sin acceder al recurso, se debe validar si el problema ocurre con una sola carpeta, con varias o con todo acceso a red. Esa distinción define si se revisan permisos, conectividad o autenticación.

3. Casos de contraseña de correo

Si Raquel u otro usuario olvida la contraseña del correo corporativo, debe existir un ticket previo o una solicitud formal registrada. El analista de TI debe restablecer la contraseña desde la consola administrativa, asignar una contraseña temporal y marcar que el usuario debe cambiarla en el siguiente inicio de sesion.

Luego se responde el ticket con la contraseña temporal y se aclara que el sistema solicitara un cambio obligatorio al volver a ingresar.

Si el usuario reporta que no recibe correos o no puede iniciar sesion despues del cambio, se debe validar el estado de la cuenta, licenciamiento y dispositivos conectados antes de escalar.

4. Casos de contraseña de SGI

Si un usuario olvida la contraseña del sistema SGI, soporte debe indicarle que ingrese a la pantalla de acceso del sistema y seleccione la opción Olvide mi contraseña. El sistema enviara automaticamente por correo una contraseña temporal.

La contraseña temporal de SGI permite volver a ingresar al sistema y obliga a definir una nueva contraseña antes de continuar.

Si el usuario no recibe el correo de recuperacion, se debe revisar primero el acceso al correo antes de escalar el caso a administracion funcional de SGI.

5. Casos de impresoras y perifericos

Si Nathaly o cualquier usuario indica que no funciona una impresora, primero se debe identificar la impresora correcta y verificar su direccion IP en el archivo Excel de la compartida de Informatica.

Luego se debe hacer ping a la IP de la impresora. Si responde, se puede desinstalar la impresora del equipo del usuario y volver a instalarla utilizando los drivers que se encuentran organizados por impresora en la compartida.

Si la impresora no responde al ping, se debe validar alimentacion, red fisica y estado del equipo antes de escalar a infraestructura o proveedor.

6. Casos de VPN y trabajo remoto

Si un usuario informa que no funciona la VPN, primero se debe validar Internet, fecha y hora del equipo y reiniciar Sophos Connect. Si persiste, registrar el código de error y confirmar que utilice su usuario de dominio en formato nombre.apellido junto con la misma contraseña con la que inicia sesión en su notebook.

Si la VPN requiere reprovision, TI puede ingresar a 198.51.100.252:4443 con las credenciales de dominio del usuario, descargar el archivo .ovpn correspondiente y ejecutarlo en la notebook del usuario para volver a configurar la conexión.

La VPN corporativa se utiliza exclusivamente desde equipos administrados por Distribuidora ADD. Si un usuario consulta por equipos personales, soporte debe indicar que no está permitido salvo autorización formal y uso del acceso web aprobado.

7. Apertura y calidad de tickets

La plataforma interna de tickets se encuentra en <http://192.0.2.7:8081/ticket/scp/login.php>. Si la persona se encuentra fuera de la oficina, primero debe conectarse a la VPN para poder ingresar.

Todo ticket debe incluir nombre, sector, sucursal o deposito afectado, equipo o sistema involucrado, descripcion del problema, hora aproximada de inicio, mensaje de error y foto o captura cuando sea posible. Nunca deben adjuntarse contraseñas.

La prioridad P1 corresponde a una interrupcion total del ERP, del sistema de facturacion, de la red principal o de la operacion de picking y despacho. La prioridad P2 corresponde a una afectacion importante para caja, ventas, deposito o una sucursal completa. P3 se usa para incidentes individuales con alternativa temporal y P4 para solicitudes planificadas.