

# CASOS OPERATIVOS DE SOPORTE TI

## Distribuidora ADD

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Version       | 1.1                      |
| Vigencia      | Julio de 2026            |
| Clasificacion | Uso interno demostrativo |

Documento ficticio inspirado en el contexto operativo de una importadora y distribuidora. Fue creado exclusivamente como fuente de conocimiento para el Challenge Alura Agente.

# 1. Alcance del documento

Este documento funciona como guía de consulta para analistas del Área de TI de Distribuidora ADD. Reune procedimientos operativos frecuentes reportados por usuarios y los pasos esperados de validación o resolución.

El objetivo es que, ante un mensaje como un usuario dice que no funciona su impresora, un usuario no puede conectarse a la VPN, una parte de la oficina quedó sin Internet o un usuario no abre una carpeta compartida, el equipo de soporte pueda consultar rápidamente los pasos a seguir.

Los datos técnicos incluidos en este documento son demostrativos. Las URLs, IPs, nombres de servidores, rutas y correos fueron reemplazados por valores ficticios para evitar exponer información real de infraestructura.

## **2. Acceso a carpetas compartidas, sistemas y red**

Si un usuario informa que no abre una carpeta compartida o no accede a un sistema interno, primero se debe validar si esta dentro de la red de la empresa o trabajando desde fuera. Si esta fuera de la empresa, se debe confirmar que la VPN se encuentre conectada. Si esta dentro de la oficina, se debe verificar que el equipo tenga conexión a la red y a Internet.

Luego se debe revisar la configuración de red de la interfaz activa. En Windows, ingresar a Panel de control, Conexiones de red, seleccionar la placa activa y validar los DNS configurados. Como ejemplo ficticio, el DNS primario puede ser 10.50.2.10 y el secundario 10.50.2.11.

Si el usuario continua sin acceder al recurso, se debe identificar si el problema ocurre con una sola carpeta, con varias carpetas o con todo acceso a red. Si falla solo una carpeta, revisar permisos del recurso. Si fallan varias carpetas o sistemas, revisar conectividad, DNS, autenticación de dominio y estado de la VPN si corresponde.

### 3. Sin Internet en un sector de la oficina

Si uno o varios usuarios informan que no hay Internet en una parte específica de la oficina, primero se debe identificar si el problema afecta a un solo equipo, a varios equipos, a un área completa, solo a la red Wi-Fi o solo a equipos conectados por cable.

El analista debe ingresar al controlador UniFi ficticio <https://unifi.empresa-ejemplo.local> y verificar que los switches y puntos de acceso del sector figuren encendidos, conectados y sin alertas críticas. Si un switch o AP aparece desconectado, se debe revisar energía eléctrica, patchera, cable de red y puerto de uplink antes de continuar.

Luego se debe revisar el servidor DHCP y confirmar que el pool de direcciones no haya llegado al límite de leases disponibles. También se debe verificar que rango IP está recibiendo el equipo afectado, porque cada tipo de conexión tiene un rango asignado.

Como referencia demostrativa, la red Wi-Fi corporativa debe entregar direcciones del rango 10.50.6.0/24, la red Wi-Fi de invitados debe entregar direcciones del rango 10.50.5.0/24, los usuarios conectados por cable deben recibir direcciones del rango 10.50.3.0/24 y el rango 10.50.2.0/24 queda reservado para impresoras, switches, APs y servidores.

Si el equipo recibe una IP fuera del rango esperado, se debe revisar la VLAN configurada en el puerto del switch o en el SSID correspondiente. Si no recibe ninguna IP, renovar la dirección IP del equipo, probar otro puerto o red Wi-Fi y validar si el problema proviene del DHCP, del switch, del AP o del equipo del usuario.

## 4. Contraseña de correo corporativo

Si un usuario olvida la contraseña del correo corporativo, debe existir un ticket previo o una solicitud formal registrada. El analista de TI debe restablecer la contraseña desde la consola administrativa ficticia <https://admin.correo.empresa-ejemplo.local>.

En la consola, ingresar a Usuarios, seleccionar la cuenta del colaborador, elegir Restablecer contraseña, asignar una contraseña temporal y marcar que el usuario debe cambiarla en el siguiente inicio de sesión.

Luego se responde el ticket con la contraseña temporal y se aclara que el sistema solicitará un cambio obligatorio al volver a ingresar. No se deben registrar contraseñas definitivas en comentarios públicos ni en documentos compartidos.

Si después del cambio el usuario indica que no puede iniciar sesión o que no recibe correos, se debe revisar el estado de la cuenta, bloqueo, licenciamiento, dispositivos conectados y acceso a la red antes de escalar el caso.

## 5. Contraseña de SGI

Si un usuario olvida la contraseña del sistema SGI, soporte debe indicarle que ingrese a la pantalla de acceso del sistema y seleccione la opción Olvide mi contraseña.

El sistema enviara automaticamente una contraseña temporal al correo corporativo del usuario. Con esa contraseña temporal, el usuario puede volver a ingresar al SGI y definir una nueva contraseña antes de continuar.

Si el usuario no recibe el correo de recuperacion, primero se debe revisar el acceso al correo corporativo, la bandeja de spam o correo no deseado y el estado de la cuenta. Si el correo funciona correctamente y aun asi no llega la recuperacion, se debe derivar el caso al administrador funcional del SGI.

## 6. Impresoras y perifericos

Si un usuario informa que no funciona una impresora, primero se debe identificar la impresora correcta, el sector donde esta ubicada y su direccion IP en el inventario o planilla compartida ficticia de Informatica.

Luego se debe hacer ping a la IP de la impresora. Si responde, se puede quitar la impresora del equipo del usuario y volver a instalarla utilizando los drivers almacenados en la ruta ficticia \\fileserver-ejemplo\informatica\drivers\impresoras.

Si la impresora no responde al ping, se debe revisar energia electrica, cable de red, puerto del switch, estado del display, atasco de papel y toner. Si la impresora usa Wi-Fi, validar que siga conectada al SSID correspondiente.

Si el problema afecta solo a un usuario, revisar cola de impresion, impresora predeterminada, driver instalado y permisos. Si afecta a varios usuarios, revisar conectividad de la impresora, servicio de impresion del servidor y estado general del equipo.

## 7. VPN y trabajo remoto

Si un usuario informa que no funciona la VPN, primero se debe validar que tenga Internet, que la fecha y hora del equipo sean correctas y que el cliente VPN se encuentre abierto. Luego reiniciar el cliente VPN y volver a probar la conexión.

Si persiste el error, registrar el código o mensaje mostrado por el cliente VPN y confirmar que el usuario este usando sus credenciales de dominio en el formato definido por la empresa, por ejemplo nombre.apellido.

Si se requiere reprovisionar la VPN, TI puede ingresar al portal ficticio <https://vpn.empresa-ejemplo.local:4443> con credenciales autorizadas, descargar el archivo de configuración correspondiente y cargarlo nuevamente en el cliente VPN del equipo administrado.

La VPN corporativa se utiliza solo desde equipos administrados por la empresa. Si un usuario solicita configurarla en un equipo personal, soporte debe indicar que no corresponde realizar la configuración sin autorización formal.