

Voici La basse de donné que j'ai utiliser pour cette Exercice:
Table Conducteur:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	ID	int	<input type="checkbox"/>
	nom_conducteur	nchar(10)	<input type="checkbox"/>
	date_naissance	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>
	date_ajout	datetime	<input type="checkbox"/>
	type	nchar(10)	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>


	ID	nom_cond...	date_naissa...	date_ajout	type
▶	2	Piere	2000-05-08 ...	2024-12-12 ...	Moto
	4	Paul	1980-06-09 ...	2010-04-25 ...	Voiture
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Table client :

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	ID	int	<input type="checkbox"/>
	nom_client	nchar(10)	<input type="checkbox"/>
	date_naissance	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>
	date_creation	datetime	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

	ID	nom_client	date_naissa...	date_creati...
▶	1	Jean	2000-07-02 ...	2022-05-05 ...
	9	Florian	2006-05-05 ...	2024-11-27 ...
	10	Florian	2006-05-05 ...	2024-11-27 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Table Courses :

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id	int	<input type="checkbox"/>
	client_id	int	<input type="checkbox"/>
	chauffeur_id	int	<input type="checkbox"/>
	date_course	date	<input type="checkbox"/>
	temps_trajet	int	<input type="checkbox"/>
	distance_parcourue	int	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

	id	client_id	chauffeur_id	date_course	temps_trajet	distance_p...
	1	1	4	2002-05-05	3000	15
	3	9	2	2000-07-06	6000	25
»*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Voici ce que renvoi les différent fonction quand elles sont exécutés :

```

afficherNbConducteurParTypes();
[ Voiture : 1 Moto : 1 ]
-----
afficherClients()
1 | Jean      | 2000-07-02 00:00:00.0 | 2022-05-05 00:00:00.0
9 | Florian   | 2006-05-05 00:00:00.0 | 2024-11-27 00:00:00.0
10 | Florian   | 2006-05-05 00:00:00.0 | 2024-11-27 00:00:00.0
-----
afficherConducteurs()
2 | Piere     | 2000-05-08 00:00:00.0 | 2024-12-12 00:00:00.0 | Moto
4 | Paul      | 1980-06-09 00:00:00.0 | 2010-04-25 00:00:00.0 | Voiture
-----
afficherConducteurParID(2);
2 | Piere     | 2000-05-08 00:00:00.0 | 2024-12-12 00:00:00.0 | Moto
-----
afficherClientParID(1);
1 | Jean      | 2000-07-02 00:00:00.0 | 2022-05-05 00:00:00.0
-----
afficherlerConducteur();
4 | Paul      | 1980-06-09 00:00:00.0 | 2010-04-25 00:00:00.0 | Voiture
-----
afficherAncienneteMoyClients();
Anciennneté Moyenne des client : 317
-----
afficherNbCourseEtDistClient(1);
Client : Jean      | Nombre de course : 1 | Distance totale 15
-----
afficherNPremierConducteur(1);
ID du Conducteur : 2 | Nom du Conducteur : Piere      | Distance totale 25
-----
afficherMoyTempsCours();
Temps de trajet moyen : 4500 sec ou 1.25 heur ou 75.0 min
-----

```