

## ***Aula 8***

```

create database tijolobuster;
    use tijolobuster;
create table Clientes

(
    idcliente int not null,
    nomecliente varchar(40) not null,
    endereco varchar(40) not null,
    telefone int not null,
    constraint pk_Clientes primary key (idcliente)
);

create table Alugueis
(
    CodAluguel int not null,
    DataAlugel datetime not null,
    DataDevolucao datetime not null,
    idcliente int not null,
    constraint pk_Alugueis primary key (CodAluguel),
    constraint fk_Clientes foreign key (idcliente)
    references Clientes(idcliente)
);

create table ItensAlugados
(
    CodAluguel int not null,
    idfilme int not null,
    qtdeestoque tinyint not null,
    constraint pk_ItensAlugados primary key (idfilme)
constraint fk_Alugueis foreign key(CodAluguel)
    references Alugueis(CodAluguel)
);

create table Filmes
(
    idfilme int not null,
    titulo varchar(30) not null,
    genero varchar(20) not null,
    idioma varchar(10)not null,
    preco decimal(4,2) not null,
    constraint fk_ItensAlugados foreign key(idfilme)
  
```

```
references ItensAlugados(idfilme)
);
alter table Clientes
add column Estado varchar(2) after telefone;
insert into clientes
values
(1, 'Alberto Pasqualini', 'Rua do Ouvidor', 3838-4000, 'SP'),
(2, 'Emma Goldman', 'Rua José Bonifácio', 2244-1000, 'SP'),
(3, 'Getúlio Vargas', 'Rua Gotemburgo', 3738-8008, 'RJ'),
(4, 'John Locke', 'Rua São Sebastião', 5670-6070, 'MG'),
(5, 'Nicolau Maquiavel', 'Rua Francisco Eugênio', 3700-8000, 'RJ');
insert into filmes
values
(1, 'Sherlock Holmes', 'Ação e Aventura', 'Inglês', 9.85),
(2, 'Planeta 51', 'Infantil', 'Português', 4.95),
(3, 'Zumbilândia', 'Comédia', 'Inglês', 4.95),
(4, 'Bastardos Inglórios', 'Ação e Aventura', 'Inglês', 7.50),
(5, 'Alvin e os Esquilos2', 'Infantil', 'Português', 4.95);
```