



△ sp

1. 文本格式化标签

b, u, i, s

strong, ins, em, del 多用于强调文本

2. 音视频常用属性

- ① autoplay 页面打开自动播放 注: 音频无效, 视频必须与 muted
- ② loop 循环播放
- ③ controls 显示播放控件

静音
↑

3. 列表

ul, ol, dl → 自定义列表

<dl>

<dt> 标题 </dt>

<dd> 内容 </dd>

</dl>

4. 合并单元格属性

① 跨行合并 ⇒ colspan 只保留最上面的, 删除其它的

② 跨列合并 ⇒ rowspan 只保留最左边的, 删除其它的

5. 选择器

- ① 后代 `div 空格 P` 选择所有后代, 儿子、孙子、....
- ② 子代 `div > P` 选儿子不选孙子

6. 优先级: 谁选择的范围越广优先级越低

写 `!important` 代表优先级最高 `color: red !important;`

7. 权重叠加计算

(行内, id, 类, 标签)

例: (0, 1, 0, 1)

```
div #one {
```

....

```
}
```

8. 自动内减, 用于盒子加边框

`box-sizing: border-box`

9. 结构伪类

- ① `E: first-child` 第一个孩子
- ② `E: last-child` 最后一个孩子
- ③ `E: nth-child (n)` 从上往下第 n 个孩子
- ④ `E: nth-last-child (n)` 从下往上第 n 个孩子

`nth-child ()` 中有几个公式

- ① $2n$, even 偶数行
- ② $2n-1$, $2n+1$, odd 奇数行
- ③ $-n+x$ 前 x 个
- ④ $n+x$ x 往后...

10. 清除浮动

- ① 给父级添加: `overflow: hidden`
- ② 添加块级: 在父级后加一个 `div` 叫 `clearfix`,
结果性: `clear: both`
- ③ 单伪元素: `.clearfix::after { content: ' '; display: block; clear: both; height: 0; visibility: hidden; }`
- ④ 双伪元素: `.clearfix::before`, 解决外边距塌陷 \rightarrow 坑爹
`.clearfix::after { content: " "; display: table; }`
`.clearfix::after` `clear: both;`
真正清浮动

11. 定位 Position

① 相对定位: **relative** 占有原来位置、参照自己、标签显示模式

② 绝对定位: **absolute** 脱标不占位, 具备行内块特点

↳ 查找父级的方式: 就近定位找父级, 如逐级查不到, 就以浏览器窗口为参照物进行定位

△ 子绝父相 原则

③ 居中 `top: 50%; left: 50%;`
`transform: translate(-50%, -50%)`

④ 固定定位: **fixed** 配合: `top: 0; left: 0;`

12. 元素层级关系: **z-index** 从 0 开始

13. 溢出内容显示: **overflow** :

- hidden** 隐藏
- scroll** 显示滚动条
- auto** 根据内容显示滚动条