Análisis de Modelos Transformers aplicados a la predicción de activos de Bolsa de Valores basados basados en Series Temporales

1st Manuel Eduardo Zeze Charaja Quispe
Ciencia de la Computación
Universidad Católica San Pablo
Arequipa, Peru
manuel.charaja@ucsp.edu.pe

***Resumen*—Con el emerger del aprendizaje profundo y la inteligencia artificial, el análisis financiero ha tenido avances sustanciales en cuanto a predicciones mediante diversos métodos y arquitecturas. Las arquitecturas *Transformer* en específico han demostrado ser una buena solución para analizar relaciones entre activos o para crear predicciones en base a series temporales. En este Proyecto se va a revisar la eficiencia de diferentes modelos *Transformer* en tareas de predicción en el mercado de valores así como las diversas técnicas usadas en dicho proceso.**

***Index Terms*—Stock Market, Transformer, Galformer, Deep Learning.**

I. Introducción

El objetivo de crear predicciones precisas y entender el estado del mercado para predecir los valores de los activos es algo tan antiguo como la existencia del mercado en si mismo. Es por ello que son un tema que posee extensa investigación para la detección de patrones mediante técnicas tradicionales para predicción mediante el uso de series temporales. Algunas de estas técnicas a mencionar son los métodos ARIMA [1] y GARCH [2]. Sin embargo, en un mundo manejado de manera multifactorial, estos métodos se ven opacados por la misma naturaleza del mercado, el cual se ve afectado por cuestiones no cuantificables en dichos métodos, siendo mas específico la falta de adaptabilidad eficaz a nuevos entornos y/o tendencias [3].

La vasta mayoría de los *Transformers* hacen uso de las series temporales para construir las predicciones, sin embargo, dentro del amplio espectro de diferentes modelos *Transformer*, se puede apreciar que los modelos mas básicos pertenecen a la categoria de univariados [4].

En este proyecto, se va a buscar analizar los diferentes tipos de *Transformer* para contrastar su eficiencia para la predicción de activos en el mundo bursátil.

La predicción en la bolsa y que conlleva la creación de una predicción es un tema complejo de estudio para analistas e inversores [3]. Modelos tradicionales con base matemática han sido desarrollados, ademas de modelos de redes neuronales con el mismo objetivo, con sus respectivas ventajas y dificultades. A continuación se presentara una definición para cada uno de los diversos modelos, para el modelo *Transformer* original, así como definiciones básicas de los modelos de *Transformer* adaptados a un entorno bursátil, también se definirán las métricas usadas como referencia para la comparación entre los diversos modelos.

I-A. Predicción en la bolsa

La predicción en la bolsa, también conocida como predicción bursátil, tiene como objetivo estimar el valor futuro de activos financieros (acciones, índices, etc) utilizando datos históricos de precios, volumen, etc. Estos datos constituyen lo que se conoce como una Serie Temporal, o una secuencia de observaciones ordenadas en el tiempo [4]. Es en base a estos datos que se construyen predicciones de forma tradicional mediante el uso de métodos estadísticos, Estos métodos han sido ampliamente usados a lo largo de las ultimas décadas. No obstante presentan inconvenientes ante factores psicológicos o sociales que también influyen en el mercado y que los métodos matemáticos de predicción tradicionales no son capaces de prever o cuantificar dentro de sus esquemas.

I-B. Series Temporales

Las series temporales son normalmente un conjunto de variables aleatorias observadas y almacenadas de manera secuencial sobre el tiempo, esto con el propósito de detección de anomalías, eventos o para la construcción de predicciones en varios campos de estudio [4].

Se puede clasificar las Series Temporales de 2 formas:

- Series Temporales Estándar: Es definida como una secuencia de puntos de de datos ordenados en un tiempo, pueden ser univariadas o multivariadas.
- Series Temporales Espaciales: Se refiere a la secuencia de puntos de datos con dimensiones tanto espaciales como temporales, este tipo de series temporales pueden ser subdivididas en 2 subtipos mas: Grafos Espacio Temporales y Rastros Espacio Temporales

En el Survey de Liang et al. [5]. se menciona también el uso de Series Temporales como Trayectoria y como secuencia

de eventos, sin embargo se menciona que la mayoría de estudios en esa categoría se enfocan en datos de trayectoria y posee menos modelos mencionados. En la Figura 1 se pueden apreciar ejemplos gráficos proporcionados por Liang et al para la clasificación mencionada.



Figura 1. Ejemplos de una Serie Temporal, a la derecha una Serie Temporal Estandar, en medio, una Serie Temporal Espacial, al lado derecho se aprecian 2 ejemplos que de arriba a abajo corresponden a las Series Temporales de Trayectoria y de Secuencia de Everntos respectivamente, propuestos por Liang et al, 2024 [5]

I-C. Modelos Clásicos de Predicción Financiera

Los métodos estadísticos tradicionales, o también llamados modelos clásicos de predicción financiera, son modelos que por medio de datos históricos y la identificación de patrones permiten crear predicciones sobre el comportamiento de una acción, estos modelos se clasifican en modelos de regresión y Análisis de series temporales, el primer conjunto de modelos analiza datos históricos y hace uso de variables independientes para crear predicciones de mercado o clasificar el rendimiento de las acciones en categorías. Por otro lado, los modelos de análisis de series temporales usan los datos históricos para identificar tendencias, basados en los cuales crea futuras predicciones, por lo que el reconocimiento de patrones juega un rol crucial" [6]. Dos de los modelos mas conocidos dentro del análisis de series temporales son los modelos ARIMA y GARCH.

Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) [2] busca extender el modelo anteriormente mencionado, esto con el fin de capturar los cambios en la varianza del error a lo largo del tiempo, algo que también se le conoce como volatilidad condicional. Aquí se presenta la ecuación base del modelo:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{q} \beta_j \sigma_{t-j}^2 \tag{1}$$

Donde:

- σ_t^2 representa la varianza condicional del error en el tiempo
- α_0 es el término constante que determina el nivel base de la varianza
- ε_{t-i}^2 son los errores pasados o innovaciones anteriores, que reflejan los choques recientes en la volatilidad.
- α_i son los coeficientes ARCH
- σ_{t-j}^2 son las varianzas condicionales pasadas.
- β_j son los coeficientes GARCH.
- p indica el orden del componente ARCH.
- q indica el orden del componente GARCH.

Estos enfoques son eficientes en entornos generales, pero, su mayor dificultad aparece ante comportamientos de tipo no lineal, así como a cambios estructurales en los mismos mercados para los cuales fueron diseñados, lo que los termina limitando a mercados en especifico [2].

I-D. Deep Learning

Deep Learning (DL) se define como un subset dentro de *Machine Learning* (ML) que usa redes neuronales con muchas capas para modelar patrones complejos en los datos. En cuanto a inversiones se refiere, técnicas de *Deep Learning* son usadas en predicción de activos en bolsa, análisis de datos no lineales, etc. Algunas de las técnicas presentes en *Deep-Learning* son ampliamente usadas en el mundo financiero, como por ejemplo las Redes Neuronales Recurrentes *Recurrent Neural Networks* (RNN) son un tipo de red neuronal, diseñada para procesar datos secuenciales manteniendo una memoria de entradas previas, las Redes Neuronales Convolucionales *Convolutional Neural Network* (CNN) son arquitecturas usadas para procesar datos de tipo "mallaçomo imágenes y series temporales, *Long Short Term Memory* (LSTM) es una red RNN especializada diseñada para capturar dependencias de largo plazo en datos secuenciales, evadiendo el *gradient-vanishing-problem* o por ultimo *Gated Recurrent Unit* o GRU, las cuales son una versión simplificada de el modelo anteriormente mencionado que procesa datos secuenciales al mismo tiempo que logra reducir la complejidad computacional [6].

Estas técnicas tienden a superar a los métodos tradicionales en cuanto a precisión, sin embargo estas técnicas son susceptibles a la calidad de los datos con los que son entrenados o tienen problemas con la volatilidad del mercado (Ademas que su entrenamiento requiere mas tiempo).

I-E. Transformer

El modelo *Transformer*, es una arquitectura de aprendizaje profundo cuyo diseño original buscaba lograr traducciones automáticas. Consiste en reemplazar las estructuras secuenciales recurrentes por un mecanismo de auto-atención que permite procesar de forma paralela todos los elementos de una secuencia y capturar relaciones de dependencia a largo plazo que puedan existir entre ellos [7].

Cabe recalcar que los *Transformers* no dependen del orden de entrada explicito, sino que incorpora información posicional a través de vectores de codificación, es gracias a eso y a la gran flexibilidad y esca labilidad que es una gran alternativa para modelos aplicados a series temporales financieras. La arquitectura original del modelo *Transformer* se pude ver en la Figura I



Figura 2. Arquitectura de un Transformer propuesta por Vaswani et al, 2017

La arquitectura del modelo *Transformer* propuesta por Vaswani et.al fue adaptada para su uso en tareas de predicción básicas, con resultados deplorables dada la poca adaptabilidad del modelo a contextos volátiles y no estables [8]

II. Estado del Arte

A momento de escribir este articulo,y debido a la gran diversificación que posee el mercado, una extensa cantidad de artículos que proponen modelos *Transformers* enfocados en mercados en específicos con el objetivo de construir predicciones ha sido la norma mas que una arquitectura *Transformer* que se ocupe de dicha construcción para todos los mercados, esto mas que todo dada a la inmensa cantidad de variables (algunas de ellas de difícil computo como podría ser el sentimiento de mercado) y a la complejidad general de construir una predicción precisa para cada entorno. Algunas alternativas han surgido como respuesta a este problema, una de las mas llamativas vienen a ser las arquitecturas *Time Series Foundation Models* los cuales buscan entrenar modelos en diversas áreas para luego, a través de fine tuning, .[es]pecializarlos.[en] un área concreta, mas suelen ser mas complejos que las arquitecturas *Transformer* per se (Dado a que las arquitecturas *Time Series Foundation Models* poseen arquitecturas *Transformer* como parte de una super- arquitectura mayor), lo que puede derivar en una mayor complejidad computacional [5].

II-A. *Surveys relacionados*

La cantidad de *Surveys* que buscan analizar o contrastar arquitecturas *Transformer* enfocados en la predicción de activos en la bolsa es bastante limitada (la mayoría tiene un enfoque a series temporales en climatologia y servicios). A pesar de ello, existen algunos *Surveys* de alta relevancia para este articulo. Wen et al. [9] propone la clasificación de *Transformers* en tareas diversas como *forecasting*, detección de anomalías, generación, etc para cada modelo revisado. Cabe recalcar que también se identificaron problemas en contextos especializados. Por otro lado, Su et al. [4] presenta una revisión de forma sistemática para los modelos *Transformer* aplicados al *Long Term Series Forecasting* (LTSF) examinando las principales modificaciones de la arquitectura del modelo original, asi como diversos problemas tales como la dependencia de enormes volúmenes de datos o el alto costo computacional. Sin embargo, se puede extrapolar de ellos que existe una brecha durante la transferencia a contextos financieros, esto por la alta volatilidad, cambios de régimen o señales ruidosas, destaca también la dependencia de datos heterogéneos. Cabe recalcar también que ninguno de los 2 *Surveys* presentados están completamente centrado en finanzas, pero analizan su posibilidad para varios ámbitos, incluyendo la predicción de mercado, no unicamente para predicción bursátil. En este articulo se va a buscar ampliar dichas revisiones con un enfoque en entornos bursátiles, analizando las diversas adaptaciones, metodologías y desempeño para crear una clasificación.

La cantidad de modelos *Transformer*, en base al modelo original propuesto por Vaswani et al. [7] enfocados en la predicción de activos se diversifico, con algunos modelos especializándose en mercados específicos u objetivos especificos, casi siempre implicando modificación de dicha arquitectura original en mayor o menor medida por cada modelo, siendo en algunos casos necesario la implementación de modelos híbridos para la aplicación de dichas mejoras [7] [10] [11]. A continuación se presentara de forma general las arquitecturas *Transformer* revisadas:

Los autores Kim et al. [11] proponen el modelo CATS (*Cross-Attention-only Time Series Transformer*) el cual elimina la *self-attention* tradicional y emplea unicamente *Cross-Attention*, mejorando la predicción en horizontes largos. CATS introduce las Consultas Dependientes del Horizonte, donde cada paso futuro es representado por una consulta que atiende directamente al historial, *Parameter Sharing Across Horizones* reutiliza las mismas capas de embedding, atención y proyección para todos los horizontes, y el *Query-Adaptative Masking* genera mascarillas adaptativas evitando que todos los horizontes produzcan salidas similares En los *datasets* Electricity, Weather, Traffic, ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2 y M4, CATS supero consistentemente a modelos como PatchTST, TimeMixer y DLinear en MSE (0.149 - 0.342) y MAE (0.207 - 0.341), manteniendo un numero de parámetros casi constante, lo que indica que entre sus fortalezas se encuentran una alta eficiencia computacional. En la figura 3 se presenta la arquitectura para el modelo CATS propuesta por Kim et al.



Figura 3. Arquitectura CATS propuesta por Kim et al.

Los autores Li et al. [12] proponen el modelo MASTER o *Market-Guided Stock Transformer*, diseñado específicamente para la prediccion considerando correlaciones dinámicas entre diversas acciones. El modelo introduce dos innovaciones importantes: Minería de correlaciones momentáneas y *cross-time*, capturando relaciones entre acciones en distintos momentos, un mecanismo de *gating* guiado por el mercado, el cual selecciona automáticamente las características más relevantes según el estado del mercado. Las evaluaciones se realizaron sobre *datasets* como CSI300 y CSI800, usando métricas tanto de *ranking* como de portafolio. En CSI300, MASTER alcanzó un IC de 0.064 y RankIC de 0.076, superando a modelos anteriores como LSTM (IC 0.049, RankIC 0.051) o el modelo *Transformer* estándar (IC 0.047, RankIC 0.051). En métricas de portafolio, MASTER obtuvo un *Excess Annualized Return* o AR de 0.29 y un *Information Ratio* o IR de 2.3, frente a valores de AR e IR de 0.20 y 2.0 en LSTM, por lo que, entre las fortalezas de MASTER se incluyen una mejor capacidad para capturar correlaciones bursátiles dinámicas y una superioridad en métricas de rentabilidad ajustada por riesgo (construccion de un mejor portafolio), consolidándose como un avance relevante en *forecasting* financiero multiactivo.

Los autores Zeng et al. [13] proponen el modelo *CNN and Transformer Based Time Series* o CTTS, diseñado para aprovechar las fortalezas de las CNN para capturar patrones locales y de las arquitecturas *Transfromer* para modelar dependencias de largo plazo. Las evaluaciones se realizaron sobre los precios minuto a minuto de todas las empresas que formaban parte del SP500 en el año 2019, se compararon los resultados con otros modelos como ARIMA, EMA o DeepAR, donde CTTS mostro mejoras frente a modelos anteriores, alcanzando una exactitud del 56.7 %, frente a ARIMA con un 50.9 %, EMA con un 53.2 % o DeepAR con un 51.1 % en la ”tarea de 2 clases”, al aplicar un umbral de confianza (75 percentil), la exactitud aumentó significativamente: 66.8 % en 2-clases* y 55.2 % en 3-clases. por lo que entre las fortalezas de CTTS se aprecia una mejor capacidad de predicción en entornos financieros volátiles, sin embargo, al ser un híbrido posee mayor coste computacional.

Los autores Zhou et al [14] proponen la arquitectura Informer, el cua es un modelo basado en la arquitectura *Transformer* original para *Long Sequence Time-Series Forecasting* (LSTF). El modelo introduce tres innovaciones principales: *ProbSparse Self-Attention*, reduciendo la complejidad en tiempo y memoria, *Self-Attention Distilling* el cual da mayor atención a .ªtenciones dominantes”, y un *decoder* generativo, capaz de producir secuencias largas en una sola operación, evitando la acumulación de errores. Se hicieron evaluaciones sobre los *datasets* ETTh1, ETTh2, ETTm1, etc donde muestra mejoras frente a modelos anteriores tales como Reformer, LogTrans, etc con el *dataset* ETTh1 por ejemplo, con un horizonte de 24 pasos, el modleo Informer obtuvo un MSE de 0.098 y un MAE de 0.247, superando a ARIMA y LSTM, por lo que se una de sus fortalezas incluye una buena capacidad en horizontes largos, sin embargo sigue siendo computacionalmente mas costoso que enfoques lineales a pesar de *ProbSparse*.

Los autores Kabir et al. [10] proponen el modelo *LSTM–mTrans–MLP* el cual es un enfoque híbrido diseñado para mejorar la predicción de series temporales financieras mediante la integración de tres componentes complementarios. Se empieza con un bloque LSTM captura dependencias de corto y largo plazo con mayor tolerancia a problemas en los *datasets*, generando un vector de características robusto; este se introduce en un *Transformer* que emplea *multi-head attention*, conexiones residuales y una arquitectura simplificada sin *embeddings* ni decodificador, lo que le permite concentrar la atención en las secciones más relevantes de la secuencia y mejorar la contextualización temporal, al final una red perceptron multicapa aprende relaciones no lineales complejas a partir de las representaciones atencionales, produciendo la estimación final del precio futuro.

Las pruebas se realizaron en múltiples activos financieros (Bitcoin, China Unicom, CSI 300, CSI 100, Shanghai Composite Index, Amazon y Google) manteniendo consistencia bajo condiciones de alta volatilidad como la pandemia de COVID-19 superando a modelos estadísticos, redes profundas convencionales en métricas como MSE, RMSE, MAE y MAPE dependiendo del *dataset* usado, por lo que sus fortalezas incluyen robustez en mercados divergentes, arquitectura ligera, bajo número de parámetros y excelente capacidad de generalización. No obstante, depende unicamente de la calidad de los datos históricos.

Los autores Ji et al. proponen el modelo *Galformer* [8] el cual es un modelo *Transformer* diseñado con el propósito especifico de predicción *multi-step* de indices bursátiles (CSI 300, SP500, Dow Jones y Nasdaq). Este modelo introduce un *decoder* generativo capaz de producir secuencias largas en una sola operación, lo que evita acumulacion de errores, también presenta una función de perdida híbrida, la cual combina MSE con precisión en la tendencia. El modelo fue comparado con el *Transformer* estándar (modificado para admitir series temporales), Informer y Autoformer. En el *dataset* del SP500 se reporto un ACC equivalente al 52.69 %, un RMSE de 37.88, un MAPE deL 0.78 %, un MAE de 28.93 y un R2 de 98.56 %, mientras que en el *dataset* de CSI300 el modelo alcanzo un ACC de 52.75 %, un RMSE de 62.14, un MAPE de 0.93 %, un MAE de 47.15 y un R2 de 95,23 %, por lo que se puede afirmar que entre sus fortalezas se encuentra una mayor eficiencia en la predicción de secuencias largas asi como sensibilidad a las tendencias del mercado, sin embargo es importante recalcar la complejidad del *decoder*, ademas el mismo articulo indica que el MSE puede ser bajo sin realmente capturar de forma correcta las subidas y bajadas de tendencia

Los autores Li et al. [15] proponen el modelo Stockformer, el cual fue diseñado para *forecasting* financiero multivariado

y lograr predecir el precio de un activo con horizonte de una hora. El modelo incorpora una innovación principal: Un diseño de *embedding* con 1D-CNN el cual buscs extraer patrones temporales de cada activo. Cabe recalcar que también hace uso de *ProbSparse Attention* así como el uso de *Self-Attention Distilling* para reducir la complejidad computacional (ambas tomadas de Informer). Se hicieron evaluaciones sobre datos horarios obtenidos de Polygon.io, Alpaca y Alpha Vantage, se aplicaron métricas especificas para trading (Stock Direction y Stock Tanh) para el calculo de rentabilidad. donde Stockformer alcanzó un *Profit Ratio* de 1.7550 (valor especifico de configuracion: embedding size = 512, heads = 512), comparando ProbSparse Attention contra el *Transformer* con atención completa, se observo que *ProbSparse* generalizaba mejor con menor costo computacional, confirmando su capacidad de generalización, por lo que entre las fortalezas de Stockformer se puede apreciar una capacidad robusta para capturar dependencias multiactivo en horizontes horarios (algo poco común en esta área de investigación), sin embargo esta limitado por su propio horizonte corto y relaciones sectoriales del mercado.

III. Metodología

La metodología de esta investigación busca usar un enfoque experimental orientado al desarrollo y comparativa mediante métricas de un subconjunto de las arquitecturas expuestas. De entre las arquitecturas revisadas se eligió las arquitecturas *MATCC* y MASTER debido a la similitud de objetivos así como uso de *datasets* similares. A continuación se describirán las técnicas elegidas así como las métricas de comparación.

III-A. Técnicas a implementar

III-A1. MASTER: Los autores Li et al. [12], el modelo *Market-Guided Stock Transformer (MASTER)* es una arquitectura basada en *Transformer* publicada en 2023 diseñada para la predicción multi-step de índices bursátiles mediante el modelado de correlaciones dinámicas entre acciones. MASTER introduce dos innovaciones clave: Un mecanismo de *gating* guiado por el mercado que selecciona automáticamente las características más relevantes en función del estado del mercado, y un esquema alternado de agregación *intra-stock* e *inter-stock* permitiendo capturar correlaciones momentáneas y *cross-time*. La arquitectura se organiza en 5 fases, empezando por la construcción de la representación del mercado y aplicacion del *gating*, agregación *intra-stock* para preservar detalles locales, agregación en cinco etapas: construcción de la representación del mercado y aplicación del *gating*, agregación *inter-stock* para capturar correlaciones dinámicas entre acciones, agregación temporal mediante atención, y finalmente la predicción del retorn normalizado. Se realizaron evaluaciones en los *datasets* CSI300 y CSI800 (2008–2022) donde MASTER obtuvo mejoras en métricas de ranking y en métricas de portafolio, demostrando su superioridad en entornos de alta volatilidad.



Figura 4. Arquitectura del modelo Transformer MASTER, propuesto por Li et al. [12]

Dataset	Model	IC	ICIR	RankIC	RankICIR	AR	IR
CSI300	XGBoost	0.051 ± 0.001	0.37 ± 0.01	0.050 ± 0.001	0.36 ± 0.01	0.23 ± 0.03	1.9 ± 0.3
	LSTM	0.049 ± 0.001	0.41 ± 0.01	0.051 ± 0.002	0.41 ± 0.03	0.20 ± 0.04	2.0 ± 0.4
	GRU	0.052 ± 0.004	0.35 ± 0.04	0.052 ± 0.005	0.34 ± 0.04	0.19 ± 0.04	1.5 ± 0.3
	TCN	0.050 ± 0.002	0.33 ± 0.04	0.049 ± 0.002	0.31 ± 0.04	0.18 ± 0.05	1.4 ± 0.5
	Transformer	0.047 ± 0.007	0.39 ± 0.04	0.051 ± 0.002	0.42 ± 0.04	0.22 ± 0.06	2.0 ± 0.4
	GAT	0.054 ± 0.002	0.36 ± 0.02	0.041 ± 0.002	0.25 ± 0.02	0.19 ± 0.03	1.3 ± 0.3
	DTML	0.049 ± 0.006	0.33 ± 0.04	0.052 ± 0.005	0.33 ± 0.04	0.21 ± 0.03	1.7 ± 0.3
	MASTER	$\mathbf{0.064^* \pm 0.006}$	$\mathbf{0.42 \pm 0.04}$	$\mathbf{0.076^* \pm 0.005}$	$\mathbf{0.49 \pm 0.04}$	$\mathbf{0.27 \pm 0.05}$	$\mathbf{2.4 \pm 0.4}$
CSI800	XGBoost	0.040 ± 0.000	0.37 ± 0.01	0.047 ± 0.000	0.42 ± 0.01	0.08 ± 0.02	0.6 ± 0.2
	LSTM	0.028 ± 0.002	0.32 ± 0.02	0.039 ± 0.002	0.41 ± 0.03	0.09 ± 0.02	0.9 ± 0.2
	GRU	0.039 ± 0.002	0.36 ± 0.05	0.044 ± 0.003	0.39 ± 0.07	0.07 ± 0.04	0.6 ± 0.3
	TCN	0.038 ± 0.002	0.33 ± 0.04	0.045 ± 0.002	0.38 ± 0.05	0.05 ± 0.04	0.4 ± 0.3
	Transformer	0.040 ± 0.003	$\mathbf{0.43 \pm 0.03}$	0.048 ± 0.003	$\mathbf{0.51 \pm 0.05}$	0.13 ± 0.04	1.1 ± 0.3
	GAT	0.043 ± 0.002	0.39 ± 0.02	0.042 ± 0.002	0.35 ± 0.02	0.10 ± 0.04	0.7 ± 0.3
	DTML	0.039 ± 0.004	0.29 ± 0.03	0.053 ± 0.008	0.37 ± 0.06	0.16 ± 0.03	1.3 ± 0.2
	MASTER	$\mathbf{0.052^* \pm 0.006}$	0.40 ± 0.06	$\mathbf{0.066 \pm 0.007}$	0.48 ± 0.06	$\mathbf{0.28^* \pm 0.02}$	$\mathbf{2.3^* \pm 0.3}$

Figura 5. Desempeño general de las arquitecturas comparadas, propuesta por [12]

III-A2. MATCC: Los autores Cao et al. [16] proponen el modelo *Market Trend and Cross-time Correlation (MATCC)* el cual aborda la predicción multi-step de índices bursátiles introduciendo dos innovaciones principales: Un módulo de guía de tendencias de mercado que extrae información global y otro módulo de correlación que combina RWKV para dependencias temporales dentro de cada acción y *self-attention* para correlaciones entre acciones.

La arquitectura se compone de una guía de tendencias de mercado y descomposición de series en componentes de tendencia y fluctuación, correlación temporal e *inter-stock*, agregación de *embeddings* mediante atención temporal, y predicción final del retorno normalizado. Se realizaron evaluaciones en los *datasets* CSI300, CSI800 y SP500 (2008–2023) donde MATCC superó consistentemente a los modelos previos en métricas de ranking y portafolio, ademas de una mayor robustez frente al ruido de mercado gracias a la descomposicion explícita de tendencias.



Figura 6. Arquitectura general del modelo MATCC, propuesta por Cao et al [16]

III-A3. Métricas:

III-A4. Datasets: Los datasets que se usaran para reproducir los resultados son aquellos que son compartidos entre ambos modelos *Transformer*:

- CSI300: Conjunto de las 300 acciones de mayor capitalización en la Bolsa de Shanghái y Shenzhen.
- CSI800: Conjunto de las 800 acciones de mayor capitalización en la Bolsa de Shanghái y Shenzhen.

IV. Conclusiones

El uso de arquitecturas *Transformer* para la predicción de activos, las cuales usan en su mayoría Series Temporales para la construcción de dichas predicciones, ha demostrado un alto nivel de eficiencia y adaptabilidad en el ultimo lustro, Cabe recalcar los diversos modelos que han surgido en base a los primeros intentos mediante el uso de la arquitectura propuesta originalmente por Vaswani et al. hasta los diversos modelos especializados que se poseen y se usan de forma comercial.

Debe mencionarse también su integración en modelos con mayor alcance como son los *Foundation Models for Time Series* así como en otras arquitecturas que dependen de la arquitectura *Transformer* o sus derivaciones para la correcta construcción de predicción en la bolsa de valores. Sin embargo estos modelos presentan una complejidad mayor al uso de arquitecturas *Transformer* como parte principal de la arquitectura pero al igual que las muchas derivaciones, es solo un paso mas en la evolución del deseo humano de conocer el futuro y desde el presente hacerlo parte de si.

Referencias

[1] G. E. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, *Time series analysis: forecasting and control (Revised)*. John Wiley & Sons, 2015.

[2] T. Bollerslev, "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity," *Journal of econometrics*, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.

[3] O. Shobayo, S. Adeyemi-Longe, O. Popoola, and O. Okoyeigbo, "A comparative analysis of machine learning and deep learning techniques for accurate market price forecasting," *Analytics*, vol. 4, no. 1, p. 5, 2025.

[4] L. Su, X. Zuo, R. Li, X. Wang, H. Zhao, and B. Huang, "A systematic review for transformer-based long-term series forecasting," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, no. 3, p. 80, 2025.

[5] Y. Liang, H. Wen, Y. Nie, Y. Jiang, M. Jin, D. Song, S. Pan, and Q. Wen, "Foundation models for time series analysis: A tutorial and survey," in *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD conference on knowledge discovery and data mining*, 2024, pp. 6555–6565.

[6] M. Saberironaghi, J. Ren, and A. Saberironaghi, "Stock market prediction using machine learning and deep learning techniques: A review," *AppliedMath*, vol. 5, no. 3, p. 76, 2025.

[7] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," *Advances in neural information processing systems*, vol. 30, 2017.

[8] Y. Ji, Y. Luo, A. Lu, D. Xia, L. Yang, and A. Wee-Chung Liew, "Galformer: a transformer with generative decoding and a hybrid loss function for multi-step stock market index prediction," *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, p. 23762, 2024.

[9] Q. Wen, T. Zhou, C. Zhang, W. Chen, Z. Ma, J. Yan, and L. Sun, "Transformers in time series: A survey," *arXiv preprint arXiv:2202.07125*, 2022.

[10] M. R. Kabir, D. Bhadra, M. Ridoy, and M. Milanova, "Lstm–transformer-based robust hybrid deep learning model for financial time series forecasting," *Sci*, vol. 7, no. 1, p. 7, 2025.

[11] D. Kim, J. Park, J. Lee, and H. Kim, "Are self-attentions effective for time series forecasting?" *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, pp. 114 180–114 209, 2024.

[12] T. Li, Z. Liu, Y. Shen, X. Wang, H. Chen, and S. Huang, "Master: Market-guided stock transformer for stock price forecasting," in *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, vol. 38, no. 1, 2024, pp. 162–170.

[13] Z. Zeng, R. Kaur, S. Siddagangappa, S. Rahimi, T. Balch, and M. Veloso, "Financial time series forecasting using cnn and transformer," *arXiv preprint arXiv:2304.04912*, 2023.

[14] H. Zhou, S. Zhang, J. Peng, S. Zhang, J. Li, H. Xiong, and W. Zhang, "Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting," in *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, vol. 35, no. 12, 2021, pp. 11 106–11 115.

[15] S. Li, Z. B. Schulwol, and R. Miikkulainen, "Transformer based time-series forecasting for stock," *arXiv preprint arXiv:2502.09625*, 2025.

[16] Z. Cao, J. Xu, C. Dong, P. Yu, and T. Bai, "Matcc: A novel approach for robust stock price prediction incorporating market trends and cross-time correlations," in *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management*, 2024, pp. 187–196.

Nombre	Autores	Año	Objetivo	Datasets usados	Resultados
CATS	Kim et al.	2024	Eliminar la self-attention tradicional y emplear solo cross-attention para mejorar predicción en horizontes largos.	Electricity, Weather, Traffic, ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, M4.	MSE: 0.149–0.342; MAE: 0.207–0.341.
MASTER	Li et al.	2024	Capturar correlaciones dinámicas entre acciones mediante minería de correlaciones momentáneas y cross-time, con gating guiado por el mercado.	CSI300, CSI800.	IC: 0.064; RankIC: 0.076; AR: 0.29; IR: 2.3.
CTTS	Zeng et al.	2023	Combinar CNN y Transformer para capturar patrones locales y dependencias de largo plazo en predicción de dirección de precios.	SP500 (datos minuto a minuto, 2019).	Exactitud: 56.7 % (2 clases); ARIMA: 50.9 %, EMA: 53.2 %, DeepAR: 51.1 %; con umbral 75 percentil: 66.8 % (2 clases), 55.2 % (3 clases).
Informer	Zhou et al.	2021	Mejorar LSTF mediante ProbSparse Self-Attention, Self-Attention Distilling y decoder generativo.	ETTh1, ETTh2, ETTm1, etc.	ETTh1 (horizonte 24): MSE: 0.098; MAE: 0.247.
LSTM–mTrans–MLP	Kabir et al.	2025	Integrar LSTM, Transformer simplificado y MLP para robustez en mercados volátiles y alta generalización.	Bitcoin, China Unicom, CSI300, CSI100, Shanghai Composite, Amazon, Google.	MSE: 0.0003–0.0005; RMSE: 0.016–0.021; MAE: 0.012–0.017; MAPE: 1.7 %.
Galformer	Ji et al.	2024	Predicción multi-step de índices bursátiles con decoder generativo y función de pérdida híbrida (MSE + tendencia).	CSI300, S&P500, Dow Jones, Nasdaq.	CSI300: ACC: 52.75 %, RMSE: 62.14, MAPE: 0.93 %, MAE: 47.25, R^2: 95.23 %; S&P500: ACC: 52.69 %, RMSE: 37.88, MAPE: 0.78 %, MAE: 28.93, R^2: 98.56 %.
Stockformer	Li et al.	2025	Forecasting financiero multivariado con horizonte de una hora, usando embedding 1D-CNN y técnicas de Informer (ProbSparse, Self-Attention Distilling).	Polygon.io (principal), Alpaca, Alpha Vantage.	Profit Ratio: 1.7550 (configuración embedding size = 512, heads = 512, algoritmo Stock Tanh).

Cuadro I

TAXONOMÍA DE ARQUITECTURAS *Transformer* PARA PREDICCIÓN FINANCIERA MEDIANTE EL USO DE SERIES TEMPORALES.