

Documentação dos Eventos

1. Tabela de Eventos

Campo	solicitacao.criada	solicitacao.aceita	status.atualizado
Nome do Evento	solicitacao.criada	solicitacao.aceita	status.atualizado
Fila (RabbitMQ)	solicitacao.criada	solicitacao.aceita	status.atualizado
Produtor	Backend REST (Node.js/Express)	Backend REST (Node.js/Express)	Backend REST (Node.js/Express)
Consumidor	App Prestador (Flutter)	App Cliente (Flutter)	App Cliente e App Prestador (Flutter)
Disparado quando	Cliente cria uma solicitação via POST /solicitacoes	Prestador aceita uma solicitação via PATCH /solicitacoes/:id/status com status ACEITO	Qualquer mudança de status via PATCH /solicitacoes/:id/status

2. Payloads JSON de Exemplo

Evento: solicitacao.criada

```
{
  "id": 3,
  "usuario_id": 1,
  "tipo_servico": "Vazamento em cano",
  "endereco": "Rua das Flores, 120 - BH",
  "status": "PENDENTE",
  "criado_em": "2026-05-25T14:32:00.000Z"
}
```

Evento: solicitacao.aceita

```
{
  "id": 3,
  "prestador_id": 2,
  "atualizado_em": "2026-05-25T14:45:00.000Z"
}
```

Evento: status.atualizado

```
{
  "id": 3,
  "status": "EM_ANDAMENTO",
  "prestador_id": 2,
  "atualizado_em": "2026-05-25T15:10:00.000Z"
}
```

3. Fluxo de Eventos

3.1 Cliente abre solicitação

- **Ação Inicial:** O Cliente envia uma requisição HTTP POST /solicitacoes.
- **Persistência:** O [Backend] processa e salva os dados no banco PostgreSQL.
- **Mensageria:** Publica a mensagem de evento correspondente para a fila: solicitacao.criada.
- **Notificação:** O [App Prestador] consome a fila e recebe a notificação em tempo real.

3.2 Prestador aceita a solicitação

- **Ação Inicial:** O Prestador envia uma requisição HTTP PATCH /solicitacoes/:id/status com o corpo { status: "ACEITO" }.
- **Persistência:** O [Backend] atualiza as informações no PostgreSQL.
- **Mensageria (Eventos Paralelos):**
 - Publica para a fila status.atualizado → [App Cliente e Prestador] recebem atualização simultaneamente.
 - Publica para a fila solicitacao.aceita → [App Cliente] recebe de forma dedicada a

confirmação de aceite.

3.3 Prestador conclui o serviço

- **Ação Inicial:** O Prestador envia uma requisição HTTP PATCH /solicitacoes/:id/status com o corpo { status: "CONCLUIDO" }.
- **Persistência:** O [Backend] atualiza as tabelas no PostgreSQL.
- **Mensageria:** Publica a mensagem de alteração para a fila: status.atualizado.
- **Notificação:** [App Cliente e Prestador] recebem a atualização final de serviço concluído.