FORMULAR
FIŞĂ TEHNICĂ

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC/DOTARE: Camere Bullet *Cantitate*

Nr. Crt.	Specificaţiile tehnice impuse prin proiect	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin proiect	Producător
0	1	2	3
1.	**Parametrii tehnici şi funcţionali:** • **Senzor imagine:** CMOS cu scanare progresivă de 1/3" • **Rezoluție maximă:** 2560 × 1440 • **Timp de expunere:** 1/3 s până la 1/100.000 s • **Iluminare minimă:** Color: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON), alb-negru: 0 Lux cu IR • **Zi/Noapte:** Filtru de tăiere IR • **Ajustare unghi:** Pan: 0° până la 360°, înclinare: 0° până la 90°, rotire: 0° până la 360° • **Lentilă:** Tip lentilă fixă, 2,8 mm și 4 mm opțional • **Distanță focală și câmp vizual:** 2,8 mm, câmp vizual orizontal: 99° • **Montură lentilă:** M12 • **Diafragmă:** F2.0 • **DORI:** 2,8 mm – D: 59 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 5 m • **Iluminator suplimentar:** Tip IR • **Distanță iluminator suplimentar:** Până la 30 m • **Iluminator suplimentar inteligent:** Da • **Lungime de undă IR:** 850 nm • **Flux principal:** 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) • **Compresie video:** Flux principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; Sub-stream: H.265 / H.264 / MJPEG • **Rată de biți video:** 32 Kbps până la 8 Mbps • **Tip H.264:** Profil de bază / Profil principal / Profil înalt • **Tip H.265:** Profil principal • **Control rată de biți:** CBR / VBR • **Microfon:** Fără microfon • **Regiune de interes (ROI):** 1 regiune fixă pentru fluxul principal • **Securitate:** Protecție parolă, parolă complicată, filigran, autentificare de bază și de digest pentru HTTP, WSSE și autentificare de digest pentru Interfața de Video în Rețea Deschisă, jurnal de audit de securitate, autentificare gazdă (adresa MAC) • **Vizualizare live simultană:** Până la 6 canale • **API:** Interfața de Video în Rețea Deschisă (Profil S, Profil T, Profil G – doar modelul -F suportă), ISAPI, SDK • **Protocoale rețea:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP • **Utilizatori/Gazde:** Până la 32 de utilizatori. 3 niveluri:	**Parametrii tehnici şi funcţionali:**	

	administrator, operator și utilizator • **Clienți:** VMS-4200, Hik-Connect • **Browser web:** Vizualizare live cu modul plug-in: IE 10, IE 11; serviciu local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ • **Gamă dinamică largă (WDR):** 120 dB • **SNR:** ≥ 52 dB • **Comutare zi/noapte:** Zi, Noapte, Auto, Program • **Îmbunătățire imagine:** BLC, HLC, 3D DNR • **Setări imagine:** Mod rotire, saturație, luminozitate, contrast, claritate, câștig, echilibrul de alb, ajustabile prin software-ul client sau browser-ul web • **Mască de confidențialitate:** 4 măști de confidențialitate poligonale programabile • **Interfață Ethernet:** 1 port Ethernet RJ45 10/100 M cu auto-adaptare • **Alimentare:** 12 VDC ± 25%, 0,4 A, max. 5 W, mufă de alimentare coaxială Ø 5,5 mm • **PoE:** PoE 802.3af, Clasa 3, 36 V până la 57 V, 0,2 A până la 0,15 A, max. 6,5 W • **Material:** Metal și plastic • **Dimensiune:** 170,8 mm × 66 mm × 69,1 mm • **Dimensiune pachet:** 216 mm × 121 mm × 118 mm • **Greutate:** Aproximativ 270 g • **Greutate cu ambalaj:** Aproximativ 481 g • **Temperatura de stocare:** -30°C până la 60°C • **Protecție:** IP67		
2.	**Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:** Respectarea condiţiilor de montare şi utilizare.	**Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:**	
3.	**Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante:** Declaratie de conformitate cu standardele de referinţă. Producătorul va fi certificat conform standardului ISO 9001.	**Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante:**	
4.	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Garanţie 24 luni.	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:**	
5.	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** Se vor respecta specificaţiile furnizorului. Se vor respecta cerinţele din caietul de sarcini.	**Alte condiţii cu caracter tehnic:**	

FORMULAR
FIŞĂ TEHNICĂ

UTILAJUL/ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC/DOTARE:NVR *Cantitate*

Nr. Crt.	Specificaţiile tehnice impuse prin proiect	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin proiect	Producător
0	1	2	3
1.	**Parametrii tehnici şi funcţionali:** • **Intrare video IP:** 8 canale • **Rezoluție maximă:** Până la 6 MP • **Lățime de bandă intrare:** 60 Mbps • **Lățime de bandă ieșire:** 60 Mbps • **Ieșire HDMI:** 1 canal, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz • **Ieșire VGA:** 1 canal, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz • **Mod de ieșire video:** Ieșire simultană HDMI/VGA • **Format de decodare:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • **Rezoluție înregistrare:** 6 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF • **Redare sincronă:** 4 canale • **Capacitate de decodare:** 4 canale @ 1080p (30 fps) sau 2 canale @ 4 MP (30 fps) sau 1 canal @ 6 MP (30 fps) • **Tip de stream:** Video / Video și Audio • **Conexiune la distanță:** 16 utilizatori • **Protocol rețea:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ • **Interfață rețea:** 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet și 8 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet pentru PoE • **Putere PoE:** ≤ 75 W • **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at • **Interfață SATA:** 1 × SATA • **Capacitate stocare:** Până la 6 TB pentru fiecare disc • **Intrare/Ieșire alarmă:** N/A • **Interfață USB:** 2 × USB 2.0, pe panoul din spate • **Alimentare:** 48 VDC, 1,8 A • **Consum:** ≤ 10 W • **Temperatură de operare:** -10°C până la +55°C • **Umiditate de operare:** 10% – 90% • **Dimensiuni (L × l × h):** 265 × 223 × 48 mm • **Greutate:** ≤ 1 kg	**Parametrii tehnici şi funcţionali:**	
2.	**Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:** Respectarea condiţiilor de montare şi utilizare.	**Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:**	

3.	**Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante:** Declaratie de conformitate cu standardele de referinţă. Producătorul va fi certificat conform standardului ISO 9001.	**Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante:**	
4.	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:** Garanţie 24 luni.	**Condiţii de garanţie şi postgaranţie:**	
5.	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** Se vor respecta specificaţiile furnizorului. Se vor respecta cerinţele din caietul de sarcini.	**Alte condiţii cu caracter tehnic:**	