



הנחיות בדבר שידור קובץ במבנה אחיד תיאור ה API's

-

מהדורה 1.0 / 3.2026

תוכן עניינים

1	הנחיות בדבר שידור קובץ במבנה אחיד תיאור ה API'S
2	1 כללי
4	2 שירות קבלת קישורים לשידור הקבצים
9	3 שידור הקובץ
11	4 שירות קבלת סטטוס מסמך – GET-FILE-STATUS
15	5 תמיכה וסיוע

1. כללי

אל: יצרני תוכנות לניהול מערכות חשבונות ומנהלי מערכות מידע

הנדון: תוספת מס 1 למסמך הוראות להפקת קובץ במבנה אחיד

1.1 רקע

על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג 1973, תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת ברישום, תאפשר הפקת קבצים במבנה אחיד על פי הקבוע בנספח ה' סעיף (א2) להוראה 36.

1.2 עדכון ההוראות

בהתאם למסמך ההוראות להפקת קובץ במבנה אחיד (מהדורה 1.31), מובא להלן עדכון, הכולל הוספת האפשרות לשידור הקובץ ישירות לרשות המיסים באמצעות פנייה לשירות API ייעודי. עיקר השינוי בהוראות המנהל הוא כי כל תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת, החייבת ברישום ובהפקת קובץ במבנה אחיד, תידרש לשדר את הקובץ לרשות המיסים מיד עם סיום הפקתו, באמצעות קריאה לשירות ה-API החדש. יודגש כי עמידה בתוספת זאת הינה תנאי לרישום התוכנה.

יצרני תוכנה רשאים להיעזר בשירותי תיווך חיצוניים (MIDDLEWARE) שפותחו על ידי ספקים אחרים, המוצעים כמוצרי מדף, לצורך הפנייה לשירותי ה-API של רשות המיסים.

1.3 מטרת העדכון

מטרת עדכון זה היא שיפור תהליכי הביקורת המבוצעים על ידי רשות המיסים, באמצעות הנגשת הקבצים במבנה אחיד. שידור הקובץ באופן אוטומטי נועד להקל על נישומים, עוסקים ויצרני תוכנה בתהליך המסירה, לצמצם טעויות אנוש, וליצור בסיס ביקורת הוגן, יעיל ובטוח יותר הן עבור העוסקים והן עבור שלטונות המס.

1.4 הזדהות

השירות מופעל באמצעות הזיהוי בפרוטוקול OAuth2. ניתן לעיין בפרק "פרוטוקול הזדהות וקבלת הטוקן" במדריך למשתמש:

[HTTP://SECAPP.TAXES.GOV.IL/OPENAPIUSERGUIDE/OPENAPIUSERGUIDE.PDF](http://SECAPP.TAXES.GOV.IL/OPENAPIUSERGUIDE/OPENAPIUSERGUIDE.PDF)

1.5 תיאור תהליך העבודה לשידור הקבצים (קובץ INI וקובץ BKM)

התהליך מורכב משלושה שלבים:

1. פניה (POST) לשירות מזהה של שע"ם לקבלת קישורים שבעזרתם ישודרו הקבצים (קובץ INI וקובץ BKM) אל ענן GOOGLE (ראו פרק 2)
 2. פניה (POST) לשירות GOOGLE לעדכון תחילת תהליך שידור הקובץ (ראו פרק 3.1)
 3. קריאה (PUT) לשירות GOOGLE לצורך שידור הקובץ (ראו פרק 3.2)
- את שלב 2 ושלב 3 יש לבצע עבור כל אחד מהקבצים (קובץ INI וקובץ BKM)

1.6 הבהרה

בשלב זה חשופה רק סביבת ה SANDBOX שבעזרתה תוכלו להיערך לשימוש בשירותים לשידור הקבצים. יש לשים לב לדגשים המפורטים כאן בהמשך, בעבודה מול השירותים בסביבת ה SANDBOX.

על חשיפת השירותים בסביבת הייצור (PRODUCTION) תישלח אליכם הודעה בקרוב.

2 שירות קבלת קישורים לשידור הקבצים

2.1 הסבר:

זהו השלב הראשון בתהליך. יש לבצע פניה אל השירות כדי לקבל קישורים שבעזרתם ניתן לשדר את הקבצים (INI, BKM) אל ענן GOOGLE.

2.2 תיאור השירות:

GetUrlsForUpladingFiles

Version and status	V1.0(beta)
Sandbox url	https://ita-api.taxes.gov.il/shaam/tsandbox/UniStructFileUploadLinksApi/v1/UploadingFile/GetUrlsForUploadingFiles
Production Url	https://openapi.taxes.gov.il/shaam/production/UniStructFileUploadLinksApi/v1/UploadingFile/GetUrlsForUploadingFiles יופעל בקרוב – תישלח אליכם הודעה כשיופעל
Authorizations	OAuth2: User Restricted
Protocol	HTTP.POST
Content-Type	Application/json

Request:

טבלה 2.1 – פירוט שדות הקלט

סידורי	שם שדה ב API	תיאור השדה	סוג השדה	ח/ר	הערות
1	caseNumber	מספר תיק	N9	ח	מספר תיק העוסק
2	startPeriod	תחילת תקופה	A10	ח	בתבנית – "YYYY-MM-DD"
3	endPeriod	סיום תקופה	A10	ח	בתבנית – "YYYY-MM-DD"
4	representorCompanyId	מספר מייצג	N9	ר	רק אם נעשית פניה דרך עובד של מייצג

1. מספר תיק העוסק הנדרש לספק את הקבצים (לדוגמא: 199999996).
2. תאריך תחילת התקופה עבורה נדרש הנישום לספק את הקבצים (לדוגמא: 2025-01-01).
3. תאריך סוף התקופה עבורה נדרש הנישום לספק את הקבצים (לדוגמא: 2025-12-31).

4. מספר מייצג – כאשר המשדר המזוהה הוא עובד של מייצג, בשדה זה יועבר מספר התיק של המייצג. במקרים אחרים שדה זה ישאר ריק. (לדוגמא: 19996)

דוגמא ל: REQUEST:

```
{
  "caseNumber": 199999996,
  "startPeriod": "2025-12-22",
  "endPeriod": "2025-12-23",
  "representorCompanyId": 19996
}
```

Response

טבלה 2.2 – מבנה הפלט

Http code	Http Message	More Information	Example
200	OK	An approved links to upload will receive in the response	<pre>{ "success": true, "data": { "uniqueId": "123456789987654321", "files": [{ "fileName": "INI_N2025_154301_Z9999_F777723.txt", "signUrl": "https://storage.googleapis.com/ita-ibiza-nonprod-file-upload-initial/5e7128cb-950d-44a7...", "fileUniqueId": "1451495302db-c50f-4a28-9ed5-87fd7cf04053.txt", "headers": { "x-goog-content-length-range": "0,1048576", "x-goog-resumable": "start" } }, { "fileName": "FROMBKM_W2025_151_773_BKMVDATA.txt", "signUrl": "https://storage.googleapis.com/ita-ibiza-nonprod-file-upload-initial/5e7128cb-950d-44a8...", "fileUniqueId": "1451495302db-c50f-4a28-9ed5-87fd7cf04054.txt", "headers": { "x-goog-content-length-range": "0,53609120", "x-goog-resumable": "start" } }] } }</pre>

Http code	Http Message	More Information	Example
			<pre> }, "error": null } </pre> הערה: ניתן לקבל את סטטוס שידור הקובץ (בתהליך/התקבל תקין/התקבל שגוי) לצורך כך יש לשמור את שדה המזהה הייחודי של הקובץ "fileUniqueId" ולפנות עימו לשירות Get-File-Status (ראו פירוט בהמשך).
400	Bad Request	Incorrect received data. check the error list.	Example 1: <pre> { "data":NULL "success":false "error":{ "errorCode":400 "message":"Bad Request" } } </pre> Example 2: <pre> { "data":NULL "success":false "error":{ "errorCode":502 "message":"The API received an invalid response from an upstream server. Please try again later." } } </pre>
401	Unauthorized	Check the Auth details	<pre> { "httpCode": "401", "httpMessage": "Unauthorized", "moreInformation": "Cannot pass the security checks that are required by the target API or operation," } </pre>
406	Not Acceptable	No permission s for case number	<pre> { "data":NULL "success":false "error":{ "errorCode":406 "message":"Not Acceptable" } } </pre>

Http code	Http Message	More Information	Example
500	Server Error		<pre>{ "data":NULL "success":false "error":{ "errorCode":500 "message":"Internal Server Error" } }</pre>

טבלה 2.3 – פירוט שדות הפלט

סידורי	שם שדה ב API	תיאור השדה	סוג השדה	אובייקט אב	הערות
1	success	הצלחה/חוסר הצלחה	Bool		
2	data	אובייקט האב	object		
3	uniqueId	מזהה ייחודי לסט קבצים לעוסק	string	data	
4	files	מערך אובייקטים של נתוני קבצים	object	data	מכיל שני מופעים. הראשון לקובץ ה INI והשני לקובץ ה BKM
5	fileName	שם הקובץ	string	files	
6	signUrl	קישור להעלאת הקובץ	string	files	כתובת זו משמשת לשלב הבא בשידור (פרק 3.1)
7	fileUniqueId	מזהה ייחודי לקובץ	string	files	משמש לצורך מעקב קליטת הקובץ באמצעות שירות סטאטוסים (פרק 4)
8	headers	headers עבור שירות העלאה לענן	Dictionary<string, string>	files	משמש לשלב הבא בשידור (פרק 3.1)
9	x-goog-content-length-range	header	string	headers	משמש לבדיקת גודל קובץ מקסימלי לשידור (פרק 3.1)
10	x-goog-resumable	header	string	headers	
11	error	אובייקט שגיאה	object		

סידורי	שם שדה ב API	תיאור השדה	סוג השדה	אובייקט אב	הערות
12	errorCode	קוד השגיאה	int	error	
13	message	פירוט השגיאה	string	error	

טבלה 2.4 – דוגמאות לבדיקה (טסטים)

Request	Response Code	Response
<pre>{ "success": true, "data": { "uniqueId": "145126010511012313082", "files": [{ "fileName": "INI_N20260105_110735_Z9999999_F777777745.pdf", "signUrl": "https://storage.googleapis.com/ita-ibiza-nonprod-file-upload-initial/5e7128cb-950d-44a7...", "fileUniqueId": "1451495302db-c50f-4a28-9ed5-87fd7cf04053.txt", "headers": { "x-goog-content-length-range": "0,1048576", "x-goog-resumable": "start" } }, { "fileName": "FROMBKM_W20260105_110735_777777745_BKMVDATA.pdf", "signUrl": "https://storage.googleapis.com/ita-ibiza-nonprod-file-upload-initial/5e7128cb-950d-44a7...", "fileUniqueId": "1451495302db-c50f-4a28-9ed5-87fd7cf04054.txt", "headers": { "x-goog-content-length-range": "0,53687091200", "x-goog-resumable": "start" } }] } }</pre>	200	<pre>{ "caseNumber": 777777745, "startPeriod": "2025-01-01", "endPeriod": "2025-12-31" }</pre>

Response	Response Code	Request
		<pre>] }, "error": null } </pre>
<pre> { "caseNumber": 777777715, "startPeriod": "2022-01-04", "endPeriod": "2022-12-31" } </pre>	400	<pre> { "success": false, "data": null, "error": { "errorCode": 400, "message": "There is no requirement for a uniform structure file for this case number" } } </pre>
<pre> { "caseNumber": 777777749, "startPeriod": "2023-01-01", "endPeriod": "2024-12-31" } </pre>	400	<pre> { "success": false, "data": null, "error": { "errorCode": 502, "message": "The API received an invalid response from an upstream server . Please try again later." } } </pre>

3 שידור הקובץ

ב Response המוחזר מהשירות GetUrlsForUploadingFiles (פרק 2), מוחזרים שני אובייקטים מסוג **files**.

- האובייקט הראשון מכיל שדות נתונים הרלוונטיים להמשך תהליך השידור של קובץ ה **INI**
 - האובייקט השני מכיל שדות נתונים הרלוונטיים להמשך תהליך השידור של קובץ ה **BKM**
- את השלבים הבאים יש לבצע עבור כל אחד מהקבצים (כלומר פעמיים) בשימוש בשדות הנתונים הרלוונטיים לאותו קובץ.

3.1 שלב ראשון - יזום תהליך שידור הקובץ (Resumable Upload):

פניה (REQUEST)
 כדי לעדכן על יזום תחילת תהליך שידור הקובץ, יש לבצע קריאת POST ללא BODY לכתובת ה URL שהתקבלה בשדה **signUrl** באובייקט **files** הרלוונטי לקובץ (מהשירות **GetUrlsForUploadingFiles**). יש לכלול בפניה את כלל ה **headers** שהתקבלו בתשובה מהשירות, תחת השדה **(files.headers)**.
 לנוחיותכם – ערכי ה **HEADERS** חוזרים כאובייקט של מילון ולכן ניתן להוסיף אותם כאובייקט אחד ישירות ל **HEADERS** של הפניה.

טבלה 3.1 – אופן הפניה לשירות יזום תהליך שידור הקובץ

שיטה	כתובת URL	גוף (Body)	כותרות (HEADERS)
POST	VALUE OF signUrl	ריק	VALUE OF files.headers

גודל הקובץ המשודר

הערך המוחזר ב **x-goog-content-length-range** מהשירות
GETURLSFORUPLOADINGFILES מציין את טווח גודל הקובץ המקסימלי המותר לשידור
(לדוגמה, '0,1000000' מציין עד 1,000,000 בתים).

ערך זה מחושב על סמך נתוני העסק השמורים במאגרי בשע"ם.
יש לוודא שגודל הקובץ בפועל, קטן או שווה לערך המקסימלי המצוין בכותרת זו. שידור קובץ
שגודלו חורג מהמגבלה יכשל רק כאשר ההעלאה תגיע לגודל המקסימלי, ולא בשלב הייזום.
אנו ממליצים במקרה בו גודל הקובץ גדול מערך השדה, להוציא הודעה מתאימה למשתמש, לפיה
הוא מנסה לטעון קובץ גדול מדי ביחס לנתוני העסק שלו. ושיש ביכולתו לפנות אל דוא"ל:
APISUPPORT@TAXES.GOV.IL לצורך טיפול באופן פרטני.

תגובה (RESPONSE)

במקרה של הצלחה, תתקבל תגובה עם קוד סטטוס 201 CREATED.
בתגובה זו, יש לחלץ את הכתובת הייעודית להעלאה מהכותרת LOCATION. כתובת זו
(UPLOADURL) תשמש אותנו בשלב 2 לביצוע העלאת נתונים (UPLOADING DATA).

שימו לב: לסביבת ה SANDBOX ניתן להעלות אך ורק קובץ PDF שגודלו לא עולה על 1MB.

3.2 שלב שני – שידור הקובץ (Uploading File):

פניה (REQUEST)

יש לבצע קריאת HTTP PUT ל- URL שהתקבל בכותרת LOCATION, בצירוף הקובץ עצמו
כאובייקט מסוג FILE או BLOB.
יש לשדר את הקובץ ב CHUNKS. נדרש להגדיר את גודל ה CHUNK, בהתאם לטבלה המפורטת להלן:

גודל הקובץ	גודל כל Chunk	גודל מדויק ב- Bytes
עד 32 MB	בקשה אחת (ללא חלוקה)	גודל הקובץ המלא
מעל 32 ועד 250 MB	32 MB	33,554,432

גודל הקובץ	גודל כל Chunk	גודל מדויק ב- Bytes
מעל 250 MB ועד 1 GB	64 MB	67,108,864
מעל 1 GB	128 MB	134,217,728

במקרה בו יתבצע בשלב זה ניסיון להעלאת קובץ גדול מהטווח המותר שהתקבל בשדה: **x-goog-content-length-range** תחזור קוד תגובה 400.

כאשר השידור (של CHUNK) מסתיים בהצלחה יוחזר קוד תגובה 308

קישור לקוד לדוגמא לשידור קובץ, בחלוקה ל CHUNKS (שלב 3.2):
<https://github.com/ISRTaxesOpenAPI/uni-struct-file>
(הקוד המצורף בקישור, מסופק כדוגמא בלבד לעיון והתרשמות. השימוש בו הוא באחריותכם בלבד.)

4 שירות קבלת סטטוס מסמך – Get-File-Status

4.1 תיאור השירות

שירות זה נועד לאפשר ליצרני תוכנה ולמנהלי מערכות מידע לקבל באופן מרוכז את סטטוס הטיפול בקבצים שנשלחו למערכת.

השירות מקבל רשימה של מזהים ייחודיים לקבצים (**fileUniqueld**), כפי שהתקבלו משירות לטעינת קבצים, ומחזיר עבור כל אחד מהם את מצב הטיפול העדכני, האם הקובץ התקבל במערכת, האם אושר או נדחה והסיבה לדחייה.

השירות מאפשר בקרה וניטור של תהליכי העלאה ושידור קבצים למערכת, ומיועד לסייע ליצרני התוכנה בבדיקות תקינות, באימות השלמת תהליכים, ובפתרון חריגות.

באמצעות שימוש בשירות, ניתן לבצע בקרה אוטומטית ורציפה על קבצים שהועברו, לצמצם תקלות תפעוליות, להבטיח מעקב, ולספק למערכת מידע עדכני ונגיש בזמן אמת.

Version and status	V1.0(beta)
Sandbox URL	https://ita-api.taxes.gov.il/shaam/tsandbox/FilesStatusApi/v1/Files/get-file-status
Production URL	יופעל בקרוב – תישלח אליכם הודעה כשיופעל
Authorizations	OAuth2: User Restricted
Protocol	HTTP
Method	POST
Content-Type	Application/json

4.2 רשימת סטטוסים אפשריים

סידורי	ערך	תיאור
1	Uploaded	הקובץ הועלה למערכת וממתין לעיבוד
2	Approved	הקובץ נקלט ואושר במערכת
3	Rejected	הקובץ נקלט אך נדחה, הסיבה תופיע בשדה description

הערה: השדה status יהיה ריק ("") רק במקרים של שגיאה (isFound = false) , תוכן השגיאה מפורט בשדה errorMessage .

4.3 מבנה הבקשה

קלט הבקשה - Request

סידורי	שם שדה ב API	תיאור השדה	סוג השדה	ח/ר	הערות
1	FileName	שם קובץ	String	ח	שדה בגודל מקסימלי 100 תווים

אובייקט מסוג רשימה (ניתן לברר סטטוס של מספר קבצים בפניה אחת) בו יש לשתול את הערך מ **FILEUNIQUEID** שהתקבל (פרק 2)

```
[
{
  "fileName": "1451495302db-c50f-4a28-9ed5-87fd7cf04053.txt"
}
]
```

פלט הבקשה - Response

סידור	שם שדה ב API	תיאור השדה	סוג השדה	הערות
1	fileName	שם הקובץ שנבדק	string	
2	Status	סטטוס הטיפול בקובץ	String	רשימת הסטטוסים האפשריים מפורטים בהמשך, במקרה של isFound=false הסטטוס יחזור ריק ("")
3	Description	תיאור נוסף במקרה שקובץ נדחה	String	
4	uploadedDate	תאריך ושעת טעינת הקובץ	Datetime	
5	updatedAt	תאריך עדכון הסטטוס האחרון	Datetime	
6	isFound	האם הקובץ נמצא במערכת	Bool	true כאשר הקובץ קיים, ו- false כאשר הקובץ לא קיים.
7	errorCode	קוד שגיאה עסקי אם יש	Int?	קודי שגיאה עסקיים מפורטים בהמשך. יחזור ריק כאשר תקין.
8	errorMessage	תיאור שגיאה אם קיים	String?	

4.4 תגובות אפשריות

Success Response:

Http code	Http Message	More Information	Example
200	OK	The API returns HTTP 200 for multi-file requests, even if some files fail. Each file has its own result, so <u>you must check errorCode and errorMessage</u> inside every returned item, If the value of errorCode is not null, check the errorMessage.	Example 1: <pre>{ "fileName": "1451495302db-c50f-4a28-9ed5-87fd7cf04053.txt", "status": "Approved", "description": "", "uploadedDate": "2025-11-20T16:40:37.073742", "updatedAt": "0001-01-01T00:00:00", "isFound": true, "errorCode": null, "errorMessage": null }</pre>
		This Example (3 files) File 1 – Success ErrorCode = null	Example 2: <pre>[{ </pre>

Http code	Http Message	More Information	Example
		ErrorMessage = null Status data is returned normally. File 2 – Permission Denied ErrorCode = 400 ErrorMessage = "Permission denied." File 3 – Not Found ErrorCode = 400 ErrorMessage = "File not found."	<pre> "fileName": "d0ad0a32-2a41-4681-b0a2-a8398ac68c80.pdf", "status": "Uploaded", "description": "string", "uploadedDate": "2025-08-13T19:36:04.57792", "updatedAt": "0001-01-01T00:00:00", "isFound": true, "errorCode": null, "errorMessage": null }, { "fileName": "cc04f9e8-cc77-402f-b00f-c89299afb1ec.pdf", "status": "", "description": "", "uploadedDate": "0001-01-01T00:00:00", "updatedAt": "0001-01-01T00:00:00", "isFound": false, "errorCode": 400, "errorMessage": "Permission denied." }, { "fileName": "111.pdf", "status": "", "description": "", "uploadedDate": "0001-01-01T00:00:00", "updatedAt": "0001-01-01T00:00:00", "isFound": false, "errorCode": 400, "errorMessage": "File not found." }] </pre>

Error Response:

Http code	Http Message	More Information	Help
400	Bad Request	Request includes Incorrect received data	Check client side Json for syntax errors and check the error list.
401	Unauthorized	Cannot pass the security checks that are required by the target API or operation, Enable debug headers for more details	Make sure OAuth2 protocol is set and that the Token is up to date
403	Forbidden	You don't have permission to access this service	Check permission for the service
404	Not Found	No resources match requested URI	Check URI is correct
406	Not Acceptable	Server cannot fulfill request	Check permission for the service
422	Unprocessable Entity	Validate all objects sent according to schema	One or more of the parameters don't match the schema.
500	Internal Server Error	Error_Id	Make sure all permissions exist before contacting help desk.

תמיכה וסיוע 5

לשירותכם, הנחיות העבודה מול פורטל הפיתוח והבדיקות:

[HTTP://SECAPP.TAXES.GOV.IL/OPENAPIUSERGUIDE/OPENAPIUSERGUIDE.PDF](http://SECAPP.TAXES.GOV.IL/OPENAPIUSERGUIDE/OPENAPIUSERGUIDE.PDF)

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למוקד API :

טל': 02-5688444 APISUPPORT@TAXES.GOV.IL