

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-cursus 2

T<sub>E</sub>XniCie

6 oktober 2026

s.v.p. alvast inloggen op

[overleaf.com](https://overleaf.com)

(Maak een account aan als er nog geen hebt)

# Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation*}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation*}

```

Wiskunde kan inline met  $f(x) = \int_0^x y^2 dy$   
 of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met  
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$  en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3.$$

## Eigen commando's (Agenda)

Om typewerk te besparen, kun je in  $\text{\LaTeX}$  je eigen commando's aanmaken voor dingen die je veel gebruikt.

## Eigen commando's (Agenda)

Om typewerk te besparen, kun je in  $\text{\LaTeX}$  je eigen commando's aanmaken voor dingen die je veel gebruikt.

- Nieuwe commando's

## Eigen commando's (Agenda)

Om typewerk te besparen, kun je in  $\text{\LaTeX}$  je eigen commando's aanmaken voor dingen die je veel gebruikt.

- Nieuwe commando's
- Nieuwe commando's met één of meerdere *inputs*

## Eigen commando's (Agenda)

Om typewerk te besparen, kun je in  $\text{\LaTeX}$  je eigen commando's aanmaken voor dingen die je veel gebruikt.

- Nieuwe commando's
- Nieuwe commando's met één of meerdere *inputs*
- Herdefiniëren van commando's

# Eigen commando's (Agenda)

Om typewerk te besparen, kun je in  $\text{\LaTeX}$  je eigen commando's aanmaken voor dingen die je veel gebruikt.

- Nieuwe commando's
- Nieuwe commando's met één of meerdere *inputs*
- Herdefiniëren van commando's
- Operatoren

## Eigen commando's (Agenda)

Om typewerk te besparen, kun je in  $\text{\LaTeX}$  je eigen commando's aanmaken voor dingen die je veel gebruikt.

- Nieuwe commando's
- Nieuwe commando's met één of meerdere *inputs*
- Herdefiniëren van commando's
- Operatoren
- Oefeningetje

## Eigen Commando's

Je kunt je **eigen commando's** aanmaken om veel typwerk te voorkomen. Je doet dit als volgt:

1

```
\newcommand{\naam}{wat je wil dat je commando doet}
```

## Eigen Commando's

Je kunt je **eigen commando's** aanmaken om veel typwerk te voorkomen. Je doet dit als volgt:

```
1 \newcommand{\naam}{wat je wil dat je commando doet}
```

Je zet `\newcommand` meestal voor je `\begin{document}`:

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \usepackage{amssymb}
3 \newcommand{\R}{\mathbb{R}}
4 \begin{document}
5 Ik schrijf  $\R$  en  $\mathbb{R}$ .
6 \end{document}
```

## Eigen Commando's

Je kunt je **eigen commando's** aanmaken om veel typwerk te voorkomen. Je doet dit als volgt:

```
1 \newcommand{\naam}{wat je wil dat je commando doet}
```

Je zet `\newcommand` meestal voor je `\begin{document}`:

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \usepackage{amssymb}
3 \newcommand{\R}{\mathbb{R}}
4 \begin{document}
5 Ik schrijf  $\R$  en  $\R$ .
6 \end{document}
```

Ik schrijf  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ .

## Eigen Commando's

Je kunt ook je eigen commando's maken die nog een **input** nodig hebben. Je doet dit met `\newcommand{\naam}[1]{commando {#1}}`. Bijvoorbeeld

1

```
\newcommand{\bb}[1]{\mathbb{#1}}
```

## Eigen Commando's

Voor een commando met **meerdere argumenten** veranderen we de [1] naar bijvoorbeeld [2]:

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \usepackage{amssymb}
3 \newcommand{\set}[2]{ \{ {#1} \mid {#2} \} }
4 \begin{document}
5 De positieve getallen zijn  $\set{x}{x>0}$ .
6 \end{document}
```

## Eigen Commando's

Voor een commando met **meerdere argumenten** veranderen we de [1] naar bijvoorbeeld [2]:

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \usepackage{amssymb}
3 \newcommand{\set}[2]{ \{ {#1} \mid {#2} \} }
4 \begin{document}
5 De positieve getallen zijn  $\set{x}{x>0}$ .
6 \end{document}
```

Dit geeft:

De positieve getallen zijn  $\{x \mid x > 0\}$ .

# Oefening

Maak een commando `\der` met twee argumenten zodat `\der{f}{x}` het volgende geeft:

$$\frac{df}{dx}$$

# Oefening

Maak een commando `\der` met twee argumenten zodat `\der{f}{x}` het volgende geeft:

$$\frac{df}{dx}$$

## Antwoord

```
\newcommand{\der}[2]{\frac{d #1}{d #2}}
```

## Eigen Commando's

Soms is een commando al gedefinieerd. Je kunt het commando dan '**herschrijven**', mits het niet al te belangrijk is. Een voorbeeld is `\P`. Als je probeert om dit te definiëren:

```
1 \newcommand{\P}{\mathbb{P}}
```

dan krijg je een foutmelding

Command `\P` already defined

## Eigen Commando's

Soms is een commando al gedefinieerd. Je kunt het commando dan '**herschrijven**', mits het niet al te belangrijk is. Een voorbeeld is `\P`. Als je probeert om dit te definiëren:

```
1 \newcommand{\P}{\mathbb{P}}
```

dan krijg je een foutmelding

Command `\P` already defined

Om het commando te herschrijven:

```
1 \renewcommand{\P}{\mathbb{P}}
```

# Oefening

Het commando `\vec` zorgt normaal voor een pijltje:  $\vec{v}$ . Een andere manier om een vector weer te geven is door het vetgedrukt te maken. Dit doe je met `\mathbf`. Herdefinieer het commando `\vec` zodat  `$\vec{v}$`  resulteert in  $\mathbf{v}$ .

# Oefening

Het commando `\vec` zorgt normaal voor een pijltje:  $\vec{v}$ . Een andere manier om een vector weer te geven is door het vetgedrukt te maken. Dit doe je met `\mathbf`. Herdefinieer het commando `\vec` zodat `\vec{v}` resulteert in  $\mathbf{v}$ .

## Antwoord

```
\renewcommand{\vec}{\mathbf}
```

## Eigen Commando's (operatoren)

Sommige functies, zoals  $\sin(\cdot)$  zijn – in tegenstelling tot normale letters in mathmode – rechtgedrukt. Als je ook een commando wil maken voor iets wat rechtgedrukt moet staan, dan kan je dat doen met de `\operatorname{}` command.

## Eigen Commando's (operatoren)

Sommige functies, zoals  $\sin(\cdot)$  zijn – in tegenstelling tot normale letters in mathmode – rechtgedrukt. Als je ook een commando wil maken voor iets wat rechtgedrukt moet staan, dan kan je dat doen met de `\operatorname{}` command.

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \newcommand{\re}{\operatorname{Re}}
3 \begin{document}
4 $\re(a+bi) = a$
5 \end{document}
```

## Eigen Commando's (operatoren)

Sommige functies, zoals  $\sin(\cdot)$  zijn – in tegenstelling tot normale letters in mathmode – rechtgedrukt. Als je ook een commando wil maken voor iets wat rechtgedrukt moet staan, dan kan je dat doen met de `\operatorname{}` command.

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \newcommand{\re}{\operatorname{Re}}
3 \begin{document}
4 $\re(a+bi) = a$
5 \end{document}
```

$$\operatorname{Re}(a + bi) = a$$

## Comments (Agenda)

Een **comment** is een stukje code dat genegeerd zal worden bij het uitvoeren van je code. Dit kan soms erg handig zijn.

# Comments (Agenda)

Een **comment** is een stukje code dat genegeerd zal worden bij het uitvoeren van je code. Dit kan soms erg handig zijn.

- Hoe maak je comments
- Waarvoor is dit handig?

## Comments (Hoe Maak Je Comments?)

In  $\text{\LaTeX}$  kun je – net als in andere programmeertalen – comments maken binnen je code.

- Je maakt van een regel een comment door een %-teken aan het begin van de regel te zetten.
- In Overleaf kun je ook `Ctrl + ?` typen.

$\text{\LaTeX}$  negeert *alles* op de regel die een comment is.

## Comments (Hoe Maak Je Comments?)

In  $\text{\LaTeX}$  kun je – net als in andere programmeertalen – comments maken binnen je code.

- Je maakt van een regel een comment door een %-teken aan het begin van de regel te zetten.
- In Overleaf kun je ook `Ctrl + ?` typen.

$\text{\LaTeX}$  negeert *alles* op de regel die een comment is.

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \begin{document}
3 Hier is tekst die wel weergegeven wordt.
4 % Deze tekst wordt niet weergegeven.
5 \end{document}
```

# Comments (Waarvoor?)

Comments zijn nuttig voor twee belangrijke redenen:

# Comments (Waarvoor?)

Comments zijn nuttig voor twee belangrijke redenen:

- Tekst **opslaan**;

## Comments (Waarvoor?)

Comments zijn nuttig voor twee belangrijke redenen:

- Tekst **opslaan**;
  - ▶ Als je een stuk van een opdracht hebt uitgetypt, en je komt erachter dat het niet helemaal klopt, dan is het vaak handig om dit niet allemaal te verwijderen, maar het gewoon in een comment te zetten. Zo blijft het toch opgeslagen in je bestand, zonder dat het weergegeven wordt.

## Comments (Waarvoor?)

Comments zijn nuttig voor twee belangrijke redenen:

- Tekst **opslaan**;
  - ▶ Als je een stuk van een opdracht hebt uitgetypt, en je komt erachter dat het niet helemaal klopt, dan is het vaak handig om dit niet allemaal te verwijderen, maar het gewoon in een comment te zetten. Zo blijft het toch opgeslagen in je bestand, zonder dat het weergegeven wordt.
- Om **foutmeldingen** te verhelpen;

## Comments (Waarvoor?)

Comments zijn nuttig voor twee belangrijke redenen:

- Tekst **opslaan**;
  - ▶ Als je een stuk van een opdracht hebt uitgetypt, en je komt erachter dat het niet helemaal klopt, dan is het vaak handig om dit niet allemaal te verwijderen, maar het gewoon in een comment te zetten. Zo blijft het toch opgeslagen in je bestand, zonder dat het weergegeven wordt.
- Om **foutmeldingen** te verhelpen;
  - ▶ Bij een foutmelding die je niet snapt → comment een groot stuk code en compile je document. Als je nu geen errors krijgt, dan heb je het stuk met de fout te pakken. Je kunt nu langzaam regels gaan uncommenten en je bestand weer compilen om zo te vinden waar de error zit.

# Stellingen en Bewijzen (Agenda)

Om een stelling in te voegen heb je een “theorem-environment” nodig. We gaan kijken naar het volgende:

- Hoe maak ik een Stelling, Lemma, Bewijs etc.
- Hoe pas ik de opmaak hiervan aan?

# Stellingen en Bewijzen

In veel documenten zitten speciale omgevingen zoals stellingen, lemma's, bewijzen, opmerkingen enzovoort. Deze omgevingen zijn *niet* standaard gedefinieerd in  $\text{\LaTeX}$ .

# Stellingen en Bewijzen

In veel documenten zitten speciale omgevingen zoals stellingen, lemma's, bewijzen, opmerkingen enzovoort. Deze omgevingen zijn *niet* standaard gedefinieerd in  $\text{\LaTeX}$ . Om deze omgevingen te krijgen heb je de `amsthm` package nodig. Zet dus in je preamble `\usepackage{amsthm}`.

# Stellingen en Bewijzen

In veel documenten zitten speciale omgevingen zoals stellingen, lemma's, bewijzen, opmerkingen enzovoort. Deze omgevingen zijn *niet* standaard gedefinieerd in  $\text{\LaTeX}$ . Om deze omgevingen te krijgen heb je de `amsthm` package nodig. Zet dus in je preamble `\usepackage{amsthm}`. Vervolgens kun een omgeving aanmaken:

1

```
\newtheorem{stelling}{Stelling}
```

# Stellingen en Bewijzen

In veel documenten zitten speciale omgevingen zoals stellingen, lemma's, bewijzen, opmerkingen enzovoort. Deze omgevingen zijn *niet* standaard gedefinieerd in  $\text{\LaTeX}$ . Om deze omgevingen te krijgen heb je de `amsthm` package nodig. Zet dus in je preamble `\usepackage{amsthm}`. Vervolgens kun een omgeving aanmaken:

1

```
\newtheorem{stelling}{Stelling}
```

- Het eerste argument `stelling` is de naam van je omgeving.

# Stellingen en Bewijzen

In veel documenten zitten speciale omgevingen zoals stellingen, lemma's, bewijzen, opmerkingen enzovoort. Deze omgevingen zijn *niet* standaard gedefinieerd in  $\text{\LaTeX}$ . Om deze omgevingen te krijgen heb je de `amsthm` package nodig. Zet dus in je preamble `\usepackage{amsthm}`. Vervolgens kun een omgeving aanmaken:

1

```
\newtheorem{stelling}{Stelling}
```

- Het eerste argument `stelling` is de naam van je omgeving.
- Het tweede argument `Stelling` is de naam die vetgedrukt in je document zal komen te staan als je de omgeving aanroept.

## Stellingen en Bewijzen

In veel documenten zitten speciale omgevingen zoals stellingen, lemma's, bewijzen, opmerkingen enzovoort. Deze omgevingen zijn *niet* standaard gedefinieerd in  $\text{\LaTeX}$ . Om deze omgevingen te krijgen heb je de `amsthm` package nodig. Zet dus in je preamble `\usepackage{amsthm}`. Vervolgens kun een omgeving aanmaken:

1

```
\newtheorem{stelling}{Stelling}
```

- Het eerste argument `stelling` is de naam van je omgeving.
- Het tweede argument `Stelling` is de naam die vetgedrukt in je document zal komen te staan als je de omgeving aanroept.

Je roept je nieuwe omgeving aan met `\begin{stelling} ... \end{stelling}`.

# Stellingen en Bewijzen

Bijvoorbeeld:

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \usepackage{amsthm}
3 \newtheorem{stelling}{Stelling}
4 \begin{document}
5 \begin{stelling}
6   Dit is mijn stelling.
7 \end{stelling}
8 \end{document}
```

geeft:

**Stelling 1.** *Dit is mijn stelling*

## Stellingen en Bewijzen (Nummering)

Je kunt ook stellingen maken die **geen nummertje** hebben. Hiervoor moet je een nieuwe omgeving definiëren:

# Stellingen en Bewijzen (Nummering)

Je kunt ook stellingen maken die **geen nummertje** hebben. Hiervoor moet je een nieuwe omgeving definiëren:

1

```
\newtheorem*{stelling*}{Stelling}
```

# Stellingen en Bewijzen (Nummering)

Je kunt ook stellingen maken die **geen nummertje** hebben. Hiervoor moet je een nieuwe omgeving definiëren:

1

```
\newtheorem*{stelling*}{Stelling}
```

Je krijgt dan:

**Stelling.** *Dit is mijn stelling*

# Stellingen en Bewijzen (Bewijzen)

Het invoegen van een **bewijs** is erg makkelijk als je `amsthm` hebt geïmporteerd.

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[dutch]{babel}
3 \usepackage{amsthm}
4 \begin{document}
5 \begin{proof}
6   Dit is mijn bewijs.
7 \end{proof}
8 \end{document}
```

# Stellingen en Bewijzen (Bewijzen)

Het invoegen van een **bewijs** is erg makkelijk als je `amsthm` hebt geïmporteerd.

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[dutch]{babel}
3 \usepackage{amsthm}
4 \begin{document}
5 \begin{proof}
6   Dit is mijn bewijs.
7 \end{proof}
8 \end{document}
```

Je krijgt dan:

*Bewijs.* Dit is mijn bewijs.  $\square$

## Stellingen en Bewijzen (Bewijzen)

De taal waarin het woord ‘Bewijs’ staat, hangt af van de `babel` package. Als je `\usepackage[english]{babel}` gebruikt, dan zal er ‘*Proof.*’ staan.

## Stellingen en Bewijzen (Bewijzen)

De taal waarin het woord ‘Bewijs’ staat, hangt af van de babel package. Als je `\usepackage[english]{babel}` gebruikt, dan zal er ‘*Proof.*’ staan.

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[dutch]{babel}
3 \usepackage{amsthm}
4 \begin{document}
5 \begin{stelling}
6     Dit is mijn stelling
7 \end{stelling}
8 \begin{proof}
9     Dit is mijn bewijs.
10 \end{proof}
11 \end{document}
```

## Packages (Inleiding)

We gaan een aantal packages bespreken die handig zijn om te kennen en te gebruiken. Een paar hiervan zijn al besproken. De overigen zullen we bespreken.

- Handige packages
- Korte bespreking van enumitem
- Korte bespreking van hyperref en cleveref
- Probeer het zelf eens!

# Packages

Packages staan in de **preamble** van een document om meer commando's in het document te kunnen gebruiken. Handige packages zijn onderanderen:

- **Voor wiskunde:** amssymb, amsmath, amsthm, mathrsfs
- **Voor taal:** babel, inputenc, fontenc
- **Voor afbeeldingen:** graphicx, float, tikz
- **Voor lijsten:** enumitem
- **Voor linkjes:** hyperref, cleveref
- **Voor layout:** geometry, fancyhdr

# Enumitem

```
1 Een genummerde lijst kan
2 gemaakt worden met
3 \begin{enumerate}[label=\arabic*.]
4     \item pen
5     \item papier
6     \item laptop
7 \end{enumerate}
8 en een ongenummerde lijst met
9 \begin{itemize}[label=\textbullet]
10     \item lunch
11     \item waterfles
12 \end{itemize}
```

Een genummerde lijst kan  
gemaakt worden met

1. pen
2. papier
3. laptop

en een ongenummerde lijst met

- lunch
- waterfles

## Enumitem (short labels)

```
1 Een genummerde lijst kan  
2 gemaakt worden met  
3 \begin{enumerate}[1.]  
4     \item pen  
5     \item papier  
6     \item laptop  
7 \end{enumerate}
```

Een genummerde lijst kan  
gemaakt worden met

1. pen
2. papier
3. laptop

Hiervoor moet je enumitem als volgt in de preamble zetten:

```
\usepackage[shortlabels]{enumitem}
```

## Hyperref en cleveref

```
1 Stel dat ik wil terug refereren naar
2 \begin{align}\label{eq: cirkel}
3     x^2 + y^2 = a
4 \end{align}
5 dan kan ik nu gemakkelijk terug
6 refereren naar een formule
7 van de cirkel met \cref{eq: cirkel}.
8 In plaats hiervan kan je
9 ook \ref{eq: cirkel} gebruiken.
10 Dit kan je ook doen
11 voor figuren, sections en meer.
```

Stel dat ik wil terug refereren naar

$$x^2 + y^2 = a \quad (1)$$

dan kan ik nu gemakkelijk terug refereren naar een formule van de cirkel met verg. (1). In plaats hiervan kan je ook 1 gebruiken. Dit kan je ook doen voor figuren, sections en meer.

Pas op: eerst hyperref in je preamble introduceren en daarna cleveref!

# Probeer het zelf

Probeer zelf eens:

- i. een genummerde lijst te maken,
- ii. een ongenummerde lijst te maken,
- iii. een label te geven aan een section, figuur, stelling of iets anders,
- iv. als je een label hebt, probeer er nu naar te refereren,

# Introductie

- Je bewaart de gegevens van je bronnen in een apparte bibfile, bijvoorbeeld blablabla.bib

# Introductie

- Je bewaart de gegevens van je bronnen in een aparte bibfile, bijvoorbeeld blablabla.bib
- In de preamble roep je dit bibfile aan

```
1 \usepackage{biblatex}  
2 \addbibresource{blablabla.bib}
```

# Introductie

- Je bewaart de gegevens van je bronnen in een apparte bibfile, bijvoorbeeld blablabla.bib
- In de preamble roep je dit bibfile aan

```
1 \usepackage{biblatex}  
2 \addbibresource{blablabla.bib}
```

- Vervolgens kan je met `\cite{source}` naar je bibliografie citeren

# Introductie

- Je bewaart de gegevens van je bronnen in een aparte bibfile, bijvoorbeeld blablabla.bib
- In de preamble roep je dit bibfile aan

```
1 \usepackage{biblatex}  
2 \addbibresource{blablabla.bib}
```

- Vervolgens kan je met `\cite{source}` naar je bibliografie citeren
- Let op: je moet zelf de refererentielijst in je document zetten met `\printbibliografy`

# Introductie-voorbeeld

```
% File: bibfile.bib
@article {...
    ...
}

@book {...
    ...
}

...
```

```
1 % File: document.tex
2 \documentclass[a4paper]{article}
3 \usepackage{biblatex}
4 \addbibresource{bibfile.bib}
5
6 \begin{document}
7     This has been shown.
8     \cite{babington}
9
10    \printbibliography
11 \end{document}
```

# Bibfile-voorbeeld

```
@book{babington,  
  author = {Peter Babington},  
  title = {Some work},  
  publisher = {Publisher},  
  year = 1993,  
  volume = 4,  
  series = 10,  
  address = {The address},  
  edition = 3,  
  month = 7,  
  note = {An optional note},  
  isbn = {3257227892}  
}
```

# Bibfile-voorbeeld

```
@article{adams,  
  author = {Peter Adams and Hugh Adamsson},  
  title  = {Title},  
  journal = {Journal},  
  year   = 1993,  
  number = 2,  
  pages  = {201-213},  
  month  = 7,  
  note   = {My note},  
  volume = 4  
}
```

# Bibfile-voorbeeld

```
@article{adams,  
  author   = "Peter Adams and Hugh Adamsson",  
  title    = "Title",  
  journal  = "Journal",  
  year     = 1993,  
  number   = 2,  
  pages    = "201-213",  
  month    = 7,  
  note     = "My note",  
  volume   = 4  
}
```

## Bibfile-voorbeeld

### Niet te vergeten!

- het eerste argument is waar je naar verwijst `\cite{adams}`

## Bibfile-voorbeeld

### Niet te vergeten!

- het eerste argument is waar je naar verwijst `\cite{adams}`
- scheid de argumenten met **komma's!!!**

```
@article{adams,  
  author   = {Peter Adams and Hugh Adamsson},  
  title    = {Title},  
  journal  = {Journal},  
  year     = 1993,  
  number   = 2,  
  pages    = {201-213},  
  month    = 7,  
  note     = {My note},  
  volume   = 4  
}
```

# Bibfile-bronvermelding overnemen

De .bib code hoef je bijna nooit zelf te schrijven!

- Op meeste wetenschappelijke websites voor artikels en boeken heb je een 'export citation' functie. Kies hierbij voor type BibTeX.
- Of gebruik een citation manager of browser extension die je hiermee helpt.
- chatgpt weet hier ook wel raad mee

## Bibfile-meerdere auteurs

In je .bib-bestand scheid je auteurs met and:

```
author = {A. Smith and B. Doe and E. Dropper and F. Laker}
```

Zo kan biblatex controleren hoeveel auteurs het toont.

# Zelf oplossingen vinden

$\text{\LaTeX}$  biedt veel opties, wat zowel handig als frustrerend kan zijn. Daarom is het belangrijk om te leren zoeken naar wat je wil bereiken in je document.

Het helpt om **duidelijke zoekopdrachten** te hebben, zoals bijvoorbeeld 'tabellen maken latex', 'citing in latex', 'error ... latex'.

Handige websites om te bezoeken:

- <https://tex.stackexchange.com/>
- [https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn\\_LaTeX\\_in\\_30\\_minutes](https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes)
- [https://nl.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Wiskundige\\_formules](https://nl.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Wiskundige_formules)
- <https://detexify.kirelabs.org/classify.html>

# Afsluiting

Leuk dat jullie er waren!

Voor vragen zijn wij bereikbaar op [texnicie@a-eskwadraat.nl](mailto:texnicie@a-eskwadraat.nl)

# Licentie

## Contributors

Copyright (c) 2022–2024 Thomas van Maaren

Copyright (c) 2022–2024 Hanneke Schroten

Copyright (c) 2022–2024 Tim Weijers

Copyright (c) 2021–2024 Vincent Kuhlmann

Copyright (c) 2024–2024 Jesse Straat

Copyright (c) 2025–2026 Hylke Hoogeveen

Copyright (c) 2025–2026 Jagna Hendriks

Copyright (c) 2025–2026 Yoram Veltmaat

Copyright (c) 2025–2026 Ivo Huisman

Copyright (c) 2026–2026 Kacper Paraszczyk

De T<sub>E</sub>Xn<sub>i</sub>Cie licenseert deze PDF aan het publiek onder

**Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0**

Als je slide-inhoud in een andere presentatie wil gebruiken, moet je de T<sub>E</sub>Xn<sub>i</sub>Cie eerst om een andere licentie vragen.