

flexbox

Свойство	Описание	CSS
align-content	Задаёт вертикальное выравнивание flex-элементов для flex-контейнеров с многострочным содержимым.	3
align-items	Вертикальное выравнивание flex-элементов внутри flex-контейнера.	3
align-self	Вертикальное выравнивание flex-элемента.	3
flex	Определяет ширину, сжатие и растяжение для flex-элемента.	3
flex-basis	Указывает ширину для flex-элемента.	3
flex-direction	Направление расположения flex-элементов.	3
flex-flow	Направление расположения и возможность переноса для flex-элементов.	3
flex-grow	Определяет коэффициент растяжения flex-элемента.	3
flex-shrink	Определяет коэффициент сжатия flex-элемента.	3
flex-wrap	Определяет возможность переноса flex-элементов.	3
justify-content	Горизонтальное выравнивание flex-элементов.	3
order	Определяет порядок вывода flex-элементов.	3

Анимация

Свойство	Описание	CSS
@keyframes	Позволяет создавать анимацию.	3
animation	Позволяет установить несколько или все значения свойств animation в одном объявлении.	3
animation-delay	Определяет, когда запустится анимация.	3
animation-direction	Указывает будет ли анимация проигрываться в реверсе на альтернативных циклах.	3
animation-duration	Определяет сколько понадобится времени, чтобы закончить 1 цикл анимации.	3
animation-fill-mode	Задаёт стиль для элемента, когда анимация не проигрывается (до её запуска, во время остановки или после её окончания). По умолчанию CSS анимация не влияет на элемент до тех пор, пока анимация не запустится, во время паузы и после её завершения. Это и позволяет переопределить свойство animation-fill-mode.	3

animation-iteration-count	Определяет сколько раз анимация должна будет проигрываться.	3
animation-name	Определяет имя для @keyframes.	3
animation-play-state	Указывает будет анимация проигрываться или будет в режиме паузы.	3
animation-timing-function	Определяет кривую скорости для анимации.	3
backface-visibility	Определяет, должна ли быть видна задняя сторона элемента или нет.	3

Внешний и внутренний отступы

Свойство	Описание	CSS
margin	Задаёт внешние отступы для элемента.	1
margin-bottom	Задаёт нижний внешний отступ для элемента.	1
margin-left	Задаёт левый внешний отступ для элемента.	1
margin-right	Задаёт правый внешний отступ для элемента.	1
margin-top	Задаёт верхний внешний отступ для элемента.	1
padding	Устанавливает внутренние отступы в элементе.	1
padding-bottom	Задаёт нижний отступ(внутреннее поле) для элемента.	1
padding-left	Задаёт левый отступ(внутреннее поле) для элемента.	1
padding-right	Задаёт правый отступ(внутреннее поле) для элемента.	1
padding-top	Задаёт верхний отступ(внутреннее поле) для элемента.	1

Позиционирование

Свойство	Описание	CSS
bottom	Указывает направление смещения позиционированного элемента от нижнего края.	2
clear	Указывает с какой стороны элемента не допускаются плавающие элементы.	1
clip	Определяет видимую часть абсолютно позиционированных элементов.	2
display	Указывает, как будет отображаться элемент в браузере.	1
float	Определяет будет ли элемент плавающим.	1

<u>left</u>	Указывает направление смещения позиционированного элемента от левого края.	2
<u>position</u>	Определяет метод позиционирования элементов.	2
<u>right</u>	Указывает направление смещения позиционированного элемента от правого края.	2
<u>top</u>	Указывает направление смещения позиционированного элемента от верхнего края.	2
<u>visibility</u>	Определяет, является ли элемент видимым.	2
<u>z-index</u>	Указывает порядок расположения элементов по оси Z.	2

Размер

Свойство	Описание	CSS
<u>height</u>	Устанавливает фиксированную высоту.	1
<u>max-height</u>	Указывает максимальную фиксированную высоту.	2
<u>max-width</u>	Указывает максимальную фиксированную ширину.	2
<u>min-height</u>	Указывает минимальную фиксированную высоту.	2
<u>min-width</u>	Указывает минимальную фиксированную ширину.	2
<u>overflow</u>	Определяет, что предпринять, если содержимое элемента превосходит размер области элемента.	2
<u>overflow-x</u>	Указывает, обрезать или нет левый/правый край содержимого - если оно переполняет доступную область элемента для его содержания.	3
<u>overflow-y</u>	Указывает, обрезать или нет верхний/нижний край содержимого - если оно переполняет доступную область элемента для его содержания.	3
<u>resize</u>	Указывает, может ли размер элемента изменяться пользователем.	3
<u>width</u>	Устанавливает фиксированную ширину.	1

Рамка и контур

Свойство	Описание	CSS
<u>border</u>	Позволяет использовать основные свойства границ в одном объявлении.	1
<u>border-bottom</u>	Позволяет использовать значения основных свойств для нижней границы рамки в одном объявлении.	1

<u>border-bottom-color</u>	Задает цвет для нижней границы рамки.	1
<u>border-bottom-left-radius</u>	Позволяет сделать округлую границу нижнего левого угла.	3
<u>border-bottom-right-radius</u>	Позволяет сделать округлую границу нижнего правого угла.	3
<u>border-bottom-style</u>	Определяет стиль для нижней границы рамки.	1
<u>border-bottom-width</u>	Определяет ширину для нижней границы рамки.	1
<u>border-color</u>	Задает цвет для границ рамки элемента.	1
<u>border-image</u>	Позволяет использовать изображение в качестве рамки.	3
<u>border-left</u>	Позволяет использовать значения основных свойств для левой границы рамки в одном объявлении.	1
<u>border-left-color</u>	Задает цвет для левой границы рамки.	1
<u>border-left-style</u>	Определяет стиль для левой границы рамки.	1
<u>border-left-width</u>	Определяет ширину для левой границы рамки.	1
<u>border-radius</u>	Позволяет изменить форму углов.	3
<u>border-right</u>	Меняет внешний вид правой границы рамки.	1
<u>border-right-color</u>	Задает цвет для правой границы рамки.	1
<u>border-right-style</u>	Определяет стиль для правой границы рамки.	1
<u>border-right-width</u>	Задает ширину для правой границы рамки.	1
<u>border-style</u>	Задает стиль для границ рамки элемента.	1
<u>border-top</u>	Меняет внешний вид верхней границы рамки.	1
<u>border-top-color</u>	Задает цвет для верхней границы рамки.	1
<u>border-top-left-radius</u>	Позволяет сделать округлую границу верхнего левого угла.	3
<u>border-top-right-radius</u>	Позволяет сделать округлую границу верхнего правого угла.	3
<u>border-top-style</u>	Определяет стиль для верхней границы рамки.	1
<u>border-top-width</u>	Определяет ширину для верхней границы рамки.	1
<u>border-width</u>	Задает ширину для границ рамки элемента.	1
<u>outline</u>	Создает внешнюю границу вокруг элемента.	2
<u>outline-color</u>	Определяет цвет внешней границы.	2

outline-offset	Сдвигает внешнюю границу на заданное расстояние от края элемента.	3
outline-style	Указывает стиль для внешней границы.	2
outline-width	Указывает ширину для внешней границы.	2

Списки

Свойство	Описание	CSS
list-style	Управляет маркером в списках.	1
list-style-image	Заменяет маркеры списков на изображения.	1
list-style-position	Определяет расположение маркера относительно пункта списка.	1
list-style-type	Указывает вид маркера в списке.	1

Таблицы

Свойство	Описание	CSS
border-collapse	Определяет будут ли границы рамки объединены в одну.	2
border-spacing	Определяет расстояние между границами смежных ячеек и общей рамкой таблицы.	2
caption-side	Указывает расположение заголовка таблицы.	2
empty-cells	Регулирует видимость пустых ячеек в таблице.	2
table-layout	Задаёт алгоритм использования макета таблицы.	2

Текст

Свойство	Описание	CSS
color	Изменяет цвет текста.	1
direction	Определяет направление написания текста.	2
letter-spacing	Контролирует расстояние между символами в тексте.	1
line-height	Определяет межстрочный интервал(интерлиньяж).	1
quotes	Определяет тип кавычек для встроенных цитат.	2
text-align	Указывает способ выравнивания содержимого по горизонтали.	1
text-decoration	Добавляет некоторые элементы декорирования к тексту.	1
text-indent	Определяет отступ первой строки в тексте элемента.	1

<u>text-overflow</u>	Указывает, что должно произойти, когда текст переполняет содержащий элемент.	3
<u>text-transform</u>	Контролирует использование строчных и прописных букв в тексте.	1
<u>vertical-align</u>	Определяет вертикальное выравнивание в элементе.	1
<u>white-space</u>	Определяет способ обработки пробелов внутри элемента.	1
<u>word-break</u>	Определяет правила переноса для не-CJK сценариев.	3
<u>word-spacing</u>	Определяет ширину пробелов между словами.	1
<u>word-wrap</u>	Позволяет прерывать длинные слова для переноса на другую строку.	3

Тени и прозрачность

Свойство	Описание	CSS
<u>box-shadow</u>	Добавляет эффект отбрасывания тени к элементу.	3
<u>opacity</u>	Устанавливает уровень прозрачности элемента.	3
<u>text-shadow</u>	Создает тень для текста.	3

Трансформация

Свойство	Описание	CSS
<u>perspective</u>	Определяет, на сколько пикселей удален 3D элемент от точки обзора.	3
<u>perspective-origin</u>	Определяет, где располагается 3D элемент на осях x и y.	3
<u>transform</u>	Применяет 2D или 3D преобразование к элементу.	3
<u>transform-origin</u>	Позволяет изменить позицию преобразованных элементов.	3
<u>transform-style</u>	Определяет, как вложенные элементы будут отображаться в трехмерном пространстве.	3
<u>transition</u>	Управляет эффектом трансформации.	3
<u>transition-delay</u>	Указывает, когда должен начаться эффект трансформации.	3
<u>transition-duration</u>	Указывает продолжительность трансформации.	3
<u>transition-property</u>	Указывает название CSS свойства, для которого будет применен эффект трансформации.	3

transition-timing-function	Задаёт кривую скорости для эффекта трансформации.	3
--	---	---

Фон

Свойство	Описание	CSS
background	Устанавливает несколько или все значения свойств фона в одном объявлении.	1
background-attachment	Указывает будет ли фоновое изображение фиксированным.	1
background-clip	Определяет область в элементе, для которой задается фон.	3
background-color	Устанавливает цвет фона для элемента.	1
background-image	Устанавливает фоновое изображение в элементе.	1
background-origin	Указывает область позиционирования для фонового изображения.	3
background-position	Устанавливает начальное место для фонового изображения.	1
background-repeat	Задаёт, как фоновое изображение будет повторяться на экране.	1
background-size	Указывает размер для фонового изображения.	3

Шрифт

Свойство	Описание	CSS
font	Изменяет стандартный вид текста.	1
@font-face	Позволяет использование любого шрифта на странице.	3
font-family	Указывает шрифт или семейство шрифтов для текста.	1
font-size	Указывает размер для шрифта.	1
font-size-adjust	Контролирует размер неосновных шрифтов.	3
font-stretch	Регулирует ширину текста.	3
font-style	Позволяет изменять стиль текста.	1
font-variant	Конвертирует строчные буквы в прописные уменьшенного размера.	1
font-weight	Задаёт ширину символов текста.	1

Другое

Свойство	Описание	CSS
box-sizing	Позволяет заставить определенные элементы заполнять область определенным способом.	3
column-count	Разделяет элемент на колонки.	3
column-gap	Задаёт расстояние между колонками элемента.	3
column-rule	Свойство column-rule позволяет указать значения свойств column-rule-* (ширину, стиль и цвет) в одном объявлении.	3
column-rule-color	Определяет цвет границы между колонками.	3
column-rule-style	Определяет стиль границы между колонками.	3
column-rule-width	Указывает ширину границы между колонками.	3
columns	Позволяет использовать значения свойств column-width и column-count в одном объявлении.	3
column-span	Указывает элементу количество колонок для обхвата.	3
column-width	Определяет ширину колонок.	3
content	Определяет содержимое для псевдо-элементов ::before и ::after .	2
counter-increment	Увеличивает значение счетчика.	2
counter-reset	Устанавливает начальное значение счетчика.	2
cursor	Изменяет вид курсора мыши.	2
page-break-after	Определяет наличие или отсутствие разрыва страницы после заданного элемента.	2
page-break-before	Определяет наличие или отсутствие разрыва страницы перед заданным элементом.	2
page-break-inside	Определяет наличие или отсутствие разрыва страницы внутри элемента.	2