

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

|                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnaam</b>                        | <b>Automotive Diesel Fuel</b>                                                                                                        |
| <b>UFI:</b>                               | PXJ1-P069-V005-VX61                                                                                                                  |
| <b>Overige middelen ter identificatie</b> | Brandstof voor dieselmotoren, Kraftstoff für Dieselmotoren, Ultra Low Sulphur Diesel, G-50, G-54, G-127, G-134, ULSD                 |
| <b>Vervoersnaam</b>                       | Regels van MARPOL Bijlage 1 zijn van toepassing voor bulkverzending per schip.<br>Categorie: gasoliën, waaronder bunkers van schepen |
| <b>SDS-nr.</b>                            | SBX2115                                                                                                                              |
| <b>Producttype</b>                        | Vloeistof.                                                                                                                           |

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| Aanbevolen gebruik                  |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels |
| <input type="checkbox"/>            | Gebruik in brandstof - Verbruiker                        |
| <input type="checkbox"/>            | Gebruik in brandstof - Industrieel                       |
| <input type="checkbox"/>            | Gebruik in brandstof - Professioneel                     |

|                                           |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruik van de stof of het mengsel</b> | Brandstof voor dieselmotoren.<br>Voor specifieke aanwijzingen inzake toepassingen: zie technisch informatieblad of raadpleeg een vertegenwoordiger van onze firma. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leverancier</b>  | BP Raffinaderij Rotterdam B.V.<br>d'Arcyweg 76, 3198 NA Europoort<br>Rotterdam<br>The Netherlands |
| <b>E-mail adres</b> | MSDSadvice@bp.com                                                                                 |

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TELEFOONNR.</b>               | Noodnummer BP Raffinaderij Rotterdam: +31 (0) 181 259368 (bereikbaar 24/7)                                                 |
| <b>NOODGEVALLEN</b>              | Nederland: NVIC (030-2748888) (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.) |
| <b>Netherlands Poison Center</b> | NVIC (030-2748888) (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.)            |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Productomschrijving</b>                                                     | Mengsel |
| <b><u>Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]</u></b> |         |
| Flam. Liq. 3, H226                                                             |         |
| Acute Tox. 4, H332                                                             |         |
| Skin Irrit. 2, H315                                                            |         |
| Carc. 2, H351                                                                  |         |
| STOT RE 2, H373                                                                |         |
| Asp. Tox. 1, H304                                                              |         |
| Aquatic Chronic 2, H411                                                        |         |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie secties 11 en 12 voor gedetailleerdere informatie over gezondheidseffecten en -symptomen en risico's voor het milieu.

### 2.2 Etiketteringselementen

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>UFI:</b> | PXJ1-P069-V005-VX61 |
|-------------|---------------------|

|                             |                        |                          |             |                |               |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Productnaam</b>          | Automotive Diesel Fuel | <b>Productcode</b>       | SBX2115     | <b>Pagina:</b> | 1/33          |
| <b>Versie</b>               | 6                      | <b>Datum van uitgave</b> | 26 mei 2023 | <b>Opmaak</b>  | Nederland     |
| <b>Datum vorige uitgave</b> | 9 augustus 2022.       |                          |             | <b>Taal</b>    | NEDERLANDS    |
|                             |                        |                          |             |                | (Netherlands) |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### Gevaarsymbolen



### Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H332 - Schadelijk bij inademing.  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Voorzorgsmaatregelen

#### Algemeen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

#### Preventie

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  
P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming of gehoorbescherming.  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P260 - Damp niet inademen.  
P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

#### Reactie

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.  
P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: Raadpleeg een arts.  
P304 + P312 - NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.  
P301 + P310, P331 - NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGSCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.  
P362 + P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### Opslag

P405 - Achter slot bewaren.

#### Verwijdering

P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

### Gevaarlijke bestanddelen

Brandstoffen, diesel-

### Aanvullende etiketonderdelen

Niet van toepassing.

### EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten

Niet van toepassing.

### Speciale verpakkingseisen

Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien

Ja, is van toepassing.

Voelbare gevaarsaanduiding

Ja, is van toepassing.

### 2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII.

Product voldoet aan de criteria voor PBT of zPzB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige gevaren die niet leiden tot classificatie | Dit materiaal bevat aanzienlijke hoeveelheden polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat sommige van deze bestanddelen huidkanker kunnen veroorzaken.<br>NB: Hogedruk-toepassingen<br>Injectie door de huid als gevolg van contact met het produkt onder hoge druk vormt een ernstige medische noodsituatie. Zie Advies aan arts onder paragraaf 4, Eerste-hulpmaatregelen, van dit veiligheidsinformatieblad.<br><input checked="" type="checkbox"/> Statische lading opbouwende brandbare vloeistoffen kunnen elektrostatisch geladen worden, zelfs in geaarde en goed geaarde apparatuur. Vonken kunnen vloeistof doen ontbranden en damp kan een volkbrand of een explosie veroorzaken. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Productomschrijving Mengsel

Een complexe combinatie van koolwaterstoffen geproduceerd door de distillatie van crude oil. Bestaande uit koolwaterstoffen met koolstof getallen overwegend in de C10 tot C28 reeks. Kan ook kleine hoeveelheden geselecteerde toevoegingen bevatten. Kan vetzuurmethylesters (FAME) bevatten in overeenstemming met de vereisten van EN 14214.

| Product- / ingrediëntennaam                               | Identificatiemogelijkheden                                                                        | %   | Classificatie                                                                                                                                                                    | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                          | Type |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffen, diesel- | REACH #:<br>01-2119484664-27<br>EC: 269-822-7<br>CAS-nummer:<br>68334-30-5<br>Index: 649-224-00-6 | ≥90 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 2, H373<br>(beenmerg, lever, thymus)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | ATE [Inademing (stof en dampen)] = 4.1 mg/l<br>STOT RE 2, H373: C ≥ 10% | [1]  |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Type

☒ Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oogcontact                           | In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. De oogleden moeten van het oog verwijderd gehouden worden om grondige spoeling te verzekeren. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Huidcontact                          | In geval van contact, huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten, met verwijdering van verontreinigde kleding en schoenen. Maak besmette kleding voor verwijdering grondig nat met water. Dit is nodig om het risico van vonken als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen. Besmette kleding is een brandgevaar. Besmet leer, vooral schoeisel, moet weggegooid worden. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Raadpleeg een arts. |
| Inademing                            | In geval van inademing aan de frisse lucht brengen. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Raadpleeg een arts.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inslikken                            | Niet tot braken aanzetten. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Gevaar voor inzuiging bij inslikken. Kan de longen binnendringen en schade veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.                                                                                                                                                                                                                |
| Bescherming van eerste-hulpverleners | Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing | Schadelijk bij inademing.                                                                                                                              |
| Inslikken | Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag. Indien door inname of braken vloeistof in de longen terecht komt kan dit gevaarlijk of zelf fataal zijn. |

|                      |                        |                   |               |         |            |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|------------|
| Productnaam          | Automotive Diesel Fuel | Productcode       | SBX2115       | Pagina: | 3/33       |
| Versie               | 6                      | Datum van uitgave | 26 mei 2023   | Opmaak  | Nederland  |
| Datum vorige uitgave | 9 augustus 2022.       |                   |               | Taal    | NEDERLANDS |
|                      |                        |                   | (Netherlands) |         |            |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**Huidcontact** Veroorzaakt huidirritatie.

**Oogcontact** Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

**Inademing** Damp, nevel of rook kan polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevatten, waarvan sommigen huidkanker kunnen veroorzaken. Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, nevels of rook het gevolg is van thermische ontleding. Damp, nevel of rook kan irriterend zijn voor de neus, mond en ademwegen.

**Inslikken** Kan irriterend zijn voor de mond, keel en spijsverteringskanaal indien ingeslikt. Kan bij inslikken buikpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

**Huidcontact** Net als bij alle dergelijke producten die mogelijk schadelijke gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevatten, kan een langdurig of herhaald contact met de huid uiteindelijk resulteren in dermatitis of ernstigere onherstelbare huidaandoeningen waaronder kanker.

**Oogcontact** Damp, nevel of rook kunnen oogirritatie veroorzaken. Blootstelling aan damp, nevel of rook kan stekende, rode of waterende ogen veroorzaken.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** Behandeling dient voornamelijk plaats te vinden op basis van symptomen en gericht te zijn op het verlichten van de klachten.  
Aspiratie van het produkt kan plaatsvinden na opname door de mond of na regurgitatie van de maaginhoud en kan ernstige en potentieel fatale chemische pneumonitis tot gevolg hebben waarbij behandeling dringend noodzakelijk is. Doordat er gevaar voor aspiratie bestaat, dient het opwekken van braken en maagspoeling vermeden te worden. Maagspoeling dient alleen te worden toegepast na endotracheale intubatie. Patiënt bewaken met het oog op eventuele haritmestoornissen.  
NB: Hogedruk-toepassingen  
Injecties door de huid als gevolg van contact met het produkt onder hoge druk vormen een ernstige medische noodsituatie. Verwondingen kunnen in eerste instantie niet ernstig lijken te zijn, maar binnen enkele uren kan het weefsel gaan opzwellen, verkleuren en uiterst pijnlijk worden met uitgebreide subcutane necrose.  
Er dient onmiddellijk chirurgisch onderzoek plaats te vinden. Zorgvuldig en uitgebreid verwijderen van dood weefsel van de wond en onderliggend weefsel is noodzakelijk om weefselverlies tot een minimum te beperken en om blijvende schade te vermijden of te beperken. Houd er rekening mee dat het produkt als gevolg van de hoge druk een aanzienlijke afstand kan afleggen langs de weefselvlakken.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** In geval van brand, waternevel (mist), schuim, poederblusser of koolstofdioxide-blusser.

**Ongeschikte blusmiddelen** Gebruik geen waterstraal. Door een waterstraal te gebruiken kan de brand zich verspreiden doordat brandend product wegspat.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Risico's van de stof of het mengsel** Ontvlambare vloeistof en damp. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden of boven wateroppervlakken zweven en zo zich op een afstand bevindende ontstekingsbronnen aansteken. Dampen kunnen zich ophopen in lage of besloten ruimten, een aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron en vervolgens terugslaan. Vloeistof zal blijven drijven en kan opnieuw ontbranden op het wateroppervlak.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** Onder de verbrandingsproducten kunnen zich de volgende stoffen bevinden: Koolstofoxiden (CO, CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders** Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden. Dit materiaal is giftig voor waterorganismen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingsstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Vloeren kunnen glad zijn; wees voorzichtig en zorg dat u niet valt. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

#### Voor de hulpdiensten

Het betreden van een met damp, mist of rook gecontamineerde besloten ruimte of een gebied met gebrekkige ventilatie zonder de juiste beschermende ademapparatuur en een veilig werksysteem is uiterst gevaarlijk. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Draag een geschikt chemicaliënbestendig beschermend pak. Tegen chemicaliën bestendige laarzen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuילend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. Gelekte/gemorste stof opruimen. in het geval van kleine lekkages in afgesloten water (bijv. havens), beheerst u het product met drijvende barrières of andere uitrusting. Verzamel het gemorste product door het te absorberen met specifieke drijvende absorbeermiddelen. Indien mogelijk moeten grote lekkages in open water worden beheerst met drijvende barrières of andere mechanische middelen. Als dit niet mogelijk is, houdt u de verspreiding van de lekkage onder controle en verzamelt u het product door de toplaag te verwijderen of op een andere geschikte mechanische manier. Voor het gebruik van dispergeermiddelen moet het advies van een expert worden verkregen en dit moet, indien vereist, worden goedgekeurd door lagere overheid. Verzamel het teruggewonnen product en andere verontreinigde materialen in geschikte tanks of containers voor recycelen, terugwinnen of veilige afvoer.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### Gering morsen

Verwijder alle ontstekingsbronnen. Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een geschikte afvalcontainer. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. De gebruikte methode en apparatuur moeten voldoen aan de van toepassing zijnde regels en industriële praktijken voor explosieve atmosferen.

#### Uitgebreid morsen

Verwijder alle ontstekingsbronnen. Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Dam het gebied waar gemorst is in en zorg ervoor dat het product de riolering en het oppervlakte- of grondwater niet bereikt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Vervuילd absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. De gebruikte methode en apparatuur moeten voldoen aan de van toepassing zijnde regels en industriële praktijken voor explosieve atmosferen. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie deel 5 voor brandbestrijdingsmaatregelen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie rubriek 12 voor milieuvoorzorgsmaatregelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Beschermende maatregelen

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of mist niet in. Niet inslikken. Gevaar voor inzuiging bij inslikken; kan de longen binnendringen en schade veroorzaken. Nooit overhevelen via de mond. Zorg dat gemorst en wegstromend materiaal niet in aanraking komt met aarde en oppervlaktewateren. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Vat niet hergebruiken. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn.

#### Advies inzake algemene arbeidshygiëne

In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Grondig wassen na omgang met het product. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Bewaar het product in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van onverenigbare stoffen (zie paragraaf 10). Achter slot bewaren. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Alleen in voor dit product bedoelde apparatuur/containers opslaan en gebruiken. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Lichte koolwaterstofdampen kunnen zich in de vrije top ruimte van de tanks ophopen. Deze kunnen brand/explosiegevaar opleveren, zelfs bij temperaturen die onder het normale vlampunt van de brandstof liggen (NB: vlampunt dient niet te worden beschouwd als betrouwbare indicatie van de potentiële ontvlambaarheid van de in de vrije top ruimten van de stookolietanks aanwezige damp). Vrije top ruimten van tanks dienen altijd te worden beschouwd als zijnde potentieel ontvlambaar. Maatregelen tegen statische elektrische ontladingen moeten worden genomen en alle ontstekingsbronnen moeten worden verwijderd vóór vullen, peilen en monsternamen. Ga opslagtanks niet binnen. Als het nodig is om tanks binnen te gaan moeten procedures voor werkvergunning opgevolgd worden. Het betreden van een met damp, mist of rook gecontamineerde besloten ruimte of een gebied met gebrekkige ventilatie zonder de juiste beschermende ademapparatuur en een veilig werksysteem is uiterst gevaarlijk. Wanneer het produkt wordt verpompt (bijv. tijdens het vullen, aftappen of peilen) en wanneer er monsters worden genomen, bestaat er gevaar voor statische ontladingen. Zorg ervoor dat de apparatuur op de juiste wijze is geaard of elektrisch is verbonden met de constructie van de tank. Elektrische apparatuur mag niet worden gebruikt tenzij ze intrinsiek veilig is (dus geen vonken produceert). Er kunnen zich explosieve lucht/dampmengsels vormen bij omgevingstemperatuur. Indien de brandstof in aanraking komt met hete oppervlakken of weglekt uit hogedrukbrandstofleidingen, kan de aldus gevormde damp of nevel brand- of explosiegevaar opleveren. Alle met dit produkt doordrenkte lappen, papier of materiaal die zijn gebruikt voor het absorberen van gemorst materiaal, zijn brandgevaarlijk. Opeenhoping dient derhalve te worden vermeden; ze dienen direct na gebruik op veilige wijze te worden verwijderd.

#### Opslag PGS

Opslag volgens PGS 15 of 16

### 7.3 Specifiek eindgebruik Aanbevelingen

Zie sectie 1.2 en Blootstellingsscenario's in bijlage, indien van toepassing.



RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Hoewel specifieke blootstellingslimieten voor bepaalde componenten in deze sectie getoond worden, is het mogelijk dat andere componenten aanwezig zijn in eventueel geproduceerde mist, damp of stof. Daarom is het mogelijk dat de specifieke blootstellingslimieten niet van toepassing zijn op het hele product en worden ze alleen als richtlijn verstrekt

**Aanbevolen monitoring procedures** ☒ moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

Biologische blootstellingsindexen

Product- /ingrediëntennaam

Exposure indices

No exposure indices known.

Afgeleide dosis zonder effect

| Product- / ingrediëntennaam                               | Type | Blootstelling          |             | Waarde            | Populatie                        | Effecten   |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandstoffen, diesel- | DNEL | Kortetermijn Inademing | 15 minuten  | 4300 mg/m³        | Werknemers                       | Systemisch |
|                                                           | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 8 uren TGG  | 2.9 mg/kg bw/ dag | Werknemers                       | Systemisch |
|                                                           | DNEL | Langetermijn Inademing | 8 uren TGG  | 68 mg/m³          | Werknemers                       | Systemisch |
|                                                           | DNEL | Kortetermijn Inademing | 15 minuten  | 2600 mg/m³        | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
|                                                           | DNEL | Langetermijn Dermaal   | TGG         | 1.3 mg/kg bw/ dag | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |
|                                                           | DNEL | Langetermijn Inademing | 24 uren TGG | 20 mg/m³          | Algemene bevolking [Verbruikers] | Systemisch |

Voorspelde geen effect concentratie

Geen PNEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Zorg voor een afzuigventilatie of andere technische controle om de relevante in de lucht aanwezige concentraties beneden de toegestane professionele blootstellingslimieten te houden. Alle activiteiten die te maken hebben met chemicaliën moeten worden beoordeeld op hun risico voor de gezondheid om ervoor te zorgen dat blootstellingen op de juiste manier in de hand worden gehouden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen pas te worden overwogen nadat andere vormen van toepasselijke controlemechanismen (bijv. technische regelingsmechanismen) zijn geëvalueerd. Persoonlijke beschermingsapparatuur moet in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde normen, geschikt zijn voor gebruik, in goede conditie gehouden en op de juiste wijze onderhouden worden. U dient uw leverancier van persoonlijke beschermingsapparatuur om advies te vragen met betrekking tot selectie en van toepassing zijnde normen. Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met uw nationale organisatie voor normen. Welke beschermende apparatuur uiteindelijk gekozen wordt hangt af van een risicobeoordeling. Het is belangrijk te verzekeren dat alle persoonlijke beschermingsapparaten compatibel zijn.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### Bescherming van de ademhalingswegen

Indien plaatselijke afvoerventilatie of andere ventilatiemethoden niet mogelijk of onvoldoende zijn, dient geschikte ademhalingsapparatuur gedragen te worden. Draag geschikte apparatuur voor adembescherming als er gevaar bestaat dat blootstellinglimieten overschreden worden. De keuze van geschikte ademhalingsapparatuur hangt af van een risico-evaluatie van het werkplaats milieu en de uit te voeren taak. Indien vereist moet het ademhalingsapparaat gecertificeerd zijn als veilig in gedefinieerde explosieve atmosferen (EX label). Apparaten voor adembescherming moeten elke keer dat ze gedragen worden, gecontroleerd worden om te verzekeren dat ze goed passen. Gelieve Europese norm EN 529 te raadplegen voor nader advies over de keuze, het gebruik, het verzorgen en het onderhoud van apparatuur voor adembescherming.

Geschikte ademhalingsapparatuur (onafhankelijk van de omringende atmosfeer) dient gedragen te worden indien een van de onderstaande situaties van toepassing zijn:

- Indien de atmosfeer in de werkplaats beschouwd wordt als een onmiddellijk gevaar voor leven en gezondheid.
- Indien er een risico bestaat dat er een gebrek aan zuurstof is in de atmosfeer van de werkplaats.
- Indien de atmosfeer in de werkplaats ongecontroleerd is.
- Indien de atmosfeer van de werkplaats onbekend is.
- Indien er een risico bestaat van bewusteloosheid of verstikking.
- Indien de persoon zich in een beperkte ruimte moet begeven.
- Indien er een risico bestaat dat gasen vrij kunnen komen die brand- of explosiegevaar kunnen vormen.
- Indien de concentratie van contaminerende stoffen in de atmosfeer hoger is dan het beschermingsniveau (maximum toegestane concentratie) dat geboden wordt door een filterapparaat.
- Indien de contaminerende stoffen een zwakke geur hebben die niet door de drager van een filterapparaat ontdekt zou worden als de filter uitgeput of verzadigd zou raken.
- Indien er een risico bestaat dat de blootstellinglimieten van waterstofsulfide overschreden worden

Als er een vereiste is voor het gebruik van een apparaat voor adembescherming, maar het gebruik van ademhalingsapparatuur (onafhankelijk van de omringende atmosfeer) niet vereist is, dan moet een geschikt filterapparaat gedragen worden. De filterklasse moet geschikt zijn voor de maximum concentratie van de contaminerende stof (gas/damp/aërosol/deeltjes) die zich kan voordoen bij het hanteren van het product.

**Aanbevolen:** Gasfilter geschikt voor gasen en dampen. Filtertype: A  
Gecombineerd filter geschikt voor gasen, dampen en deeltjes (stof, rook, mist, aërosol). Filtertype: AP

Chemische spatbril.

### Bescherming van de ogen/het gezicht

### Bescherming van de huid

### Bescherming van de handen

#### Algemene informatie:

Omdat specifieke gebruiksomstandigheden kunnen variëren moeten veiligheidsprocedures hierop worden ontwikkeld of aangepast. De juiste keuze van de handschoenen hangt af van de chemicaliën waarmee gewerkt wordt, de werkomstandigheden en het gebruik. De meeste handschoenen bieden maar voor een bepaalde tijd bescherming waarna ze vervangen en verwijderd moeten worden. (zelfs de meest chemisch resistente handschoenen verslijten en bieden geen bescherming meer na herhaaldelijk blootstellen aan chemicaliën).

Handschoenen dienen altijd in overeenstemming met leverancier gekozen te worden waarbij de van toepassing zijnde werkomstandigheden volledig onderzocht zijn.

Draag tegen chemicaliën bestendige handschoenen.

Aanbevolen: Nitril handschoenen.

Handschoenen niet opnieuw gebruiken.

Beschermende handschoenen zullen na verloop van tijd verslijten als gevolg van fysische en chemische schade. Handschoenen moeten regelmatig geïnspecteerd en vervangen worden.

**Productnaam** Automotive Diesel Fuel

**Productcode** SBX2115

**Pagina:** 8/33

**Versie** 6 **Datum van uitgave** 26 mei 2023

**Opmaak** Nederland

**Taal** NEDERLANDS

**Datum vorige uitgave** 9 augustus 2022.

(Netherlands)



## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Beschermende handschoenen moeten geschikte bescherming bieden tegen mechanische risico's (zoals schaafwonden, snijwonden en steekwonden).  
Hoe dikwijls ze vervangen moeten worden hangt af van de gebruiksomstandigheden.

### Doorbraaktijd:

Doorbraaktijden opgegeven door handschoenfabrikanten komen tot stand onder laboratorium condities en staan voor de verwachting hoe lang een handschoen weerstand kan bieden tegen permeatie. Het is belangrijk dat bij opvolging van de aanbevelingen dat de werkomstandigheden mede in acht worden genomen. Neem contact op met de handschoenleverancier voor up-to-date technische informatie m.b.t. doorbraaktijden voor de aanbevolen handschoenen.

Onze aanbeveling voor de te gebruiken handschoenen zijn als volgt:

Langdurig/herhaaldelijk contact:

Handschoenen met een minimale doorbraaktijd van 240 minuten of > 480 minuten als geschikte handschoenen beschikbaar zijn.

Als er geen geschikte handschoenen aanwezig zijn die een dergelijke bescherming kunnen bieden, mogen handschoenen met kortere doorbraaktijd gebruikt worden, mits men zich houdt aan het onderhoud van de handschoenen en aan het vervangingsvoorschrift houdt zoals voorgeschreven.

Kortstondig contact / bescherming tegen spatten:

Aanbevolen doorbraaktijd zoals hierboven genoemd.

In het algemeen worden voor kortstondig contact handschoenen met een kortere doorbraaktijd gebruikt. Hierbij moeten de instructies/specificatie voor wat betreft het gebruik en vervanging, strikt worden opgevolgd.

### Handschoen dikte:

Voor algemene toepassingen adviseren wij handschoenen met een dikte groter dan 0,35 mm.

Benadrukt moet worden dat de dikte van een handschoen niet altijd een goede maat is om de doorbraak tijden van handschoen ten opzichte van een chemische substantie te voorspellen. De doorbraak tijd is mede afhankelijk van het handschoenmateriaal. Daarom moet de handschoen keuze mede gebaseerd zijn op de te verrichten werkzaamheden, de omstandigheden als ook op de kennis van doorbraak tijden.

Handschoen dikte kan per fabrikant, handschoen type en model variëren. Daarom dient altijd de technische informatie van de handschoenfabrikant geraadpleegd te worden om zeker te zijn dat voor iedere taak de meest geschikte handschoen gekozen wordt.

Note: Afhankelijk van de uit te voeren taken kunnen handschoenen van verschillende dikte nodig zijn.

Bijvoorbeeld:

- Dunne handschoenen (tot 0,1 mm of minder) kunnen noodzakelijk zijn wanneer een hoge "vingergevoeligheid" vereist is. Echter deze handschoenen bieden waarschijnlijk voor een korte duur bescherming en zijn maar éénmalig te gebruiken.
- Dikkere handschoenen (tot 3 mm of meer) kunnen noodzakelijk zijn wanneer er mechanische (snijden, schuren) en chemische risico's zijn.

**Aanbevolen:** Nitril handschoenen.

Draag geschikte beschermende kleding.

Uiterst chemicaliënbestendig schoeisel.

Als er een ontstekingsgevaar is moeten inherent vuurbestendige handschoenen en kleding gedragen worden.

Raadpleeg norm: ISO 11612

Wanneer er een gevaar van ontsteking bestaat door statische elektriciteit, dan moet antistatische beschermende kleding gedragen worden. Voor de grootste doeltreffendheid tegen statische elektriciteit moeten overalls, laarzen en handschoenen allemaal antistatisch zijn.

Raadpleeg norm: EN 1149

Overalls van katoen of polyesterkatoen zullen alleen bescherming bieden tegen lichte oppervlakkige contaminatie.

Wanneer het risico van blootstelling van de huid groot is (gebaseerd op ervaring dit zou van toepassing kunnen zijn bij de volgende taken: reinigingswerk, onderhoudswerk en reparatie,

### Huid en lichaam

**Productnaam** Automotive Diesel Fuel

**Productcode** SBX2115

**Pagina:** 9/33

**Versie** 6 **Datum van** 26 mei 2023

**Opmaak** Nederland

**Taal** NEDERLANDS

**Datum vorige uitgave** 9 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | vullen en transfer, monsters nemen en het verwijderen van gemorste vloeistof) dan moeten een tegen chemicaliën bestendige laarzen en kleding gedragen worden.<br>Werkkleding / overalls moeten regelmatig gewassen worden. Het wassen van gecontamineerde werkkleding moet door een professionele reinigingsfirma uitgevoerd worden die informatie ontvangen hebben over de risico's van de contaminatie. Gecontamineerde werkkleding moet altijd verwijderd gehouden worden van niet gecontamineerde werkkleding en niet gecontamineerde persoonlijke kleding. |
| <a href="#">Raadpleeg normen:</a>                  | Bescherming van de ademhalingswegen: EN 529<br>Handschoenen: EN 420, EN 374<br>Bescherming van de ogen: EN 166<br>Filterend halfmasker: EN 149<br>Filterend halfmasker met automaat: EN 405<br>Halfmasker: EN 140 plus filter<br>Volgelaatsmasker: EN 136 plus filter<br>Deeltjesfilter: EN 143<br>Gas-/combinatiefilters: EN 14387                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">Beheersing van milieublootstelling</a> | Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.                                                                                                                                                                                                                           |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| <a href="#">Voorkomen</a>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                           |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <a href="#">Fysische toestand</a>                                                                                                                                                                 | Vloeistof.                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Kleur</a>                                                                                                                                                                             | Amber. [Licht]                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Geur</a>                                                                                                                                                                              | Gasolie                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Geurdrempelwaarde</a>                                                                                                                                                                 | 0.7 ppm (Gebaseerd op Brandstoffen, diesel-)                                                                                                                                                                           |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">pH</a>                                                                                                                                                                                | Niet van toepassing. Gebaseerd op Oplosbaarheid in water (Zeer licht oplosbaar in water)                                                                                                                               |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Smelt-/vriespunt</a>                                                                                                                                                                  | -29 tot -18°C (-20.2 tot -0.4°F) (Gebaseerd op Brandstoffen, diesel-)                                                                                                                                                  |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Beginkookpunt en kooktraject</a>                                                                                                                                                      | 160 tot 385°C (320 tot 725°F)                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Vlampunt</a>                                                                                                                                                                          | Gesloten kroes: >55°C (>131°F)                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Verdampingssnelheid</a>                                                                                                                                                               | Niet relevant/toepasbaar wegens de aard van het product. Gebaseerd op geringe vluchtigheid                                                                                                                             |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Ontvlambaarheid (vast, gas)</a>                                                                                                                                                       | Niet van toepassing. Gebaseerd op de fysische toestand.                                                                                                                                                                |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Onderste en bovenste explosiegrens</a>                                                                                                                                                | Onder: 0.6%<br>Boven: 6.5%                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Dampspanning</a>                                                                                                                                                                      | 0.4 kPa (3 mm Hg) (Gebaseerd op Concawe Categorie: Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO))                                                                                           |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Relatieve dampdichtheid</a>                                                                                                                                                           | >1 [Lucht = 1]                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Relatieve dichtheid</a>                                                                                                                                                               | 0.82 tot 0.86                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Dichtheid</a>                                                                                                                                                                         | 820 tot 860 kg/m³ (0.82 tot 0.86 g/cm³) op 15°C                                                                                                                                                                        |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Oplosbaarheid</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                           |                       |  |
| <table><tr><th>Media</th><th>Resultaat</th></tr><tr><td> Water</td><td>Zeer slecht oplosbaar</td></tr></table> | Media                                                                                                                                                                                                                  | Resultaat |  Water | Zeer slecht oplosbaar |  |
| Media                                                                                                                                                                                             | Resultaat                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                           |                       |  |
|  Water                                                                                                         | Zeer slecht oplosbaar                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Mengbaar met water</a>                                                                                                                                                                | Nee.                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</a>                                                                                                                                            | Niet van toepassing. Gebaseerd op Brandstoffen, diesel- - Stof is een koolwaterstof-UVCB. Standaardtesten voor dit eindpunt zijn bedoeld voor enkelvoudige stoffen en zijn niet geschikt voor deze samengestelde stof. |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Zelfontbrandingstemperatuur</a>                                                                                                                                                       | 254 tot 285°C (489.2 tot 545°F) (Gebaseerd op Brandstoffen, diesel-)                                                                                                                                                   |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Ontledingstemperatuur</a>                                                                                                                                                             | Volgens waarneming niet-ontledend bij het uiteindelijke kookpunt: >385°C (>725°F)                                                                                                                                      |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Viscositeit</a>                                                                                                                                                                       | Kinematisch: <7 mm²/s (<7 cSt) op 40°C<br>Kinematisch: 2 tot 7 mm²/s (2 tot 7 cSt) op 20°C                                                                                                                             |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Ontploffingseigenschappen</a>                                                                                                                                                         | Gebaseerd op Brandstoffen, diesel- - Wordt op basis van structuur- en zuurstofbalansoverwegingen niet beschouwd als explosief.                                                                                         |           |                                                                                           |                       |  |
| <a href="#">Oxiderende eigenschappen</a>                                                                                                                                                          | Gebaseerd op Brandstoffen, diesel- - Wordt op basis van structuuroverwegingen niet beschouwd als oxiderend.                                                                                                            |           |                                                                                           |                       |  |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactiviteit                             | Er zijn geen specifieke testgegevens beschikbaar voor dit product. Raadpleeg Te vermijden omstandigheden en incompatibele materialen voor meer informatie.                                                |
| 10.2 Chemische stabiliteit                    | Het product is stabiel.                                                                                                                                                                                   |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties           | Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.<br>Onder normale opslagcondities en bij normaal gebruik vindt geen gevaarlijke polymerisatie plaats. |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden              | Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Vermijd buitensporige hitte.                                                                                                                    |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen.                                                                                                                              |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten          | Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.                                                                                                |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam | Resultaat / Route             | Testautoriteit / Nummer | Soorten | Dosis       | Blootstelling | Opmerkingen                   |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | LC50 Inademing Stof en nevels | Equivalent met OECD 403 | Rat     | 4.1 mg/l    | 4 uren        | Gebaseerd op Diesel           |
|                             | LD50 Dermaal                  | Equivalent met OECD 434 | Konijn  | >4300 mg/kg | -             | Gebaseerd op No. 2 Stookolie. |
|                             | LD50 Dermaal                  | Equivalent met OECD 434 | Konijn  | >4300 mg/kg | -             | Gebaseerd op Diesel           |
|                             | LD50 Oraal                    | Equivalent met OECD 401 | Rat     | 17900 mg/kg | -             | Gebaseerd op No. 2 Stookolie. |
|                             | LD50 Oraal                    | Equivalent met OECD 420 | Rat     | 7600 mg/kg  | -             | Gebaseerd op Diesel           |

Conclusie/Samenvatting Schadelijk bij inademing.

Schattingen van acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                      | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Automotive Diesel Fuel<br>Brandstoffen, diesel- | N/A<br>N/A    | N/A<br>N/A      | N/A<br>N/A               | N/A<br>N/A                | >4.1<br>4.1                          |

Irritatie/corrosie

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer |     | Soorten | Route / Resultaat                    | Testconcentratie | Opmerkingen                   |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|---------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | Equivalent met OECD         | 405 | Konijn  | Ogen - Niet irriterend voor de ogen. | -                | Gebaseerd op No. 2 Stookolie. |
|                             | Equivalent met OECD         | 405 | Konijn  | Ogen - Niet irriterend voor de ogen. | -                | Gebaseerd op Diesel           |
|                             | Equivalent met OECD         | 404 | Konijn  | Huid - Irritatie                     | -                | Gebaseerd op No. 2 Stookolie. |
|                             | Equivalent met OECD         | 404 | Konijn  | Huid - Irritatie                     | -                | Gebaseerd op Diesel           |

**Huid** Veroorzaakt huidirritatie.

**Ogen** Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Overgevoeligheid veroorzakend

| Product- / ingrediëntennaam | Route | Testautoriteit / Testnummer |     | Soorten             | Resultaat            | Opmerkingen                   |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | huid  | Equivalent met OECD         | 406 | Cavia (Guinese big) | Niet sensibiliserend | Gebaseerd op No. 2 Stookolie. |
|                             | huid  | Equivalent met OECD         | 406 | Cavia (Guinese big) | Niet sensibiliserend | Gebaseerd op Diesel           |

**Huid** Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Cel             |                 | Type                                | Resultaat | Opmerkingen             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | OECD 471                    | -               | Proef: In vitro | Proeforganisme: Niet-zoogdiersoort  | Positief  | Gebaseerd op Diesel     |
|                             | Equivalent met OECD 476     | Cel: Kiemcellen | Proef: In vitro | Proeforganisme: Zoogdier-dier       | Negatief  | Gebaseerd op Stookolie. |
|                             | geen richtlijn              | Cel: Somatisch  | Proef: In vivo  | Proeforganisme: Niet gespecificeerd | Negatief  | Gebaseerd op Stookolie. |

**Conclusie/Samenvatting** Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Kankerverwekkendheid

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Route | Blootstelling | Resultaat | Opmerkingen |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|-----------|-------------|-------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | Equivalent met OECD         | 451     | Muis  | Dermaal       | 2 jaren   | Positief    | Gebaseerd op Stookolie. |

**Conclusie/Samenvatting** Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Giftigheid voor de voortplanting

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Route | Blootstelling | Ontwikkelings- | Maternale toxiciteit | Vruchtbaarheid | Opmerkingen |                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | Equivalent met OECD         | 414     | Rat   | Dermaal       | 10 dagen       | Negatief             | -              | -           | Waargenomen effecten bij moederlijk giftige doseringen. (Gebaseerd op Diesel) |
|                             | Equivalent                  | 414     | Rat   | Dermaal       | 10 dagen       | Negatief             | -              | -           | Waargenomen                                                                   |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                     |     |     |         |          |          |   |   |                                                                                                            |
|---------------------|-----|-----|---------|----------|----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| met OECD            |     |     |         |          |          |   |   | effecten bij moederlijk giftige doseringen. (Gebaseerd op No. 2 Stookolie.)                                |
| Equivalent met OECD | 414 | Rat | Dermaal | 20 dagen | Negatief | - | - | Waargenomen effecten bij moederlijk giftige doseringen. (Gebaseerd op Condensaten (petroleum), vacuümtoren |

**Conclusie/Samenvatting**      Ontwikkeling: Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.  
Vruchtbaarheid: Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.  
Effecten op of via lactatie: Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Toxiciteit van het specifieke doelorgaan

| Product- / ingrediëntennaam | Gevaar    | Testautoriteit / Testnummer | Soorten | Route  | Type      | Dosis | Blootstelling           | Doelorganen | Opmerkingen |                                                   |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | STOT - SE | Equivalent met OECD         | 434     | Konijn | Dermaal   | LOAEL | >2000 mg/kg             | -           | -           | Gebaseerd op Stookolie.                           |
|                             | STOT - RE | Equivalent met OECD         | 411     | Rat    | Dermaal   | LOAEL | 20 tot 200 mg/kg bw/dag | 90 dagen    | bloed       | Gebaseerd op Condensaten (petroleum), vacuümtoren |
|                             | STOT - SE | Equivalent met OECD         | 401     | Rat    | Oraal     | LOAEL | >2000 mg/kg             | -           | -           | Gebaseerd op Stookolie.                           |
|                             | STOT - SE | Equivalent met OECD         | 403     | Rat    | Inademing | LOAEL | >5 mg/l                 | 4 uren      | -           | Gebaseerd op Diesel                               |
|                             | STOT - RE | Equivalent met OECD         | 413     | Rat    | Inademing | NOAEC | >0.2 mg/l /6 uren       | 90 dagen    | -           | Gebaseerd op Diesel                               |

**Conclusie/Samenvatting**      STOT - RE: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
STOT - SE: Niet geclassificeerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes**      Te verwachten opnameroutes: Dermaal, Inademing, Ogen.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

**Inademing**      Schadelijk bij inademing.  
**Inslikken**      Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag. Indien door inname of braken vloeistof in de longen terecht komt kan dit gevaarlijk of zelf fataal zijn.  
**Huidcontact**      Veroorzaakt huidirritatie.  
**Oogcontact**      Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|             |                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing   | Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>misselijkheid of braken<br>hoofdpijn<br>slaperigheid/moeheid<br>duizeligheid/draaierigheid<br>bewusteloosheid |
| Inslikken   | Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>misselijkheid of braken                                                                                       |
| Huidcontact | Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>irritatie<br>roodheid                                                                                         |
| Oogcontact  | Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>pijn of irritatie<br>tranenvloed<br>roodheid                                                                  |

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademing   | Damp, nevel of rook kan polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevatten, waarvan sommigen huidkanker kunnen veroorzaken. Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, nevels of rook het gevolg is van thermische ontleding. Damp, nevel of rook kan irriterend zijn voor de neus, mond en ademwegen. |
| Inslikken   | Kan irriterend zijn voor de mond, keel en spijsverteringskanaal indien ingeslikt. Kan bij inslikken buikpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.                                                                                                                       |
| Huidcontact | Net als bij alle dergelijke producten die mogelijk schadelijke gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevatten, kan een langdurig of herhaald contact met de huid uiteindelijk resulteren in dermatitis of ernstigere onherstelbare huidaanandoeningen waaronder kanker.                                     |
| Oogcontact  | Damp, nevel of rook kunnen oogirritatie veroorzaken. Blootstelling aan damp, nevel of rook kan stekende, rode of waterende ogen veroorzaken.                                                                                                                                                                              |

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

|                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen                      | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Damp, nevel of rook kan polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevatten, waarvan sommigen huidkanker kunnen veroorzaken. |
| Kankerverwekkendheid          | Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kankerrisico hangt af van de duur en mate van blootstelling.                                                                                                      |
| Mutageniciteit                | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                               |
| Effecten op de ontwikkeling   | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                               |
| Effecten op de vruchtbaarheid | Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                               |

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

Opmerkingen - Niet beschikbaar.  
Hormoonontregelaar -  
Gezondheid

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer | Soorten         | Type / Resultaat                       | Blootstelling | Effecten     | Opmerkingen                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | Gemodelleerde gegevens -    | Micro-organisme | EL50 >1000 mg/l<br>Nominaal Zoetwater  | 40 uren       | groeiremming | Gebaseerd op<br>Vacuüm gasolie /<br>Hydrogekraakte gasolie /<br>Destillatiebrandstoffen |
|                             | Gemodelleerde gegevens -    | Micro-organisme | NOELR 3.217 mg/l<br>Nominaal Zoetwater | 40 uren       | groeiremming | Gebaseerd op<br>Vacuüm                                                                  |

|                      |                        |                   |               |         |            |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|------------|
| Productnaam          | Automotive Diesel Fuel | Productcode       | SBX2115       | Pagina: | 14/33      |
| Versie               | 6                      | Datum van uitgave | 26 mei 2023   | Opmaak  | Nederland  |
| Datum vorige uitgave | 9 augustus 2022.       |                   |               | Taal    | NEDERLANDS |
|                      |                        |                   | (Netherlands) |         |            |



RUBRIEK 12: Ecologische informatie

|  |                        |     |         |                                                 |          |                 |                                                                                               |
|--|------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |     |         |                                                 |          |                 | gasolie /<br>Hydrogekraakte<br>gasolie /<br>Destillatiebrandstoffen                           |
|  | OECD                   | 201 | Algen   | Acuut EL50 22 mg/l<br>Nominaal Zoetwater        | 72 uren  | (groeisnelheid) | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 202 | Daphnia | Acuut EL50 210 mg/l<br>Nominaal Zoetwater       | 48 uren  | Mobiliteit      | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 202 | Daphnia | Acuut EL50 68 mg/l<br>Nominaal Zoetwater        | 48 uren  | Mobiliteit      | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 201 | Algen   | Acuut ErL50 78 mg/l<br>Nominaal Zoetwater       | 72 uren  | (groeisnelheid) | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 203 | Vis     | Acuut LL50 65 mg/l<br>Nominaal Zoetwater        | 96 uren  | Sterfelijkheid  | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 203 | Vis     | Acuut LL50 21 mg/l<br>Nominaal Zoetwater        | 96 uren  | Sterfelijkheid  | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 201 | Algen   | Acuut NOELR 10 mg/l<br>Nominaal Zoetwater       | 72 uren  | (groeisnelheid) | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 201 | Algen   | Acuut NOELR 1 mg/l<br>Nominaal Zoetwater        | 72 uren  | (groeisnelheid) | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | OECD                   | 202 | Daphnia | Acuut NOELR 46 mg/l<br>Nominaal Zoetwater       | 48 uren  | Mobiliteit      | Gebaseerd op Diesel                                                                           |
|  | Gemodelleerde gegevens | -   | Daphnia | Chronisch NOELR 0.2 mg/l<br>Nominaal Zoetwater  | 21 dagen | immobilisatie   | Gebaseerd op<br>Vacuüm<br>gasolie /<br>Hydrogekraakte<br>gasolie /<br>Destillatiebrandstoffen |
|  | Gemodelleerde gegevens | -   | Vis     | Chronisch NOEL 0.083 mg/l<br>Nominaal Zoetwater | 14 dagen | Sterfelijkheid  | Gebaseerd op<br>Vacuüm<br>gasolie /<br>Hydrogekraakte<br>gasolie /<br>Destillatiebrandstoffen |

Milieugevaren

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

☒ Volgens de verwachtingen biologisch afbreekbaar. Persistent overeenkomstig IMO-criteria

| Product- / ingrediëntennaam | Testautoriteit / Testnummer     | Resultaat - Blootstelling     | Opmerkingen                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Brandstoffen, diesel-       | OECD 301 F                      | 60 % - Gemakkelijk - 28 dagen | Gebaseerd op Diesel                                          |
|                             | OECD 301 F                      | 57.5 % - Niet goed - 28 dagen | Gebaseerd op Diesel                                          |
|                             | Equivalent met EPA OTS 796.3100 | 35 % - Niet goed - 28 dagen   | Gebaseerd op Gasoliën (petroleum), met solvent geraffineerd. |

12.3 Bioaccumulatie

Van dit product wordt geen bioaccumulatie via voedselketens verwacht in het milieu.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>)

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**Mobiliteit** Gemorst materiaal kan in de grond doordringen en zodoende het grondwater verontreinigen. Dit materiaal kan zich ophopen in afzettingen.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen** Niet beschikbaar.

**Opmerkingen - Hormoonontregelaar - Milieu** Niet beschikbaar.

**Andere ecologische informatie** Gemorst materiaal kan een film op het wateroppervlak vormen, waardoor er fysieke schade aan organismen kan ontstaan en de overdracht van zuurstof kan worden belemmerd.

**12.7 Andere schadelijke effecten** Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

**Verwijderingsmethoden** Indien mogelijk, produkt laten recycleren. Afvoeren van het produkt mag enkel gebeuren door hiertoe gemachtigd, gespecialiseerd personeel.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** Ja.  
**Europese Afvalcatalogus (EAK)**

| Afvalcode | Afvalnotatie            |
|-----------|-------------------------|
| 13 07 01* | stookolie en dieselolie |

Elke afwijking van het doelmatig gebruik en/of de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen kunnen de toekenning van een andere afvalverwerkingscode door de eindgebruiker noodzakelijk maken.

Verpakking

**Verwijderingsmethoden** Indien mogelijk, produkt laten recycleren. Afvoeren van het produkt mag enkel gebeuren door hiertoe gemachtigd, gespecialiseerd personeel.

**Speciale voorzorgsmaatregelen** Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Lege containers leveren brandgevaar op aangezien zij ontvlambare resten en dampen van het produkt kunnen bevatten. Lege containers nooit lassen, solderen of harden. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Lege verpakking kan resten van het produkt bevatten. Gevaarsetiketten zijn een leidraad bij het op veilige wijze hanteren van lege verpakking en dienen derhalve niet verwijderd te worden.

**Referenties** Commissie 2014/955/EU  
Richtlijn 2008/98/EG

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID                                                                                                                                                                      | ADN                                                                                                                                                                          | IMDG                                                                                      | IATA                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | UN1202                                                                                                                                                                       | UN1202                                                                                                                                                                       | UN1202                                                                                    | UN1202                                                                                     |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | DIESELOLIE                                                                                                                                                                   | DIESELOLIE                                                                                                                                                                   | DIESELOLIE. Marien verontreiniger                                                         | DIESELOLIE                                                                                 |
| 14.3 Transportgevarenklasse (n)                                     | 3<br>  | 3<br>  | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                                                                                                                                                                          | III                                                                                                                                                                          | III                                                                                       | III                                                                                        |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

| 14.5 Milieugevaren            | Ja.                                                                                                                                                                         | Ja.                                                                                                                                                          | Nee.                            | Nee.                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanvullende informatie</b> | De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.<br><b>Gevaarsidentificatienummer</b> 30<br><b>Tunnelcode</b> D/E | De markering voor een milieugevaarlijke stof is niet vereist bij vervoer van hoeveelheden ≤ 5 L of ≤ 5 kg.<br><b>Opmerkingen</b> Tabel: C.<br>Gevaar: 3+N2+F | <b>Noodschema's</b><br>F-E, S-E | De markering voor een milieugevaarlijke stof kan aanwezig zijn indien dit vereist is door andere transportvoorschriften. |

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet beschikbaar.

**ADR/RID Classificatiecode:** F1

**ADN Classificatiecode:** F1

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** **Vervoersnaam**

Regels van MARPOL Bijlage 1 zijn van toepassing voor bulkverzending per schip.  
Categorie: gasoliën, waaronder bunkers van schepen

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

##### Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

###### Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

###### Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

#### EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten** Niet van toepassing.

##### Andere wetgeving

**REACH status** De in Deel 1 genoemde firma verkoopt dit product in de EU in overeenstemming met de vereisten van REACH.

**V.S. Inventaris (TSCA 8b)** Alle componenten zijn actief of vrijgesteld.

**Australische inventaris (AIC)** Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

**Canadese inventaris** Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

**Chinese inventaris (IECSC)** Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

**Japanse inventaris (CSCL)** Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

**Koreaanse inventaris (KECI)** Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

**Lijst Chemische stoffen op de Filipijnen (PICCS)** Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

**Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen (TCSI)** Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

##### Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

##### Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

**Productnaam** Automotive Diesel Fuel

**Productcode** SBX2115

**Pagina:** 17/33

**Versie** 6 **Datum van uitgave** 26 mei 2023

**Opmaak** Nederland

**Taal** NEDERLANDS

**Datum vorige uitgave** 9 augustus 2022.

(Netherlands)

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### [persistente organische verontreinigende](#)

Niet vermeld.

### [EU - Kaderrichtlijn water - Prioriteitsstoffen](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

### [Seveso directief](#)

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

### [Genoemde stoffen](#)

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aardolieproducten en alternatieve brandstoffen a) benzines en nafta's, b) kerosines (inclusief vliegtuigbrandstoffen), c) gasoliën (inclusief diesel, huisbrandolie en gasoliemengstromen) d) zware stookolie e) alternatieve brandstoffen met dezelfde toepassing en met gelijkaardige eigenschappen op het vlak van ontvlambaarheid en milieugevaren als de onder a) tot en met d) bedoelde producten |

## 15.2

### [Chemischeveiligheidsbeoordeling](#)

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor een of meer van de stoffen in dit mengsel. Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel zelf.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### [Afkortingen en acroniemen](#)

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren  
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
ATE = Acut toxiciteitschatting  
BCF = Bioconcentratie Factor  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
Chemische Veiligheidsbeoordeling  
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances  
ES = blootstellingsscenario  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
EWC = Europese Afval Cataloog  
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging  
IBC = Tussentijdse bulk container  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt  
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuiling)  
OECD = organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
REACH = Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen [Verordening (EG) No. 1907/2006]  
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor  
RRN = REACH registratie nummer  
SADT = zelf-versnellende ontbindingstemperatuur  
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen  
STOT -RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling  
STOT -SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling  
TGG = Tijd gewogen gemiddelde  
VN = Verenigde Naties  
UVCB = Samengesteld koolwaterstofmateriaal  
VOS = Vluchtige Organische Stoffen  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief  
Varieert = kan een of meer van de volgende bevatten 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN

**Productnaam** Automotive Diesel Fuel

**Productcode** SBX2115

**Pagina:** 18/33

**Versie** 6 **Datum van uitgave** 26 mei 2023

**Opmaak** Nederland

**Taal** NEDERLANDS

**Datum vorige uitgave** 9 augustus 2022.

(Netherlands)

RUBRIEK 16: Overige informatie

01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie                                                                                                                                       | Rechtvaardiging                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Beoordeling door deskundige<br>Beoordeling door deskundige<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

|                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volledige tekst van afgekorte H-zinnen   | H226<br>H304<br><br>H315<br>H332<br>H351<br>H373<br><br>H411                                                  | Ontvlambare vloeistof en damp.<br>Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.<br>Veroorzaakt huidirritatie.<br>Schadelijk bij inademing.<br>Verdacht van het veroorzaken van kanker.<br>Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.<br>Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] | Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>STOT RE 2 | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4<br>(CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2<br><br>ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1<br>KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2<br>ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3<br>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2<br>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2                                     |

Historie

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Datum van uitgave/ Revisie datum | 26/05/2023.         |
| Datum vorige uitgave             | 09/08/2022.         |
| Samengesteld door                | Product Stewardship |

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Kennisgeving aan de lezer

Alle redelijke, uitvoerbare stappen zijn ondernomen om te verzekeren dat dit gegevensblad en de erin vermelde informatie met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en het milieu op de hieronder gespecificeerde datum juist is. Er wordt geen garantie gegeven of bewering gemaakt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de in dit gegevensblad bevatte gegevens en informatie.

De verstrekte gegevens en het advies zijn van toepassing wanneer het product wordt verkocht voor de opgegeven toepassing (en). Gebruik het product niet voor andere toepassingen dan de vermelde toepassing(en) zonder hiervoor advies bij BP Group aan te vragen.

De gebruiker verplicht zich om dit product te evalueren en op een veilige manier te gebruiken, en zich aan alle toepasselijke wetgeving en voorschriften te houden. De BP-groep is niet verantwoordelijk voor enige en alle schade of letsel die het gevolg is van het gebruik, anders dan het aangegeven productgebruik van het materiaal, van enige nalatigheid om zich aan de aanbevelingen te houden of voor het vermijden van enige en alle gevaren die aan de wezenlijke aard van het materiaal verbonden zijn. Kopers van het product voor levering aan derden voor gebruik op het werk, zijn verplicht alle benodigde stappen te ondernemen om te verzekeren dat iedereen die het product hanteert of gebruikt van de informatie in dit blad op de hoogte wordt gesteld. Werkgevers moeten hun werknemers en anderen die erbij betrokken zijn over alle in dit blad beschreven gevaren informeren, en over alle te nemen voorzorgmaatregelen. U kunt contact opnemen met BP Group om u ervan te verzekeren dat dit document de meest recente versie is. Wijzigen van dit document is ten strengste verboden.



## Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Verbruiker

### Identificatie van de stof of het mengsel

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Productomschrijving | Mengsel                |
| Code                | SBX2115                |
| Productnaam         | Automotive Diesel Fuel |

### Sectie 1: Titel

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Verbruiker                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen          | <b>Naam geïdentificeerd gebruik:</b> Gebruik in brandstof - Verbruiker<br><b>Verdere levensduur relevant voor dat gebruik:</b> Nee.<br><b>Milieu Vrijgave Categorie:</b> ERC09a, ERC09b<br><b>Marktsector per soort chemisch product:</b> PC13<br><b>Specific Environmental Release Category</b> (Categorie Specifieke milieulozing): ESVOC SpERC 9.12c.v1 |

|                                                                            |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Omvat het consumentengebruik in vloeibare brandstoffen. |
| Beoordelingsmethode                                                        | Zie sectie 3                                            |

### Sectie 2: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

#### Sectie 2.1: Beheersing van blootstelling van consument

**Concentratie van de stof in mengsel of artikel** Omvat concentraties tot 100%

**Fysische toestand:** Vloeistof.

#### Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Voorkom direct contact van de huid met het product. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt:  $\leq 75^{\circ}\text{C}$ ): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij  $40^{\circ}\text{C}$  (cSt):  $\leq 20.5$ ): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Brandstof Vloeistoffen Tanken: Omvat voor elk gebruik gebruikshoeveelheden tot 44000.0 g/gebeurtenis Duur 0.05 uren per gebeurtenis Omvat gebruik buitenshuis. Huidblootstelling: Palm van één hand

Brandstof Vloeistof: tuingereedschap - gebruik: Omvat voor elk gebruik gebruikshoeveelheden tot 750.0 g/gebeurtenis Duur 0.033 uren per gebeurtenis Huidblootstelling: Veronderstelt dat mogelijk huidcontact beperkt is to de binnenkant van de handen / een hand / handpalmen.

Brandstof Vloeistof: huisverwarmingsbrandstof: Omvat voor elk gebruik gebruikshoeveelheden tot 3320.0 g/gebeurtenis Duur 0.033 uren per gebeurtenis Huidblootstelling: Palm van één hand

#### Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producteigenschappen:</b>                                                                           | Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob.                                                                                                                                                    |
| <b>Frequentie en duur van gebruik:</b>                                                                 | Continu vrijkomen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:</b>                 | Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen:</b> | Verbrandingsemissies beperkt door vereiste emissiebeheersmaatregelen. Verbrandingsemissies meegenomen in regionale blootstellingsbeoordeling. Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde locale en/of nationale regelgeving. |

Automotive Diesel Fuel

Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Verbruiker



**Aan externe terugwinning van afval  
gerelateerde omstandigheden en  
maatregelen:**

**RCR - Luchtkamergestuurd:**

Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof.

EC nummer ... Waarde  
265-059-9 ... 9.2E-03  
269-822-7 ... 4.5E-02

**RCR - Waterkamergestuurd:**

EC nummer ... Waarde  
265-059-9 ... 9.9E-03  
269-822-7 ... 1.1E-01

### **Sectie 3 Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron**

**Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu**

**Blootstellingsbeoordeling (milieu):** Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk)

**Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron** Niet beschikbaar.

**Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Verbruikers**

**Blootstellingsbeoordeling (mens):** ECETOC TRA consument v3

**Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron** Niet beschikbaar.

### **Sectie 4 Richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt**

**Milieu**

Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen.

**Gezondheid**

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe. De beschikbare gevaargegevens ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL te bepalen voor andere gezondheidseffecten. De beschikbare gevaargegevens maken de ontleding van een DNEL voor ademhalingsseffecten niet mogelijk.

De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.



## Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Industrieel

### Identificatie van de stof of het mengsel

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Productomschrijving | Mengsel                |
| Code                | SBX2115                |
| Productnaam         | Automotive Diesel Fuel |

### Sectie 1: Titel

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO))                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen          | <b>Naam geïdentificeerd gebruik:</b> Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels<br><b>Proces Categorie:</b> PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC14, PROC15, PROC28<br><b>Verdere levensduur relevant voor dat gebruik:</b> Nee.<br><b>Milieu Vrijgave Categorie:</b> ERC02<br><b>Specific Environmental Release Category</b> ESVOC SpERC 2.2.v1<br><b>(Categorie Specifieke milieulozing):</b> |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Formuleren, verpakken en herpakken van de stof en zijn mengsels in batch- of continu-processen, inclusief opslag, transport van materiaal, mengen, tabletteren, compressie, korrelvorming, extrusie, grootschalige en kleinschalige verpakking, bemonstering, onderhoud en bijbehorende laboratoriumactiviteiten. |
| Beoordelingsmethode                                                        | Zie sectie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Sectie 2 Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

#### Sectie 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemer

##### Producteigenschappen:

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand: | Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij standaardtemperatuur en -druk Met kans op aerosolvorming |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Concentratie van de stof in het product: | Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Frequentie en duur van gebruik: | Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers: | Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd Gaat ervan uit dat activiteiten bij omgevingstemperatuur worden uitgevoerd (tenzij anders vermeld). |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Zorg ervoor dat direct huidcontact wordt vermeden. Identificeer mogelijke gebieden voor indirect huidcontact. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt:  $\leq 75^{\circ}\text{C}$ ): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij  $40^{\circ}\text{C}$  (cSt):  $\leq 20.5$ ): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Algemene maatregelen die van toepassing zijn op alle activiteiten: Minimaliseer blootstelling door het gebruik van gesloten systemen, speciale voorzieningen en geschikte algemene/lokale afzuigingsventilatie. Maak systemen leeg voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Zorg ervoor dat het personeel wordt geïnformeerd over en getraind in de aard van blootstelling en basishandelingen om blootstelling te minimaliseren. Draag geschikte bescherm pakken om blootstelling van de huid te voorkomen. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Draag ademhalingsbescherming wanneer het gebruik ervan is vastgesteld voor bepaalde scenario's. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Zorg ervoor dat beheersmaatregelen regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Overweeg de behoefte aan op risico gebaseerde gezondheidsbewaking.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen): Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten

**Automotive Diesel Fuel**

**Formuleren en (opnieuw) inpakken van stoffen en mengsels (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO))**

of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Algemene blootstellingen (open systemen): Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Batchprocessen bij verhoogde temperaturen Gebruik in gesloten systemen: Zorg voor afzuiging op punten waar emissies optreden. Hanteer de stof in een gesloten systeem. Veronderstelt procestemperatuur tot 60°C.

Procesbemonstering: Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Laboratoriumactiviteiten: Geen andere specifieke maatregelen geïdentificeerd. Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing Doe onmiddellijk na gebruik de deksels op de containers.

Bulktransporten Speciale voorziening: Hanteer de stof in een gesloten systeem. Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Mengwerkzaamheden (open systemen): Zorg voor afzuiging op punten waar emissies optreden. Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Handmatig Transport vanuit/schenken vanuit containers Niet-speciale voorziening: Gebruik vatpompen. Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Zorg ervoor dat geen spatten optreedt tijdens de overdracht.

Transporten van vaten/batches: Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Zorg ervoor dat geen spatten optreedt tijdens de overdracht.

Productie van preparaten of producten door middel van tabletteren, compressie, extrusie of korrelvorming: Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Vullen van vaten en kleine verpakkingen: Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Schoonmaak en onderhoud van apparatuur: Maak systemen leeg en spoel voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Draag geschikte beschermepakken om blootstelling van de huid te voorkomen. Ruim gemorst product onmiddellijk op.

Opslag: Bewaar de stof in een gesloten systeem.

## Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producteigenschappen:</b>                                                                                                                                   | Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frequentie en duur van gebruik:</b>                                                                                                                         | Continu vrijkomen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Emissiedagen</b>                                                                                                                                            | 300 dagen per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer:</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verduunningsfactor voor plaatselijk zoetwater</b>                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verduunningsfactor voor plaatselijk zeewater</b>                                                                                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)</b>                                               | 1.0E-04                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)</b>                                         | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 3.0E-06<br>265-078-2 ... 2.0E-05<br>269-822-7 ... 5.0E-05                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fractie vrijgeven aan lucht (na gangbare RMM's op locatie)</b>                                                                                              | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 5.0E-03<br>265-078-2 ... 5.0E-03<br>269-822-7 ... 1.0E-02                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van emissie:</b>                                                             | Algemene werkwijzen variëren per locatie, daarom worden voorzichtige schattingen van procesemissies gebruikt.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Technische omstandigheden en maatregelen op locatie om lozingen, uitstoot in de lucht en afgifte aan de bodem te verminderen of te beperken:</b>            | Risico als gevolg van milieublootstelling wordt veroorzaakt door zoetwatersediment. Voorkom afvoer van niet opgeloste stoffen naar plaatselijk afvalwater of win het terug. Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, is er geen afvalwaterverwerking op locatie vereist. |
| <b>Behandel luchtmissies voor het behalen van een gebruikelijke verwijderingsefficiëntie van</b>                                                               | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandel plaatselijk afvalwater (voorafgaand aan de ontvangst van de waterafvoer) voor het behalen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van</b>         | EC nummer ... %<br>265-059-9 ... 88.6<br>265-078-2 ... 93.6<br>269-822-7 ... 94.1                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, moet de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie op locatie worden geboden van</b> | ≥ 0.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van emissie vanuit locatie:</b>                                                                       | Breng geen industrieel slib aan op natuurlijke bodems. Sludge kan worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:</b>                                                                         | Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Geschatte stofverwijdering uit afvalwater via on-site behandeling van afvalwater</b>                                                                        | EC nummer ... %<br>265-059-9 ... 90.1<br>265-078-2 ... 93.9<br>269-822-7 ... 94.6                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Totale efficiëntie van de verwijdering van afvalwater na RMM's op locatie en buiten de locatie (gemeentelijke zuiveringsinstallatie)</b>                    | EC nummer ... %<br>265-059-9 ... 90.1<br>265-078-2 ... 93.9<br>269-822-7 ... 94.6                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Maximaal toegestane tonnage van de locatie (M<sub>Safe</sub>) op basis van emissie na totale verwijdering via afvalwaterbehandeling</b>                     | EC nummer ... kg/dag<br>265-059-9 ... 1.2E+05<br>265-078-2 ... 1.0E+05<br>269-822-7 ... 1.1E+05                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aangenomen stroom in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie</b>                                                                                          | 2000 (m3/d)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen:</b>                                                         | Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving.                                                                                                                                                                              |
| <b>Aan externe terugwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen:</b>                                                                          | Externe terugwinning en herwerking van afval moet voldoen aan de van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving.                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RCR - Luchtkamergestuurd:</b> | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 5.5E-02<br>265-078-2 ... 5.7E-03<br>269-822-7 ... 5.8E-02 |
| <b>RCR - Waterkamergestuurd:</b> | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 8.7E-01<br>265-078-2 ... 9.6E-01<br>269-822-7 ... 9.3E-01 |

### Sectie 3: Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

#### Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu

**Blootstellingsbeoordeling (milieu):** Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk)

#### Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Werknemers

**Blootstellingsbeoordeling (mens):** Het ECETOC TRA hulpmiddel is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld.

### Sectie 4: Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Milieu</b>     | Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke/niet plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SPERC-technisch blad.                                                                                                                                                            |
| <b>Gezondheid</b> | Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd.<br>Indien andere risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden worden toegepast, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's worden beheerst tot minimaal een gelijkwaardig niveau.<br>De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe. De beschikbare gevaargegevens ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL te bepalen voor andere gezondheidseffecten. De beschikbare gevaargegevens maken de ontlening van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk. De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering. |



## Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Industrieel

### Identificatie van de stof of het mengsel

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Productomschrijving | Mengsel                |
| Code                | SBX2115                |
| Productnaam         | Automotive Diesel Fuel |

### Sectie 1: Titel

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Industrieel                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lijst van gebruiksomschrijvingen           | <b>Naam geïdentificeerd gebruik:</b> Gebruik in brandstof - Industrieel<br><b>Proces Categorie:</b> PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC16, PROC28<br><b>Verdere levensduur relevant voor dat gebruik:</b> Nee.<br><b>Milieu Vrijgave Categorie:</b> ERC07<br><b>Specific Environmental Release Category</b> ESVOC SpERC 7.12a.v1<br><b>(Categorie Specifieke milieulozing):</b> |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Omvat het gebruik als een brandstof (of brandstofadditief) inclusief activiteiten met betrekking tot het transport, het gebruik, het onderhoud van apparatuur en de hantering van afval. |
| Beoordelingsmethode                                                        | Zie sectie 3                                                                                                                                                                             |

## Sectie 2 Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

### Sectie 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemer

#### Producteigenschappen:

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand: | Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij standaardtemperatuur en -druk Met kans op aerosolvorming |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Concentratie van de stof in het product:

Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld)

#### Frequentie en duur van gebruik:

Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld)

#### Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers:

Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd Gaat ervan uit dat activiteiten bij omgevingstemperatuur worden uitgevoerd (tenzij anders vermeld).

### Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Zorg ervoor dat direct huidcontact wordt vermeden. Identificeer mogelijke gebieden voor indirect huidcontact. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt:  $\leq 75^{\circ}\text{C}$ ): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij  $40^{\circ}\text{C}$  (cSt):  $\leq 20.5$ ): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Algemene maatregelen die van toepassing zijn op alle activiteiten: Minimaliseer blootstelling door het gebruik van gesloten systemen, speciale voorzieningen en geschikte algemene/lokale afzuigingsventilatie. Maak systemen leeg en spoel voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Zorg ervoor dat het personeel wordt geïnformeerd over en getraind in de aard van blootstelling en basishandelingen om blootstelling te minimaliseren. Draag geschikte beschermopkanten om blootstelling van de huid te voorkomen. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Draag ademhalingsbescherming wanneer het gebruik ervan is vastgesteld voor bepaalde scenario's. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Zorg ervoor dat beheersmaatregelen regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Overweeg de behoefte aan op risico gebaseerde gezondheidsbewaking.

Bulktransporten Speciale voorziening: Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

**Automotive Diesel Fuel**

**Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Industrieel**



Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing  
Zorg ervoor dat geen spatten optreedt tijdens de overdracht.

Transporten van vaten/batches Speciale voorziening: Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing  
Zorg ervoor dat geen spatten optreedt tijdens de overdracht.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen): Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Gebruik in brandstof Gesloten systemen: Hanteer de stof in een gesloten systeem.

Schoonmaak en onderhoud van apparatuur: Maak systemen leeg voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Draag geschikte beschermepakken om blootstelling van de huid te voorkomen.  
Ruim gemorst product onmiddellijk op.

Opslag: Hanteer de stof in een gesloten systeem.

## Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

**Producteigenschappen:** Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob

**Frequentie en duur van gebruik:** Continu vrijkomen  
**Emissiedagen** 300 dagen per jaar

**Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer:**

**Verduunningsfactor voor plaatselijk zoetwater** 10

**Verduunningsfactor voor plaatselijk zeewater** 100

**In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)** 5.0E-03

**In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)** 0.0

**In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)** EC nummer ... Waarde  
265-059-9 ... 1.5E-07  
269-822-7 ... 1.1E-06

**Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van emissie:** Algemene werkwijzen variëren per locatie, daarom worden voorzichtige schattingen van procesemissies gebruikt.

**Technische omstandigheden en maatregelen op locatie om lozingen, uitstoot in de lucht en afgifte aan de bodem te verminderen of te beperken:** Risico als gevolg van milieublootstelling wordt veroorzaakt door zoetwatersediment.  
Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, is er geen afvalwaterverwerking op locatie vereist.

**Behandel luchtmissies voor het behalen van een gebruikelijke verwijderingsefficiëntie van** 95 %

**Behandel plaatselijk afvalwater (voorafgaand aan de ontvangst van de waterafvoer) voor het behalen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van** EC nummer ... %  
265-059-9 ... 86.4  
269-822-7 ... 94.4

**Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, moet de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie op locatie worden geboden van**  $\geq 0.0\%$

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van emissie vanuit locatie:</b>                                                    | Breng geen industrieel slib aan op natuurlijke bodems. Sludge kan worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen                                                                                                                                                         |
| <b>Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:</b>                                                      | Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Geschatte stofverwijdering uit afvalwater via on-site behandeling van afvalwater</b>                                                     | EC nummer ... %<br>265-059-9 ... 90.1<br>269-822-7 ... 94.6                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Totale efficiëntie van de verwijdering van afvalwater na RMM's op locatie en buiten de locatie (gemeentelijke zuiveringsinstallatie)</b> | EC nummer ... %<br>265-059-9 ... 90.1<br>269-822-7 ... 94.6                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Maximaal toegestane tonnage van de locatie (M<sub>safe</sub>) op basis van emissie na totale verwijdering via afvalwaterbehandeling</b>  | EC nummer ... kg/dag<br>265-059-9 ... 2.3E+06<br>269-822-7 ... 5.2E+06                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aangenomen stroom in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie</b>                                                                       | 2000 (m3/d)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen:</b>                                      | Verbrandingsemissies beperkt door vereiste emissiebeheersmaatregelen. Verbrandingsemissies meegenomen in regionale blootstellingsbeoordeling. Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving. |
| <b>Aan externe terugwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen:</b>                                                       | Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof.                                                                                                                                                                                   |
| <b>RCR - Luchtkamergestuurd:</b>                                                                                                            | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 5.5E-02<br>269-822-7 ... 5.9E-02                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RCR - Waterkamergestuurd:</b>                                                                                                            | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 7.2E-01<br>269-822-7 ... 9.7E-01                                                                                                                                                                                                 |

### Sectie 3: Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu</b>     |                                                                                                              |
| <b>Blootstellingsbeoordeling (milieu):</b>                               | Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk)                                                                     |
| <b>Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Werknemers</b> |                                                                                                              |
| <b>Blootstellingsbeoordeling (mens):</b>                                 | Het ECETOC TRA hulpmiddel is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld. |

### Sectie 4: Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Milieu</b>     | Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke/niet plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SPERC-technisch blad. |
| <b>Gezondheid</b> | Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd.<br><br>Indien andere risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden worden toegepast, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's worden beheerst tot minimaal een gelijkwaardig niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Automotive Diesel Fuel**

**Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Industrieel**

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe. De beschikbare gevaargegevens ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL te bepalen voor andere gezondheidseffecten. De beschikbare gevarenggegevens maken de ontleding van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk. De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.



## Bijlage bij het uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Professioneel

### Identificatie van de stof of het mengsel

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Productomschrijving | Mengsel                |
| Code                | SBX2115                |
| Productnaam         | Automotive Diesel Fuel |

### Sectie 1: Titel

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korte titel van het blootstellingsscenario | Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Professioneel                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lijst van gebruiksoomschrijvingen          | <b>Naam geïdentificeerd gebruik:</b> Gebruik in brandstof - Professioneel<br><b>Proces Categorie:</b> PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC16, PROC28<br><b>Verdere levensduur relevant voor dat gebruik:</b> Nee.<br><b>Milieu Vrijgave Categorie:</b> ERC09a, ERC09b<br><b>Specific Environmental Release Category</b> ESVOC SpERC 9.12b.v1<br><b>(Categorie Specifieke milieulozing):</b> |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processen en activiteiten die zijn opgenomen in het blootstellingsscenario | Omvat het gebruik als een brandstof (of brandstofadditief) inclusief activiteiten met betrekking tot het transport, het gebruik, het onderhoud van apparatuur en de hantering van afval. |
| Beoordelingsmethode                                                        | Zie sectie 3                                                                                                                                                                             |

## Sectie 2 Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

### Sectie 2.1 Beheersing van blootstelling van werknemer

#### Producteigenschappen:

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand: | Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij standaardtemperatuur en -druk Met kans op aerosolvorming |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Concentratie van de stof in het product:

Omvat een stofgehalte in het product tot 100%. (tenzij anders vermeld)

#### Frequentie en duur van gebruik:

Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur (tenzij anders vermeld)

#### Overige omstandigheden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers:

Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd Gaat ervan uit dat activiteiten bij omgevingstemperatuur worden uitgevoerd (tenzij anders vermeld).

#### Bijdragende scenario's: Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Algemene maatregelen (huidirriterende stoffen): Zorg ervoor dat direct huidcontact wordt vermeden. Identificeer mogelijke gebieden voor indirect huidcontact. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Spoel elke huidbesmetting onmiddellijk af. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Algemene maatregelen (Ontvlambaarheid) (Vlampunt:  $\leq 75^{\circ}\text{C}$ ): Raadpleeg voor maatregelen om de risico's van fysisch-chemische eigenschappen te beheersen het hoofdgedeelte van het VIB, paragraaf 7 en/of 8.

Algemene maatregelen (Gevaar bij inademing) (Kinematische viscositeit bij  $40^{\circ}\text{C}$  (cSt):  $\leq 20.5$ ): Niet innemen. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Algemene maatregelen die van toepassing zijn op alle activiteiten: Minimaliseer blootstelling door het gebruik van gesloten systemen, speciale voorzieningen en geschikte algemene/lokale afzuigingsventilatie. Maak systemen leeg en spoel voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Zorg ervoor dat het personeel wordt geïnformeerd over en getraind in de aard van blootstelling en basishandelingen om blootstelling te minimaliseren. Draag geschikte beschermopkleden om blootstelling van de huid te voorkomen. Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. Draag ademhalingsbescherming wanneer het gebruik ervan is vastgesteld voor bepaalde scenario's. Ruim gemorst product onmiddellijk op. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Zorg ervoor dat beheersmaatregelen regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Overweeg de behoefte aan op risico gebaseerde gezondheidsbewaking.

Bulktransporten Speciale voorziening: Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen

Automotive Diesel Fuel

Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Professioneel

naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Zorg ervoor dat geen spatten optreedt tijdens de overdracht.

Transporten van vaten/batches Speciale voorziening: Gebruik vatpompen. Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Zorg ervoor dat geen spatten optreedt tijdens de overdracht.

Tanken: Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Zorg ervoor dat geen spatten optreedt tijdens de overdracht.

Algemene blootstellingen (gesloten systemen): Hanteer de stof in een gesloten systeem. Bemonster via een gesloten of ander systeem om blootstelling te voorkomen.

Gebruik in brandstof (Gesloten systemen): Hanteer de stof in een gesloten systeem.

Schoonmaak en onderhoud van apparatuur: Maak systemen leeg voorafgaand aan het openmaken of onderhouden ervan. Draag chemicaliënbestendige handschoenen (die voldoen aan EN374) in combinatie met basistraining voor werknemers. Als wordt verwacht dat huidvervuiling zich naar andere delen van het lichaam zal uitstrekken, moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding op een manier die overeenkomt met die welke voor de handen is beschreven. Voor nadere specificatie wordt u verwezen naar rubriek 8 van het VIB.

Aanvullend advies goede werkwijze. Verplichtingen met betrekking tot artikel 37(4) van REACH zijn niet van toepassing

Draag geschikte beschermepakken om blootstelling van de huid te voorkomen.

Ruim gemorst product onmiddellijk op.

Opslag: Bewaar de stof in een gesloten systeem.

## Sectie 2.2: Beheersing van milieublootstelling

### Producteigenschappen:

Stof is complex UVCB (onbekend, van variabele samenstelling, of van biologische oorsprong). Voornamelijk hydrofoob

### Frequentie en duur van gebruik:

Continu vrijkomen

#### Emissiedagen

365 dagen per jaar

### Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer:

**Verduunningsfactor voor plaatselijk zoetwater** 10

**Verduunningsfactor voor plaatselijk zeewater** 100

**In de lucht vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)** 1.0E-04

**In de bodem vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)** 1.0E-05

**In het afvalwater vrijkomende fractie vanuit proces (initiële emissie voorafgaand aan risicobeheersmaatregelen)** 1.0E-05

### Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van emissie:

Algemene werkwijzen variëren per locatie, daarom worden voorzichtige schattingen van procesemissies gebruikt.

### Technische omstandigheden en maatregelen op locatie om lozingen, uitstoot in de lucht en afgifte aan de bodem te verminderen of te beperken:

EC nummer 265-059-9: Risico als gevolg van milieublootstelling wordt veroorzaakt door secundaire vergiftiging van de bodem. Geen afvalwaterbehandeling vereist.

EC nummer 269-822-7: Risico als gevolg van milieublootstelling verloopt hoofdzakelijk via zoetwater. Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, is er geen

**Automotive Diesel Fuel**

**Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Professioneel**

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | afvalwaterverwerking op locatie vereist.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandel luchtmissies voor het behalen van een gebruikelijke verwijderingsefficiëntie van</b>                                                               | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandel plaatselijk afvalwater (voorafgaand aan de ontvangst van de waterafvoer) voor het behalen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van</b>         | EC nummer ... ≥%<br>265-059-9 ... 0.0<br>269-822-7 ... 38.8                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Als er wordt geloosd op een gemeentelijke rioolzuiveringsinstallatie, moet de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie op locatie worden geboden van</b> | 0.0 %                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Organisatorische maatregelen ter voorkoming/beperking van emissie vanuit locatie:</b>                                                                       | Breng geen industrieel slib aan op natuurlijke bodems. Sludge kan worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen                                                                                                                                                         |
| <b>Omstandigheden en maatregelen gerelateerd aan rioolwaterzuiveringsinstallaties:</b>                                                                         | Niet van toepassing omdat er geen emissie naar afvalwater plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Geschatte stofverwijdering uit afvalwater via on-site behandeling van afvalwater</b>                                                                        | EC nummer ... %<br>265-059-9 ... 90.1<br>269-822-7 ... 94.6                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Totale efficiëntie van de verwijdering van afvalwater na RMM's op locatie en buiten de locatie (gemeentelijke zuiveringsinstallatie)</b>                    | EC nummer ... %<br>265-059-9 ... 90.1<br>269-822-7 ... 94.6                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Maximaal toegestane tonnage van de locatie (M<sub>Safe</sub>) op basis van emissie na totale verwijdering via afvalwaterbehandeling</b>                     | EC nummer ... kg/dag<br>265-059-9 ... 5.1E+03<br>269-822-7 ... 1.1E+05                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aangenomen stroom in on-site afvalwaterbehandelingsinstallatie</b>                                                                                          | 2000 (m3/d)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aan externe behandeling van afval voor verwijdering gerelateerde omstandigheden en maatregelen:</b>                                                         | Verbrandingsemissies beperkt door vereiste emissiebeheersmaatregelen. Verbrandingsemissies meegenomen in regionale blootstellingsbeoordeling. Externe behandeling en verwijdering van afval moet voldoen aan van toepassing zijnde lokale en/of nationale regelgeving. |
| <b>Aan externe terugwinning van afval gerelateerde omstandigheden en maatregelen:</b>                                                                          | Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er ontstaat geen afval van de stof.                                                                                                                                                                                   |
| <b>RCR - Luchtkamergestuurd:</b>                                                                                                                               | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 9.2E-03<br>269-822-7 ... 2.2E-02                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RCR - Waterkamergestuurd:</b>                                                                                                                               | EC nummer ... Waarde<br>265-059-9 ... 8.5E-03<br>269-822-7 ... 8.9E-02                                                                                                                                                                                                 |

### Sectie 3: Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Milieu</b>     |                                                                                                              |
| <b>Blootstellingsbeoordeling (milieu):</b>                               | Koolwaterstofblokkeermethode (Petrorisk)                                                                     |
| <b>Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron - Werknemers</b> |                                                                                                              |
| <b>Blootstellingsbeoordeling (mens):</b>                                 | Het ECETOC TRA hulpmiddel is gebruikt om de blootstelling op de werkplek te schatten, tenzij anders vermeld. |

### Sectie 4: Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automotive Diesel Fuel</b> | <b>Gebruik in brandstof (Vacuümgasoliën, gehydrokraakte gasoliën en destillaatbrandstoffen (VHGO)) - Professioneel</b> |
|                               | 32/33                                                                                                                  |



## Milieu

Leidraad is gebaseerd op veronderstelde werkomstandigheden die mogelijk niet voor alle locaties van toepassing zijn; daarom kan schaling noodzakelijk zijn voor het definiëren van geschikte locatie specifieke risicobeheersmaatregelen. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke/niet plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden bereikt door gebruikmaking van plaatselijke technologieën, ofwel afzonderlijk, of in combinatie. Nadere informatie over schaling en beheerstechnologieën is te vinden in SPERC-technisch blad.

## Gezondheid

Voorspelde blootstellingen zullen naar verwachting de DN(M)EL niet overschrijden wanneer de risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden die in sectie 2 worden beschreven, worden geïmplementeerd.

Indien andere risicobeheersmaatregelen/operationele omstandigheden worden toegepast, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's worden beheerst tot minimaal een gelijkwaardig niveau.

De beschikbare gevaargegevens laten niet de afleiding van een DNEL voor huid irriterende effecten toe. De beschikbare gevaargegevens ondersteunen niet de noodzaak om een DNEL te bepalen voor andere gezondheidseffecten. De beschikbare gevarenggegevens maken de ontlening van een DNEL voor ademhalingseffecten niet mogelijk. De maatregelen van het risicobeheer zijn gebaseerd op kwalitatieve risicokarakterisering.