國 立 中 央 大 學

National Central University

資 訊 管 理 所

資訊系統專案設計

軟體設計文件

Software Design Document

題　　目：電 競 賽 事 管 理 平 台（FLOW）

授 課 教 授：許智誠 教授

組　　長：王閎立 115423080

組　　員：黃鉅燊 115423045

蘇采羚 115423051

邱芯彤 115423037

2026 年 11 月 18 日

目錄

版本紀錄 **1**

壹、系統簡介 **2**

一、專案動機與目的 2

二、系統特色 2

三、使用者定位 2

貳、系統架構 **3**

一、系統架構圖 3

二、分層架構 4

（一）Router 層（控制層） 5

（二）Service 層（業務邏輯層） 6

（三）Repository 層（資料存取層） 6

（四）Core 共用核心 7

（五）Worker 背景工作程序 7

三、模組劃分與依賴 7

參、關鍵機制設計 **10**

一、搶報名不超收 10

二、定時規則與自動晉級 11

三、事件與通知 13

四、權限控管 14

五、狀態機與操作紀錄 15

六、其他設計決策 15

肆、介面設計 **17**

一、API 設計慣例 17

二、主要 API 資源 17

三、前端架構 18

伍、部署與技術選型 **19**

一、部署與環境 19

二、技術選型 19

陸、軟體設計架構與設計理由 ····· 20
附錄：設計決策（AD）一覽 ····· 21
參考文獻 ····· 23

版本紀錄

版本	日期	修改內容
1.0	2026-10-16	初版
1.1	2026-10-19	依審閱意見修訂：統一用語，新增「尚未開放」狀態與學校清單，補充輪空、棄權期限、名額同分與取消資格規則
1.2	2026-10-20	依一致性審查補充加鎖範圍、重新比賽與改派裁判；移除壓力測試與 Locust；新增版本紀錄與參考文獻
1.3	2026-10-28	依 Epic 1 實作補充登入憑證機制（7 天有效、不做 refresh token、重設密碼使舊憑證失效、401 的前端處理）

壹、系統簡介

一、專案動機與目的

校際與社群電競盃賽的主辦方，現在要靠 Google 表單、Excel、FB 公告、Discord 與 email 申訴書才能辦完一場比賽：報名資格要人工計算、對戰表要人工抽、結果靠裁判手記、申訴靠寄信，出了問題也很難追查。本系統把報名、名額分配、抽籤、報到、比分登錄、申訴與檢舉收進同一個網頁系統，讓規則由系統一致地執行，每一步都留下紀錄。

本文件說明系統的整體架構、分層與模組劃分、關鍵機制的設計方式，以及部署與技術選型。各項設計決策以 AD 編號（AD-1～AD-21）標示，本文件在說明各機制時一併註明，完整清單與每條決策的規則摘要列在附錄，讓「需求 → 設計決策 → 實作規則」可以互相追溯。需求編號（FR、NFR）與狀態定義見《軟體需求分析文件》。

二、系統特色

1. **搶名額不超收**：所有會改變正取、候補或名單的操作，都先鎖住該賽事的資料列再判斷，多人同時報名也不會超收。
2. **規則自動且準時執行**：報名開始、優先期結束、報名截止、賽事開始、逾時判棄權、申訴期滿與申訴逾期提醒都由背景工作程序在期限到達後 1 分鐘內自動處理，不需要主辦方守在電腦前。
3. **遊戲差異全部是設定**：人數、BO 數、每局預估時間、段位對照與比分型態由平台管理員設定，程式中沒有任何依遊戲名稱的分支。
4. **結果可追查**：比分、申訴、取消資格等每一次變更都在同一個交易中寫入操作紀錄，且紀錄不能修改或刪除。
5. **觀賽即時、不需登入**：觀眾在手機上就能看到每 5 秒更新的視覺化對戰樹。


三、使用者定位

本系統的使用者包含平台管理員、主辦方、裁判、隊長、選手與觀眾六種身分。平台管理員與主辦方使用管理後台；裁判使用場次的比分登錄面板；隊長與選手使用隊伍、報名與場次頁；觀眾只使用公開頁面。系統依身分提供不同的介面與權限，而權限一律在伺服器端檢查，前端隱藏按鈕只是介面上的輔助。

貳、系統架構

一、系統架構圖

本系統採前後端分離的架構，以 docker compose 啟動五個服務：前端、後端 API、背景工作程序（worker）、資料庫與測試用收信伺服器。瀏覽器載入 React 單頁應用後，所有資料存取都透過後端的 REST API；worker 與後端共用同一份程式碼，負責定時規則與通知寄送。



服務	職責	對應需求
frontend	所有頁面與對戰樹視覺化；只透過自動產生的 API client 呼叫後端	FR-34～36、NFR-7
backend	處理所有使用者操作、權限檢查與業務規則	FR-1～41、NFR-5
worker	每 15～30 秒處理到期工作（報名開始、優先期結束、報名截止、賽事開始、判棄權、申訴期滿、申訴逾期提醒），並寄送通知與驗證、重設密碼信	NFR-4、FR-37
db	唯一的資料來源；以列鎖保證併發一致，以 trigger 保護操作紀錄	NFR-1、NFR-3
mailpit	示範與測試用的收信伺服器，不對外寄信	FR-37


圖中的 uploads 不是服務，而是由 backend 讀寫的 docker volume，存放段位截圖、結算截圖，以及申訴與檢舉的附件（FR-12、FR-28、FR-30、FR-32）。

各層的技術與職責如下：

1. **前端層**：以 React 建構單頁應用，採元件化設計。頁面放在 `src/routes/`（TanStack Router 檔案路由），各功能的元件與 hooks 放在 `src/features/<模組>/`，名稱與後端模組一致。前端只使用由 OpenAPI 文件自動產生的 API client，不手寫請求；需要即時更新的畫面以 TanStack Query 輪詢。
2. **後端應用層**：以 Python 與 FastAPI 建構，採模組化單體，依功能切成 6 個業務模組，每個模組內部分為 Router、Service、Repository 三層。後端負責驗證登入（JWT）與所有權限檢查。
3. **背景工作層**：worker 是同一份後端程式碼的另一個進入點，定期查詢資料庫中已到期的工作與未處理的事件，因此 API 程序中不需要任何排程器。
4. **資料層**：PostgreSQL 是唯一的資料來源，以 SQLModel 定義資料表、Alembic 管理遷移；上傳的檔案存在 docker volume，資料庫只存檔案鍵值。

二、分層架構

後端每個模組內部都分成三層，再加上各模組共用的核心元件（core）。請求由 Router 或 worker 進入，交給 Service 執行業務規則，Service 透過 Repository 存取本模組的資料表。



（一）Router 層（控制層）

1. **角色與定位**
   - 負責 HTTP 請求的接收與回應，是使用者操作進入系統的入口。
   - 不處理業務邏輯，只負責把驗證過的資料交給 Service。
2. **負責項目**
   - 解析請求，以 Pydantic schema 驗證輸入格式。
   - 檢查帳號層級的權限：已登入、Email 已驗證、平台管理員、主辦方（以 FastAPI 的 `Depends` 實作）。
   - 開啟資料庫交易，呼叫 Service；成功後提交交易，失敗時回滾。
   - 把業務錯誤轉成統一格式的錯誤回應。
3. **不應包含**

- 業務判斷，例如名額是否已滿。
- 直接查詢資料表。

（二）Service 層（業務邏輯層）

1. **角色與定位**
   - 系統業務規則的核心，例如名額分配、抽籤、晉級、申訴處理。
2. **負責項目**
   - 檢查資源層級的權限：是否為該賽事的主辦方、被指派的裁判、該隊的隊長。
   - 呼叫該模組唯一的狀態轉換函式改變狀態（AD-11）。
   - 需要併發控制時，先透過 Repository 鎖住資料列再判斷（AD-6）。
   - 在同一個交易中寫入操作紀錄（AD-9）與事件（AD-8）。
   - 需要其他模組的資料或動作時，只呼叫該模組 Service 的公開函式，取得的是 Pydantic schema（AD-2）。
3. **不應包含**
   - 提交或回滾交易（由進入點負責，AD-5）。
   - 讀寫其他模組的資料表。
4. **業務錯誤範例**（其餘錯誤代碼於實作各 Story 時定義）
   - `EMAIL_ALREADY_REGISTERED`：Email 已被註冊。
   - `EMAIL_NOT_VERIFIED`：Email 尚未驗證，不能報名或申請成為主辦方。
   - `APPLICATION_PENDING`：已有一筆待審核的主辦方申請。
   - `ALREADY_IN_TOURNAMENT`：同一帳號在同一賽事已加入其他隊伍。
   - `ORGANIZER_CANNOT_JOIN`：主辦方不能在自己主辦的賽事建立或加入隊伍。
   - `TOURNAMENT_INVITE_REQUIRED`：自訂賽事未持有效的報名連結。
   - `MATCH_TEAMS_PENDING`：場次的隊伍尚未確定，還不能報到。

（三）Repository 層（資料存取層）

1. **角色與定位**
   - 集中處理本模組資料表的查詢與寫入，提供 Service 呼叫的資料存取函式。
2. **負責項目**
   - 本模組資料表的新增、查詢、更新。
   - 加鎖查詢：`lock_tournament()`、`lock_match()` 以 `SELECT … FOR UPDATE` 實作。
3. **注意事項**
   - 不做業務判斷，也不碰其他模組的資料表（AD-1）。

- 加鎖函式只寫在擁有該資料的模組；其他模組要加鎖時，呼叫該模組 Service 提供的函式。

（四）Core 共用核心

Core 提供各模組共用、與業務無關的基礎功能，且不得 import 任何業務模組：


元件	用途
audit	在同一交易中寫入操作紀錄（操作者、所屬賽事、動作、對象、變更前後內容），並提供依賽事查詢紀錄
events	把事件寫入 outbox 資料表，與業務資料同一交易
authz	資源層級權限的共用檢查函式，例如 `ensure_assigned_referee(match, account)`
clock	取得目前時間的唯一入口，測試時可替換以模擬「30 分鐘後」
storage	上傳檔案的儲存與讀取，並驗證格式與大小
errors	業務錯誤的統一格式

（五）Worker 背景工作程序

1. **角色與定位**
   - 與 Router 地位相同的另一個進入點：負責開啟交易、呼叫 Service。
2. **負責項目**
   - 每 15～30 秒查詢已到期但尚未處理的工作：報名開始（尚未開放 → 開放報名）、優先期結束、報名截止（截止補位、抽籤）、賽事開始（第一個場次開放報到時轉為進行中）、判棄權、申訴期滿、申訴逾期提醒。
   - 讀取未處理的 outbox 事件，交給通知模組產生站內通知並寄送 Email。
3. **可靠性設計**
   - 每處理一筆到期項目或一則事件就是一個獨立的交易，一筆失敗不影響其他筆。
   - 處理前先加鎖並重新檢查狀態，因此重複執行沒有副作用（冪等）。
   - 場次層級的工作（判棄權、申訴期滿、申訴逾期提醒、賽事開始）先檢查賽事狀態，已取消或已結束的賽事一律略過。

三、模組劃分與依賴

後端依功能群切成 6 個業務模組。每個實體只屬於一個模組，只有該模組能讀寫它（AD-1）。模組之間只能依下圖的實線方向直接呼叫，反方向一律禁止，因此不會形成循環依賴（AD-3）。



圖中的虛線不是函式呼叫：五個核心模組（包含 identity 的驗證信、重設密碼信）只把事件寫入 outbox，由 worker 交給 notifications 處理。notifications 處理事件時，再以實線

呼叫各模組 Service 的查詢函式決定收件人。因為沒有任何模組會直接呼叫 notifications，直接呼叫的依賴仍然沒有循環。

模組	擁有的資料	對應功能群（見《軟體需求分析文件》貳、二）	主要 FR
identity	Account、School、AccountToken、OrganizerApplication	1.0 帳號與身分（1.5 除外）、2.1 的學校清單	FR-1～3、FR-5、FR-6（學校清單）、FR-40
tournaments	GameTitle、RankTier、Tournament、RoundSetting、RefereeInvitation、TournamentReferee	2.0 賽事建立與遊戲設定、1.5 的裁判邀請	FR-4、FR-6～10、FR-39
registration	Team、TeamMember、Registration	3.0 隊伍與報名、2.5 的提高名額	FR-9（提高名額）、FR-11～18、FR-41
competition	Bracket、Match、MatchGame、CheckIn、ResultScreenshot	4.0 抽籤與對戰表、5.0 場次進行、1.5 的指派裁判	FR-4（指派）、FR-19～29
disputes	Appeal、Report	6.0 申訴與檢舉	FR-30～33
notifications	Notification、EmailDelivery	7.4、7.5 通知	FR-37、FR-38
core	AuditLog、OutboxEvent	2.7 的操作紀錄、各模組共用	NFR-3

- 所有模組都可使用 core；沒有任何模組直接呼叫 notifications，它只透過事件接收工作。
- 公開觀賽頁（FR-34～36）向各擁有模組的 Service 取資料，不另外建立模組。
- 抽籤後的退賽遞補與取消資格頂替，一律由 competition 主導：先修改對戰表，再呼叫 registration 取得下一個候補並更新報名狀態（AD-4）。
- 提高名額會讓候補遞補，而 tournaments 不能呼叫 registration，因此由 registration 主導：先鎖賽事列，再呼叫 tournaments 修改名額，最後依遞補規則遞補。


參、關鍵機制設計

一、搶報名不超收

對應需求：NFR-1、FR-9、FR-11、FR-13～FR-17、FR-41｜**設計決策**：AD-6、AD-12、AD-20

同一賽事所有會改變正取、候補或名單的操作，都必須先以 SELECT … FOR UPDATE 鎖住該賽事的資料列，再讀取並判斷，因此這些操作會依序執行，不可能同時讀到「還有 1 個名額」。這些操作包括：送出報名、撤回、退賽、退回、提高名額、優先期結算、截止補位、抽籤、遞補、頂替，以及名單異動（建立隊伍、加入隊伍、填寫參賽資料、移除隊員、轉讓隊長、退出隊伍、解散隊伍）。名單異動也要加鎖，是為了避免多人同時加入時超過人數上限，或同一帳號同時加入同賽事的兩支隊伍；資料表再以（tournament_id, account_id）唯一鍵作為最後一道防線。名額規則依賽事模式（校園賽、自訂）切換，所有與學校或名額相關的判斷都集中在 AllocationPolicy，其他程式不得自行依模式分支。

送出報名時，系統把學校、平均段位積分與送出時間寫入報名資料（快照），之後所有名額分配與候補排序只用這三個欄位，避免有人即時重算、有人用舊值而產生不一致。同分時依送出時間、再依報名 id 排序，結果固定。



場次也採相同做法：報到、登錄比分、送出系列結果、更正、判棄權、提出申訴、自動確認、晉級填位，都先鎖住該場次的資料列。同一個交易同時需要兩種鎖時，順序固定為「先賽事，再依 id 遞增鎖場次」，避免兩條流程以相反順序加鎖而造成死結。會連鎖到下一場或賽事狀態的流程（申訴期滿自動確認、處理申訴）不能先鎖本場、再去鎖下一場或賽事：它們一開始就先鎖賽事列，再依 id 遞增一次鎖住本場、下一場與季軍賽（`next_match_id` 不會變，可以事先讀出）。


二、定時規則與自動晉級

對應需求：NFR-4、FR-7、FR-14、FR-16、FR-19、FR-21、FR-25、FR-29、FR-31｜**設計決策**：AD-5、AD-7、AD-13

所有期限都以欄位存在資料表中（例如場次的 appeal_deadline、forfeit_deadline），不存在記憶體裡。獨立的 worker 每 15～30 秒查詢已到期但尚未處理的資料，處理前先加鎖並重新檢查狀態，因此即使 worker 重啟或重複執行也不會出錯。後端只透過 core.clock.now() 取得目前時間，測試時可以替換時鐘，直接驗證「30 分鐘後」的行為。

棄權期限只在場次兩隊都確定時才設定：抽籤時為所有兩隊都已確定的場次設定（第一輪，以及兩支輪空隊伍在第二輪相遇的場次），之後由晉級填位、遞補或頂替讓兩隊確定的那一刻設定，值為「預定開始時間與兩隊確定時間較晚者＋棄權時限」，主辦方修改時間時一併重算。隊伍還沒確定的場次 forfeit_deadline 為空，worker 的查詢條件（期限已到）不會選到它。因此「前一場申訴未處理時暫停棄權計時」不需要另外的狀態或暫停旗標：受影響的只有等待該結果的場次，申訴處理完成、勝隊填入時才開始起算；同一輪的其他場次照常進行。


晉級填位時，若某一方的位置確定不會有隊伍（前一場雙方棄權，或退賽、取消資格後無人遞補），該場直接以輪空確認，並繼續往下一輪推進。賽事本身的時間觸發也由同一個 worker 處理：報名開始時間到時由「尚未開放」轉為「開放報名」，最早場次開放報到時由「賽程已公布」轉為「進行中」。



三、事件與通知

對應需求：FR-37、FR-38｜**設計決策**：AD-3、AD-8、AD-21

通知採「交易式 outbox」設計：Service 不直接寄信，而是透過 `core.events.publish()` 把事件寫入 OutboxEvent 資料表，與業務資料在同一個交易中提交。worker 讀取 outbox，交給 notifications 依 FR-37 的通知對象表決定收件人，建立站內通知並寄送 Email。



這個設計解決了三個問題：

1. **資料改了但通知沒發**：事件與資料同一交易，資料提交成功，事件一定存在；交易回滾時事件也不存在。
2. **重複通知**：站內通知與寄送紀錄以（事件 id、收件人）為唯一鍵，同一事件重複處理不會重複通知。
3. **寄信失敗拖垮主流程**：Email 失敗只記錄並重試，不回滾任何業務資料。

（事件 id、收件人）只能擋住「同一事件處理兩次」。由 worker 定時檢查而發出的提醒（例如申訴逾期提醒），每次輪詢都可能產生新的事件，因此另在資料列上記錄已提醒的時間（Appeal 的 `reminded_at`）：worker 只挑尚未提醒的申訴，發出事件的同一個交易寫入 `reminded_at`，每筆申訴只提醒一次。

事件名稱一律用過去式（例如 `MatchResultConfirmed` 表示場次已確認，`MatchResultSubmitted` 表示裁判已送出系列結果），內容只帶實體 id 與事件特有的資料。驗證信與重設密碼信（`VerificationEmailRequested`、`PasswordResetRequested`）同樣經 outbox 寄出，但只寄 Email，不建立站內通知。

四、權限控管

對應需求：FR-4、FR-5、FR-11、NFR-5｜**設計決策**：AD-10、AD-19

權限分兩層，都在伺服器端檢查：

層級	檢查內容	實作位置
帳號層級	已登入、Email 已驗證、平台管理員、主辦方	Router，以 `Depends` 實作
資源層級	是否為該賽事的主辦方、被指派的裁判、該隊的隊長或隊員	Service 方法開頭，呼叫 `core.authz` 的共用函式

資源層級的檢查寫在 Service 而非 Router，是因為 worker 與其他模組也會呼叫 Service，寫在 Router 會被繞過。`core.authz` 的函式只接收呼叫端已載入的實體，或從其

他模組 Service 取得的 schema，自己不查資料庫。為此，場次直接以 `referee_account_id` 存放被指派裁判的帳號 id，`ensure_assigned_referee(match, account)` 只需比對兩個 id，不必再查 tournaments 的 TournamentReferee；指派時由 competition 呼叫 `TournamentService.is_referee()` 確認該帳號是此賽事的裁判，並呼叫 registration 確認他不是兩隊的隊員。場次未指派裁判時，由主辦方代登，competition 先向 tournaments 取得賽事的 schema，再交給 `ensure_tournament_owner()` 檢查。隊長身分也一樣：competition（報到、上傳結算截圖）與 disputes（申訴、檢舉）先向 registration 的 `get_team()` 取得 `TeamRead`（含隊員角色），再交給 `ensure_captain()` 比對。

身分衝突也在資源層級檢查：registration 建立或加入隊伍時，向 tournaments 確認該帳號不是此賽事的主辦方；晉級填位後若指派的裁判成了其中一隊的隊員，competition 取消該場的指派並發出事件通知主辦方改派。

不需登入的公開 API 只能回傳名稱以 `Public` 開頭的 schema（例如 `PublicBracket`），這類 schema 不包含 Email、學校與段位截圖，從結構上避免個資外洩。

五、狀態機與操作紀錄

對應需求：NFR-3、《軟體需求分析文件》參、四的狀態圖｜**設計決策**：AD-9、AD-11

1. **狀態機**：賽事、報名、場次三種有狀態的實體，各自在擁有模組的 Service 中只有一個轉換函式（例如 `transition_match(match, to)`）。它依照狀態轉換表檢查合法性，不合法時拋出業務錯誤；其他程式不得直接指派狀態欄位。狀態以 Python `StrEnum` 定義，值為英文。場次的「暫停」不是一個狀態，而是待開打且 `forfeit_deadline` 為空（見參、二）。
2. **操作紀錄**：報名、名額分配、抽籤、比分登錄與送出、申訴、檢舉、取消資格與時間修改，都由 Service 在同一個交易中呼叫 `core.audit.record(操作者, 所屬賽事, 動作, 對象, 變更前, 變更後)`。每筆紀錄都帶所屬賽事（帳號類的操作為空），主辦方查閱自己賽事的紀錄時，tournaments 確認主辦方身分後，以 `core.audit.list_for_tournament()` 依賽事篩選，不需要跨模組查詢各實體表。worker 自動執行的操作，操作者記為 system。程式中不對 AuditLog 發出 UPDATE 或 DELETE，資料庫 trigger 也會拒絕這兩種操作。

六、其他設計決策

機制	做法	設計決策
交易邊界	一個使用案例一個交易；由 Router 或 worker 提交，Service 與 Repository 不提交	AD-5

跨模組資料	跨模組只回傳 Pydantic schema（例如 `RegistrationRead`），不回傳 ORM 物件	AD-2
遊戲可設定	建立賽事時把遊戲設定複製進賽事；程式不依遊戲名稱分支	AD-12、AD-18
時間	資料庫以 timestamptz 存 UTC，API 回傳 ISO 8601，前端顯示台北時間	AD-13
即時更新	不做 WebSocket，只有三種輪詢：對戰樹與場次頁每 5 秒、未讀通知數每 30 秒、倒數到期後當頁每 5 秒（最多 2 分鐘）	AD-14
檔案	存在 docker volume，經 API 依權限下載；限 5 MB 以內的 JPG 或 PNG	AD-15
一次性 token	驗證信與重設密碼 token 只存雜湊、用一次即失效，重新產生時作廢舊的	AD-21
登入憑證	JWT access token 7 天有效，不做 refresh token；帳號帶 `credentials_version`、token 帶 `ver`，兩者不同即回 401，重設密碼時加 1 使其他裝置登出；前端收到 401 時清除登入狀態並導回登入頁（帶 `redirect`）	Story 1.4、1.5
測試資料庫	整合與端對端測試都使用真的 PostgreSQL，不以 SQLite 代替	AD-16

肆、介面設計

一、API 設計慣例

項目	慣例
路徑	`/api/v1/<複數資源>`，使用 kebab-case；巢狀不超過兩層，例如 `/tournaments/{tournament_id}/registrations`
識別碼	所有資源的 id 為 UUID
時間	ISO 8601 格式並帶時區
業務錯誤	回傳 4xx，內容為 `{"detail": {"code": "UPPER_SNAKE", "message": "繁中訊息"}}`
格式錯誤	沿用 FastAPI 預設的 422
公開資料	不需登入的 API 只回傳 `Public*` schema
文件	由 FastAPI 自動產生 OpenAPI 文件，前端據此產生 API client

二、主要 API 資源

下表為初版的資源規劃，實際端點以實作後自動產生的 OpenAPI 文件為準。

資源	主要操作	所屬模組	權限
帳號與登入	註冊、驗證 Email、重寄驗證信、登入、重設密碼、修改帳號資料	identity	公開／登入
學校清單	列出、新增、修正學校	identity	公開／平台管理員
主辦方申請	送出申請、查看狀態、核准或退回	identity	帳號／平台管理員
遊戲	新增、修改、列出遊戲與段位對照	tournaments	平台管理員
賽事	建立、修改、取消、列出、查看；分輪 BO；操作紀錄；重設自訂賽事的報名連結	tournaments	主辦方／公開
裁判邀請	產生邀請連結、接受邀請	tournaments	主辦方／帳號
隊伍	建立、加入、移除隊員、轉讓隊長、退出、解散、填寫參賽資料	registration	隊長／選手
報名	送出、撤回、退回、提高名額並遞補、列出報名與段位截圖	registration	隊長／主辦方
對戰表	抽籤、查看對戰樹、修改場次時間、指派／改派／收回裁判、退賽	competition	主辦方／隊長／公開
場次	報到、登錄局結果、送出系列結果、上傳結算截圖、查看場次	competition	隊長／裁判／公開
申訴與檢舉	提出申訴與檢舉、處理申訴（維持、更正或重新比賽）、查證檢舉、待處理清單	disputes	隊長／主辦方

通知	列出通知、未讀數、標為已讀	notifications	帳號

三、前端架構

1. **頁面結構**：公開頁（賽事列表、賽事頁、對戰樹、場次頁）、帳號頁（註冊、登入、通知中心、身分切換）、隊伍與報名頁、裁判的比分登錄面板、主辦方後台與平台管理後台，共約 38 個畫面。
2. **程式結構**：`src/routes/` 放頁面，`src/features/<模組>/` 放元件與 hooks，與後端模組一一對應。
3. **資料存取**：只透過 `@hey-api/openapi-ts` 依 OpenAPI 文件產生的 client 呼叫後端，後端介面變更時重新產生即可發現不相容之處。
4. **即時更新**：以 TanStack Query 輪詢，只有前述三種輪詢頻率，各頁不另訂頻率。
5. **響應式設計**：以 Tailwind CSS 與 shadcn/ui 建構，所有頁面在 375 px 寬的手機上可操作；對戰樹在手機上可左右捲動。

伍、部署與技術選型

一、部署與環境

1. 唯一的執行環境是本機 docker compose，一個指令就能啟動 db、backend、worker、frontend、mailpit 五個服務，並自動載入示範資料（2 款遊戲、學校清單、32 隊賽事）。示範資料透過各模組的 Service 建立，確保設定快照與操作紀錄齊全（AD-17）。
2. 設定一律從 `.env` 讀取，`.env.example` 放進版本控制。
3. 測試環境同樣使用 compose 中的 PostgreSQL 18，併發整合測試也在這個資料庫上執行。
4. 第一版不做雲端部署、HTTPS、正式寄信與錯誤監控。

二、技術選型

各項技術的官方文件列於參考文獻。

層	技術	版本	選用理由
前端	React、TypeScript、Vite	19.3、6.0、8.3	元件化開發、型別檢查、快速建置
前端路由與資料	TanStack Router、TanStack Query	1.170、5.104	檔案路由、內建輪詢與快取
前端樣式	Tailwind CSS、shadcn/ui	4.2、隨範本	快速建構響應式介面
後端	Python、FastAPI	3.14、≥ 0.141.1	自動產生 OpenAPI 文件、以型別驗證輸入
ORM 與遷移	SQLModel、Alembic	≥ 0.0.46、≥ 1.19.1	資料表與 schema 共用定義、版本化遷移
資料庫	PostgreSQL	18	支援列鎖、trigger、JSONB
測試	pytest、Playwright	隨範本、1.63.0	單元與整合測試、端對端測試
起始範本	fastapi/full-stack-fastapi-template	2026-10	官方維護，內建登入、測試與 docker 設定

表中的版本是選型時查證的版本。「≥」表示可接受的最低版本，「隨範本」表示沿用起始範本的設定；實際安裝的版本一律由版本鎖定檔固定（後端 `uv.lock`、前端 `bun.lock`），並與程式一起放進版本控制，所有組員與 docker image 安裝的版本完全相同。升級套件時更新鎖定檔並重新跑完測試。

陸、軟體設計架構與設計理由

本系統採用「模組化單體」加上「模組內三層」的架構。選擇這個架構的理由，以及我們放棄的替代方案如下：

設計決策	理由	放棄的替代方案
模組化單體，而非微服務	一個學期、小型團隊、單機部署，微服務的部署與跨服務交易成本遠大於好處；模組邊界（AD-1～3）仍保留日後拆分的可能	微服務
模組內三層	每一層只有一種職責，業務規則集中在 Service，可以獨立做單元測試；Repository 隔離資料存取，便於整合測試	在 Router 中直接寫業務邏輯
資料庫列鎖控制併發	名額與比分的正確性是本系統最重要的需求；列鎖讓判斷與寫入在同一個鎖內完成，邏輯簡單且可用真資料庫驗證（參考文獻 4）	樂觀鎖重試、應用層佇列
worker 輪詢資料庫處理期限	期限存在資料表中，重啟不遺失；處理前重新檢查狀態，重複執行也安全	在 API 程序內放排程器
交易式 outbox 處理通知	保證「資料改了通知就一定會發、而且只發一次」，Email 失敗不影響主流程（參考文獻 5）	Service 直接寄信
前端輪詢，不做 WebSocket	觀賽只需 10 秒內更新，輪詢已足夠，實作與測試都較單純	WebSocket、Server-Sent Events

分層與模組化能有效降低模組之間的耦合：修改某個功能（例如名額規則）只會影響該模組，不會意外影響對戰表或申訴。業務邏輯與資料存取的明確分離，也讓單元測試與整合測試可以分別驗證各層的行為，提升開發效率與系統品質。

附錄：設計決策（AD）一覽

下表列出本文件與《物件設計文件》引用的 21 條設計決策。每條決策都是開發時必須遵守的約束，用來避免各組員各自實作時做出不一致的選擇。

編號	決策	規則摘要	說明位置
AD-1	模組清單與資料擁有權	每個實體只屬於一個模組，只有該模組的 Repository 能讀寫它；新增實體須歸入既有模組，新增模組須先修改設計	貳、三
AD-2	跨模組只經 Service 公開介面	需要別的模組的資料或動作時，只呼叫該模組 Service 的公開函式，回傳 Pydantic schema 而非 ORM 物件；資料表可以有跨模組外鍵，但查詢只能由擁有模組發出	貳、二（二）、參、六
AD-3	依賴方向與事件溝通	模組只能依依賴圖的方向呼叫；通知只能發事件，沒有模組可以呼叫 notifications，notifications 處理事件時可查詢各模組；core 不 import 任何模組	貳、三
AD-4	抽籤後的隊伍異動由 competition 主導	抽籤前退賽由 registration 處理；抽籤後的退賽與取消資格由 competition 先改對戰表，再呼叫 registration 取得候補並更新報名狀態	貳、三
AD-5	一個使用案例一個交易	交易由 Router 或 worker 開啟並提交；Service 與 Repository 不 commit、不 rollback；操作紀錄與事件寫在同一個交易	參、六
AD-6	鎖列並固定加鎖順序	會改變正取、候補或名單的操作先鎖賽事列；Match 的寫入先鎖場次列，鎖住後才檢查狀態；同時需要時先鎖賽事、再依 id 遞增鎖場次；會連鎖到下一場或賽事狀態的流程一開始就先鎖賽事列	參、一
AD-7	定時規則由 worker 輪詢並冪等執行	到期時間存在資料表；worker 每 15～30 秒處理到期項目，處理前加鎖並重新檢查狀態；API 程序不放排程器；已取消或已結束賽事的場次工作一律略過	參、二
AD-8	交易式 outbox	事件與業務資料同交易寫入 OutboxEvent；以（事件 id、收件人）去重；Email 失敗只重試、不回滾；收件人由 notifications 依 FR-37 決定	參、三
AD-9	操作紀錄同交易寫入、只增不改	NFR-3 列出的每種變更都在同一交易寫入 AuditLog（含所屬賽事）；worker 的操作者記為 system；trigger 拒絕 UPDATE 與 DELETE	參、五
AD-10	權限分兩層、皆在伺服器端	帳號層級在 Router 以 Depends 檢查；資源層級在 Service 開頭呼叫 core.authz，authz 只接收已載入的實體或 schema，不查資料庫	參、四
AD-11	狀態只能經唯一的轉換函式修改	賽事、報名、場次各有一個轉換函式，依《軟體需求分析文件》的狀態圖檢查合法性；狀態以 StrEnum 定義，值為英文	參、五

AD-12	快照	建立賽事時複製遊戲設定；送出報名時寫入學校、平均段位積分與送出時間，名額分配與候補排序只用快照	參、一
AD-13	時間：UTC 儲存、可替換時鐘	資料庫以 timestamptz 存 UTC，API 回傳 ISO 8601，前端顯示台北時間；後端只經 core.clock.now() 取得時間	參、二、參、六
AD-14	只用三種輪詢	對戰樹與場次頁每 5 秒、未讀數每 30 秒、倒數到期後每 5 秒（最多 2 分鐘）；後端不提供推播，各頁不另訂頻率	參、六、肆、三
AD-15	截圖檔案儲存與存取	存 docker volume，資料庫只存鍵值；一律經 API 依權限下載；限 5 MB 以內的 JPG／PNG	參、六
AD-16	測試使用真 PostgreSQL	整合與端對端測試都連線 PostgreSQL 18，不以 SQLite 或模擬層代替	參、六
AD-17	執行環境只有本機 docker compose	固定 db、backend、worker、frontend、mailpit 五個服務，一鍵啟動並載入示範資料；示範資料經 Service 建立	伍、一
AD-18	遊戲差異只能來自設定	程式不依遊戲名稱或 id 分支；人數、BO、勝局門檻、段位換算與比分型態一律讀賽事上的快照	參、六
AD-19	公開資料只經 Public schema	不需登入的 API 只回傳 Public* schema，不含 Email、學校與段位截圖鍵值	參、四
AD-20	名額規則只在 AllocationPolicy 分支	賽事模式開放報名後不可更改；同校檢查、正取判定、候補排序、遞補對象與每校上限都經 AllocationPolicy，其他程式不得依模式分支	參、一
AD-21	一次性 token 由 identity 管理	驗證與重設密碼 token 只存雜湊、用一次即失效、重新產生時作廢舊的；寄信只經 outbox，只寄 Email 不建立站內通知	參、六

參考文獻

1. FastAPI 官方文件。https://fastapi.tiangolo.com/
2. FastAPI. *Full Stack FastAPI Template*. GitHub. https://github.com/fastapi/full-stack-fastapi-template
3. SQLModel 官方文件。https://sqlmodel.tiangolo.com/
4. PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 18 Documentation: Explicit Locking*. https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html
5. Richardson, C. *Pattern: Transactional outbox*. microservices.io. https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html
6. TanStack Query 官方文件。https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview
7. Docker Compose 官方文件。https://docs.docker.com/compose/
8. Playwright 官方文件。https://playwright.dev/
9. 本組（2026）。架構骨幹（ARCHITECTURE-SPINE.md）與 C／D 設計打底稿。專案資料夾 `_bmad-output/planning-artifacts/architecture/`。