國 立 中 央 大 學

National Central University

資 訊 管 理 所

資訊系統專案設計

物件設計文件

Object Design Document

題　　目：電競賽事管理平台（FLOW）

授 課 教 授：許智誠 教授

組　　長：王閎立 115423080

組　　員：黃鉅燊 115423045

蘇采羚 115423051

邱芯彤 115423037

2026 年 11 月 18 日

目錄

版本紀錄 **1**

壹、系統簡介 **2**

一、系統簡介與特色 2

二、軟體架構圖 3

（一）前端客戶端層 3

（二）API 與權限邊界 4

（三）後端應用層 4

（四）背景工作與通知 4

（五）資料儲存層 4

貳、物件設計 **5**

一、共用核心 core 5

二、帳號與身分模組 identity 7

三、賽事與遊戲設定模組 tournaments 9

四、隊伍與報名模組 registration 12

五、抽籤、對戰表與場次模組 competition 15

六、申訴與檢舉模組 disputes 19

七、通知模組 notifications 21

八、模組協作設計 22

參、設計原則與模式 **25**

一、列舉型別 25

參考文獻 **27**

版本紀錄

版本	日期	修改內容
1.0	2026-10-16	初版
1.1	2026-10-19	依審閱意見修訂：統一用語，新增「尚未開放」狀態與學校清單，補充輪空、棄權期限、名額同分與取消資格規則
1.2	2026-10-20	依一致性審查補充類別方法（退出與解散隊伍、改派裁判、重新比賽）與列舉英文值，並拆分過大的類別圖；新增版本紀錄與參考文獻
1.3	2026-10-23	配合截止補位改由所有候補依平均段位積分補位，AllocationPolicy 的 `fill_second_teams()` 改名為 `fill_from_waitlist()`
1.4	2026-10-28	依 Epic 1 實作補上 Account.credentials_version、EmailDelivery.next_attempt_at、AuditLog.seq，以及 ApplicationStatus、DeliveryStatus 的英文值


壹、系統簡介

一、系統簡介與特色

本系統是校際與社群電競盃賽的一站式管理平台，整合主辦方申請、遊戲設定、賽事建立、組隊報名、三階段名額分配、抽籤與單淘汰對戰表、報到與逐局比分、申訴與檢舉、觀賽與通知等功能。系統以模組化架構設計，透過資料庫列鎖、單一狀態轉換函式與交易式 outbox 等機制，避免名額超收、比分互相覆蓋與通知遺漏；所有影響結果的操作都留下不可修改的紀錄，讓主辦方在爭議發生時有據可查。

本文件說明後端各模組的類別設計、類別職責與模組之間的協作方式。類別圖中只列出決定職責的主要欄位與方法，完整的資料欄位與唯一鍵請見《軟體需求分析文件》的資料表說明；文中的設計決策編號（AD-1～AD-21）的規則摘要見《軟體設計文件》附錄。本文件的類別圖為實作前的設計，程式完成後將以程式碼為準重新產生類別圖並更新本文件。

二、軟體架構圖



（一）前端客戶端層

前端以 React 單頁應用呈現，可在手機與電腦上使用。前端只負責介面呈現與操作互動，不包含任何業務規則；所有資料存取都透過依 OpenAPI 文件自動產生的 API client，

需要即時更新的畫面以固定頻率輪詢。

（二）API 與權限邊界

所有請求都經由 `/api/v1` 進入後端。Router 在這一層驗證登入身分，並檢查帳號層級的權限（已登入、Email 已驗證、平台管理員、主辦方）；不需登入的公開 API 只回傳 `Public*` schema，避免個資外洩。

（三）後端應用層

後端採模組化單體，依功能切成 6 個業務模組。每個模組內部分成三層：

1. **Router 層**：API 路由、輸入驗證、帳號層級權限，並開啟與提交交易。
2. **Service 層**：業務規則、資源層級權限、狀態轉換、寫入操作紀錄與發出事件；跨模組時只呼叫其他模組 Service 的公開函式。
3. **Repository 層**：本模組資料表的查詢、寫入與加鎖，提供 Service 一致的資料存取介面。

（四）背景工作與通知

worker 是後端程式碼的另一個進入點，定期處理到期工作（報名開始、優先期結束、報名截止、賽事開始、判棄權、申訴期滿、申訴逾期提醒），並讀取 outbox 事件交給通知模組，使通知寄送不會阻塞使用者的操作。

（五）資料儲存層


PostgreSQL 是唯一的資料來源，以列鎖保證併發一致、以 trigger 保護操作紀錄；上傳的截圖存在 docker volume，資料庫只存檔案鍵值。


貳、物件設計

各模組的類別依角色分為四類：**實體**（對應資料表的 SQLModel 類別）、**控制**（Router）、**服務**（Service，承載業務規則）、**資料存取**（Repository）。另有少數**策略**與**演算法**類別，是不碰資料庫的純函式，方便單元測試；共用核心還有一個**例外**類別 BusinessError，用來表示業務錯誤。Router 與 Repository 的結構在各模組都相同，因此只在帳號與身分模組完整呈現，其他模組的類別圖中省略。類別較多的模組分成兩張圖：tournaments 與 competition 的第一張是實體與其關聯，第二張是服務類別與它們操作的實體（只列類別名稱）；共用核心的第一張是兩張資料表與寫入它們的服務，第二張是其餘彼此沒有關聯的共用工具。


一、共用核心 core


共用核心提供各模組共用、與業務無關的基礎功能，不得 import 任何業務模組。它擁有操作紀錄（AuditLog）與事件（OutboxEvent）兩張資料表。











類別	類型	職責
AuditLog	實體	一筆操作紀錄：操作者、所屬賽事、動作、對象與變更前後內容；只能新增
OutboxEvent	實體	一則待處理的事件，與業務資料同一交易寫入
Audit	服務	提供 `record()`，讓各 Service 在同一交易中寫入操作紀錄； `list_for_tournament()` 依賽事查詢紀錄


Events	服務	提供 publish()，把事件寫入 outbox
Clock	服務	取得目前時間的唯一入口；測試時以假時鐘替換
Authz	服務	資源層級權限的共用檢查；只接收呼叫端已載入的實體或跨模組取得的 schema，自己不查資料庫
Storage	服務	上傳檔案的儲存與讀取，驗證格式與大小
BusinessError	例外	業務錯誤，帶英文代碼與繁中訊息，由 Router 轉成 4xx 回應

設計重點

1. record() 的 tournament_id 由呼叫端傳入：賽事內的操作帶該賽事的 id，帳號類的操作（註冊、主辦方申請等）傳空值。主辦方查閱自己賽事的紀錄時，由 tournaments 確認主辦方身分後呼叫 list_for_tournament()，不需要跨模組 join 各實體表（AD-1、AD-9）。
2. Authz 的函式都只比對傳入物件的欄位。例如 ensure_assigned_referee(match, account) 只比對 match.referee_account_id 與 account.id；因為場次直接存裁判的帳號 id，這個檢查不必查 tournaments 的 TournamentReferee（AD-10）。

二、帳號與身分模組 identity

職責：註冊、登入、Email 驗證與重寄驗證信、忘記與重設密碼、主辦方申請與審核、學校清單，並提供帳號查詢給其他模組。




類別	類型	職責
Account	實體	帳號資料；平台管理員與主辦方是帳號上的旗標
School	實體	學校清單中的一間學校；同校檢查一律比對 `school_id`
AccountToken	實體	Email 驗證與重設密碼的一次性 token，只存雜湊
OrganizerApplication	實體	主辦方申請與審核結果
IdentityRouter	控制	帳號相關的 API 端點，檢查帳號層級權限
IdentityService	服務	註冊、驗證、重設密碼、申請審核與學校清單的業務規則；`get_account()` 回傳 schema 給其他模組
IdentityRepository	資料存取	帳號、學校、token 與申請的查詢與儲存


設計重點

1. 驗證 token 24 小時、重設 token 1 小時到期，用一次即寫入 `used_at`；產生新 token 時，同帳號同用途的舊 token 全部作廢（AD-21）。
2. 寄信一律經 outbox 事件（`VerificationEmailRequested`、`PasswordResetRequested`），只寄 Email、不建立站內通知。
3. `request_password_reset()` 對未註冊的 Email 不產生事件，但回應與已註冊時完全相同，避免洩漏 Email 是否存在。
4. `get_account()` 回傳 Pydantic schema 而非 ORM 物件，其他模組無法透過它修改帳號資料（AD-2）。
5. 學校清單以教育部大專校院名錄為初始資料；帳號的學校為選填、主辦方申請的學校必填，兩者都只能選清單內的學校；校園賽送出報名時，每位隊員都必須已設定學校。School 放在 identity，是因為 identity 位於依賴鏈的最底層，其他模組都可以向它查詢。

三、賽事與遊戲設定模組 tournaments

職責：遊戲清單與段位對照（平台管理員維護）、建立與修改賽事（含設定快照）、賽事狀態轉換、裁判邀請與裁判身分、依賽事查閱操作紀錄。


GameTitle
+UUID id
+str name
+int starters
+int substitutes
+int default_bo
+int game_minutes
+ScoreType score_type
RankTier
+UUID game_id
+str name
+int score
1
*
RoundSetting
+UUID tournament_id
+int round_no
+int bo
Tournament
+UUID id
+UUID organizer_id
+UUID game_id
+str name
+int capacity
+datetime registration_start
+datetime registration_end
+int priority_hours
+datetime start_at
+int round_interval_minutes
+int forfeit_minutes
+int appeal_minutes
+TournamentStatus status
+TournamentMode mode
+str livestream_url
+json game_snapshot
+str invite_token
RefereeInvitation
+str token
+UUID tournament_id
+datetime created_at
+datetime expires_at
TournamentReferee
+UUID id
+UUID tournament_id
+UUID account_id



類別	類型	職責
GameTitle	實體	遊戲與其預設值（人數、BO、每局預估時間、比分型態）
RankTier	實體	遊戲的段位與段位積分對照
Tournament	實體	賽事設定、狀態與建立時複製的遊戲設定快照
RoundSetting	實體	某一輪的 BO 數
RefereeInvitation	實體	裁判邀請連結與到期時間
TournamentReferee	實體	帳號在某賽事中的裁判身分
TournamentService	服務	賽事的建立、修改限制、取消、狀態轉換、加鎖、裁判邀請與操作紀錄查詢
GameService	服務	平台管理員維護遊戲設定


設計重點

1. 建立賽事時把遊戲的人數、BO、每局預估時間、比分型態與段位對照複製到 `game_snapshot`，之後只讀這份副本；平台管理員修改遊戲預設值不影響已建立的賽事（AD-12）。
2. `bo_for_round()` 先查 RoundSetting，沒有分輪設定時才用快照中的預設 BO 數；BO 數只接受 1、3、5、7。程式中沒有任何依遊戲名稱的分支（AD-18）。

3. create_tournament() 與 update_tournament() 檢查每輪間隔不小於「棄權時限＋預設 BO 數 × 每局預估時間＋申訴期」。報名開始時間未到時，賽事建立為「尚未開放」，由 worker 呼叫 open_registration() 轉為開放報名。
4. update_tournament() 依賽事狀態限制可改的欄位：尚未開放時都能改；開放報名後到抽籤前只能放寬或修改分輪 BO，抽籤後只能改場次時間，直播連結在結束前都能改（FR-9）。提高名額會讓候補遞補，因此由 registration 的 raise_capacity() 在鎖住賽事列後呼叫本函式，tournaments 自己不呼叫 registration。
5. mode 在開放報名後不可更改；所有與模式有關的判斷交給 registration 模組的 AllocationPolicy（AD-20）。自訂賽事建立時產生 invite_token 作為賽事報名連結，reset_invite_link() 換成新的 token，舊連結立即失效（FR-39）。
6. lock_tournament() 是全系統鎖住賽事列的唯一入口，其他模組要加鎖時都呼叫它（AD-6）。
7. invite_referee() 產生 7 天後到期的邀請，並使同賽事尚未到期的舊邀請立即失效。is_referee() 供 competition 指派裁判時確認身分。

四、隊伍與報名模組 registration

職責：建立隊伍與邀請隊員、選手參賽資料、送出報名、三階段名額分配、候補排序、抽籤前撤回、主辦方退回、提高名額後的遞補。名額規則集中在純函式的 AllocationPolicy。



類別	類型	職責
Team	實體	隊伍，只屬於一個賽事，帶有隊伍邀請 token

TeamMember	實體	隊員與其角色（隊長或選手）、遊戲 ID、段位與段位截圖；帶所屬賽事以建立（tournament_id, account_id）唯一鍵
Registration	實體	報名狀態與分配結果；建立隊伍時即產生（組隊中），送出時寫入學校、平均段位積分與送出時間快照
RegistrationService	服務	組隊、名單異動（含退出與解散）、送出、撤回、退回、提高名額、優先期結算與截止補位，並提供隊伍與報名查詢給其他模組
AllocationPolicy	策略	依賽事模式判定代表隊、正取或候補、截止補位與候補順位；不碰資料庫的純函式

設計重點


1. 隊長身分只看 `TeamMember.role`，每隊恰好一位隊長；`core.authz.ensure_captain()` 依此判斷；其他模組以 `get_team()` 取得的 `TeamRead` 判斷。
2. 會改變名額或名單的操作——`create_team()`、`join_team()`、`update_player_profile()`、`remove_member()`、`transfer_captain()`、`leave_team()`、`disband_team()`、`submit_registration()`、`withdraw_before_draw()`、`reject_registration()`、`raise_capacity()`——都先鎖住賽事列，鎖住之後才檢查隊長身分、人數上限與名單狀態，避免檢查後被其他操作改變（AD-6）。TeamMember 的（tournament_id, account_id）唯一鍵是最後一道防線，即使程式漏鎖，同一帳號也無法加入同賽事的兩支隊伍。名單鎖定期間，`update_player_profile()`、`remove_member()`、`transfer_captain()`、`leave_team()` 與 `disband_team()` 都被拒絕；`disband_team()` 把報名轉為撤回，原隊員可以加入同賽事的其他隊伍。
3. `create_team()` 與 `join_team()` 先向 tournaments 取得賽事 schema，拒絕該賽事的主辦方建立或加入隊伍。
4. 名額分配與候補排序只使用 Registration 上的三個快照欄位，所有人用同一份資料判斷（AD-12）。平均段位積分計入名單上所有成員（含替補），同分時依送出時間、再依報名 id 排序。被退回後重送時，三個快照欄位都重新寫入。
5. AllocationPolicy 是策略模式：校園賽與自訂賽事各有一套規則，RegistrationService 依賽事模式取得對應策略，其他程式不得自行依模式分支（AD-20）。由於它是純函式，《軟體需求分析文件》附錄中每一條名額規則的可測結果（例如「名額 32、40 間學校報名」）都能直接寫成單元測試。
6. `raise_capacity()` 鎖住賽事列後呼叫 `TournamentService.update_tournament()` 修改名額，再依當下階段的遞補規則讓候補遞補；優先期內只改名額，留待優先期結算時一併分配。
7. `allocate_priority_window()` 與 `fill_at_deadline()` 由 worker 在期限到達時呼叫，重複呼叫不會重複分配。`fill_at_deadline()` 交給 AllocationPolicy 的 `fill_from_waitlist()` 決定補上的隊伍：所有候補都參加，結果就是


`waitlist_order()` 在報名截止後階段的前 N 隊（N 為剩餘名額），不另寫一套排序。

8. `next_waitlisted()` 回傳 `RegistrationRead` schema 而非 ORM 物件；competition 要改報名狀態時，一律呼叫 `mark_status()`（AD-2）。
9. `get_team()` 回傳 `TeamRead`（隊名、隊員帳號與角色），`get_registration()` 回傳 `RegistrationRead`（報名狀態與快照）。competition 報到、上傳結算截圖，disputes 申訴與檢舉，都先用它們取得隊長身分與報名狀態，再交給 `core.authz.ensure_captain()`，不直接讀 registration 的資料表（AD-2、AD-10）。

五、抽籤、對戰表與場次模組 competition

職責：抽籤與產生單淘汰對戰表（含輪空、季軍賽）、排定場次時間、晉級推進（含輪空）、抽籤後退賽遞補與取消資格頂替、指派裁判、報到、判棄權、逐局比分、送出系列結果、申訴期與自動確認，以及賽事開始時的狀態推進。對戰表產生演算法集中在純函式的 BracketGenerator。


Bracket
+UUID id
+UUID tournament_id
+int size
+int rounds
+datetime drawn_at
1
*
Match
+UUID id
+UUID bracket_id
+int round_no
+int slot_no
+bool is_third_place
+UUID team_a_id
+UUID team_b_id
+UUID referee_account_id
+datetime scheduled_at
+MatchStatus status
+MatchOutcome outcome
+UUID winner_id
+int wins_a
+int wins_b
+UUID submitted_by
+datetime submitted_at
+datetime confirmed_at
+datetime forfeit_deadline
+datetime appeal_deadline
+UUID next_match_id
1
1
*
0..2
1
0..1
MatchGame
+UUID match_id
+int game_no
+UUID winner_team_id
+int score_a
+int score_b
CheckIn
+UUID match_id
+UUID team_id
+datetime at
ResultScreenshot
+UUID match_id
+str file_key
next_match



類別	類型	職責
Bracket	實體	一個賽事的對戰表：大小、輪數與抽籤時間

Match	實體	場次：對戰隊伍、裁判、時間、狀態、結果類型、系列比分、各種期限與下一場
MatchGame	實體	場次中的一局與其比分
CheckIn	實體	隊伍的報到紀錄，每場最多兩筆
ResultScreenshot	實體	勝隊上傳的結算截圖
BracketGenerator	演算法	依正取隊數計算對戰表結構（輪數、輪空數、季軍賽），再以亂數排定對位；純函式
BracketService	服務	抽籤、排定與修改時間、賽事開始、晉級推進與輪空、抽籤後退賽與取消資格頂替、指派裁判
MatchService	服務	報到、登錄與送出比分、結算截圖、申訴標記、更正與重新比賽、棄權期限與判棄權、自動確認、場次狀態轉換與加鎖


設計重點

1. BracketGenerator 與資料庫無關：設 P 為不小於正取隊數的最小 2 的次方，輪數為 $\log_2 P$，第一輪輪空數為 P 減正取隊數。哪些隊伍輪空由亂數決定，輪空的位置平均分散；輪空數不超過 P ÷ 4 時，兩支輪空隊伍不會在第二輪相遇。亂數來源以參數傳入，測試時可固定，驗證「8 隊 3 輪 8 場、13 隊 4 輪 13 場」等規則。
2. `schedule()` 讓同一輪排在同一時段，下一輪晚於上一輪「每輪間隔」；若上一輪的 BO 數使「棄權時限＋BO 數 × 每局預估時間＋申訴期」超過每輪間隔，下一輪順延到這個下限。系統不自動分批，一位裁判可以被指派到多個場次。`reschedule()` 的新時間不得早於現在，也不得晚於 `next_match_id` 那一場的預定時間（決賽與季軍賽不受後者限制）。
3. 任何 Match 的寫入都先 `lock_match()`，鎖住後再檢查狀態與期限；同時需要賽事鎖時，先鎖賽事、再依 id 遞增鎖場次（AD-6）。會連鎖到下一場或賽事狀態的流程（`auto_confirm_expired()`、處理申訴後的 `advance()`）一開始就先鎖賽事列，再依 id 遞增一次鎖住本場、下一場與季軍賽；`next_match_id` 不會變，可以事先讀出。
4. 場次狀態只能經 `transition_match()` 改變，依《軟體需求分析文件》場次狀態圖的轉換表檢查（AD-11）；「已取消」只用於準決賽沒有產生勝隊時的季軍賽。
5. 棄權期限：`start_forfeit_clock()` 在場次兩隊都確定時設定 `forfeit_deadline`＝max（預定開始時間, 現在）＋棄權時限。抽籤後由 `schedule()` 為所有兩隊都已確定的場次呼叫（第一輪，以及兩支輪空隊伍在第二輪相遇的場次）；之後由 `advance()`、遞補與頂替在填入第二支隊伍時呼叫；`reschedule()` 會重算。隊伍未確定時 `forfeit_deadline` 為空，`forfeit_due()` 不會選到它，`check_in()` 也拒絕報到（`MATCH_TEAMS_PENDING`）。前一場申訴未處理時的「暫停」就是這個狀況，不需要額外的狀態。

6. advance() 在場次確認後把勝隊填入下一場、準決賽敗隊填入季軍賽。若下一場某一方確定不會有隊伍（前一場雙方棄權，或退賽、取消資格後無人遞補），把該場以 walkover 確認並繼續推進；準決賽沒有產生勝隊時，季軍賽轉為「已取消」。填位後若指派的裁判是其中一隊的隊員，取消該場的指派並發出事件通知主辦方。
7. record_game() 在兩隊都報到前拒絕登錄（FR-26），submit_result() 在尚無一隊達到勝局門檻時拒絕送出（FR-27）。submit_result() 寫入 submitted_by 與 submitted_at，場次進入申訴期；場次變為已確認時寫入 confirmed_at。申訴更正的處理者記在 Appeal，不覆寫原送出者。各種結果類型的欄位填法見《軟體需求分析文件》的 MATCH 資料表。
8. assign_referee() 呼叫 TournamentService.is_referee() 確認帳號是此賽事的裁判，並呼叫 RegistrationService.is_member() 拒絕指派到其隊伍參賽的場次；結果寫入 referee_account_id。送出系列結果前，主辦方可以改派（再次呼叫 assign_referee()）或以 unassign_referee() 收回指派；收回後由主辦方代登，已登錄的局保留，被取消指派的裁判收到通知。
9. 抽籤後的退賽與取消資格由 BracketService 主導：先修改對戰表，再呼叫 registration 取得下一個候補並更新報名狀態（AD-4）。
10. start_tournament()、forfeit_due() 與 auto_confirm_expired() 由 worker 呼叫，每筆一個交易，可重複執行。start_tournament() 在最早場次開放報到時呼叫 TournamentService.transition_tournament() 轉為進行中。這些工作都先檢查賽事狀態，已取消或已結束的賽事一律略過。

六、申訴與檢舉模組 disputes

職責：隊長提出申訴（每隊每場一次）與資格檢舉；主辦方處理申訴（維持或更正）與查證檢舉（駁回或取消資格），實際的場次與對戰表變更交由 competition 執行；申訴逾期時提醒主辦方一次。



類別	類型	職責
Appeal	實體	對單一場次結果的申訴、處理結果與提醒時間
Report	實體	對另一支隊伍參賽資格的檢舉、查證結果與處理者
DisputeService	服務	申訴與檢舉的提出、處理、查證與逾期提醒；呼叫 competition 執行場次更正與取消資格


設計重點

1. `file_appeal()` 透過 MatchService 鎖住場次，確認未超過 `appeal_deadline`、場次為申訴期或申訴中、該隊未申訴過，再建立申訴；場次仍在申訴期時才呼叫 `mark_appealed()` 轉為申訴中。所以另一隊在期限內仍能申訴，一個場次最多兩筆。
2. `resolve_appeals()` 以場次為單位處理：同一場次未結案的申訴以相同的決定與理由一併結案，並寫入 `handled_by`。選擇更正時，由 MatchService 依新的各局結果重算系列比分，變更前後內容寫入操作紀錄。選擇重新比賽時（只用於判棄權的場次），呼叫 `MatchService.replay_match()`：場次回到待開打，清除 outcome、勝隊與報到紀錄，設定新時間並重新起算棄權期限。

3. `remind_overdue_appeals()` 由 worker 呼叫：只挑處理中且 `reminded_at` 為空的申訴，提醒時間為下一場預定開始前 1 小時（以 `MatchService.next_match_start()` 取得；決賽與季軍賽沒有下一場，為提出後 1 小時）；發出提醒事件的同一個交易寫入 `reminded_at`，所以 worker 重複輪詢也只提醒一次。
4. `resolve_report()` 寫入 `handled_by` 與理由；判定屬實時呼叫 `BracketService.disqualify()`，頂替規則完全由 competition 處理，disputes 不直接修改對戰表（AD-4）。`file_report()` 只接受檢舉人與被檢舉隊伍都已送出報名（待分配、正取、候補或已參賽），報名狀態以 `RegistrationService.get_registration()` 取得。
5. disputes 位於依賴鏈的最上層，可以呼叫 competition、registration 與 tournaments，反方向的呼叫一律禁止（AD-3）。

七、通知模組 notifications

職責：消化 outbox 事件，依通知對象表決定收件人，建立站內通知並寄送 Email（失敗重試）；提供通知中心的查詢與標為已讀。



類別	類型	職責
Notification	實體	一則站內通知，記錄已讀時間

EmailDelivery	實體	一封 Email 的寄送狀態、嘗試次數與最近一次錯誤
NotificationService	服務	處理事件、決定收件人、建立通知與寄送紀錄；提供通知中心查詢
EmailSender	服務	透過 SMTP 寄出 Email（示範環境寄到 Mailpit）

設計重點

1. `handle_event()` 以（事件 id、收件人）為唯一鍵建立通知與寄送紀錄，同一事件重複處理不會重複通知。
2. 收件人由 `resolve_recipients()` 依 FR-37 的通知對象表（《軟體需求分析文件》附錄）查詢決定，事件本身不帶收件人清單；查詢時可呼叫任何模組的 Service，但沒有模組可以呼叫 notifications（AD-3、AD-8）。
3. Email 失敗時更新 `attempts` 與 `last_error` 並稍後重試，不影響任何業務資料。
4. `list_for()` 依建立時間由新到舊排序；前端每 30 秒輪詢 `unread_count()` 更新頂欄的未讀數。


八、模組協作設計

模組之間只透過 Service 的公開函式溝通，回傳值為 Pydantic schema；通知這類附帶動作則一律透過事件。下表整理主要的跨模組呼叫：

呼叫方	被呼叫方	公開函式	用途
registration	tournaments	`lock_tournament()`、`get_tournament()`	名單與報名操作前鎖住賽事、讀取名額、模式與主辦方
registration	tournaments	`update_tournament()`	提高名額（之後由 registration 遞補候補）
registration	identity	`get_account()`	取得隊員的學校以檢查同校
competition	registration	`next_waitlisted()`、`mark_status()`	抽籤後退賽或取消資格時取得候補並更新報名狀態
competition	registration	`is_member()`	指派裁判與晉級填位時，檢查裁判是不是兩隊的隊員
competition	registration	`get_team()`	報到、上傳結算截圖時確認隊長；公開對戰樹取隊名
competition	tournaments	`bo_for_round()`、`transition_tournament()`、`is_referee()`、`get_tournament()`	取得該輪 BO 數、推進賽事狀態、確認裁判身分、主辦方代登時檢查身分

disputes	competition	`mark_appealed()`、`correct_result()`、`uphold_result()`、`replay_match()`、`next_match_start()`、`disqualify()`	申訴處理（含重新比賽）與取消資格的實際執行、計算提醒時間
disputes	registration	`get_team()`、`get_registration()`	申訴與檢舉時確認隊長、檢查檢舉雙方的報名狀態
tournaments	core	`audit.list_for_tournament()`	主辦方查閱自己賽事的操作紀錄
各模組	core	`audit.record()`、`events.publish()`	寫入操作紀錄、發出事件
notifications	各模組	查詢函式	決定事件的收件人

以「主辦方查證檢舉屬實、取消某隊資格」為例，這個操作橫跨 disputes、competition、registration 三個模組，但仍在同一個交易中完成：


主辦方
DisputeService
BracketService
RegistrationService
PostgreSQL
resolve_report()
取消資格（附理由）
確認是該賽事主辦方、
賽事尚未結束
disqualify()
先鎖賽事列，
再依 id 遞增鎖場次
alt
[該隊尚未比賽]
next_waitlisted()
候補隊伍 schema
（或無）
候補接手位置
沒有候補則對手輪空
[已贏過、正在等下一場]
由最近一場輸給它的
隊伍頂替（決賽、季軍賽
見 FR-22）
[有未結束的場次]
該場判對手獲勝並確認
未結案的申訴一併結案
[已被淘汰]
對戰表不變
mark_status()
→ 取消資格
寫入操作紀錄與事件
（core.audit、core.events）
檢舉結案，寫入
理由與處理者
處理完成
（由 Router 提交交易）

參、設計原則與模式

下表整理本系統採用的設計原則與模式。Repository 與資料傳輸物件的定義參考 Fowler（參考文獻 1），策略模式參考 Gamma 等人（參考文獻 2），交易式 outbox 參考 Richardson（參考文獻 3）。

原則或模式	應用位置	解決的問題
分層架構	每個模組的 Router／Service／Repository	每一層只有一種職責，業務規則可獨立測試
Repository 模式	各模組的 Repository	隔離資料存取，Service 不直接寫 SQL；加鎖集中管理
策略模式	AllocationPolicy（校園賽、自訂）	名額規則依賽事模式切換，新增模式時只需新增策略
純函式領域邏輯	AllocationPolicy、BracketGenerator	最複雜的規則不碰資料庫，可以大量撰寫單元測試
狀態機（單一轉換函式）	`transition_tournament()`、`transition_match()`、`mark_status()`	避免各處直接改狀態而跳過規定的流程
交易式 outbox	`core.events` 與 notifications	資料與通知一致、通知不重複、寄信失敗不影響主流程
快照	Tournament.game_snapshot、Registration 的三個快照欄位	遊戲設定或隊員資料之後改變，也不影響已建立的賽事與分配結果
依賴注入	Clock、亂數來源、EmailSender	測試時以假物件替換，可驗證「30 分鐘後」與固定的抽籤結果
資料傳輸物件	跨模組回傳的 Pydantic schema（`AccountRead`、`TournamentRead`、`TeamRead`、`RegistrationRead`）、公開 API 的 `Public*` schema	模組之間不共享 ORM 物件；公開資料不含個資

一、列舉型別

狀態與類型以 Python `StrEnum`（參考文獻 4）定義。賽事、報名、場次三個狀態列舉的英文值，沿用《軟體需求分析文件》狀態圖中的代號（列在括號內）；其他列舉中還沒寫出英文值的，在實作第一個 Story 時依同一命名慣例訂定。

列舉	所屬模組	成員

TokenPurpose	identity	verify_email、reset_password
ApplicationStatus	identity	待審核（pending）、核准（approved）、退回（rejected）
ScoreType	tournaments	win_loss（只記勝負）、rounds（回合比分）
TournamentMode	tournaments	campus（校園賽）、custom（自訂）
TournamentStatus	tournaments	尚未開放（upcoming）、開放報名（open）、報名截止（closed）、賽程已公布（published）、進行中（ongoing）、已結束（finished）、已取消（cancelled）
MemberRole	registration	captain（隊長）、player（選手）
RegistrationStatus	registration	組隊中（forming）、已送出・待分配（pending）、正取（accepted）、候補（waitlisted）、退回（rejected）、撤回（withdrawn）、已參賽（drawn）、退賽（retired）、取消資格（disqualified）
MatchStatus	competition	待開打（scheduled）、進行中（live）、申訴期（appeal_window）、申訴中（appealed）、已確認（confirmed）、已取消（voided）
MatchOutcome	competition	played（正常完賽）、forfeit（一方棄權）、double_forfeit（雙方棄權）、walkover（輪空）、disqualified（取消資格判負）
AppealStatus／AppealDecision	disputes	處理中、已結案／維持原結果、更正結果、重新比賽（只用於棄權判定）
ReportStatus	disputes	處理中、駁回、屬實
DeliveryStatus	notifications	待寄（pending）、已寄出（sent）、失敗（failed）

參考文獻

1. Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
2. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
3. Richardson, C. *Pattern: Transactional outbox*. microservices.io. https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html
4. Python Software Foundation. *enum — Support for enumerations*. https://docs.python.org/3/library/enum.html
5. Pydantic 官方文件。https://docs.pydantic.dev/latest/
6. SQLModel 官方文件。https://sqlmodel.tiangolo.com/
7. 本組（2026）。架構骨幹與 C／D 設計打底稿。專案資料夾 `_bmad-output/planning-artifacts/architecture/`。