# Link til github med api:

## **Github link**

## API Url: https://localhost:7092

Se nederst i dokumentationen for at se hvordan JWT skal laves, brug www.jwt.io Alt returneres i JSON-format

eksempler på track navne der findes i db:

test0

test1

test2

test3

test4

test5

til test af forkert bruger:

testforkertrolle

# **Exercise endpoints:**

Eksempel på retur format:

### **GET** /exercise

Parametre:

ingen

Returnerer alle exercises fra databasen

# **Track endpoints:**

Eksempel på retur format:

```
Response body
         "timestamp": 1716046515,
         "machine": 3481226,
         "pid": 18644,
"increment": 9928315,
"creationTime": "2024-05-18T15:35:15Z"
      "name": "test1",
"theme": "Test Bane",
"location": "Danmark",
"date": "2024-05-18T15:35:15.996Z",
       "userClaims": [
         "Bob"
       "roleClaims": [
         "Instructor"
       'nodes": [
            "url": "https://localhost:7259/Images/Start.png",
"x": 1140.40625,
"y": 101,
            "rotation": 0,
            "stroke": "black",
            "className": "Image"
            "url": "https://localhost:7259/Images/3.png"
Doenoneo hoadore
```

### **GET** /track/findone

parametre:

name: navnet på banen

Authorization:

Kræver en JSON Web Token medsendt i authorization headeren.

Returnerer et track object med samme navn

ved fejl status kode 400

## **GET** /track/findmany

parametre:

ingen

Authorization:

Kræver en JSON Web Token medsendt i authorization headeren.

Returnerer alle tracks som brugeren har adgang til ved fejl status kode 400

### **POST** /track

Parametre:

Ingen, men et track object sendes med i request body

Authorization:

Kræver en JSON Web Token medsendt i authorization headeren.

Returnerer det indsatte objekt fra db ved fejl status kode 400

### **PUT** /track

Parametre:

Ingen, men et track object der er ændret sendes med i request body

Authorization:

Kræver en JSON Web Token medsendt i authorization headeren.

Returnerer det ændrede objekt fra db ved fejl status kode 400

### **DELETE** /track

Parametre:

Ingen, men et track object der ønskes slettet sendes med i request body

Authorization:

Kræver en JSON Web Token medsendt i authorization headeren.

Returnerer status code 200 hvis success ved fejl status kode 400.

# 

## 

GET V https://localhost:7092/track/findone?name=test0

Params \* Authorization \* Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Headers \* 6 hidden

Key Value eyJhbGciOJJIUztINilsinR5cCl6ikpXVCJ9.eyJVc2VyTmFtZSl6ikJvYilsilVzZXJSb2xiljoiSW5zdHJ1...

Authorization

Key Value