F. N.S 팀 개발 보고서 최종(10/2)

Sexy team 3조

92015439 전유병

92213158 홍준희

목 차

1. 개발 주제 (리와인드)

2. 코드 설명

3. 예상 결과물 / 실제 개발 결과물 비교

4. 소감

1. 개발 주제 (리와인드)

개발주제, 선정이유, 개발진행도

리와인드

F.N.S Study 404 Not Sleepy

개발 주제 : F.N.S 스터디 홈페이지

홈페이지 로고

선정 이유: 조 구성 후 처음 하는 활동이므로, 함께 공부해가는 스터디 그룹인 F.N.S 에 대한 소개와 동시에 홈페이지를 구성하는 것이 의미 있다고 생각하여 선정하게 되었다.

개발 언어: HTML, CSS, javascript



리와인드

개발 진행 계획

- 09/11 : 프로젝트 주제 선정 및 구상
- 09/18 : 메인 화면 개발
- 09/25 : 메인 메뉴 개발
- 10/02 : 최종 마무리 후 발표

2. 코드 설명

index.html style.css javascript.js

index.html >
 html
 html

index.is

```
<IDOCTYPE html>
2 V <html lang="en">
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale=1.0">
     <title>F.N.S study</title>
     k rel="stylesheet" href="style.css" />
    </head>
10 ~
     <nav class="navbar">
11 ~
      <div class="container">
12 V
        <div class="logo">F.N.S <span style="font-size: 30px; font-weight: 300;">study</span>
         404 Not Sleepy
14
15
16
18 ~
        <div class="moving">
19
         20
            <a href="스터디 소개.html">스터디 소개</a>
22
            23
              <a href="스터디 소개.html">-F.N.S란?</a>
24
              <a href="스터디 소개.html"->-멤버 (인원)</a>
              <a href="스터디 소개.html">-담당교수</a>
25
             <1i><a href="스터디 소개.html">-개발</a>
26
28
29
30
            <a href="개인스턴디.html">개인스턴디</a>
31 ~
            <a href="개인스터디.html">-자료실</a>
33
             <a href="개인스터디.html">-소스 코드</a>
34
           35
36 4
            <a href="팀 프로젝트.html">팀 프로젝트</a>
38
            <a href="팀 프로젝트.html">-팀 계획서</a>
39
40
              <a href="팀 프로젝트.html">-개발작품</a>
             <a href="팀 프로젝트.html">-백로그</a>
41
42
43
                                                       page 7
44
            <a href="회의 기록장.html">회의 기록장</a>
45
```

```
46
47
            <a href="회의 기록장.html">-9월</a>
48
            <a href="회의 기록장.html">-10월</a>
49
            <a href="회의 기록장.html">-11월</a>
50
            <a href="회의 기록장.html">-12월</a>
51
52
53
54
           <a href="공지사항.html">공지사항</a>
55
           | <a href="공지사항.html">-공지사항</a>
56
58
59
60
61
62
    (section class="main")
63
      <div class="notification">
64
       <h1> 공지사항 </h1>
65
        <div class="noticesearch">
66
        <input type="text" placeholder="검색어 입력">
67
        <img src="https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/cdn.wecode.co.kr/icon/search.png">
68
69
        <div class="textbox1">
70
           1 
           2 
71
72
           3 
73
           4 
74
           5 
           6 
75
76
           7 
           8 
78
           9 
79
           10 
80
```

```
82
        <div class="project">
 83
          <h1> 팀 프로젝트 </h1>
          <div class="projectbox">
 84
 85
            1조 <span id="planning"><span style="color: ■#87BCD4"> ●</span>계획줌</span>
 86
            2조 <span class="ongoing"><span style="color : #E9B530"> •</span>진행중</span>
 87
            3조 <span id="completion"><span style="color: ■#52B026"> ●</span>P료</span>
            4조 <span class="ongoing"><span style="color: ■#E9B530"> ●</span>진행중</span>
 88
 89
 90
 91
        <div class="code">
 92
          <h1> 코드 공유 <span id="plus">+</span></h1>
 93
          <div class="codebox">
 94
            ... 
 95
            text.java 
 96
            text.is 
 97
            text.html 
 98
            text.css 
 99
100
        <div class="search">
101
         <h1> Search </h1>
102
         <input id="search1" type="text" placeholder="검색어를 입력해주세요">
103
         <img id="search2" src="https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/cdn.wecode.co.kr/icon/search.png">
104
105
      </section>
106
107
      <div class="bottom">
108
        중부대학교 <span style="font-weight: 700">F.N.S</span>
109
        중부대학교 | 경기도 고양시 덕양구 대자동 동현로 305 세종관 8층
110
        스터디 참가 희망 문의 : 010.0000.0000
111
112
      <script src="javascript.js"></script>
113
     </body>
     </html>
```

font-size: 16px:

line-height: 2; color: | black;

container {

list-style-type: none:

max-width: 1300px:

padding: 50px 30px:

background-color: | black:

justify-content: space-between:

margin: 0 auto:

color: | white:

height: 150nx:

display: flex:

height: 180%;

display: flex:

navbar .container {

flex-direction: row:

align-items: center;

flex-direction: row;

7 v body {

20

24 ~ navbar {

26

28

29

30

31

32

35

36

37

41

38 ~

```
margin-left: 98ox:
style.css
                                    45
                                    46
                                    47 V
                                          .navbar .logo {
                                    48
                                           font-size: 50px;
  box-sizing: border-box:
                                    49
                                           font-weight: 700:
  padding: 0:
                                    50
  margin: 0;
```

```
52 V
      navbar a {
```

navbar ul li {







67 68

69

70

74

76

78

80

81

87

83

84

71 V

75 V



display: block;

display: block:

nav .denth 1 {

display: none:

.nav .depth 1 a {

display: block;

padding: 10px;

color: | #fff;

margin: 20px -20px:

position: absolute;

nav li:hover .depth 1 (

clear: both;





width: 100%;

padding: 5px;

input (

margin: 10px 0:

height: 88%; margin: 10px auto;

background-color: ##eeeeee:

width: 248px; border: 1px solid ##bbb;

border-radius: 10px;

padding: 10px 12px;

font-size: 14px;

font-family: 'sans-serif';

font-weight: bold: font-size: 18px;

colon: | errerer margin: 0;

color: #90ee90:

padding: 5px:

display: none;

padding: 10px;

top: 95px:

width: 200px;

height: 550px:

margin-left: 58nv:

position: absolute; left: -100px;

text-decoration: none;

text-decoration; underline;

text-shadow: 0 lpx lpx [pgba(0, 0, 0, 0, 3) 262

z-index: 999; /*요소를 검겠문시 제일 앞으로 270

padding: 0px;





ton: 20nx:

left: 815px:

width: 17px:

background-color: | grav:

color: #ffffff:

padding: 20px:

text-align: center;

margin: 0:

257 v .codebox (

267 v .search {

273 v #search1 {

width: 100%;

height: 465px;

margin: 10px auto: font-size: 25px: font-weight: 800;

position: absolute:

top: 190px;

right: 840px;

259

261

265

266

272

298

291

794

295

296

292 V .bottom {

border-top: 5px solid □black;

border-bottom: 5px solid □black:





m: 1px solid | | black:

justify:

Bpx:

488:

s: 50px;

solid | #bbb:

2px 2px 1px | rgba(0, 0, 0, 0.4);

style.css

※CSS 코드가 너무 길어 주요 부분만 설명하겠습니다.

```
.nav ul {
 display: none;
 list-style: none;
 margin-left: 50px;
 padding: 10px;
 z-index: 999; /*요소를 겹쳤을시 제일 앞으로 가져오기 위해 사용*/
 position: absolute;
 left: -100px;
 top: 95px;
 width: 200px;
 height: 550px;
 background: #242424;
 text-align: center;
 opacity: 0.8;
 display: flex;
 flex-direction: row;
```

iavascript.css

```
JavaScript
2 \rightarrow document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
      const navItems = document.guerySelectorAll('.nav > 1i');
      // 마우스가 메뉴 아이텔 또는 하위 메뉴 위에 있을 때도 메뉴를 유지
6 ~
      navItems.forEach(function (item) {
        const depth1 = item.guervSelector('.depth 1');
        let timeoutId; // 지연 시간을 관리하기 위한 변수
8
9
10 ~
        item.addEventListener('mouseenter', function () {
11
         clearTimeout(timeoutId); // 마무스가 다시 들어오면 기존 지연 작업을 취소
12
         depth1.style.display = 'block':
13
14
15
        // 메뉴 아이템에서 떠나면 일정 시간 후에 하위 메뉴를 숨긴
16 \
        item.addEventListener('mouseleave', function () {
         // 마무스가 떨어진 호 0.2초 호에 하위 메뉴를 숨길
         timeoutId = setTimeout(function () {
18
19
           depth1.style.display = 'none':
20
         }, 100);
21
22
23
        77 하위 메뉴에서 떠나면 일정 시간 후에 하위 메뉴를 숨긴
        depth1.addEventListener('mouseleave', function () {
24
25
         // 마무스가 하위 메뉴를 떠난 후 0.2초 후에 하위 메뉴를 숨김
26
         timeoutId = setTimeout(function () {
           depth1.style.display = 'none';
28
         1, 200);
29
30
                                                              page 12
31
```

3. 예상 결과물 / 실제 결과물 비교

예상 결과물







개발 결과물



개발 결과물



QnA