



# HTML

# CONTENTS

## 회원가입

왜 회원가입 페이지인가

## 태그 설명

1. HOME.html
2. ABOUT.html
3. THANK.html

## 출력 결과 확인

# WHY?

HTML의 다양한 태그를 한 페이지에서 사용하기 위해 회원가입 양식이 제일 적당하다 판단



# HOME.html

# TAG

<form> </form> : 키보드, 마우스로 데이터를 입력하는 양식

<table> </table> : 하나의 테이블 생성

<tr> </tr> : 한 줄 생성

<td> </td> : 한 칸을 나타냄

<input> : 속성 즉, type에 따라 다양한 형태로 나타남

```
<h3>회원가입</h3>
<form action="ABOUT.html">
  <table>
    <tr>
      <td>아이디</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>비밀번호</td>
      <td><input type="password"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>이름</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>생년월일</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>전화번호</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="submit" value="가입하기" onclick="alert('회원가입에 성공했습니다!')">
  <input type="reset" value="다시쓰기">
</form>
```

# TAG

## 속성

text : 기본적인 텍스트 입력란

password : 비밀번호 입력란

submit : action에 명시된 페이지로 이동

value : 버튼에 출력될 글자

onclick : 버튼을 클릭했을 때,

alert : 경고문을 띄움

```
<h3>회원가입</h3>
<form action="ABOUT.html">
  <table>
    <tr>
      <td>아이디</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>비밀번호</td>
      <td><input type="password"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>이름</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>생년월일</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td>전화번호</td>
      <td><input type="text"></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="submit" value="가입하기" onclick="alert('회원가입에 성공했습니다!')">
  <input type="reset" value="다시쓰기">
</form>
```



# ABOUT.html

# TAG

## 속성

radio : 여러 개의 선택지 중 하나만 선택할 수 있는 버튼

name : 라디오 버튼 이름을 같게 하여 중복 체크를 방지

select : 여러 개의 선택지를 목록으로 보여준 뒤 선택할 수 있는 버튼

option : select 내 선택지

```
<h3>당신에 대해 자세히 알려주세요 !</h3>
<form action="THANK.html">
  <table>
    <tr>
      <td>성별</td>
      <td><input type="radio" name="gender" checked>남성</td>
      <td><input type="radio" name="gender">여성</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>나이</td>
      <td><input type="radio" name="age" checked>10대</td>
      <td><input type="radio" name="age">20대</td>
      <td><input type="radio" name="age">30대</td>
      <td><input type="radio" name="age">40대</td>
      <td><input type="radio" name="age">50대</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>취미</td>
      <td>
        <select>
          <option selected>없음</option>
          <option>운동</option>
          <option>노래</option>
          <option>독서</option>
          <option>게임</option>
        </select>
      </td>
    </tr>
  </table>
```



# TAG

## 속성

checkbox : 체크박스 생성

textarea : 보통 게시판의 입력창으로 사용됨

cols : 한 줄에 입력 가능한 글자 수

rows : 입력 가능한 줄의 수

placeholder : 입력 값에 대한 힌트 제공

required : 필수 입력

autofocus : 마우스 커서가 깜박거림

```
<table>
  <tr>
    <td>자주 사용하는 프로그래밍 언어</td>
    <td><input type="checkbox">C++</td>
    <td><input type="checkbox">c#</td>
    <td><input type="checkbox">JAVA</td>
    <td><input type="checkbox">PYTHON</td>
    <td><input type="checkbox">HTML</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><textarea cols="15" rows="1" placeholder="당신의 MBTI는?" required autofocus>
    </textarea></td>
  </tr>
</table>
<input type="submit" value="감사합니다 !">
</form>
```



THANK.html

# TAG

속성

```
<body>  
  <h1>수고하셨습니다 !</h1>  
</body>
```



# 출력 결과 확인